
Выполияющий  Томогающий  1. Чтобы изучить возможности Рге-геquest Script-ов, воспользуемся сайтом https://postman-echo.com/  2. Создаем коллекцию postman-echo  3. Создаем два запроса  4. Первый создаем с типом post на адрес https://postman-echo.com/post с параметром name paвным Masha  розт правлежение вводим строку pm.collectionVariables.set(«para m»,JSON.parse(responseBody).ar gs.name) и получаем ответ  6. Переключаемся на коллекцию postman-echo и вкладка Variables пагам запроса	Тема лабораторной работы	lb_6
1. Чтобы изучить возможности Pre-request Script-ов, воспользуемся сайтом <a href="https://postman-echo.com/">https://postman-echo.com/</a> 2. Создаем коллекцию postman- <a href="https://postman-echo">echo</a> 4. Первый создаем с типом post на адрес <a href="https://postman-echo.com/">https://postman-echo</a> 3. Создаем два запроса 4. Первый создаем с типом post на адрес <a href="https://postman-echo.com/post">https://postman-echo.com/post</a> 5. Во вкладке Script вводим строку <a href="pm:collectionVariables.set">pm:collectionVariables.set</a> «para <a href="mm:my.JSON.parse(responseBody).ar">mm:my.JSON.parse(responseBody).ar</a> gs.name) и получаем ответ  6. Переключаемся на коллекцию <a href="pm:collectionVariables.set">pm:collectionVariables.set</a> «para <a href="mm:my.JSON.parse(responseBody).ar">mm:my.JSON.parse(responseBody).ar</a> gs.name) и получаем ответ  6. Переключаемся на коллекцию <a href="mm:my.JSON.parse">pm:my.JSON.parse(responseBody).ar</a> gs.name) и получаем ответ	Выполняющий	Кахнович Мария ИС221
Pre-request Script-ов, воспользуемся сайтом <a href="https://postman-echo.com/">https://postman-echo.com/</a> 2. Создаем коллекцию postman- echo	Помогающий	
v arrables param sanominales		Pre-request Script-ов, воспользуемся сайтом https://postman-echo.com/  2. Создаем коллекцию postman- echo




7. Далее создадим второй запрос с типом GET, где мы https://postman-echo.com/get передаем query параметр рагат со значением {{param}}



- 8. Во вкладке Script вводим строку var firstName = pm.collectionVariables.get(«param»); pm.collectionVariables.set(«param», firstName+» Kakhnovich»);
  - 9. Получаем ответ



10. После того, как мы выполнили запрос у нас выводится значение из переменной рагат в консоль



Результат	После проделанной мною работой я: 1. Изучила возможности Pre-request Scrip-ов. 2. Работала с запросами POST, GET 3. Передавала запросам другие параметры