

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем  
Факультет автоматики и вычислительной техники  
Кафедра электронных вычислительных машин

Отчет по лабораторной работе №2  
по дисциплине  
«Информатика»  
«Пьезоэлемент, микросхемы»  
Вариант 3

Выполнил студент гр. ИВТб-1301-05-00	_____ /Макаров С.А./
Руководитель преподаватель	_____ /Шмакова Н.А./

Киров 2025

## **Цель работы**

Цель работы: ознакомление с элементами Arduino IDE, изучение основ работы со средой для программирования, а также сборка схем с пьезодинамиком, микросхемами.

## **Задание**

- 1.

## Решение

### Задание 1

Выполнена живая сборка. Исходный код программы:

```
#define BUZZER_PIN 2
#define BUTTON_PIN 3
#define LED_PIN_1 5
#define LED_PIN_2 6
#define LED_PIN_3 7
int songOne[] = {
    440, 440, 440, 349, 523,
    440, 349, 523, 440, 0,
    659, 659, 659, 698, 535,
    415, 349, 523, 440, 0,
    880, 440, 440, 880, 830,
    784, 740, 698, 740, 0,
    455, 622, 587, 554, 523,
    466, 523, 0,
    349, 415, 349, 440, 523,
    440, 523, 659, 0,
    880, 440, 440, 880, 830,
    784, 740, 698, 740, 0,
    455, 622, 587, 554, 523,
    466, 523, 0,
    349, 415, 349, 523, 440,
    349, 523, 440, 0
};
int tempOne[] = {
    500, 500, 500, 350, 150,
    500, 350, 150, 650, 500,
    500, 500, 500, 350, 150,
    500, 350, 150, 650, 500,
    500, 300, 150, 500, 325,
    175, 125, 125, 250, 325,
    250, 500, 325, 175, 125,
    125, 250, 350,
    250, 500, 350, 125, 500,
    375, 125, 650, 500,
    500, 300, 150, 500, 325,
```

```

    175, 125, 125, 250, 325,
    250, 500, 325, 175, 125,
    125, 250, 350,
    250, 500, 375, 125, 500,
    375, 125, 600, 650
};

int songTwo[] = {
    2637, 2637, 0, 2637,
    0, 2093, 2637, 0,
    3136, 0, 0, 0,
    1568, 0, 0, 0,
    2093, 0, 0, 1568,
    0, 0, 1319, 0,
    0, 1760, 0, 1976,
    0, 1865, 1760, 0,
    1568, 2637, 3136,
    3520, 0, 2794, 3136,
    0, 2637, 0, 2093,
    2349, 1976, 0, 0,
    2093, 0, 0, 1568,
    0, 0, 1319, 0,
    0, 1760, 0, 1976,
    0, 1865, 1760, 0,
    1568, 2637, 3136,
    3520, 0, 2794, 3136,
    0, 2637, 0, 2093,
    2349, 1976, 0, 0
};

int tempTwo[] = {
    80, 80, 80, 80,
    80, 80, 80, 80,
    80, 80, 80, 80,
    80, 80, 80, 80,
    80, 80, 80, 80,
    80, 80, 80, 80,
    80, 80, 80, 80,
    80, 80, 80, 80,
    110, 110, 100,
    80, 80, 80, 80,
    80, 80, 80, 80,

```

```

    80, 80, 80, 80,
    80, 80, 80, 80,
    80, 80, 80, 80,
    80, 80, 80, 80,
    80, 80, 80, 80,
    110, 110, 100,
    80, 80, 80, 80,
    80, 80, 80, 80,
    80, 80, 80, 80,
};

volatile bool isFirstMusic = true;
volatile bool isChangedMusic = false;
int counter = 0;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
    pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
    pinMode(LED_PIN_1, OUTPUT);
    pinMode(LED_PIN_2, OUTPUT);
    pinMode(LED_PIN_3, OUTPUT);
    attachInterrupt(1, changeMusic, FALLING);
}

void loop() {
    if (isChangedMusic) {
        isChangedMusic = false;
        isFirstMusic = !isFirstMusic;
    }
    if (isFirstMusic) {
        musicOne();
    } else {
        musicTwo();
    }
}

void changeMusic() {
    isChangedMusic = true;
}

void beep(int note, int duration) {
    tone(BUZZER_PIN, note, duration);
    if (counter % 2 == 0) {
        digitalWrite(LED_PIN_1, HIGH);
    }
}

```

```

    delay(duration);
    digitalWrite(LED_PIN_1, LOW);
} else if (counter % 3 == 0) {
    digitalWrite(LED_PIN_2, HIGH);
    delay(duration);
    digitalWrite(LED_PIN_2, LOW);
} else {
    digitalWrite(LED_PIN_3, HIGH);
    delay(duration);
    digitalWrite(LED_PIN_3, LOW);
}
noTone(BUZZER_PIN);
delay(50);
counter++;
}

void musicOne() {
    int size = sizeof(songOne) / sizeof(int);
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (isChangedMusic) {
            return;
        }
        beep(songOne[i], tempOne[i]);
    }
}

void musicTwo() {
    int size = sizeof(songTwo) / sizeof(int);
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (isChangedMusic) {
            return;
        }
        beep(songTwo[i], tempTwo[i]);
    }
}

```

## Задание 2

Выполнена живая сборка. Исходный код программы:

```

#define BUZZER_PIN 3
#define LDR_PIN A0
int notes[] = {261, 277, 293, 311, 329, 349, 369, 392, 415, 440, 466, 493};

```

```

int size = sizeof(notes) / sizeof(int);
void setup() {
    pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
    int val, index;
    val = constrain(analogRead(LDR_PIN), 49, 150);
    index = map(val, 49, 150, 0, size);
    tone(BUZZER_PIN, notes[index]);
}

```

### Задание 3

Выполнена живая сборка. Исходный код программы:

```

#define BUZZER_PIN 13
#define FIRST_KEY_PIN 7
#define KEY_COUNT 5
int index = 0;
void setup() {
    pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
    int keyPin = index + FIRST_KEY_PIN;
    boolean keyUp = digitalRead(keyPin);
    if (digitalRead(keyPin)) {
        switch (index) {
            case 0:
                tone(BUZZER_PIN, 523, 20);
                break;
            case 1:
                tone(BUZZER_PIN, 587, 20);
                break;
            case 2:
                tone(BUZZER_PIN, 659, 20);
                break;
            case 3:
                tone(BUZZER_PIN, 698, 20);
                break;
            case 4:
                tone(BUZZER_PIN, 784, 20);

```

```
        break;
    }
}
index = (index + 1) % 5;
}
```

## **Вывод**

В ходе выполнения лабораторной работы изучены основы работы в Arduino IDE, а также собраны схемы с пьезоэлементом в соответствии с вариантом задания.