

Maik Thalmann
maik.thalmann@gmail.com

Tutorium zur Inferenzstatistik

Wintersemester 2019/20
Version: 22. April, 2020

Georg-August-Universität Göttingen

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	5
Session Info	5
1 Sitzung 1	8
1.1 Allgemeines	8
1.2 Was kann man mit R alles anstellen?	11
1.3 RStudio-Optionen	16
2 Sitzung 2	17
2.1 Wiederholung	17
2.2 Vektoren	18
2.3 Zwei-Dimensionale Objekte	22
3 Sitzung 3	27
3.1 Wiederholung	27
3.2 Mehr zu Datenblättern	28
3.3 Daten exportieren	29
3.4 Daten einlesen	31
4 Sitzung 4	37
4.1 Wiederholung	37
4.2 Übung	37
4.3 Tabellenüberblick	40
4.4 Erste statistische Berechnungen	41
4.5 Nur Kurz: Plots	44
5 Sitzung 5	47
5.1 Wiederholung	47
5.2 Tabellen miteinander verbinden	48
5.3 Fehlende Werte	49
5.4 Faktoren	51

	Inhaltsverzeichnis	3
5.5	Nur Kurz: Plots	55
6	Sitzung 6	57
6.1	Wiederholung	57
6.2	Pakete und mehr Statistik	57
6.3	Eigene Funktionen schreiben	62
6.4	Tabellen transponieren	65
6.5	Nur Kurz: Plots	69
7	Sitzung 7	71
7.1	Wiederholung	71
7.2	Fehlertypen	72
7.3	χ^2 -Test	72
7.4	<i>t</i> -test	79
7.5	Nur Kurz: Plots	87
8	Sitzung 8	88
8.1	Wiederholung	88
8.2	Base R: ANOVA	89
8.3	Alternative ANOVA-Befehle	93
8.4	Nur Kurz: Plots	99
9	Sitzung 9	101
9.1	Experimentanalyse	101
9.2	Daten einlesen und aufbereiten	102
9.3	Deskriptive Statistik	108
9.4	Plots	108
9.5	Inferenzstatistik	110
9.6	Kontraste	114
9.7	Nochmal Plots	118
10	ggplot2	120
10.1	Warum Plots: Anscombes Quartett	120
10.2	Beispiele	121
10.3	Einfache Plots	123
10.4	Plots erweitern	135
10.5	Plots verschönern	142
10.6	Plot speichern	151
10.7	Plots verbinden	151
10.8	stat_summary()	153
10.9	Fehlerbalken	154
10.10	Diagnostische Plots	156
10.11	Normalverteilung	159
10.12	Boxplot verbessern	161
11	Extrasitzung	167

4 Inhaltsverzeichnis

11.1 Einfach Textdateien speichern	167
11.2 Funktionen aus dem tidyverse	168
11.3 For-Loops	172
11.4 Funktionen, die das Coden erleichtern	174
11.5 Janitor-Paket	177
11.6 Automatische Tabellen mit gtsummary	179
11.7 Automatische Berichte	180
11.8 Daten untersuchen	183
11.9 Bildverarbeitung (und -bearbeitung) in R	186
11.10 Popularity Contest	186
11.11 Anhang: Die wichtigsten Funktionen	188

Vorbemerkungen

Dieses Buch ist zeitlich nach den Folien entstanden, die ich zum Unterrichten meiner Veranstaltung verwenden werde. Um gewährleisten zu können, dass der Inhalt der Folien und dieser Onlineressource deckungsgleich bleibt, werden beide auf Basis derselben R Markdown-Dateien erstellt – genauer im darauf basierenden bookdown-Format. Das hat einige Konsequenzen, die ästhetisch wenig zufriedenstellend sind, aber von mir billigend in Kauf genommen werden müssen). Ein offensichtlicher dieser Punkte betrifft die Abschnittsgliederung: Da Abschnitte im Präsentationsformat die Foliengrenzen markieren, ist dieses Buch leider vielerorts etwas unglücklich gegliedert (insbesondere in den Übungssektionen). Bis ich eine Lösung gefunden habe, die mir weiterhin erlaubt, in nur einem Dokument/Format zu arbeiten und mehrere Dateien generiert zu bekommen, muss das allerdings so bleiben.

Obwohl diese Resource eine Einführung in R ist, muss ich an dieser Stelle ein paar Voreinstellungen für die nachfolgenden Kapitel (insbesondere zu ladende Pakete und Schriftarteneinstellungen für Plots) vornehmen. Anfänger brauchen sich mit den folgenden Codezeilen nicht zu beschäftigen; ich wollte lediglich transparent vorgehen und offenlegen, welche externen Pakete ich verwende.

```
# load packages
Packages <- c("tidyverse", "gridExtra", "reshape2",
           "stringr", "afex", "ez", "car", "emmeans", "psych",
           # not really necessary
           "ggthemes", "ggpubr", "scico", "janitor",
           "magick", "ggnetwork", "hrbrthemes")
xfun::pkg_attach(Packages, install = TRUE)
# base size for plots made with ggplot2
theme_set(theme_grey(base_size = 11))
# disable scientific number notation
options(scipen = 999)
```

Session Info

```
## R version 3.6.3 (2020-02-29)
## Platform: x86_64-apple-darwin15.6.0 (64-bit)
```

```

## Running under: macOS Catalina 10.15.4
##
## Locale: en_US.UTF-8 / en_US.UTF-8 / en_US.UTF-8 / C / en_US.UTF-8 / en_US.UTF-8
##
## Package version:
##   prismatic_0.2.0      dlookr_0.3.13      mice_3.8.0
##   lattice_0.20-41       correlation_0.2.0  report_0.1.0
##   gtsummary_1.3.0        lsmeans_2.30-0    emmeans_1.4.6
##   latex2exp_0.4.0       hrbrthemes_0.8.0  plotly_4.9.2.1
##   MASS_7.3-51.5         broom_0.5.6       ggscki_2.9
##   qqplotr_0.0.4         gganimate_1.0.5  magick_2.3
##   janitor_2.0.1        scico_1.1.0      ggppubr_0.2.5
##   magrittr_1.5          ggthemes_4.2.0   car_3.0-7
##   carData_3.0-3         ez_4.4-0        afex_0.27-2
##   lme4_1.1-23           Matrix_1.2-18    psych_1.9.12.31
##   reshape2_1.4.4        gridExtra_2.3  forcats_0.5.0
##   stringr_1.4.0         dplyr_0.8.5     purrr_0.3.4
##   readr_1.3.1          tidyR_1.0.2     tibble_3.0.1
##   ggplot2_3.3.0         tidyverse_1.3.0 estimability_1.3
##   R.methodsS3_1.8.0     coda_0.19-3     acepack_1.4.1
##   bit64_0.9-7          knitr_1.28      multcomp_1.4-13
##   R.utils_2.9.2         styler_1.3.2    data.table_1.12.8
##   rpart_4.1-15          generics_0.0.2  TH.data_1.0-10
##   RSQLite_2.2.0         commonmark_1.7 chron_2.3-55
##   bit_1.1-15.2          webshot_0.5.2  xml2_1.3.1
##   lubridate_1.7.8       assertthat_0.2.1 gifski_0.8.6
##   viridis_0.5.1         xfun_0.13       hms_0.5.3
##   evaluate_0.14         DEoptimR_1.0-8  fansi_0.4.1
##   progress_1.2.2        caTools_1.18.0 dbplyr_1.4.3
##   readxl_1.3.1          DBI_1.1.0      quantmod_0.4.17
##   htmlwidgets_1.5.1     ellipsis_0.3.0 crosstalk_1.1.0.1
##   corrplot_0.84         backports_1.1.6 bookdown_0.18
##   insight_0.8.3         moments_0.14    libcoin_1.0-5
##   vctrs_0.2.4            Cairo_1.5-12   TTR_0.23-6
##   ROCR_1.0-7            prettydoc_0.3.1 abind_1.4-5
##   withr_2.2.0           RcmdrMisc_2.7-0 robustbase_0.93-6
##   checkmate_2.0.0       smbinning_0.9  xts_0.12-0
##   prettyunits_1.1.1     mnormt_1.5-6   cluster_2.1.0
##   lazyeval_0.2.2        crayon_1.3.4   units_0.6-6
##   pkgconfig_2.0.3       labeling_0.3   tweenr_1.0.1
##   nlme_3.1-147          nnet_7.3-13   rlang_0.4.5
##   lifecycle_0.2.0       sandwich_2.5-1 extrafontdb_1.0
##   modelr_0.1.6          cellranger_1.1.0 tcltk_3.6.3
##   partykit_1.2-7        boot_1.3-24    zoo_1.8-7
##   reprex_0.3.0          base64enc_0.1-3 png_0.1-7
##   viridisLite_0.3.0    parameters_0.6.1 bitops_1.0-6
##   R.oo_1.23.0            KernSmooth_2.23-16 blob_1.2.1
##   classInt_0.4-3        R.cache_0.14.0 jpeg_0.1-8.1
##   ggsignif_0.6.0        lpSolve_5.6.15 scales_1.1.0
##   memoise_1.1.0         plyr_1.8.6     gplots_3.0.3
##   gdata_2.18.0          compiler_3.6.3 tinytex_0.22
##   kableExtra_1.1.0      RColorBrewer_1.1-2 snakecase_0.11.0
##   cli_2.0.2              lmerTest_3.1-2  htmlTable_1.13.3
##   Formula_1.2-3         mgcv_1.8-31   tidyselect_1.0.0
##   stringi_1.4.6         yaml_2.2.1    latticeExtra_0.6-29
##   grid_3.6.3             sass_0.2.0    tools_3.6.3
##   parallel_3.6.3        rio_0.5.16   rstudioapi_0.11
##   foreign_0.8-76        inum_1.0-1    DMwR_0.4.1
##   farver_2.0.3           digest_0.6.25 proto_1.0.0
##   nortest_1.0-4          Rcpp_1.0.4.6  performance_0.4.5
##   httr_1.4.1              gdtools_0.2.2 sf_0.9-2

```

```
##   effectsize_0.3.0    colorspace_1.4-1    rvest_0.3.5
##   fs_1.4.1            splines_3.6.3     statmod_1.4.34
##   rematch2_2.1.1      systemfonts_0.2.0   xtable_1.8-4
##   jsonlite_1.6.1      nloptr_1.2.2.1    gt_0.2.0.5
##   R6_2.4.1             Hmisc_4.4-0       gsubfn_0.7
##   transformr_0.1.1    pillar_1.4.3     htmltools_0.4.0
##   glue_1.4.0           minqa_1.2.4      class_7.3-16
##   codetools_0.2-16    mvtnorm_1.1-0    utf8_1.1.4
##   numDeriv_2016.8-1.1 sqldf_0.4-11    curl_4.3
##   gtools_3.8.2          zip_2.0.4        openxlsx_4.1.4
##   Rttf2pt1_1.3.8       survival_3.1-12   rmarkdown_2.1
##   munsell_0.5.0         e1071_1.7-3     haven_2.2.0
##   gridExtra_2.3.0       bayestestR_0.6.0  extrafont_0.17
```

1

Sitzung 1

1.1 Allgemeines


1.1.1 Ein paar Worte zum Tutorium

- anfangs kaum Statistik, sondern eine Einführung in R
 - ich lade meine Foliensätze, die R-Scripte und die externen Dateien, die wir verwenden, bei StudIP hoch
- damit ihr was vom Tutorium habt, wäre es super, wenn ihr zu jeder Sitzung einen Computer mitbringen würdet (oder euch zusammenschließt und zu zweit einen Computer benutzt)
 - wenn ihr keinen Computer zur Verfügung habt, gibt es auch Apps für R, die sind aber kein guter Ersatz; vor allem, wenn wir in der dritten Sitzung anfangen, mit richtigen Daten zu arbeiten
 - IOS: <https://apps.apple.com/de/app/r-programming-compiler/id1158038782> (nicht getestet)
 - Android ???
- Wie ihr R auf euren Computer bekommt, zeige ich euch gleich

1.1.2 R: Ein kurzer Überblick

- 1992 entwickelt, angelehnt an die Programmiersprache S
- Fokus liegt auf statistischen Berechnungen und Grafiken aller Art
- weit verbreitet, Anwendung vor allem in der Wissenschaft
- fortlaufende Weiterentwicklung durch die Nutzergemeinschaft (v.a. in Form von Paketen)
- kostenlos verwendbar

1.1.3 Ein Beispielplot



1.1.4 Installation

- Am wichtigsten: R selbst
 - <https://cran.r-project.org>
- Wir werden zwar hauptsächlich mit R arbeiten, aber da die Oberfläche wenig benutzerfreundlich ist, verwende ich außerdem Rstudio
 - <https://www.rstudio.com>
- Bitte alle beides installieren und zum Laufen bringen!





Abb. 1.1. Und so sieht das Ganze dann ungefähr aus

1.1.5 Tada!

1.1.6 Hilfestellung

<https://r4ds.had.co.nz> / <https://www.degruyter.com/view/product/203826>



FREE R READING MATERIAL			
A collection of books about the R programming language and Data Science, that you can read for free!			
If there is a book that you think I should add to the list, then please let me know @committedtotape			
Show 20 <input type="button" value="▼"/> entries	Search: <input type="text"/>		
Title	Author(s)	Description	Keywords/Packages
R for Data Science	Garrett Grolemund, Hadley Wickham	This book will teach you how to do data science with R	tidyverse,ggplot2,dplyr,tidyr,readr
Hands-On Programming with R	Garrett Grolemund	This book will teach you how to program in R, with hands-on examples.	functions,programming,simulations
R Graphics Cookbook	Winston Chang	A practical guide that provides more than 150 recipes to help you generate high-quality graphs quickly	ggplot2,data visualization
Modern Dive	Chester Ismay, Albert Y. Kim	Statistical Inference via Data Science	tidyverse,infer,broom,inference,regression,sampling,hypothesis testing,confidence intervals
An Introduction to Statistical Learning with Applications in R	Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani	This book provides an introduction to statistical learning methods.	machine learning,supervised learning,unsupervised learning

Abb. 1.2. Mehr kostenlose Bücher und Ressourcen: <https://committedtotape.shinyapps.io/freeR/>

1.1.7 Mehr Hilfe

1.1.8 Allgemeines

Wir werden hauptsächlich mit Zahlen arbeiten, darum ist das Folgende wichtig: - R verwendet den amerikanischen Dezimaltrenner (0.1666667 statt 0,1666667)

1 / 6

```
## [1] 0.16667
```

Um Hilfe mit Funktionen zu bekommen: - ?Funktionsname - help(Funktionsname)

- Gebt mal Folgendes ein:

```
?mean  
help(mean)
```

1.2 Was kann man mit R alles anstellen?

1.2.1 Skripte

R ist eine Programmiersprache, die, wie alle anderen auch, textbasiert ist. D.h. man arbeitet in der Regel mit Skripten, in denen man seinen Code schreibt und diesen dann ausführt.

Hier ein Beispiel für ein (zugegeben sehr einfaches) Skript:

The screenshot shows the RStudio interface with three tabs at the top: 'psp.R', 'Tutorium1.Rmd*', and 'Untitled1*'. The 'Source' tab is selected. Below the tabs, there are several icons. In the main workspace, there is a code editor containing the following text:

```

1  1+2
2  17-9
3  5*6
4  9/3
5  4^3

```

Abb. 1.3. Und so sieht das Ganze dann ungefähr aus

1.2.2 Skripte

Zwar könnet ihr auch einfach in der Konsole in Rstudio euren Code schreiben, aber dann geht er euch ziemlich schnell verloren und ihr könnt nicht einfach dort wieder anfangen, wo ihr aufgehört habt.

1.2.3 Übung 1

- erstellt einen Order auf dem Desktop
- erstellt ein Skript in RStudio und speichert es in diesem Ordner
- macht eure Noizen am besten in diesem R-Skript
 - Fließtext als Kommentare nach dem #‐Zeichen

```

# dies ist ein Kommentar, den R einfach ignoriert
print("Hello World") # ebenso mit dem hier

## [1] "Hello World"

```

1.2.4 R als Taschenrechner

```

1 + 2
## [1] 3
17 - 9
## [1] 8
5 * 6
## [1] 30

```

```
9 / 3
```

```
## [1] 3
```

```
4^3
```

```
## [1] 64
```

1.2.5 Mathematische Funktionen in R

- Quadratwurzel: sqrt()
- Summe: sum()
- Minimum: min()
- Maximum: max()
- Zahlenreihen von x bis y: x:y

```
1:5
```

```
## [1] 1 2 3 4 5
```

1.2.6 Übung II

- addiert 500 und 5
- subtrahiert 19 von 3
- dividiert 144 durch 12
- addiert alle Zahlen von 1 bis 1000
- addiert 4 und 5 fünf mal hintereinander

1.2.7 Lösungen II

```
500 + 5
```

```
## [1] 505
```

```
19 - 3
```

```
## [1] 16
```

```
144 / 12
```

```
## [1] 12
```

```
sum(1:1000)
```

```
## [1] 500500
```

```
4 + 5;4 + 5;4 + 5;4 + 5;4 + 5
```

```
## [1] 9
```

```
## [1] 9
```

```
## [1] 9
```

```
## [1] 9
```

```
## [1] 9
```

1.2.8 Logische Operatoren

Logische Operatoren geben Wahrheitswerte (wie in der Semantik) wieder: entweder TRUE (oder T) oder FALSE (oder F)

- Vergleichsoperatoren
 - Gleich: ==
 - Ungleich: !=
 - Kleiner: <
 - Größer: >
 - Kleiner gleich: <=
 - Größer gleich: >=
- Logische Operatoren
 - Und/Konjunktion: &
 - Oder/Disjunktion: |
 - Negation: !

1.2.9 Beispiele: Logische Operatoren

```
4 == 4
## [1] TRUE
4 != 5
## [1] TRUE
17 / 9 >= 2 + 1
## [1] FALSE
TRUE & FALSE == FALSE
## [1] TRUE
TRUE | FALSE == TRUE
## [1] TRUE
TRUE | FALSE == FALSE
## [1] TRUE
```

1.2.10 R ist objektorientiert

- In R ist es oftmals wichtig, Berechnungen für die spätere Wiederverwertung zu speichern
- das geschieht, indem man ihnen einen
- diese Objekte erscheinen dann in der Arbeitsumgebung (eng. Environment)

```
a <- 9
b <- 81
```




Abb. 1.4. Arbeitsumgebung

1.2.11 Beispiele

```
a <- 4 + 5
## [1] 9
a * 2
## [1] 18
b <- a^2
b
## [1] 81
(c <- a + b)
## [1] 90
```

1.2.12 Mehr zu Objekten

Wir können uns Objekte (oft auch **Varablen** genannt) als Mikrospeicherorte in unserem Makrospeicher (dem Skript selbst) vorstellen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass ihr Berechnungen und anderes, das ihr wiederverwenden wollt, als Objekt (mit sinnigem Namen) speichert

```
meinname <- "Maik Thalmann"
meineuni <- "Uni Göttingen"
paste(meinname, "studiert an der", meineuni)
## [1] "Maik Thalmann studiert an der Uni Göttingen"
```

Wenn ihr euch die Arbeitsumgebung anzeigen lassen möchtet, verwendet `ls()`, löschen könnt ihr sie mit `rm(list = ls())`

```
ls()
## [1] "a"        "b"        "c"        "meineuni" "meinname"
```

1.2.13 Datentypen in R

Ihr kennt bisher drei Datentypen:

- numeric: Zahlen
 - integer
 - double
- character: Zeichenketten
- logical: Wahrheitswerte

```
mode(a)

## [1] "numeric"

typeof(a)

## [1] "double"

typeof(FALSE)

## [1] "logical"

typeof(meinname)

## [1] "character"
```

1.3 RStudio-Optionen

1.3.1 Optionen, die das Leben erleichtern

Bitte stellt folgende Optionen in RStudio ein:

- Tools → Global Options → Code →
 - Editing
 - Soft-Wrap Source Files
 - Saving
 - Default Text Encoding: UTF-8
 - Display
 - Highlight Selected Line
 - Show syntax highlighting in console input

1.3.2 Das war's!

Danke fürs mitmachen und bis nächste Woche!

Sitzung 2

2.1 Wiederholung

2.1.1 Das Wichtigste vom letzten Mal

- R ist eine Programmiersprache für Statistik
 - kostenlos
 - nicht immer benutzerfreundlich, deshalb RStudio
- es gibt einiges zu beachten:
 - Ihr solltet immer mit einem Skipt arbeiten, nur in Ausnahmefällen in der Konsole
 - Hilfe bekommt ihr durch ?Funktion oder help(Funktion)
 - Wenn ihr Berechnungen macht und Daten aufzeichnet, bzw. einlest, und auf diese später wieder zugreifen möchtet, solltet ihr sie Objekten zuweisen
 - die Verschiedenen Datentypen:
 - numeric: Zahlen
 - character: Buchstabenfolgen in Anführungszeichen
 - logical: Wahrheitswerte

2.1.2 Code vom letzten Mal

```
a <- 1:17  
b <- sum(a)  
b
```

```
## [1] 153
```

```
TRUE != FALSE
```

```
## [1] TRUE
```

```
(b & 3) >= 1 / 9
```

```
## [1] TRUE
```

```
b <- "überschreiben"
b == 153

## [1] FALSE
typeof(b)

## [1] "character"
```

2.2 Vektoren

2.2.1 Moment mal

Gerade haben wir folgenden Code gesehen:

```
a <- 1:17
```

Hatten wir beim letzten Mal nicht gesagt, dass x:y in R “von x bis y” bedeutet? Schaut mal, was in der Berechnung unten passiert.

```
1:3 + 10

## [1] 11 12 13
a <- 1:3 + 10

## [1] 11 12 13
```

Was passiert hier? Genau, wir können nicht nur einzelne Werte einem Objekt zuordnen, sondern auch eine Sequenz aus mehreren Werten unter einem Objektnamen zusammenfassen.

2.2.2 Vektoren

Wir haben nun gesehen, dass wir Elemente kombinieren können – diese komplexen Elemente nennt man Vektoren und sie funktionieren in etwa so geordnete Tupel in der Mengentheorie. Zahlenreihen können wir mit dem Doppelpunktoperator verbinden, bei anderen Datentypen verwenden wir c() (für “concatenate” – verketten)

```
a <- 7:14
b <- c(7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
a == b

## [1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
```

2.2.3 Subsetting

Wenn wir die Vektoren erstellt haben, können einzelne Elemente können per Subsetting herausgepickt werden. Dazu werden eckige Klammern mit positionalen Idizes verwendet ...

```
c[5] # zeigt das fünfte Element an
## [1] "Morgens"
(subset <- c[2:3]) # Elemente mit den Indizes von 2 bis 3
## [1] "Gregor" "Samsa"
... oder Bedingungen für das Enthaltensein in der Teilmenge:
b[b >= 10]
## [1] 10 11 12 13 14
```

2.2.4 Dimensionen von Vektoren

Bei solch Komplexen Objekten interessiert uns oft die Anzahl der enthaltenen Elemente. Diese können wir uns mithilfe von `length()` ausgeben lassen:

```
a
## [1] 7 8 9 10 11 12 13 14
length(a)
## [1] 8
length(c)
## [1] 5
length(c(a, c))
## [1] 13
```

2.2.5 Nochmal Subsetting

Wenn wir Subsetting mit der `length`-Funktion verbinden, erhalten wir das letzte Element des Vektors

```
a[length(a)]
## [1] 14
a[length(a) - 1] # vorletztes Element
## [1] 13
```

2.2.6 Übungen

1. addiere zu jeder Zahl von 1 bis 700 die Zahl 13 und speichere das Ergebnis in einem Vektor ab.
2. speichere das 345. Element dieses Vektors in einem neuen Vektor und füge zum diesem Vektor außerdem das 666. Element des ersten Vektors hinzu

3. lass dir die letzten 22 elemente des langen vektors ausgeben
4. lass dir dasjenige element anzeigen, das die mitte des langen vektors bildet
5. addiere alle elemente im langen vektor auf

2.2.7 Lösungen

1. addiere zu jeder zahl von 1 bis 1000 die zahl 13 und speichere das ergebnis in einem vektor ab.

```
x <- 1:700
y <- x + 13
y
```

```
## [1] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
## [19] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
## [37] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
## [55] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
## [73] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
## [91] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
## [109] 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
## [127] 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
## [145] 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
## [163] 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 189 190 191 192 193
## [181] 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
## [199] 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
## [217] 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
## [235] 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265
## [253] 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283
## [271] 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301
## [289] 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
## [307] 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
## [325] 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355
## [343] 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373
## [361] 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391
## [379] 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
## [397] 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427
## [415] 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445
## [433] 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463
## [451] 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481
## [469] 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
## [487] 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517
## [505] 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535
## [523] 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553
## [541] 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571
## [559] 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589
## [577] 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607
## [595] 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625
## [613] 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643
## [631] 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
## [649] 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679
## [667] 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697
## [685] 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713
```

2.2.8 Lösungen

2. speichere das 345. element dieses vektors in einem neuen vektor und füge zum diesem vektor außerdem das 666. Element des ersten Vektors hinzu

```

z <- y[345]
z <- c(z, y[666])
z

## [1] 358 679

3. lass dir die letzten 22 elemente des langen vektors ausgeben
y[(length(y) - 21):length(y)]

## [1] 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
## [20] 711 712 713

y[length(y):(length(y) - 21)]

## [1] 713 712 711 710 709 708 707 706 705 704 703 702 701 700 699 698 697 696 695
## [20] 694 693 692

```

2.2.9 Lösungen

4. lass dir dasjenige element anzeigen, das die mitte des langen vektors bildet

```
y[length(y) / 2]
```

```
## [1] 363
```

5. addiere alle elemente im langen vektor auf

```
sum(y)
```

```
## [1] 254450
```

2.2.10 Heads und Tails

Oft ist es praktisch, sich die ersten und letzten Elemente eines Objektes anzeigen zu lassen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten gesehen, wie man das erreichen kann.

Glücklicherweise hat R gesonderte Funktionen für genau solche Operationen und erspart uns somit Tipparbeit

```
y[1:6]
```

```
## [1] 14 15 16 17 18 19
```

```
head(y)
```

```
## [1] 14 15 16 17 18 19
```

```
y[(length(y) - 5):length(y)]
```

```
## [1] 708 709 710 711 712 713
```

```
tail(y)
```

```
## [1] 708 709 710 711 712 713
```

2.2.11 Listen

Manchmal ist es praktisch, wenn die Elemente eines Vektors selbst komplex sind und somit Elemente einer bestimmten Art enthalten. Dazu verwendet man `list`

```
kind <- c("Fara", "Lula", "Fu")
note <- c(2, 1, 5)
(klausur <- list(kind, note))

## [[1]]
## [1] "Fara" "Lula" "Fu"
##
## [[2]]
## [1] 2 1 5
```

2.2.12 Subsetting von Listen

Bei Objekten mit komplexen Elementen funktioniert das Subsetting etwas anders:

```
klausur[2] # gibt eine Liste aus

## [[1]]
## [1] 2 1 5

klausur[[2]] # gibt einen Vektor aus

## [1] 2 1 5

klausur[[1]][3] # gibt das dritte Element des ersten Vektors aus

## [1] "Fu"

klausur[1][3]

## [[1]]
## NULL
```

2.3 Zwei-Dimensionale Objekte

2.3.1 Über Vektoren hinaus

Wir haben gesehen, dass eindimensionale Objekte erstellen können, die sich Vektoren (oder Listen) nennen. Was ist nun mit Objekten, die sowohl eine Länge wie auch eine Breite haben (read: Tabellen)?

```
kind

## [1] "Fara" "Lula" "Fu"

note

## [1] 2 1 5
```

```
(klausur <- cbind(kind, note))

##   kind   note
## [1,] "Fara" "2"
## [2,] "Lula" "1"
## [3,] "Fu"    "5"

is.matrix(klausur)

## [1] TRUE
```

2.3.2 Die Dimensionen von Tabellen

Die `length`-Funktion ist sehr irreführend bei Matritzen. Es ist besser, die `dim`-Funktion zu verwenden.

```
length(klausur)

## [1] 6

dim(klausur)

## [1] 3 2

klausur[1, ] # erste Zeile

##   kind   note
## "Fara" "2"

klausur[, 1] # erste Spalte

## [1] "Fara" "Lula" "Fu"

klausur[3, 2] # dritte Zeile, zweites Element

## note
## "5"
```

2.3.3 Subsetting von Matritzen

```
klausur[1, ] # erste Zeile

##   kind   note
## "Fara" "2"

klausur[, 1] # erste Spalte

## [1] "Fara" "Lula" "Fu"

klausur[3, 2] # dritte Zeile, zweites Element

## note
## "5"
```

2.3.4 Datenblätter

Zwar sind Matritzen geeignet, um Daten in Tabellenform zu repräsentieren. Eine wesentlich komfortablere Möglichkeit (und die, die wir im Verlaufe des Semesters fast ausschließlich verwenden werden) bieten data frames.

```
(klausur <- data.frame(kind, note))

##   kind note
## 1 Fara    2
## 2 Lula    1
## 3 Fu     5

is.data.frame(klausur)

## [1] TRUE

dim(klausur)

## [1] 3 2

length(klausur) # gibt Spaltenanzahl aus

## [1] 2
```

2.3.5 Subsetting von Datenblättern

```
klausur$note

## [1] 2 1 5

klausur[1, ]

##   kind note
## 1 Fara    2

klausur[, 2]

## [1] 2 1 5

(klausur2 <- subset(klausur, note > 3))

##   kind note
## 3   Fu    5
```

2.3.6 Datenblätter erweitern

```
geschlecht <- c("w", "w", "m")
note2 <- c(4, 3, 2)
(klausur <- cbind(klausur, note2, geschlecht))

##   kind note note2 geschlecht
## 1 Fara    2      4          w
## 2 Lula    1      3          w
## 3   Fu    5      2          m
```

```
dim(klausur)
## [1] 3 4
klausur$schnitt <- (klausur$note + klausur$note2) / 2
klausur
##   kind note note2 geschlecht schnitt
## 1 Fara    2     4          w      3.0
## 2 Lula    1     3          w      2.0
## 3 Fu      5     2          m      3.5
```

2.3.7 Übungen II

1. Fragt eure Sitznachbarn (links und rechts) nach
 - Vorname
 - Lieblingsessen
 - Geburtsmonat und erstellt für alle drei Faktoren Vektoren mit den jeweiligen Infos für Nachbar_in 1 Nachbar_in 2 und euch selbst
2. Erstellt aus diesen Vektoren einen data frame
3. Lasst euch das zweite Element der dritten Zeile ausgeben
4. Lasst euch die Zeile mit den Informationen über die Person links von euch anzeigen
5. Speichert die Spalte mit dem Lieblingsessen in einem neuen Vektor "mealprep" ab

2.3.8 Lösungen II

2. Erstellt aus diesen Vektoren einen data frame

```
vorname <- c("Marta", "Thomas", "Maik")
essen <- c("Schnitzel", "Auflauf", "Bier")
monat <- c(6, 8, 12)
(people <- data.frame(vorname, essen, monat))

##   vorname     essen monat
## 1 Marta Schnitzel     6
## 2 Thomas Auflauf     8
## 3 Maik   Bier     12
```

3. Lasst euch das zweite Element der dritten Zeile ausgeben

```
people[3, 2]

## [1] Bier
## Levels: Auflauf Bier Schnitzel
```

2.3.9 Lösungen II

4. Lasst euch die Zeile mit den Informationen über die Person links von euch anzeigen

```
people[1, ]  
##   vorname    essen monat  
## 1  Marta Schnitzel     6
```

5. Speichert die Spalte mit dem Lieblingsessen in einem neuen Vektor “mealprep” ab
(mealprep <- people\$essen)

```
## [1] Schnitzel Auflauf   Bier  
## Levels: Auflauf Bier Schnitzel
```

2.3.10 Tüdelü

Bis zum nächsten Mal!

3

Sitzung 3

3.1 Wiederholung

3.1.1 Das Wichtigste vom letzten Mal

- Vektoren sind eindimensionale Tupel von Elementen

```
# vektoren erstellen
a <- 1:19
b <- a + 19
c <- c("svo", "sov", "ovs")
# vektoren ausgeben lassen
c

## [1] "svo" "sov" "ovs"

length(b)

## [1] 19
```

3.1.2 Das Wichtigste vom letzten Mal

- Dataframes sind Tabellen (und damit 2-dimensional)

```
df <- data.frame(a, b)
dim(df)

## [1] 19  2

head(df, 1) # eine statt sechs zeilen als optionales argument

##   a   b
## 1 1 20

tail(df, 2)

##   a   b
## 18 18 37
## 19 19 38
```

```
df$c <- a + b
head(df, 1)

##   a   b   c
## 1 1 20 21
```

3.1.3 Das Wichtigste vom letzten Mal

```
head(df[, 1])

## [1] 1 2 3 4 5 6
df[df$a == 19, ]

##   a   b   c
## 19 19 38 57

df[df$a + df$b > 50, ]

##   a   b   c
## 16 16 35 51
## 17 17 36 53
## 18 18 37 55
## 19 19 38 57

subset(df, b > 35) # alle Reihen, auf die die Bedingung zutrifft

##   a   b   c
## 17 17 36 53
## 18 18 37 55
## 19 19 38 57
```

3.2 Mehr zu Datenblättern

3.2.1 Spalten umbenennen

```
names(df) <- c("low", "medium", "high")
head(df)

##   low medium high
## 1    1     20   21
## 2    2     21   23
## 3    3     22   25
## 4    4     23   27
## 5    5     24   29
## 6    6     25   31
```

3.2.2 Mehr Subsetting

- logische Bedingungen (beachtet hier das Komma! Wir arbeiten jetzt mit 2-dimensionalen Daten und müssen mit angeben, ob wir uns auf Zeilen oder Spalten beziehen)

```
df[df$low >= 17, ]  
  
##    low medium high  
## 17   17      36  53  
## 18   18      37  55  
## 19   19      38  57  
  
df[df$low + df$medium > 53, ]  
  
##    low medium high  
## 18   18      37  55  
## 19   19      38  57  
  
df[df$low %% 2 == 0 & df$high > 38, ] # modulo division -> rest = 0  
  
##    low medium high  
## 10   10      29  39  
## 12   12      31  43  
## 14   14      33  47  
## 16   16      35  51  
## 18   18      37  55
```

3.2.3 Noch mehr Subsetting

- Mengen: `%in%` fungiert wie \in aus der Mengentheorie

```
df[df$low %in% c(5, 6, 7), ]  
  
##    low medium high  
## 5    5      24  29  
## 6    6      25  31  
## 7    7      26  33  
  
df[df$low %in% c(5, 6, 7) | df$high %in% c(23, 25), ]  
  
##    low medium high  
## 2    2      21  23  
## 3    3      22  25  
## 5    5      24  29  
## 6    6      25  31  
## 7    7      26  33
```

3.3 Daten exportieren

3.3.1 Workspace

Wenn wir mir externen Daten (also solchen, die wir nicht in R generiert und/oder nicht nur in R verwenden wollen) arbeiten, müssen wir uns für einen Speicherort entscheiden. Ganz allgemein wird R ein Standardverzeichnis festlegen. Schaut mal eures nach.

```
getwd()
```

```
## [1] "/Users/Maik/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/Studium/Arbeit am SDP/Tut Inferenzstatistik"
```

3.3.2 Workspace verändern

Wenn ihr das Arbeitsverzeichnis verändern wollt, könnt ihr dies mit `setwd()` machen. Wie genau ihr die Pfade festlegt, könnt ihr entweder im Internet nachschauen (das variiert ziemlich zwischen Windows und Mac) oder per Rstudio über den Tab “Files”




Abb. 3.1. RStudio zum Workspace festlegen

3.3.3 Workspace verändern

Selbst wenn ihr RStudio verwendet, um das Arbeitsverzeichnis zu verändern, solltet ihr die Codezeile aus der Konsole in eurer Skript kopieren, damit ihr das beim nächsten Mal nicht nochmal erledigen müsst, sondern einfach den Code ausführen könnt.

```
setwd("~/Desktop")
getwd()

## [1] "/Users/Maik/Desktop"
```

3.3.4 write.csv/write.table

```
write.csv(ObjektNameInR, "PFAD", WeitereParameter)
```

- weitere Parameter
 - Zeilennummerierung übernehmen: `row.names=TRUE/FALSE`
 - Die Zeilennummerierung wird als erste Spalte übernommen. Die Spaltenbezeichnungen werden dementsprechend nach links verschoben, sodass die `col.names` manuell angepasst werden müssen.

- Dezimalstellentrennungszeichen bestimmen: dec=„Trennungszeichen“
- Separatoren definieren: sep = „Separator“
- Strings in Anführungszeichen einschließen: quote = TRUE/FALSE

3.3.5 Übersicht

```
# Zeilenummerierung von R wird nicht in die neue Tabelle übernommen
write.table(d, "tab.csv", row.names = F)
# Erstellt eine Tabelle, die Tabstops als Zellentrenner benutzt
write.table(d, "tab.csv", sep = "\t")
# Erstellt eine Tabelle mit Kommas als Dezimalstellentrenner
write.table(d, "tab.csv", dec = ",")
# Erstellt eine Tabelle mit Semikolons als Separatoren
write.table(d, "tab.csv", sep = ";")
# NAs werden als "Nicht vorhanden" bezeichnet
write.table(d, "tab.csv", na = "Nicht vorhanden")
```

3.3.6 Datenblatt speichern

Als nächstes können wir unseren Dataframe im Arbeitsverzeichnis unter dem angegebenen Namen abspeichern. Falls ihr andere Dateiformate verwenden wollt, schaut euch mal `write.table` an.

```
head(df)

##   low medium high
## 1   1     20   21
## 2   2     21   23
## 3   3     22   25
## 4   4     23   27
## 5   5     24   29
## 6   6     25   31

write.csv(df, "df_test.csv", row.names = F, quote = F)
```

3.4 Daten einlesen

3.4.1 Interlude: Dateiformate

Dateiformate

- Jede Datei wird in einem Dateiformat abgespeichert
- Endungen bestimmen die Art (z.B. ein Programm), mit welcher der Computer eine Datei öffnet
- Gängige Dateiendungen für unsere Zwecke -Comma-separated values: .csv
 - Tab-separated values: .tsv
 - Text-Datei: .txt
 - Unbestimmte Datei: .dat
 - Excel: xls
 - R kann xls nur mit bestimmten Paketen lesen

3.4.2 `read.table()`

- Voraussetzung: einzulesende Datei befindet sich im Arbeitsverzeichnis bzw. in einem im Arbeitsverzeichnis liegenden Unterordner
- wichtige optionale Argumente von `read.table/read.csv`
 - `header = TRUE/FALSE`
 - `sep = "Separator für Einträge"`
 - oft verwendet: Komma, Semikolon, Leerzeichen oder Tabstopps
 - `dec = "Dezimalzahlentrennungszeichen"`
 - beachte: R verwendet den Punkt und nicht das Komma als Dezimaltrenner
 - `na.strings = "Zeichenkette, die als NA definiert werden soll"` (oder Vektor mit mehreren Strings)
 - `skip = Zeile, bis zu der übersprungen werden soll`
 - `blank.lines.skip = TRUE`
 - `comment.char = "Kommentarzeichen"`

3.4.3 Ein Beispiel

Ich habe hier ein einfaches Beispiel, bei dem man keine weiteren Parameter angeben muss, damit ihr sehen könnt, wie es funktioniert.

Bei Gelingen sieht das dann so aus:

```
d <- read.csv("docs/data/tut3/example.csv")
head(d)

##           id      item judgment tester years months
## 1 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 schaffen4_at    5 mailin   5   1
## 2 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 schaffen1_non    5 mailin   5   1
## 3 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 cleft2_non     5 mailin   5   1
## 4 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 appRel13_non    5 mailin   5   1
## 5 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 appRel19_non    4 mailin   5   1
## 6 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 gewinnen2_non    4 mailin   5   1
##   gender      issue      trigger      itemid      lex
## 1     w at-issue       soft schaffen4 schaffen
## 2     w non-at-issue    soft schaffen1 schaffen
## 3     w non-at-issue    hard cleft2      cleft
## 4     w non-at-issue appositive RC appRel13 appRel
## 5     w non-at-issue appositive RC appRel19 appRel
## 6     w non-at-issue    soft gewinnen2 gewinnen
```

3.4.4 Vorsicht

Beachtet man die genannten Parameter nicht, bekommt man schnell unbrauchbaren Datensalat:

```
head(read.csv("docs/data/tut3/raw.txt"))

##          blablablablabla.wejfujfnqj.qfnwejfn
## 1 1\t1\ta\tdass der Peter den Hans mag.
## 2 1\t1\tb\tdass den Hans der Peter mag.
## 3 1\t1\tc\tdass der Peter sicherlich den Hans mag.
## 4 1\t1\td\tdass den Hans sicherlich der Peter mag.
## 5 1\t2\ta\tdass die Frau den Bäcker liebt.
## 6 1\t2\tb\tdass den Bäcker die Frau liebt.
```

3.4.5 Übungen

1. Lese die folgenden Dateien in R ein (Objektzuweisung nicht vergessen!):

- alldata.dat
- Beispiel.csv
- Tutorium_dat3.txt
- NHIS_2007_data4.csv
- lungen.txt
- Tutorium_4.dat
- raw.txt
- raw2.txt
- master.txt

3.4.6 Lösungen

```
# "alldata.dat"
d1 <- read.table("docs/data/tut3/alldata.dat", header = T)
head(d1)

##           id geo subject variant experiment item condition judgement
## 1 m-1987-EMusik bla      1       1        9       4       a       6
## 2 m-1987-EMusik bla      1       1        8       2       b       7
## 3 m-1987-EMusik bla      1       1        7      10       b       7
## 4 m-1987-EMusik bla      1       1        9       3       d       1
## 5 m-1987-EMusik bla      1       1        1       8       d      NA
## 6 m-1987-EMusik bla      1       1        8       9       a       6

# "Beispiel.csv"
d2 <- read.csv("docs/data/tut3/Beispiel.csv", sep = ";", header = T)
head(d2)

##   subject item condition judgement F1 F2
## 1      1   10       b         3   0   1
## 2      1    4       d         4   1   1
## 3      1   15       c         7   1   0
## 4      1    9       a         2   0   0
## 5      1   16       d         1   1   1
## 6      1   13       a         7   0   0
```

3.4.7 Lösungen

```
# "Tutorium_dat3.txt"
d3 <- read.table("docs/data/tut3/Tutorium_dat3.txt", header = T, sep = "\t")
head(d3)

##   ProbandIn Geschlecht Treatment Zeit1 Zeit2 Zeit3
## 1          1            f        1 19.7 19.7 20.5
## 2          2            f        2 14.2 16.9 17.3
## 3          3            f        3 11.2 14.2 17.2
## 4          4            f        1 18.8 20.3 28.5
## 5          5            f        2 14.8 25.3 30.2
## 6          6            f        3 11.1 12.1 16.2
```

```
# "NHIS_2007_data4.csv"
d4 <- read.csv("docs/data/tut3/NHIS_2007_data4.csv", header = T, sep = ";",
  dec = ",")
head(d4)

##   HHX FMX FPX SEX   BMI SLEEP educ height weight
## 1 16   1   2   1 33.36     8   16    74   260
## 2 20   1   1   1 26.54     7   14    70   185
## 3 69   1   2   2 32.13     7   9     61   170
## 4 87   1   1   1 26.62     8   14    68   175
## 5 88   1   1   2 27.13     8   13    66   168
## 6 99   1   1   2 99.99    98   12    98   998
```

3.4.8 Lösungen

```
# "lungen.txt"
d5 <- read.table("docs/data/tut3/lungen.txt", header = T, sep = "|",
  dec = ",")
head(d5)

##   Lungenkapazität Alter Größe Raucher Geschlecht Kaiserschnitt
## 1       6.475     6 62.1      no     male      no
## 2      11.125    14 71.0      no     male      no
## 3       4.800     5 56.9      no     male      no
## 4       7.325    11 70.4      no     male      no
## 5       8.875    15 70.5      no     male      no
## 6       6.800    11 59.2      no     male      no

# "Tutorium_4.dat"
d6 <- read.table("docs/data/tut3/Tutorium_4.dat", sep = ";", dec = ",",
  header = F, na.strings = c("umgeknickt", "verdorrt"))
head(d6)

##   V1 V2 V3 V4 V5
## 1 1  1 19.7 19.7 20.5
## 2 1  2 14.2 18.9 27.3
## 3 1  3 11.2 24.2 37.2
## 4 2  1 18.8 20.3 28.5
## 5 1  2 14.8 25.3 30.2
## 6 1  3 11.1 12.1 16.2
```

3.4.9 Lösungen

```
# "raw2.txt"
d8 <- read.table("docs/data/tut3/raw2.txt", sep = "\t", skip = 1,
  comment.char = "%")
head(d8)

##   V1 V2 V3                                V4
## 1 1  1  a          dass der Peter den Hans mag.
## 2 1  1  b          dass den Hans der Peter mag.
## 3 1  1  c          dass der Peter sicherlich den Hans mag.
## 4 1  1  d          dass den Hans sicherlich der Peter mag.
## 5 1  2  a          dass die Frau den Bäcker liebt.
## 6 1  2  b          dass den Bäcker die Frau liebt.
```

```
# "raw.txt"
d7 <- read.table("docs/data/tut3/raw.txt", sep = "\t", skip = 1,
  header = F)
head(d7)


##   V1 V2 V3          V4
## 1  1  1  a      dass der Peter den Hans mag.
## 2  1  1  b      dass den Hans der Peter mag.
## 3  1  1  c      dass der Peter sicherlich den Hans mag.
## 4  1  1  d      dass den Hans sicherlich der Peter mag.
## 5  1  2  a      dass die Frau den Bäcker liebt.
## 6  1  2  b      dass den Bäcker die Frau liebt.
```

3.4.10 Lösungen

```
# "master.txt"
d9 <- read.table("docs/data/tut3/master.txt", sep = "&",
  comment.char = "$", dec = ",", header = T)
head(d9)

##   korinon povalon tertiron anbolon velbidon
## 1 korinon    1.230 tertiron     ja      0
## 2 korinon    4.230 tertiron    nein     0
## 3 korinon    1.124 tertiron     ja      0
## 4 korinon    8.340 tertiron    nein     1
## 5 korinon    0.900 tertiron    nein     1
## 6 korinon    6.740 tertiron    nein     0
```

3.4.11 Daten einlesen mit GUI



3.4.12 Und Tschüss

Bis nächste Woche!

4

Sitzung 4

4.1 Wiederholung

4.1.1 Das Wichtigste vom letzten Mal

- Wir haben verschiedene Methoden besprochen, nur Teile einer Tabelle zu verwenden (“Subsetting”)
- Was bedeuten die unteren Befehle?

```
d[2:5, ]
d[d$wert == 14 | d$wert <= 2, ]
d[d$bub %in% c("bla", "bli"), ]
```

- Wir können Daten in R einlesen und aus R exportieren und so auf dem Computer speichern:

```
read.csv()
read.table()
write.csv()
write.table()
```

4.2 Übung

4.2.1 Übung

1. Lest die Datei “workwithme.csv” als Objekt d ein und lasst euch die ersten 10 Zeilen anzeigen
2. Erstellt eine neue Spalte mit dem Namen “sum”, die die Zeilensumme der Spalten “aldi”, “lidl” und “penny” enthält
3. Erstellt eine neue Spalte “sumrank”: Wenn in der “sum”-Spalte ein Wert steht, der größer als 140 ist, dann enthält sie den Wert “high”, von 140 bis 125 “medium” und darunter “low”
4. Erstellt eine Spalte, die den Mittelwert der Werte aus den Spalten “aldi”, “lidl” und “penny” enthält

5. Erstellt eine Spalte, die den Monat des Jahres enthält. Benutzt dafür die `substring`-Funktion
6. Benennt die Spalten um
7. Speichert das Datenblatt als csv-Datei auf eurem Computer, benutzt die folgenden Parameter: Spaltentrenner = |, keine Anführungszeichen um Text, keine Zeilennamen. Benutzt die Hilfunktion, um die relevanten Argumente der `write.csv`-Funktion herauszufinden

4.2.2 Lösung

1. Lest die Datei "workwithme.csv" als Objekt d ein und lasst euch die ersten 10 Zeilen anzeigen

```
d <- read.csv("docs/data/tut4/workwithme.csv")
head(d, 10) # alternative: d[1:10,]

##           time   aldi   lidl   penny   source   coeff
## 1 2018-01-01 49.411 42.106 44.693 indirect 2.02891
## 2 2018-01-02 51.513 38.478 55.166 indirect 0.83332
## 3 2018-01-03 44.751 39.288 46.712 direct 2.10720
## 4 2018-01-04 45.096 42.361 54.628 indirect 2.13035
## 5 2018-01-05 52.197 36.088 49.563 indirect 0.75932
## 6 2018-01-06 48.859 39.547 44.476 direct 1.43466
## 7 2018-01-07 44.311 42.584 49.072 unknown 1.73956
## 8 2018-01-08 49.728 38.220 37.361 unknown 0.45970
## 9 2018-01-09 49.901 40.695 64.802 indirect 0.65604
## 10 2018-01-10 51.665 38.041 68.739 indirect 1.14865
```

4.2.3 Lösung

2. Erstellt eine neue Spalte mit dem Namen "sum", die die Zeilensumme der Spalten "aldi", "lidl" und "penny" enthält

```
d$sum <- d$aldi + d$lidl + d$penny
head(d)

##           time   aldi   lidl   penny   source   coeff     sum
## 1 2018-01-01 49.411 42.106 44.693 indirect 2.02891 136.21
## 2 2018-01-02 51.513 38.478 55.166 indirect 0.83332 145.16
## 3 2018-01-03 44.751 39.288 46.712 direct 2.10720 130.75
## 4 2018-01-04 45.096 42.361 54.628 indirect 2.13035 142.09
## 5 2018-01-05 52.197 36.088 49.563 indirect 0.75932 137.85
## 6 2018-01-06 48.859 39.547 44.476 direct 1.43466 132.88
```

4.2.4 Lösung

3. Erstellt eine neue Spalte "sumrank": Wenn in der "sum"-Spalte ein Wert ist, der größer als 140 ist, dann enthält sie den Wert "high", von 140 bis 125 "medium" und darunter "low"

```
d$sumrank[d$sum > 140] <- "high"
d$sumrank[d$sum <= 140] <- "medium"
d$sumrank[d$sum <= 125] <- "low"
head(d[, 7:8])
```

```
##      sum sumrank
## 1 136.21 medium
## 2 145.16 high
## 3 130.75 medium
## 4 142.09 high
## 5 137.85 medium
## 6 132.88 medium
```

4.2.5 Lösung

4. Erstellt eine Spalte, die den Mittelwert der Werte aus den Spalten “aldi”, “lidl” und “penny” enthält

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

```
d$compmean <- (d$aldi + d$lidl + d$penny) / 3
head(d[, c(2, 3, 4, 7, 8, 9)])
```

```
##      aldi lidl penny      sum sumrank compmean
## 1 49.411 42.106 44.693 136.21 medium    45.403
## 2 51.513 38.478 55.166 145.16 high     48.386
## 3 44.751 39.288 46.712 130.75 medium    43.584
## 4 45.096 42.361 54.628 142.09 high     47.362
## 5 52.197 36.088 49.563 137.85 medium    45.949
## 6 48.859 39.547 44.476 132.88 medium    44.294
```

4.2.6 Lösung

5. Erstellt eine Spalte, die den Monat des Jahres enthält. Benutzt dafür die `substring`-Funktion

```
d$month <- substring(d$time, 6, 7)
head(d[, c(1, 2, 3, 4, 7, 10)])
```

```
##      time aldi lidl penny      sum month
## 1 2018-01-01 49.411 42.106 44.693 136.21   01
## 2 2018-01-02 51.513 38.478 55.166 145.16   01
## 3 2018-01-03 44.751 39.288 46.712 130.75   01
## 4 2018-01-04 45.096 42.361 54.628 142.09   01
## 5 2018-01-05 52.197 36.088 49.563 137.85   01
## 6 2018-01-06 48.859 39.547 44.476 132.88   01
```

4.2.7 Lösung

6. Benennt die Spalten um

```
names(d) <- c("date", "markt1", "markt2", "markt3", "origin", "coef", "all", "level", "marktmean", "month")
```

7. Speichert das Datenblatt als csv-Datei auf eurem Computer, benutzt die folgenden Parameter: Spaltentrenner = |, keine Anführungszeichen um Text, keine Zeilennamen.

```
write.csv(d, "supermarktBS.csv", sep = "|", row.names = F, quote = F)
```

4.3 Tabellenüberblick

4.3.1 Struktur

```
dim(d) # alternativ: nrow(d), ncol(d)

## [1] 365 10

str(d)

## 'data.frame': 365 obs. of 10 variables:
## $ time : Factor w/ 365 levels "2018-01-01","2018-01-02",...: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ aldi : num 49.4 51.5 44.8 45.1 52.2 ...
## $ lidl : num 42.1 38.5 39.3 42.4 36.1 ...
## $ penny : num 44.7 55.2 46.7 54.6 49.6 ...
## $ source : Factor w/ 3 levels "direct","indirect",...: 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 ...
## $ coeff : num 2.029 0.833 2.107 2.13 0.759 ...
## $ sum : num 136 145 131 142 138 ...
## $ sumrank : chr "medium" "high" "medium" "high" ...
## $ compmean: num 45.4 48.4 43.6 47.4 45.9 ...
## $ month : chr "01" "01" "01" "01" ...
```

4.3.2 Überblick über Zahlen

```
summary(d)

##      time          aldi          lidl          penny         source
## 2018-01-01: 1  Min.   :35.0  Min.   :33.9  Min.   :20.2  direct :106
## 2018-01-02: 1  1st Qu.:46.6  1st Qu.:38.7  1st Qu.:38.3  indirect:210
## 2018-01-03: 1  Median :49.7  Median :40.0  Median :45.9  unknown : 49
## 2018-01-04: 1  Mean    :49.8  Mean    :40.1  Mean    :45.5
## 2018-01-05: 1  3rd Qu.:52.8  3rd Qu.:41.3  3rd Qu.:51.9
## 2018-01-06: 1  Max.    :63.5  Max.    :47.8  Max.    :81.6
## (Other)   :359
##      coeff          sum        sumrank       compmean
## Min.   :-0.414  Min.   :103  Length:365  Min.   :34.4
## 1st Qu.: 0.683  1st Qu.:127  Class :character  1st Qu.:42.5
## Median : 0.947  Median :135  Mode   :character  Median :45.1
## Mean   : 0.975  Mean   :135                    Mean   :45.1
## 3rd Qu.: 1.288  3rd Qu.:143                    3rd Qu.:47.6
## Max.   : 2.170  Max.   :171                    Max.   :57.1
##
##      month
## Length:365
## Class :character
## Mode  :character
##
```

4.3.3 Häufigkeiten

```
table(d$sumrank)

##      high     low medium
##    122      65    178

# Verteilungen von summenwerten auf monate abgebildet
overview <- table(d$sumrank, d$month)
overview

##      01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
## high    7 11 10 10 10  7 14 10 15 12  9  7
## low     6  8  7  2  5  7  2  4  4  7  6  7
## medium 18  9 14 18 16 16 15 17 11 12 15 17

(overview2 <- addmargins(overview))

##      01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Sum
## high    7 11 10 10 10  7 14 10 15 12  9  7 122
## low     6  8  7  2  5  7  2  4  4  7  6  7 65
## medium 18  9 14 18 16 16 15 17 11 12 15 17 178
## Sum    31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
```

4.3.4 Relative Häufigkeiten

```
overview3 <- prop.table(overview) * 100
overview3

##      01      02      03      04      05      06      07      08
## high  1.91781 3.01370 2.73973 2.73973 2.73973 1.91781 3.83562 2.73973
## low   1.64384 2.19178 1.91781 0.54795 1.36986 1.91781 0.54795 1.09589
## medium 4.93151 2.46575 3.83562 4.93151 4.38356 4.38356 4.10959 4.65753
##
##      09      10      11      12
## high  4.10959 3.28767 2.46575 1.91781
## low   1.09589 1.91781 1.64384 1.91781
## medium 3.01370 3.28767 4.10959 4.65753

round(prop.table(overview) * 100, digits = 2)

##      01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
## high  1.92 3.01 2.74 2.74 2.74 1.92 3.84 2.74 4.11 3.29 2.47 1.92
## low   1.64 2.19 1.92 0.55 1.37 1.92 0.55 1.10 1.10 1.92 1.64 1.92
## medium 4.93 2.47 3.84 4.93 4.38 4.38 4.11 4.66 3.01 3.29 4.11 4.66
```

4.4 Erste statistische Berechnungen

4.4.1 Maße der zentralen Tendenz

Die wichtigsten statistischen Operationen sind als Funktionen in R enthalten. So auch das arithmetische Mittel und der Median

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{\frac{n+1}{2}} & n \text{ odd} \\ \frac{1}{2} (x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}) & n \text{ even} \end{cases}$$

```
sample <- c(1, 1, 2, 2, 4, 6, 9)
mean(sample)

## [1] 3.5714
median(sample)

## [1] 2
```

4.4.2 Meme My Stats



4.4.3 Maße der Streuung

Gleiches gilt für die Streuungsmaße Standardabweichung und Median der absoluten Abweichung

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$MAD = \text{median}|x_i - \tilde{x}|$$

```
sample <- c(1, 1, 2, 2, 4, 6, 9)
sd(sample)
```

```
## [1] 2.9921
mad(sample, constant = 1)
## [1] 1
```

4.4.4 Übung

- Gibt es Werte in der “lidl”-Spalte, die mehr als 2 Standardabweichungen vom Mittelwert abweichen?
- Erstellt eine Tabelle mit relativen Häufigkeiten für “source” abgebildet auf “sumrank”
- Legt eine neue Spalte “coeffmedian” an, die den Median der Spalte “coeff” enthält
- Legt eine neue Spalte an, die Informationen über das Jahresquartal enthält. Um die Monate (01, 02, 03, ...) in Zahlen (1, 2, 3, ...) umzuwandeln, könnt ihr `as.numeric` verwenden.

4.4.5 Lösung

- Gibt es Werte in der “lidl”-Spalte, die mehr als 2 Standardabweichungen vom Mittelwert abweichen?

```
d$lidl[d$lidl >= mean(d$lidl) + 2 * sd(d$lidl) |
d$lidl <= mean(d$lidl) - 2 * sd(d$lidl)]
```

```
## [1] 44.353 35.542 44.552 35.885 35.282 46.542 44.444 35.816 33.930 44.890
## [11] 44.887 35.889 44.459 35.952 44.343 44.818 45.408 47.832 35.706 35.959
## [21] 35.743
```

4.4.6 Lösung

- Erstellt eine Tabelle mit relativen Häufigkeiten für “source” abgebildet auf “sumrank”

```
tab <- table(d$source, d$sumrank)
(propctab <- prop.table(tab) * 100)

##
##          high    low medium
## direct     11.5068  4.3836 13.1507
## indirect   16.1644 10.6849 30.6849
## unknown    5.7534  2.7397  4.9315
```

- Legt eine neue Spalte “coeffmedian” an, die den Median der Spalte “coeff” enthält

```
d$coeffmedian <- median(d$coeff)
tail(d[, c(6, 11)])
```

```
##      coeff coeffmedian
## 360 1.37165    0.94675
## 361 0.17256    0.94675
## 362 0.97134    0.94675
## 363 0.84217    0.94675
## 364 0.67218    0.94675
## 365 1.26955    0.94675
```

4.4.7 Lösung

4. Legt eine neue Spalte an, die Informationen über das Jahresquartal enthält. Um die Monate (01, 02, 03, ...) in Zahlen (1, 2, 3, ...) umzuwandeln, könnt ihr `as.numeric` verwenden.


```
q <- c(1, 2, 3)
d$quarter[as.numeric(d$month) %in% q] <- 1
d$quarter[as.numeric(d$month) %in% (q + 3)] <- 2
d$quarter[as.numeric(d$month) %in% (q + 6)] <- 3
d$quarter[as.numeric(d$month) %in% (q + 9)] <- 4
# head(d[,c(10,length(d))], 3)
# tail(d[,c(10,length(d))], 3)
table(d$quarter)
```

```
## 
## 1 2 3 4
## 90 91 92 92
```

4.5 Nur Kurz: Plots


4.5.1 Ein Plot zum Abschluss

```
d$time <- as.ts(d$time) # convert to time series
plot(d$time, d$compmean, type = "l",
     xlab = "Tag", ylab = "CompMean", main = "Line Plot")
```



4.5.2 Ein Plot zum Abschluss

```
library(ggplot2)
d$time <- as.ts(d$time) # convert to time series
ggplot(d, aes(x = time, y = compmean)) +
  geom_line() +
  labs(x = "Tag", y = "CompMean", title = "Line Plot")
```



4.5.3 session no longer in session

Schönes Wochenende!

Sitzung 5

5.1 Wiederholung

5.1.1 Das Wichtigste vom letzten Mal

- Wir haben uns verschiedene Funktionen angesehen, die in der Statistik benutzt werden

```
# zentrale Tendenz  
mean()  
median()  
  
# Streuung  
sd()  
mad()
```

5.1.2 Das Wichtigste vom letzten Mal

- Wir haben gelernt, Häufigkeiten zählen zu lassen

```
table()  
prop.table()
```

5.1.3 Das Wichtigste vom letzten Mal

- Wir haben uns die Struktur von Datenblättern angesehen

```
head(diamonds, 3)  
  
##   carat      cut color clarity depth table price     x     y     z  
## 1 0.23    Ideal     E     SI2  61.5    55   326 3.98 2.43  
## 2 0.21  Premium     E     SI1  59.8    61   326 3.89 2.31  
## 3 0.23     Good     E     VS1  56.9    65   327 4.05 2.31  
  
str(diamonds)  
  
## 'data.frame': 53940 obs. of 10 variables:  
## $ carat : num 0.23 0.21 0.23 0.29 0.31 0.24 0.24 0.26 0.22 0.23 ...  
## $ cut    : Ord.factor w/ 5 levels "Fair" < "Good" < ... : 5 4 2 4 2 3 3 3 1 3 ...
```

```
## $ color : Ord.factor w/ 7 levels "D"<"E"<"F"<"G"<..: 2 2 2 6 7 7 6 5 2 5 ...
## $ clarity: Ord.factor w/ 8 levels "I1"<"SI2"<"SI1"<..: 2 3 5 4 2 6 7 3 4 5 ...
## $ depth : num 61.5 59.8 56.9 62.4 63.3 62.8 62.3 61.9 65.1 59.4 ...
## $ table : num 55 61 65 58 58 57 57 55 61 61 ...
## $ price : int 326 326 327 334 335 336 336 337 337 338 ...
## $ x     : num 3.95 3.89 4.05 4.2 4.34 3.94 3.95 4.07 3.87 4 ...
## $ y     : num 3.98 3.84 4.07 4.23 4.35 3.96 3.98 4.11 3.78 4.05 ...
## $ z     : num 2.43 2.31 2.31 2.63 2.75 2.48 2.47 2.53 2.49 2.39 ...
```

5.1.4 Das Wichtigste vom letzten Mal

```
summary(diamonds)
```

	carat	cut	color	clarity	depth	
## Min.	:0.200	Fair	: 1610	D: 6775	SI1 :13065	Min. :43.0
## 1st Qu.:	0.400	Good	: 4906	E: 9797	VS2 :12258	1st Qu.:61.0
## Median :	0.700	Very Good	:12082	F: 9542	SI2 : 9194	Median :61.8
## Mean :	0.798	Premium	:13791	G:11292	VS1 : 8171	Mean :61.7
## 3rd Qu.:	1.040	Ideal	:21551	H: 8304	VVS2 : 5066	3rd Qu.:62.5
## Max. :	5.010			I: 5422	VVS1 : 3655	Max. :79.0
##				J: 2808	(Other): 2531	
##	table	price	x	y	z	
## Min. :	43.0	Min. : 326	Min. : 0.00	Min. : 0.00	Min. : 0.00	
## 1st Qu.:	56.0	1st Qu.: 950	1st Qu.: 4.71	1st Qu.: 4.72	1st Qu.: 2.91	
## Median :	57.0	Median : 2401	Median : 5.70	Median : 5.71	Median : 3.53	
## Mean :	57.5	Mean : 3933	Mean : 5.73	Mean : 5.74	Mean : 3.54	
## 3rd Qu.:	59.0	3rd Qu.: 5324	3rd Qu.: 6.54	3rd Qu.: 6.54	3rd Qu.: 4.04	
## Max. :	95.0	Max. :18823	Max. :10.74	Max. :58.90	Max. :31.80	
##						

5.2 Tabellen miteinander verbinden

5.2.1 Verbinden von zwei Tabellen

- Tabellen untereinander zusammenfügen:

```
rbind(Tabelle1, Tabelle2)
```

- Tabellen nebeneinander zusammenfügen:

```
cbind(Tabelle1, Tabelle2)
```

5.2.2 Übung

1. Lest die folgenden Tabellen in R ein
 - Briefe.csv
 - Briefe2.csv
 - Tagebuecher.csv
 - Tagebuecher2.csv
2. Verbindet alle Tabellen sinnvoll miteinander

5.2.3 Lösung

1. Lest die Tabellen in R ein

```
d1 <- read.csv("docs/data/tut5/Briefe.csv", sep = ";", dec = ",")  
d2 <- read.csv("docs/data/tut5/Briefe2.csv", sep = ";", dec = ",")  
d3 <- read.csv("docs/data/tut5/Tagebuecher.csv", sep = ";", dec = ",")  
d4 <- read.csv("docs/data/tut5/Tagebuecher2.csv", sep = ";", dec = ",")  
  
head(d1, 3)  
  
##           Filename Segment   WC    WPS Sixltr Pronoun   I   We  
## 1 m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt      1 500 19.23  32.4    4.0 0.0 0.4  
## 2 m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt      2 500 18.52  32.8    7.6 3.6 0.6  
## 3 m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt      3 500 41.67  28.8    9.2 0.0 5.6  
##   Self You  
## 1  0.4 2.2  
## 2  4.2 1.6  
## 3  5.6 0.8  
  
head(d2, 3)  
  
##   Other Preps Affect Posemo Negemo Past Present Future  
## 1   3.6   9.4   3.2   2.4   0.8   1.2   1.6   0.2  
## 2   3.2   7.2   3.6   3.2   0.2   2.2   2.2   0.2  
## 3   3.2   7.2   2.0   2.0   0.0   2.4   2.8   1.4
```

5.2.4 Lösung

2. Verbindet alle Tabellen sinnvoll miteinander

```
dneu1 <- cbind(d1, d2) # schreibt die Tabellen nebeneinander  
dneu2 <- cbind(d3, d4) # schreibt die Tabellen nebeneinander  
dneuges <- rbind(dneu1, dneu2) # schreibt die Tabellen untereinander  
head(dneuges)  
  
##           Filename Segment   WC    WPS Sixltr Pronoun   I   We  
## 1 m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt      1 500 19.23  32.4    4.0 0.0 0.4  
## 2 m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt      2 500 18.52  32.8    7.6 3.6 0.6  
## 3 m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt      3 500 41.67  28.8    9.2 0.0 5.6  
## 4 m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt      4 500 31.25  36.2    5.8 0.0 1.2  
## 5 m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt      5 500 23.81  34.8    5.0 0.0 0.6  
## 6 m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt      6 500 25.00  36.0    8.4 4.8 0.6  
##   Self You Other Preps Affect Posemo Negemo Past Present Future  
## 1  0.4 2.2   3.6   9.4   3.2   2.4   0.8   1.2   1.6   0.2  
## 2  4.2 1.6   3.2   7.2   3.6   3.2   0.2   2.2   2.2   0.2  
## 3  5.6 0.8   3.2   7.2   2.0   2.0   0.0   2.4   2.8   1.4  
## 4  1.2 1.8   4.4   7.2   3.8   3.4   0.4   2.4   3.4   2.4  
## 5  0.6 2.2   3.4   6.6   3.4   3.4   0.0   1.6   2.2   0.6  
## 6  5.4 1.6   2.6  11.4   4.6   3.8   0.8   1.8   3.6   0.2
```

5.3 Fehlende Werte

5.3.1 NAs

Fehlende Werte führen dazu, dass Berechnungen ins Leere laufen

```
NA + 8
## [1] NA
sum(c(1, NA, 3, 5))
## [1] NA
```

Zwar ist dies bei intern erstellten Daten kein Problem, aber was ist, wenn Werte in einem Datenset fehlen wie hier:

```
d <- read.table("docs/data/tut5/alldata.dat", header = T)
head(d)

##          id geo subject variant experiment item condition judgement
## 1 m-1987-EMusik bla      1       1        9       4      a       6
## 2 m-1987-EMusik bla      1       1        8       2      b       7
## 3 m-1987-EMusik bla      1       1        7      10      b       7
## 4 m-1987-EMusik bla      1       1        9       3      d       1
## 5 m-1987-EMusik bla      1       1        1       8      d     NA
## 6 m-1987-EMusik bla      1       1        8       9      a       6
mean(d$judgement)

## [1] NA
```

5.3.2 NAs finden

`anyNA` gibt an, ob fehlende Werte enthalten sind:

```
anyNA(c(1, NA, 3, 5))
## [1] TRUE
anyNA(d$judgement)
## [1] TRUE
```

`is.na` geht das ganze Objekt durch, durchsucht es nach NAs und gibt deren Präsenz über Wahrheitswerte an:

```
is.na(c(1, NA, 3, 5))
## [1] FALSE  TRUE FALSE FALSE
table(is.na(d$judgement)) # summary statt table auch möglich
##
## FALSE  TRUE
## 3836      4
```

5.3.3 alle Zeilen mit NAs

```
d[!complete.cases(d), ]
```

	id	geo	subject	variant	experiment	item	condition	judgement
## 5	m-1987-EMusik	bla	1	1	1	8	d	NA
## 205	m-1983-EnglSport	bla	3	1	7	12	d	NA
## 2431	m-86-psych	???	31	6	7	12	c	NA
## 3284	m-1987-geschengl	???	42	7	8	22	d	NA

5.3.4 Prozent NA

Zeigt für jede Spalte an, wie viel Prozent der Daten NAs sind

```
(apply(is.na(d), 2, sum) / length(d[, 1])) * 100
```

	id	geo	subject	variant	experiment	item	condition
## judgement	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
##	0.10417						

5.3.5 NAs überspringen

Möglichkeit 1:

```
mean(d$judgement [is.na(d$judgement) == F])
```

```
## [1] 4.6403
```

Möglichkeit 2: `na.rm` ist ein logisches Argument, das in vielen Funktionen zusätzlich angegeben werden kann, um fehlende Werte bei der Berechnung auszusparen

```
mean(d$judgement, na.rm = T)
```

```
## [1] 4.6403
```

```
sd(d$judgement, na.rm = T)
```

```
## [1] 2.4358
```

5.3.6 NAs entfernen

Alternativ kann man alle Zeilen, die fehlende Werte aufweisen, aus dem Datensatz entfernen

```
d <- na.omit(d)
mean(d$judgement)
```

```
## [1] 4.6403
```

5.4 Faktoren

5.4.1 Vektoren mit Faktorstufen

Vor allem wichtig in der statistischen Berechnung und bei Plots, weil Faktoren in R der Datentyp von kategorialen und ordinalen Variablen sind (für letzteres eigentlich `ordered = TRUE`, kann aber regelmäßig weggelassen werden)

```

calories <- c("high", "high", "low", "medium", "high", "medium")
levels(calories)

## NULL

calories <- factor(calories)
levels(calories)

## [1] "high"   "low"    "medium"
calories <- factor(calories, levels = c("low", "medium", "high"))
levels(calories)

## [1] "low"    "medium" "high"


```

5.4.2 Plots

```

# funktioniert nicht!
# plot(as.character(calories))
plot(calories)

```



5.4.3 Level bleiben erhalten

Selbst wenn alle Instanzen eines Levels wegfallen, bleibt das Level im Faktor enthalten:

```

calories <- calories[calories %in% c("low", "medium")]
calories

## [1] low   medium medium
## Levels: low medium high

```

Dies kann mithilfe von einer erneuten Anwendung von `factor` behoben werden. Alternativ kann auch die `droplevels`-Funktion verwendet werden.

```
calories <- factor(calories)
calories

## [1] low    medium medium
## Levels: low medium
```

5.4.4 Konvertierungen

weitere wichtige Konvertierungen:

```
- as.numeric()
- as.logical()
- as.data.frame()

str(calories)

## Factor w/ 2 levels "low","medium": 1 2 2
calories <- as.character(calories)
str(calories)

## chr [1:3] "low" "medium" "medium"
calories <- as.factor(calories)
str(calories)

## Factor w/ 2 levels "low","medium": 1 2 2
```

5.4.5 summary()

```
calories <- factor(c("high", "high", "low", "medium", "high", "medium"),
  levels = c("low", "medium", "high"))
summary(calories) # funktioniert wie table()

##      low medium   high
##      1     2     3

summary(as.character(calories))

##      Length   Class    Mode
##      6 character character
```

5.4.6 Faktoren in eingelesenen Daten

R konvertiert strings, also alphabetische Zeichenketten, automatisch zu Faktoren, wenn sie in eingelesenen Daten vorkommen. Um dies zu verhindern, verwendet man `stringsAsFactors = F`

```
read.csv("data.csv", stringsAsFactors = F)
```

5.4.7 Übungen II

1. Lese die Datei “titanic.csv” in R ein und verschaffe dir einen Überblick über die Daten
2. Erstelle ein neues Objekt, das keine NAs enthält
3. Ersetze im Originalobjekt alle NAs durch den Mittelwert der jeweiligen Spalte

5.4.8 Lösungen II

1. Lese die Datei "titanic.csv" in R ein und verschaffe dir einen Überblick über die Daten

```
titanic <- read.csv("docs/data/tut5/titanic.csv")
head(titanic, 3)

##   PassengerId Pclass          Name  Sex Age SibSp Parch
## 1           892     3 Kelly, Mr. James male 34.5    0    0
## 2           893     3 Wilkes, Mrs. James (Ellen Needs) female 47.0    1    0
## 3           894     2 Myles, Mr. Thomas Francis male 62.0    0    0
##   Ticket  Fare Cabin Embarked
## 1 330911 7.8292          Q
## 2 363272 7.0000          S
## 3 240276 9.6875          Q

str(titanic)

## 'data.frame': 418 obs. of 11 variables:
## $ PassengerId: int 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 ...
## $ Pclass      : int 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 ...
## $ Name        : Factor w/ 418 levels "Abbott, Master. Eugene Joseph",...: 210 409 273 414 182 370 85 58 5
## $ Sex         : Factor w/ 2 levels "female","male": 2 1 2 2 1 2 1 2 ...
## $ Age         : num 34.5 47 62 27 22 14 30 26 18 21 ...
## $ SibSp       : int 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 ...
## $ Parch       : int 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ...
## $ Ticket      : Factor w/ 363 levels "110469","110489",...: 153 222 74 148 139 262 159 85 101 270 ...
## $ Fare        : num 7.83 7 9.69 8.66 12.29 ...
## $ Cabin       : Factor w/ 77 levels "", "A11", "A18", ...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ Embarked    : Factor w/ 3 levels "C", "Q", "S": 2 3 2 3 3 3 2 3 1 3 ...
```

5.4.9 Lösungen II

2. Erstelle ein neues Objekt, das keine NAs enthält

```
table(is.na(titanic))

### FALSE TRUE
### 4511 87

table(is.na(titanic$Age))

### FALSE TRUE
### 332 86

titanicsub <- na.omit(titanic)
dim(titanic) # or: nrow()

## [1] 418 11
dim(titanicsub)

## [1] 331 11
```

5.4.10 Lösungen II

3. Ersetze im Originalobjekt alle NAs durch den Mittelwert der jeweiligen Spalte

```
# durchschauen mit:
# titanic[!complete.cases(titanic),]
titanic[c(11, 23, 30, 34, 37, 153),]


##   PassengerId Pclass          Name     Sex
## 11           902      3 Ilieff, Mr. Ylio male
## 23           914      1 Flegenheim, Mrs. Alfred (Antoinette) female
## 30           921      3 Samaan, Mr. Elias male
## 34           925      3 Johnston, Mrs. Andrew G (Elizabeth Lily" Watson)" female
## 37           928      3 Roth, Miss. Sarah A female
## 153          1044     3 Storey, Mr. Thomas male
##   Age SibSp Parch     Ticket   Fare Cabin Embarked
## 11  NA    0     0  349220 7.8958   S
## 23  NA    0     0    PC 17598 31.6833   S
## 30  NA    2     0    2662 21.6792   C
## 34  NA    1     2  W./C. 6607 23.4500   S
## 37  NA    0     0  342712 8.0500   S
## 153 60.5   0     0    3701    NA   S
titanic$Age[is.na(titanic$Age)] <- mean(titanic$Age, na.rm = T)
titanic$Fare[is.na(titanic$Fare)] <- mean(titanic$Fare, na.rm = T)
anyNA(titanic)

## [1] FALSE
```

5.5 Nur Kurz: Plots


5.5.1 Ein Plot zum Abschluss

```
hist(titanic$Age, main = "Titanic-Datensatz",
     xlab = "Passagieralter", ylab = "Häufigkeit")
```



5.5.2 Ein Plot zum Abschluss

```
library(ggplot2)
ggplot(titanic, aes(x = Age)) +
  geom_histogram() +
  labs(title = "Titanic-Datensatz",
       x = "Passagieralter", y = "Häufigkeit")
```



5.5.3 Friday Noon Fever

Bis in einer Woche!

6

Sitzung 6

6.1 Wiederholung

6.1.1 Das Wichtigste vom letzten Mal

Tabellen verknüpfen

```
cbind()  
rbind()
```

Faktoren und NAs

```
a <- c(1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 5, NA, 4, 2, 1, 2, 3, 3, 6, 4)  
b <- factor(a)  
b  
  
## [1] 1    2    3    4    5    4    3    5    <NA> 4    2    1    2    3    3  
## [16] 6    4    4    5    6  
## Levels: 1 2 3 4 5 6  
  
anyNA(b)  
  
## [1] TRUE  
  
b <- na.omit(b)  
length(b) == length(a) - 1  
  
## [1] TRUE
```

6.2 Pakete und mehr Statistik

6.2.1 Viel Tipparbeit

```
length(a)  
  
## [1] 16
```

```
mean(a)
## [1] 3.25
sd(a)
## [1] 1.4376
median(a)
## [1] 3
mad(a)
## [1] 1.4826
min(a)
## [1] 1
max(a)
## [1] 6
range(a)
## [1] 1 6
```

6.2.2 Wenig Tipparbeit (mit Paketen)

```
psych::describe(a)
##    vars   n  mean    sd median trimmed  mad min max range skew kurtosis    se
## X1     1 16 3.25 1.44      3    3.21 1.48    1   6     5 0.09 -1.01 0.36
```

6.2.3 Pakete installieren

Pakete installieren (muss nur einmal gemacht werden):

```
install.packages("psych")
```

Pakete einbinden, damit die darin enthaltenen Funktionen verwendet werden können (muss in jeder neuen R-Session gemacht werden; am besten an den Anfang des Skripts schreiben)

```
library(psych)
psych::describe(a)
##    vars   n  mean    sd median trimmed  mad min max range skew kurtosis    se
## X1     1 16 3.25 1.44      3    3.21 1.48    1   6     5 0.09 -1.01 0.36
```

6.2.4 Interlude: Mein Skiptanfang

Meine Skipte fangen in der Regel so an wie unten.

Einige der Pakete werdet ihr im Laufe dieses Semesters kennenlernen; andere sind für euch entweder nicht wichtig, oder die enthaltenen Funktionen übersteigen den (statistischen) Seminarstoff.

```
### %#####
# <>Titel> #
### %#####
# rm(list = ls()) # empty environment
options(scipen = 999) # no scientific number notation

library(ez)
library(tidyverse)
library(psych) # describeBy
library(gridExtra) # grid.arrange for plots
library(ggpubr) # theme_pubr(margin = F) + labs_pubr()
library(data.table)
library(ordinal) # used for the glmm
library(lme4)
library(ggthemes)
library(tikzDevice) # ggplot-latex
library(xtable) # table-latex
```

6.2.5 describeBy()

Gibt die wichtigsten deskriptiv-statistischen Berechnungen (in unserem Fall idR für eine abhängige Variable) wieder. Da man es jedoch oft mit Experimenten zu tun hat, in denen mindestens zwei Bedingungen einer unabhängigen Variable Einfluss auf die Messung nehmen, gibt es außerdem describeBy

```
describeBy(diamonds$price, diamonds$cut)

##
## Descriptive statistics by group
## group: Fair
##   vars   n   mean      sd median trimmed    mad min   max range skew kurtosis
## X1     1 1610 4358.8 3560.4    3282  3695.7 2183.1 337 18574 18237 1.78     3.07
##   se
## X1 88.73
## -----
## group: Good
##   vars   n   mean      sd median trimmed    mad min   max range skew kurtosis
## X1     1 4906 3928.9 3681.6 3050.5  3251.5 2853.3 327 18788 18461 1.72     3.04
##   se
## X1 52.56
## -----
## group: Very Good
##   vars   n   mean      sd median trimmed    mad min   max range skew kurtosis
## X1     1 12082 3981.8 3935.9    2648  3243.2 2855.5 336 18818 18482 1.6      2.24
##   se
## X1 35.81
## -----
## group: Premium
##   vars   n   mean      sd median trimmed    mad min   max range skew kurtosis
## X1     1 13791 4584.3 4349.2    3185  3822.2 3371.4 326 18823 18497 1.33     1.07
##   se
```

```
## X1 37.03
## -----
## group: Ideal
##   vars     n    mean      sd median trimmed    mad min    max range skew kurtosis
## X1    1 21551 3457.5 3808.4    1810  2656.1 1630.9 326 18806 18480 1.84      2.98
##   se
## X1 25.94
```

6.2.6 describeBy()

Um den Output ein bisschen besser lesbar zu machen, eignen sich diese beiden optionalen Parameter:

- Anzahl der Nachkommastellen bestimmten: digits = Zahl
- Ouput der Funktion als Matrix: mat = TRUE

```
describeBy(diamonds$price, diamonds$cut, digits = 2, mat = T)
```

```
##   item   group1 vars     n    mean      sd median trimmed    mad min    max
## X11    1     Fair   1 1610 4358.8 3560.4 3282.0 3695.7 2183.1 337 18574
## X12    2     Good   1 4906 3928.9 3681.6 3050.5 3251.5 2853.3 327 18788
## X13    3 Very Good   1 12082 3981.8 3935.9 2648.0 3243.2 2855.5 336 18818
## X14    4 Premium   1 13791 4584.3 4349.2 3185.0 3822.2 3371.4 326 18823
## X15    5   Ideal   1 21551 3457.5 3808.4 1810.0 2656.1 1630.9 326 18806
##   range skew kurtosis   se
## X11 18237 1.78    3.07 88.73
## X12 18461 1.72    3.04 52.56
## X13 18482 1.60    2.24 35.81
## X14 18497 1.33    1.07 37.03
## X15 18480 1.84    2.98 25.94
```

6.2.7 describeBy()

Falls mehr als nur ein Faktor mit einbezogen werden sollen, muss das zweite Argument der Funktion eine list sein, die sämtliche dieser Faktoren enthält

```
describeBy(diamonds$price, list(diamonds$cut, diamonds$color),
           digits = 2, mat = T)
```

```
##   item   group1 group2 vars     n    mean      sd median trimmed    mad min
## X11    1     Fair     D   1 163 4291.1 3286.1 3730.0 3704.0 2043.0 536
## X12    2     Good     D   1 662 3405.4 3175.2 2728.5 2859.3 2674.6 361
## X13    3 Very Good     D   1 1513 3470.5 3523.8 2310.0 2774.0 2373.6 357
## X14    4 Premium     D   1 1603 3631.3 3711.6 2009.0 2881.0 1893.3 367
## X15    5   Ideal     D   1 2834 2629.1 3001.1 1576.0 1929.8 1184.6 367
## X16    6     Fair     E   1 224 3682.3 2976.7 2956.0 3164.3 2311.4 337
## X17    7     Good     E   1 933 3423.6 3330.7 2420.0 2799.4 2542.7 327
## X18    8 Very Good     E   1 2400 3214.7 3408.0 1989.5 2514.9 2014.1 352
## X19    9 Premium     E   1 2337 3538.9 3795.0 1928.0 2719.4 1712.4 326
## X110   10 Ideal     E   1 3903 2597.6 2956.0 1437.0 1904.7 1003.7 326
## X111   11 Fair      F   1 312 3827.0 3223.3 3035.0 3255.5 2404.0 496
## X112   12 Good      F   1 909 3495.8 3202.4 2647.0 2932.2 2403.3 357
## X113   13 Very Good     F   1 2164 3778.8 3786.1 2471.0 3052.8 2581.9 357
## X114   14 Premium     F   1 2331 4324.9 4012.0 2841.0 3605.1 2802.1 342
## X115   15   Ideal     F   1 3826 3374.9 3766.6 1775.0 2561.0 1481.1 408
## X116   16     Fair     G   1 314 4239.2 3609.6 3057.0 3537.1 2097.1 369
```

```

## X117 17 Good G 1 871 4123.5 3702.5 3340.0 3473.0 3177.2 394
## X118 18 Very Good G 1 2299 3872.8 3861.4 2437.0 3166.2 2610.9 354
## X119 19 Premium G 1 2924 4500.7 4356.6 2745.0 3738.7 2919.2 382
## X120 20 Ideal G 1 4884 3720.7 4006.3 1857.5 2948.9 1686.5 361
## X121 21 Fair H 1 303 5135.7 3886.5 3816.0 4489.3 2544.1 659
## X122 22 Good H 1 702 4276.2 4020.7 3468.5 3546.1 3231.3 368
## X123 23 Very Good H 1 1824 4535.4 4185.8 3734.0 3820.9 3670.9 337
## X124 24 Premium H 1 2360 5216.7 4466.2 4511.0 4551.7 4312.9 368
## X125 25 Ideal H 1 3115 3889.3 4013.4 2278.0 3121.1 2493.7 357
## X126 26 Fair I 1 175 4685.4 3730.3 3246.0 4015.8 1792.5 735
## X127 27 Good I 1 522 5078.5 4631.7 3639.5 4353.2 3814.7 351
## X128 28 Very Good I 1 1204 5255.9 4687.1 3888.0 4519.7 3925.2 336
## X129 29 Premium I 1 1428 5946.2 5053.8 4640.0 5303.6 5278.1 334
## X130 30 Ideal I 1 2093 4452.0 4505.1 2659.0 3643.4 3069.0 348
## X131 31 Fair J 1 119 4975.7 4050.5 3302.0 4280.0 2277.3 416
## X132 32 Good J 1 307 4574.2 3707.8 3733.0 4039.3 3546.4 335
## X133 33 Very Good J 1 678 5103.5 4135.6 4113.0 4574.2 3936.3 336
## X134 34 Premium J 1 808 6294.6 4788.9 5063.0 5833.5 4679.1 363
## X135 35 Ideal J 1 896 4918.2 4476.2 4096.0 4194.5 4272.9 340
##   max range skew kurtosis se
## X11 16386 15850 1.90 3.81 257.39
## X12 18468 18107 2.03 5.42 123.41
## X13 18542 18185 1.91 3.92 90.59
## X14 18575 18208 1.78 2.96 92.70
## X15 18693 18326 2.55 6.92 56.37
## X16 15584 15247 1.88 4.00 198.89
## X17 18236 17909 1.91 4.09 109.04
## X18 18731 18379 1.99 4.21 69.57
## X19 18477 18151 1.92 3.36 78.50
## X110 18729 18403 2.58 7.18 47.32
## X111 17995 17499 2.04 4.85 182.48
## X112 18686 18329 2.07 5.34 106.22
## X113 18777 18420 1.73 2.88 81.39
## X114 18791 18449 1.46 1.65 83.10
## X115 18780 18372 1.92 3.25 60.89
## X116 18574 18205 1.80 3.01 203.70
## X117 18788 18394 1.63 2.80 125.45
## X118 18818 18464 1.56 2.17 80.53
## X119 18741 18359 1.28 0.89 80.57
## X120 18806 18445 1.59 1.93 57.33
## X121 18565 17906 1.46 1.58 223.27
## X122 18640 18272 1.58 2.25 151.75
## X123 18803 18466 1.39 1.54 98.01
## X124 18795 18427 1.13 0.62 91.94
## X125 18760 18403 1.58 2.19 71.91
## X126 18242 17507 1.73 2.67 281.98
## X127 18707 18356 1.16 0.39 202.72
## X128 18500 18164 1.16 0.43 135.08
## X129 18823 18489 0.89 -0.26 133.74
## X130 18779 18431 1.34 0.97 98.47
## X131 18531 18115 1.54 1.66 371.30
## X132 18325 17990 1.20 1.16 211.61
## X133 18430 18094 0.99 0.16 158.83
## X134 18710 18347 0.74 -0.44 168.47
## X135 18508 18168 1.20 0.72 149.54

```

6.3 Eigene Funktionen schreiben

6.3.1 Standardfehler-Funktion

Eine eigene Funktion lässt sich wie folgt schreiben:

```
name <- function(argument){Berechnung}
```

Hier ein Beispiel für den Standardfehler des Stichprobenmittelwerts:

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

```
std.error <- function(x) {
  sd(x) / sqrt(length(x))
}
sample <- c(1, 1, 2, 2, 4, 6, 9)
std.error(sample) == sd(sample) / sqrt(length(sample))

## [1] TRUE
std.error(sample)

## [1] 1.1309
```

6.3.2 Mehr Beispiele

```
# celsius nach kelvin konvertieren
celsius.kelvin <- function(temp) {
  temp + 273.15
}
# fahrenheit nach kelvin konvertieren
fahrenheit.celsius <- function(temp) {
  (temp - 32) * 5 / 9
}
# celsius nach fahrenheit konvertieren
celsius.fahrenheit <- function(temp) {
  temp * 9 / 5 + 32
}
celsius.kelvin(36)

## [1] 309.15
fahrenheit.celsius(96.8)

## [1] 36
celsius.fahrenheit(36)

## [1] 96.8
```

6.3.3 Übungen

1. Schreibt eine Funktion, die aus einer gegebenen Zahl ihr Quadrat berechnet

2. Schreibt eine Funktion, die den `describeBy`-Befehl auf ihre Argumente anwendet und die Matrix als data frame ausgibt
3. Schreibt eine Funktion, die den Mittelwert ihres Arguments berechnet (ohne `mean!`)

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

4. Schreibt eine Funktion, die das erste und das letzte Element eines Vektors ausgibt
5. Schreibt eine Funktion, die den Mittelwert, die Standardabweichung und den Median eines Vektors berechnet und als Vektor ausgibt.

6.3.4 Lösungen

1. Schreibt eine funktion, die aus einer gegebenen Zahl ihr Quadrat berechnet

```
my.square <- function(n) {
  n * n
}
my.squaretwo <- function(n) {
  n^2
}
my.square(10)

## [1] 100
my.squaretwo(10)

## [1] 100
```

6.3.5 Lösungen

2. Schreibt eine Funktion, die den `describeBy`-Befehl auf ihre Argumente anwendet und die Matrix als data frame ausgibt

```
describeByDF <- function(x, y) {
  d <- describeBy(x, y, mat = T)
  d <- as.data.frame(d)
  d
}
descrip <- describeByDF(diamonds$price,
  list(diamonds$cut, diamonds$color))
is.data.frame(descrip)

## [1] TRUE
head(descrip)

##      item   group1 group2 vars     n    mean     sd median trimmed    mad min
## X11    1      Fair       D  1 163 4291.1 3286.1 3730.0 3704.0 2043.0 536
## X12    2      Good       D  1 662 3405.4 3175.1 2728.5 2859.3 2674.6 361
## X13    3 Very Good       D  1 1513 3470.5 3523.8 2310.0 2774.0 2373.6 357
## X14    4   Premium       D  1 1603 3631.3 3711.6 2009.0 2881.0 1893.3 367
## X15    5      Ideal       D  1 2834 2629.1 3001.1 1576.0 1929.8 1184.6 367
## X16    6      Fair       E  1 224 3682.3 2976.7 2956.0 3164.3 2311.4 337
##      max range    skew kurtosis      se
```

```
## X11 16386 15850 1.9026 3.8103 257.388
## X12 18468 18107 2.0332 5.4247 123.406
## X13 18542 18185 1.9146 3.9236 90.591
## X14 18575 18208 1.7824 2.9641 92.704
## X15 18693 18326 2.5542 6.9202 56.374
## X16 15584 15247 1.8763 4.0027 198.886
```

6.3.6 Lösungen

3. Schreibt eine Funktion, die den Mittelwert ihres Arguments berechnet (ohne `mean!`)

```
mein.mittelwert <- function(x) {
  sum(x) / length(x)
}
mein.mittelwert(sample) == mean(sample)

## [1] TRUE
mein.mittelwert(sample)

## [1] 3.5714
```

6.3.7 Lösungen

4. Schreibt eine Funktion, die das erste und das letzte Element eines Vektors ausgibt

```
sample

## [1] 1 1 2 2 4 6 9
my.ends <- function(vector) {
  answer <- c(vector[1], vector[length(vector)])
  answer
}
my.ends2 <- function(x) {
  c(head(x, 1), tail(x, 1))
}
a <- 1:15
my.ends2(sample)

## [1] 1 9
my.ends(sample)

## [1] 1 9
```

6.3.8 Lösungen

5. Schreibt eine Funktion, die den Mittelwert, die Standardabweichung und den Median eines Vektors berechnet und als Vektor ausgibt.

```
my.desc <- function(vector) {
  mean <- mean(vector)
  sd <- sd(vector)
  median <- median(vector)
  desc <- c(mean, sd, median)
  desc
}
my.desc(sample)
```

```

## [1] 3.5714 2.9921 2.0000
standard <- c(mean(sample), sd(sample), median(sample))
my.desc(sample) == standard

## [1] TRUE TRUE TRUE
my.desc2 <- function(vector) {
  a <- c(mean(vector), sd(vector), median(vector))
}
my.desc2(sample) == my.desc(sample)

## [1] TRUE TRUE TRUE

```

6.4 Tabellen transponieren

6.4.1 reshape2

```

install.packages("reshape2")
library(reshape2)

melt() # wide zu long
cast() # long zu wide

```

6.4.2 Von Wide zu Long

Einlesen der Datei

```

br <- read.table("docs/data/tut6/Briefe.csv", header = T, sep = ";", dec = ",")
head(br)

```

	Filename	Segment	WC	WPS	Sixltr	Pronoun	I	We
## 1	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	1	500	19.23	32.4	4.0	0.0	0.4
## 2	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	2	500	18.52	32.8	7.6	3.6	0.6
## 3	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	3	500	41.67	28.8	9.2	0.0	5.6
## 4	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	4	500	31.25	36.2	5.8	0.0	1.2
## 5	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	5	500	23.81	34.8	5.0	0.0	0.6
## 6	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	6	500	25.00	36.0	8.4	4.8	0.6
##	Self You							
## 1	0.4 2.2							
## 2	4.2 1.6							
## 3	5.6 0.8							
## 4	1.2 1.8							
## 5	0.6 2.2							
## 6	5.4 1.6							

6.4.3 Von Wide zu Long

Transponieren der Tabelle ins Long-Format:

```
brlong <- melt(br, id.vars = c("Filename", "Segment"))
head(brlong, 15)
```

	Filename	Segment	variable	value
## 1	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	1	WC	500
## 2	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	2	WC	500
## 3	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	3	WC	500
## 4	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	4	WC	500
## 5	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	5	WC	500
## 6	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	6	WC	500
## 7	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	7	WC	500
## 8	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	8	WC	500
## 9	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	9	WC	500
## 10	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	10	WC	500
## 11	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	11	WC	500
## 12	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	12	WC	500
## 13	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	13	WC	500
## 14	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	14	WC	500
## 15	m-Rollet_Alexander-BR-1844_1906.txt	15	WC	500

6.4.4 Von Long zu Wide

```
brwide <- dcast(brlong, Filename + Segment ~ variable,
  value.var = "value")
head(brwide)
```

	Filename	Segment	WC	WPS	Sixltr	Pronoun	I	We
## 1	f-Bachmann_Ingeborg-BR-1948_61.txt	1	500	13.16	14.6	16.2	6.8	0.6
## 2	f-Bachmann_Ingeborg-BR-1948_61.txt	2	500	17.86	14.4	18.8	8.4	0.6
## 3	f-Bachmann_Ingeborg-BR-1948_61.txt	3	500	15.15	14.0	20.2	8.2	2.2
## 4	f-Bachmann_Ingeborg-BR-1948_61.txt	4	500	18.52	15.0	18.4	8.6	0.8
## 5	f-Bachmann_Ingeborg-BR-1948_61.txt	5	500	19.23	12.8	15.2	8.8	0.8
## 6	f-Bachmann_Ingeborg-BR-1948_61.txt	6	500	16.13	16.8	17.2	9.8	0.8
	Self You							
## 1	7.4 5.8							
## 2	9.0 5.6							
## 3	10.4 6.4							
## 4	9.4 6.0							
## 5	9.6 3.4							
## 6	10.6 3.8							

6.4.5 Übungen II

1. Lest die Datei “implicated_lies.csv” ein
2. Entscheidet, ob die Datensortierung long oder wide ist und transponiert die Daten ins jeweils andere Format
3. Speichert die Daten auf eurem Computer ab
4. Benutzt `describeBy`, um statistische Berechnungen für jedes Item separat zu bekommen

6.4.6 Lösungen II

1. Lest die Datei “implicated_lies.csv” ein

```
dlies <- read.csv("docs/data/tut6/implicated_lies.csv", header = T)
head(dlies)

##          id age stage af1 af2 af3 af4 af5 af6 aw1 aw2 aw3 aw4
## 1 Okcc8m19m6e46i2ojjomvjre91 53 adult  1  1  1  1  1  1  5  5  5  5
## 2 4fg5ka3ppabgnfd1k65ei6ar5 25 adult  1  1  1  1  1  1  5  5  5  5
## 3 77njs4ij7pstnrbe7d7ea033j5 24 adult  5  1  1  1  1  1  5  5  5  5
## 4 fauj5blp14kgovr221aac53p64 23 adult  1  1  1  1  1  1  5  5  5  5
## 5 ubqoiq93qbg3fcarse9e54qmi0 26 adult  1  1  5  1  1  1  5  5  5  5
## 6 398ovonqku33iadqkoorvju9s0 20 adult  1  1  1  1  1  1  5  5  5  5
##   aw5 aw6 gf1s gf2s gf3s gf4n gf5n gf6n gw1s gw2s gw3s gw4n gw5n gw6n pf1 pf2
## 1   5   5    2   1   1   5    5   1   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
## 2   5   5    3   5   1   5    1   2   5   5   5   5   5   5   5   5   5   1
## 3   5   5    1   4   4   4    4   1   5   5   5   5   5   5   5   5   4   2
## 4   5   5    1   1   1   1    1   4   2   5   5   4   5   5   5   5   1   1
## 5   5   5    1   1   1   1    4   2   1   2   5   5   5   5   5   5   2   4
## 6   4   5    2   2   2   3    4   3   5   NA  5   5   5   5   5   5   3   2
##   pf3 pf4 pf5 pf6 pw1 pw2 pw3 pw4 pw5 pw6
## 1   5   5    2   5   5   2    5   5   2   2
## 2   5   1    3   5   5   5    5   5   4   5
## 3   4   3    2   3   5   5    5   5   4   5
## 4   1   1    1   4   5   5    5   5   4   4
## 5   5   1    2   4   5   5    5   3   5   5
## 6   2   3    3   3   4   5    4   3   4   4
```

6.4.7 Lösungen II

2. Entscheidet, ob die Datensortierung long oder wide ist und transponiert die Daten ins jeweils andere Format

```
dlieslong <- melt(dlies, id.vars = c("id", "stage", "age"),
  value.name = "judgment", variable.name = "item")
# sorting: dlieslong sorted first by the id column and then,
# provided id stays constant, by item
dlieslong <- dlieslong[order(dlieslong$id, dlieslong$item), ]
head(dlieslong, 8)
```

```
##          id stage age item judgment
## 21 02dfkhe0rsj9q8abs2skfc19h0 adult 31 af1     1
## 123 02dfkhe0rsj9q8abs2skfc19h0 adult 31 af2     1
## 225 02dfkhe0rsj9q8abs2skfc19h0 adult 31 af3     1
## 327 02dfkhe0rsj9q8abs2skfc19h0 adult 31 af4     1
## 429 02dfkhe0rsj9q8abs2skfc19h0 adult 31 af5     1
## 531 02dfkhe0rsj9q8abs2skfc19h0 adult 31 af6     1
## 633 02dfkhe0rsj9q8abs2skfc19h0 adult 31 aw1     5
## 735 02dfkhe0rsj9q8abs2skfc19h0 adult 31 aw2     5
```

6.4.8 Lösungen

3. Speichert die Daten auf eurem Computer ab

```
write.csv(dlieslong, file = "implicated_lies_long.csv",
  row.names = F, quote = F, na = "keine Angabe")
```

6.4.9 Lösungen

4. Benutzt `describeBy`, um statistische Berechnungen für jedes Item separat zu bekommen

```
describeBy(dlieslong$judgment, dlieslong$item, mat = T, digits = 1)
```


	item	group1	vars	n	mean	sd	median	trimmed	mad	min	max	range	skew
##	X11	1	af1	1 101	2.0	1.5	1	1.7	0.0	1	5	4	1.3
##	X12	2	af2	1 100	1.2	0.8	1	1.0	0.0	1	5	4	4.4
##	X13	3	af3	1 100	1.1	0.6	1	1.0	0.0	1	5	4	6.2
##	X14	4	af4	1 101	1.1	0.4	1	1.0	0.0	1	4	3	5.3
##	X15	5	af5	1 101	1.1	0.6	1	1.0	0.0	1	5	4	5.8
##	X16	6	af6	1 101	1.1	0.3	1	1.0	0.0	1	2	1	3.3
##	X17	7	aw1	1 101	4.8	0.8	5	5.0	0.0	1	5	4	-3.7
##	X18	8	aw2	1 100	4.7	0.9	5	5.0	0.0	1	5	4	-3.3
##	X19	9	aw3	1 101	4.9	0.6	5	5.0	0.0	1	5	4	-5.6
##	X110	10	aw4	1 99	4.8	0.8	5	5.0	0.0	1	5	4	-3.6
##	X111	11	aw5	1 99	4.8	0.6	5	5.0	0.0	1	5	4	-5.0
##	X112	12	aw6	1 101	4.8	0.8	5	5.0	0.0	1	5	4	-3.9
##	X113	13	gf1s	1 33	1.6	1.0	1	1.4	0.0	1	5	4	1.7
##	X114	14	gf2s	1 33	1.8	1.2	1	1.6	0.0	1	5	4	1.4
##	X115	15	gf3s	1 33	2.1	1.3	2	1.9	1.5	1	5	4	0.9
##	X116	16	gf4n	1 33	3.6	1.5	4	3.7	1.5	1	5	4	-0.6
##	X117	17	gf5n	1 33	2.7	1.3	3	2.6	1.5	1	5	4	0.2
##	X118	18	gf6n	1 33	1.9	1.4	1	1.7	0.0	1	5	4	1.2
##	X119	19	gw1s	1 33	4.6	0.8	5	4.7	0.0	2	5	3	-1.7
##	X120	20	gw2s	1 32	5.0	0.2	5	5.0	0.0	4	5	1	-5.1
##	X121	21	gw3s	1 33	4.8	0.4	5	4.8	0.0	4	5	1	-1.1
##	X122	22	gw4n	1 33	5.0	0.0	5	5.0	0.0	5	5	0	NaN
##	X123	23	gw5n	1 33	4.8	0.9	5	5.0	0.0	1	5	4	-3.6
##	X124	24	gw6n	1 33	4.7	0.8	5	4.9	0.0	1	5	4	-3.7
##	X125	25	pf1	1 101	2.9	1.5	3	2.9	3.0	1	5	4	0.1
##	X126	26	pf2	1 101	3.2	1.5	3	3.3	3.0	1	5	4	-0.1
##	X127	27	pf3	1 101	2.1	1.3	2	1.9	1.5	1	5	4	1.1
##	X128	28	pf4	1 102	2.6	1.6	2	2.5	1.5	1	5	4	0.5
##	X129	29	pf5	1 99	2.3	1.3	2	2.2	1.5	1	5	4	0.6
##	X130	30	pf6	1 102	3.4	1.4	3	3.5	1.5	1	5	4	-0.3
##	X131	31	pw1	1 100	4.6	0.9	5	4.8	0.0	1	5	4	-2.4
##	X132	32	pw2	1 100	4.9	0.5	5	5.0	0.0	2	5	3	-4.4
##	X133	33	pw3	1 102	4.7	0.8	5	4.9	0.0	1	5	4	-3.5
##	X134	34	pw4	1 99	4.8	0.7	5	4.9	0.0	2	5	3	-3.0
##	X135	35	pw5	1 100	4.5	0.9	5	4.8	0.0	1	5	4	-2.2
##	X136	36	pw6	1 101	4.6	0.8	5	4.8	0.0	1	5	4	-2.7
##			kurtosis	se									
##	X11				0.0	0.2							
##	X12				18.4	0.1							
##	X13				38.8	0.1							
##	X14				30.2	0.0							
##	X15				33.5	0.1							
##	X16				9.3	0.0							
##	X17				13.3	0.1							
##	X18				9.6	0.1							
##	X19				32.9	0.1							
##	X110				12.2	0.1							
##	X111				26.3	0.1							
##	X112				13.9	0.1							
##	X113				2.5	0.2							
##	X114				0.8	0.2							
##	X115				-0.6	0.2							
##	X116				-1.2	0.3							
##	X117				-1.3	0.2							

```
## X118      0.0 0.2
## X119      1.9 0.1
## X120     25.2 0.0
## X121     -0.7 0.1
## X122      NaN 0.0
## X123     11.9 0.1
## X124     14.6 0.1
## X125     -1.4 0.2
## X126     -1.5 0.2
## X127     -0.1 0.1
## X128     -1.3 0.2
## X129     -0.8 0.1
## X130     -1.3 0.1
## X131      5.3 0.1
## X132     20.1 0.1
## X133     12.2 0.1
## X134      8.6 0.1
## X135      4.4 0.1
## X136      7.4 0.1
```

6.5 Nur Kurz: Plots

6.5.1 Ein Plot zum Abschluss

```
# boxplot der letzten vier spalten in briefe.csv
p1 <- boxplot(br[, 7:length(br)], main = "Briefdatensatz",
  xlab = "Spaltenname", ylab = "Wert")
```




6.5.2 Ein Plot zum Abschluss

```
library(ggplot2)
p2 <- ggplot(br, aes(y = I)) +
  geom_boxplot() +
  labs(title = "Briefdatensatz",
       x = "I", y = "Wert")
```

6.5.3 Ein Plot zum Abschluss

p2



6.5.4 F*ck die Uni

Schönes Wochenende!

Sitzung 7

7.1 Wiederholung

7.1.1 Das Wichtigste vom letzten Mal

Pakete installieren und laden

```
install.packages("PAKETNAME")
library(PAKETNAME)
```

Deskriptive Statistik

```
library(psych)
describeBy(d$judgment, list(d$wordorder, d$quantifier),
  digits = 2, mat = T)
```

7.1.2 Das Wichtigste vom letzten Mal

Funktionen schreiben


```
my.ends <- function(vector) {
  answer <- c(vector[1], vector[length(vector)])
  answer
}
```

Daten transponieren

```
library(reshape2)
cast(id + age + gender ~ condition,
  value.var = "judgment") # long zu wide
melt(d, id.vars = c("id", "age", "gender")) # wide zu long
```

7.2 Fehlertypen

7.2.1 Fehlertypen: Erinnerungshilfe



7.3 χ^2 -Test

7.3.1 Daten

Übersicht zahlreicher Metriken von Studierenden an irgendeiner Hochschule.

Von der [Website](#):

The students data set consists of 8239 rows, each of them representing a particular student, and 16 columns, each of them corresponding to a variable/feature related to that particular student. These self-explaining variables are: stud.id, name, gender, age, height, weight, religion, nc.score, semester, major, minor, score1, score2, online.tutorial, graduated, salary.

```
d <- read.csv("docs/data/tut7/studentsmajor.csv")
head(d, 3)

##   stud.id      name gender age height weight religion nc.score
## 1 833917 Gonzales, Christina Female 19    160   64.8 Muslim     1.91
## 2 898539 Lozano, T'Hani Female 19    172   73.0 Other      1.56
## 3 379678 Williams, Hanh Female 22    168   70.6 Protestant  1.24
##   semester      major      minor score1 score2
## 1       1st Political Science Social Sciences NA NA
## 2       2nd Social Sciences Mathematics and Statistics NA NA
## 3       3rd Social Sciences Mathematics and Statistics 45 46
##   online.tutorial graduated salary
## 1             0          0     NA
## 2             0          0     NA
## 3             0          0     NA
```

7.3.2 Daten

Anforderungen des χ^2 -Tests:

- Kategoriale Daten
- Unabhängige Beobachtungen

```
str(d)
```

```
## 'data.frame': 8239 obs. of 16 variables:
## $ stud.id : int 833917 898539 379678 807564 383291 ...
## $ name   : Factor w/ 8174 levels "Aarvold, Cindi",...
## $ gender : Factor w/ 2 levels "Female","Male": 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 ...
## $ age    : int 19 19 22 19 21 19 21 21 18 18 ...
## $ height : int 160 172 168 183 175 189 156 167 195 165 ...
## $ weight : num 64.8 73 70.6 79.7 71.4 85.8 65.9 65.7 94.4 66 ...
## $ religion : Factor w/ 5 levels "Catholic","Muslim",...
## $ nc.score : num 1.91 1.56 1.24 1.37 1.46 1.34 1.11 2.03 1.29 1.19 ...
## $ semester : Factor w/ 7 levels ">6th","1st","2nd",...
## $ major   : Factor w/ 6 levels "Biology","Economics and Finance",...
## $ minor   : Factor w/ 6 levels "Biology","Economics and Finance",...
## $ score1  : int NA NA 45 NA NA NA 58 57 NA ...
## $ score2  : int NA NA 46 NA NA NA 62 67 NA ...
## $ online.tutorial: int 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ graduated : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ salary   : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
```

7.3.3 Häufigkeitstabelle

Kategoriale Variablen aufeinander abbilden

```
tab <- table(d$major, d$gender)
tab
```

			Female	Male
##				
##	Biology		959	638
##	Economics and Finance		461	863
##	Environmental Sciences		745	881
##	Mathematics and Statistics		276	949
##	Political Science		978	477
##	Social Sciences		691	321


7.3.4 Relative Häufigkeiten

```
prop.table(tab, margin = 1) * 100
```

```
##                                     Female   Male
## Biology                      60.050 39.950
## Economics and Finance        34.819 65.181
## Environmental Sciences       45.818 54.182
## Mathematics and Statistics  22.531 77.469
## Political Science           67.216 32.784
## Social Sciences              68.281 31.719
```

7.3.5 Grafische Übersicht

```
plot(tab)
```




7.3.6 χ^2 berechnen


```
options(scipen = 999)
chisq.test(d$gender, d$major)

## 
## Pearson's Chi-squared test
## 
## data: d$gender and d$major
## X-squared = 875, df = 5, p-value <0.0000000000000002
```

7.3.7 P-Werte



7.3.8 P-Werte



7.3.9 Übungen

1. Erstellt eine Tabelle, die das Studienfach nach Religionszugehörigkeit auszählt (einmal als absolute Häufigkeiten, einmal in Prozent)
2. Plottet die Tabelle
3. Berechnet den dazugehörigen χ^2 -Test

7.3.10 Lösungen

1. Erstellt eine Tabelle, die das Studienfach nach Religionszugehörigkeit auszählt (einmal als absolute Häufigkeiten, einmal in Prozent)


```
tabrelm <- table(d$major, d$religion)
prop.table(tabrelm, margin = 1) * 100
```

```
##
##                                     Catholic Muslim Orthodox Other Protestant
##   Biology                           34.1265  4.3206   6.2617 33.4377    21.8535
##   Economics and Finance             34.9698  3.1722   6.5710 32.4773    22.8097
##   Environmental Sciences           34.2558  4.4895   8.1181 31.3038    21.8327
##   Mathematics and Statistics      35.8367  3.2653   6.7755 31.1837    22.9388
##   Political Science                32.1649  4.5361   7.2852 32.3711    23.6426
##   Social Sciences                  32.1146  3.9526   7.6087 35.7708    20.5534
```

7.3.11 Lösungen

2. Plottet die Tabelle

```
plot(tabrelm)
```



7.3.12 Lösungen

3. Berechnet den dazugehörigen χ^2 -Test

```
chisq.test(d$religion, d$major)
```

```
## 
## Pearson's Chi-squared test
## 
## data: d$religion and d$major
## X-squared = 23.9, df = 20, p-value = 0.25
```

7.3.13 Übungen II

1. Erstellt ein Subset mit den drei größten Religionen
2. Erstellt eine Tabelle, die die Religionszugehörigkeit nach Geschlecht auszählt (einmal als absolute Häufigkeiten, einmal in Prozent)
3. Plottet die Tabelle
4. Berechnet den dazugehörigen χ^2 -Test

7.3.14 Lösungen II

1. Erstellt ein Subset mit den drei größten Religionen

```
dsub <- subset(d, religion %in% c("Catholic", "Other", "Protestant"))
# alternative_1: dsub <- d[d$religion %in% c("Catholic", "Other", "Protestant"), ]
# alternative_2: dsub <- d[d$religion == "Catholic" | d$religion == "Other" | d$religion == "Protestant", ]
# alternative: dsub$religion <- factor(dsub$religion )
dsub <- droplevels(dsub)
```

7.3.15 Zur Erinnerung: droplevels

```
a <- c("a", "b", "c")
a <- factor(a)
a

## [1] a b c
## Levels: a b c

a <- a[1:2]
a

## [1] a b
## Levels: a b c

a <- droplevels(a)
a

## [1] a b
## Levels: a b
```

7.3.16 Lösungen II

2. Erstellt eine Tabelle, die die Religionszugehörigkeit nach Geschlecht auszählt (einmal als absolute Häufigkeiten, einmal in Prozent)

```
tabrelg <- table(dsub$religion, dsub$gender)
prop.table(tabrelg, margin = 1) * 100

##
##          Female   Male
## Catholic 48.481 51.519
## Other    50.558 49.442
## Protestant 49.483 50.517
```

7.3.17 Lösungen II

3. Plottet die Tabelle

```
plot(tabrelg)
```

tabrelg

	Catholic	Other	Protestant
Female			
Male			

7.3.18 Lösungen II

4. Berechnet den dazugehörigen χ^2 -Test

```
chisq.test(dsub$religion, dsub$gender)
```

```
## 
## Pearson's Chi-squared test
## 
## data: dsub$religion and dsub$gender
## X-squared = 2.37, df = 2, p-value = 0.31
```

7.4 t-test

7.4.1 Zwei Arten

```
t.test(WerteGruppe1, WerteGruppe2, paired = TRUE / FALSE,
       var.equal = TRUE) # var.equal = F = Welch's Test
```

Alternative:

```
t.test(AV ~ Gruppenvariable, data = d, paired = TRUE / FALSE,
       var.equal = TRUE)
```

paired = TRUE


- Abhängige Beobachtungen/Stichproben: Oft Messwiederholung: within-subjects

paired = FALSE


- Unabhängige Beobachtungen/Stichproben: between-subjects

- Voraussetzungen für die Anwendung des independent t-tests:
 - Unabhängige Variable sollte aus zwei kategorialverteilten Gruppen bestehen
 - Die Beobachtungen sollten unabhängig sein
 - Die abhängige Variable sollte innerhalb der beiden Gruppen ungefähr normalverteilt sein
 - Varianzhomogenität

7.4.2 Interlude: Warum Normalverteilung?



7.4.3 Interlude: Warum Varianzhomogenität/Homoskedastizität?



7.4.4 Übung III

1. Lese die Daten, die in “student-mat.csv” enthalten, sind in R ein. Die relevanten Spalten, die wir uns im Folgenden genauer angucken wollen, sind “sex” und “G3”. Erstelle ein entsprechendes Subset der Daten und verschaffe dir einen Überblick.
2. Überprüfe/Begründe, ob die folgenden Voraussetzungen gelten:
 - Unabhängige Variable sollte aus zwei kategorialverteilten Gruppen bestehen
 - Die Beobachtungen sollten unabhängig sein
 - Die abhängige Variable sollte innerhalb der beiden Gruppen ungefähr normalverteilt sein
 - Varianzhomogenität

7.4.5 Lösungen III

1. Lese die Daten, die in “student-mat.csv” enthalten, sind in R ein, erstelle ein Subset und verschaffe dir einen Überblick.

```
d <- read.csv("docs/data/tut7/student-mat.csv")
dsub <- subset(d, select = c("sex", "G3"))
head(dsub)

##   sex G3
## 1 F  6
## 2 F  6
## 3 F 10
## 4 F 15
## 5 F 10
## 6 M 15

summary(dsub)

##   sex          G3
## F:208   Min.   : 0.0
## M:187   1st Qu.: 8.0
##           Median :11.0
##           Mean   :10.4
##           3rd Qu.:14.0
##           Max.   :20.0
```

7.4.6 Lösungen III

2. Überprüfe/Begründe, ob die folgenden Voraussetzungen gelten:
 - Unabhängige Variable sollte aus zwei kategorialverteilten Gruppen bestehen
 - Die Beobachtungen sollten unabhängig sein

```
length(levels(dsub$sex)) == 2

## [1] TRUE
```


- Die Beobachtungen sollten unabhängig sein

Sex, so nehmen wir zumindest für die Zwecke dieser Übung an, ist binär- und disjunktverteilt. Die Anforderung ist also erfüllt, weil kein Schüler sowohl der Männer- als auch der Frauengruppe angehört.

7.4.7 Lösungen III

- Die abhängige Variable sollte innerhalb der beiden Gruppen ungefähr normalverteilt sein
- Histogramm


```
hist(dsub$G3, breaks = 20)
```



7.4.8 Lösungen III

zu viele 0-Ergebnisse. Die sollten wir rausnehmen

```
dsub <- dsub[dsub$G3 != 0, ]  
hist(dsub$G3, breaks = 20)
```



7.4.9 Lösungen III

- Varianzhomogenität

```
install.packages("car")

library(car)
leveneTest(G3 ~ sex, data = dsub)

## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
##          Df F value Pr(>F)
## group     1   0.61   0.43
##            355
```

7.4.10 Übung IV

Berechnet den *t*-test

7.4.11 Lösung IV

Berechnet den *t*-test

```
t.test(dsub$G3[dsub$sex == "F"], dsub$G3[dsub$sex == "M"],
       paired = F, var.equal = TRUE)
```

Alternative Syntax:

```
t.test(G3 ~ sex, data = dsub, paired = F, var.equal = TRUE)
```

```
## 
## Two Sample t-test
```

```
##
## data: G3 by sex
## t = -1.94, df = 355, p-value = 0.053
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -1.3306675 0.0089202
## sample estimates:
## mean in group F mean in group M
##           11.205          11.866
```

7.4.12 Übung V

1. Lest die Datei "sleep.txt" ein und verschafft euch einen Überblick. Es geht hierbei um Folgendes: "Data which show the effect of two soporific drugs (increase in hours of sleep compared to control) on 10 patients."
2. Berechnet den entsprechenden *t*-Test

7.4.13 Lösungen V

1. Lest die Datei "sleep.txt" ein und verschafft euch einen Überblick.

```
d <- read.table("docs/data/tut7/sleep.txt", sep = "|", header = T)
head(d)
```

```
##   extra group ID
## 1  0.7    1  1
## 2 -1.6    1  2
## 3 -0.2    1  3
## 4 -1.2    1  4
## 5 -0.1    1  5
## 6  3.4    1  6
str(d)

## 'data.frame': 20 obs. of 3 variables:
## $ extra: num  0.7 -1.6 -0.2 -1.2 -0.1 ...
## $ group: int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ ID   : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
```

7.4.14 Lösungen V

2. Berechnet den entsprechenden *t*-Test

```
t.test(d$extra[d$group == "1"], d$extra[d$group == "2"],
paired = T, var.equal = TRUE)

t.test(extra ~ group, data = d, paired = T, var.equal = TRUE)

##
## Paired t-test
##
## data: extra by group
## t = -4.06, df = 9, p-value = 0.0028
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
```

```
## 95 percent confidence interval:
## -2.45989 -0.70011
## sample estimates:
## mean of the differences
## -1.58
```

7.4.15 Lösungen V

- Berechnet den entsprechenden *t*-Test


Hier habe ich die Alternativhypothese explizit angegeben. Erinnert ihr euch noch daran, was Thomas euch dazu erzählt hat?

```
t.test(d$extra[d$group == "1"], d$extra[d$group == "2"],
paired = T, alternative = "less", var.equal = TRUE)

##
## Paired t-test
##
## data: d$extra[d$group == "1"] and d$extra[d$group == "2"]
## t = -4.06, df = 9, p-value = 0.0014
## alternative hypothesis: true difference in means is less than 0
## 95 percent confidence interval:
## -Inf -0.86699
## sample estimates:
## mean of the differences
## -1.58
```

7.4.16 alternative = less

```
boxplot(d$extra ~ as.factor(d$group))
```



7.4.17 Übungen VI

- Lest die Datei "grammar.dat" ein und verschafft euch einen Überblick. Es handelt sich hierbei um (ausdachte) Daten eines (ebenfalls ausgedachten) Experiments, in dem 10


Studierende zweimal an einem Grammatiktest teilgenommen haben. Einmal ohne Training und einmal, zu einem späteren Zeitpunkt, mit vorangestelltem Grammatikunterricht.

2. Wie müsste der *t*-Test aussehen, der die Ergebnisse dieses Experiments inferenzstatistisch überprüfen soll?

7.4.18 Lösungen VI

1. Lest die Datei "grammar.dat" ein und verschafft euch einen Überblick.

```
d <- read.table("docs/data/tut7/grammar.dat", sep = ";", header = T)
boxplot(d[, 1:2])
```



7.4.19 Lösungen VI

2. Wie müsste der *t*-Test aussehen, der die Ergebnisse dieses Experiments inferenzstatistisch überprüfen soll?

```
t.test(d$before, d$after, alternative = "less",
       paired = T, var.equal = TRUE)
```

```
## 
##  Paired t-test
## 
##  data: d$before and d$after
##  t = -4.49, df = 9, p-value = 0.00076
##  alternative hypothesis: true difference in means is less than 0
##  95 percent confidence interval:
##      -Inf -4.4939
##  sample estimates:
##  mean of the differences
##                      -7.6
```

7.5 Nur Kurz: Plots


7.5.1 Ein Plot zum Abschluss

```
library(ggplot2)
library(reshape2)

dlong <- melt(d, id.vars = "id")
dlong$id <- factor(dlong$id)
p <- ggplot(dlong, aes(y = value, x = variable, group = id)) +
  geom_line() + geom_point() +
  stat_summary(fun.y = mean, geom = "line", color = "red",
    linetype = "dashed",
    mapping = aes(x = variable, y = value, group = 1)) +
  stat_summary(fun.y = mean, geom = "point", color = "red",
    shape = 18, size = 3,
    mapping = aes(x = variable, y = value, group = 1)) +
  labs(y = "Scores", x = "Test") + cleanup
```

7.5.2 Ein Plot zum Abschluss

```
# mittelwert in rot und gestrichelt
p
```



7.5.3 F*ck die Uni

Schönes Wochenende!

Sitzung 8

8.1 Wiederholung

8.1.1 Das Wichtigste vom letzten Mal

χ^2 -Test

```
chisq.test(x, y)
```

t-Test


```
t.test(x, y, paired = FALSE, var.equal = T, data = d)
t.test(x, y, paired = TRUE, var.equal = T, data = d)
t.test(x, y, paired = TRUE, var.equal = T,
       alternative = "less", data = d) # "greater", "two.sided"
```

Alternative Syntax (lineares Modell):

```
t.test(AV ~ Gruppe, paired = FALSE / TRUE, var.equal = T, data = d)
```

8.2 Base R: ANOVA

8.2.1 Meme My Stats



8.2.2 Einleitendes

Die Varianzanalyse in R kann auf viele verschiedene Arten durchgeführt werden. Einige davon sind in base R enthalten, andere (idR komfortablere) werden durch externe Pakete zur Verfügung gestellt.

Ich zeige euch heute drei verschiedene davon:

```
aov()  
aov_ez()  
ezAnova()
```

8.2.3 Interlude: between und within

Beantwortet die unteren Fragen und gebt jeweils Beispiele (egal ob linguistischer Art oder nicht)

1. Was bedeutet es, wenn ein Faktor within-subjects ist?
2. Was ist mit between-subjects?
3. Wie steht's mit within-items?
4. Und mit between-items?

8.2.4 Interlude: between und within

Beantwortet die unteren Fragen und gebt jeweils Beispiele (egal ob linguistischer Art oder nicht)

1. Was bedeutet es, wenn ein Faktor within-subjects ist?
- Messung von Gedächtnisleistung: Jede Person einmal ausgeruht und einmal (an einem anderen Termin) nach einer durchzechten Nacht (außerdem Messwiederholung)
2. Was ist mit between-subjects?
- Geschlecht; Placebo vs richtiges Medikament
3. Wie steht's mit within-items?
- Item immer in zwei Ausführungen: Einmal mit Scrambling, einmal ohne
4. Und mit between-items?
- Itemset ist geteilt in Äußerungen mit Implikatur und Äußerungen ohne

8.2.5 aov()

Between-Design

```
summary(aov(AV ~ UVbetween, d))
```

Within-Design

```
summary(aov(AV ~ UVwithin + Error(ID - Variable / UVwithin), d))
```

Faktorinteraktion mit `*`

```
summary(aov(AV ~ UV1 * UV2, d))
```

Messwiederholung (within-Design)

```
summary(aov(AV ~ UV + Error(ID - Variable / UVwithin), d))
```

Messwiederholung (between-Design)

```
summary(aov(AV ~ UV + Error(ID - Variable), d))
```

8.2.6 aov()

Mixed-Design mit Messwiederholung

```
summary(aov(AV ~ UVwithin * UVbetween + Error(ID - Variable / UVwithin),
d))
```

Mixed-Design mit Messwiederholung und Interaktion

```
summary(aov(AV ~ UVwithin1 * UVwithin2 * UVbetween +
Error(ID - Variable / UVwithin1 * UVwithin2), d))
```

8.2.7 Übungen II

1. Stellt euch vor, ihr werdet beauftragt folgende Volksweisheit zu testen: "Bier auf Wein, das lass sein". Was wäre ein geeignetes Experimentdesign und wie müsste die entsprechende ANOVA aussehen?
2. Das erste Experiment liefert keine richtigen Ergebnisse. Euch kommt aber in den Sinn, dass der Spruch vielleicht von einem Mann stammt und der Rat daher vielleicht nur auf Männer zutrifft. Wie würdet ihr das testen und wie würde eine dazugehörige ANOVA aussehen?

8.2.8 Lösungen II

1. Stellt euch vor, ihr werdet beauftragt folgende Volksweisheit zu testen: "Bier auf Wein, das lass sein". Was wäre ein geeignetes Experimentdesign und wie müsste die entsprechende ANOVA aussehen?

```
aov(AV ~ Reihenfolge + Error(ID - Variable / Reihenfolge),
d)
```

2. Das erste Experiment liefert keine richtigen Ergebnisse. Euch kommt aber in den Sinn, dass der Spruch vielleicht von einem Mann stammt und der Rat daher vielleicht nur auf Männer zutrifft. Wie würdet ihr das testen und wie würde eine dazugehörige ANOVA aussehen?

```
aov(AV ~ Reihenfolge * Geschlecht + Error(ID - Variable / Reihenfolge),
d)
```

8.2.9 Übungen III

1. a. Lest die Datei „LungCapData.csv“ in R ein und verschafft euch einen Überblick über die Daten.
b. Gibt es NAs?
2. Berechnet, ob der Faktor GENDER einen signifikaten Einfluss auf die Lungenkapazität hat.
3. Berechnet, ob der Faktor CAESAREAN einen signifikaten Einfluss auf die Lungenkapazität hat.
4. Berechnet, ob es eine Interaktion zwischen den Faktoren CAESAREAN, SMOKE für die über 18-Jährigen gibt.
5. Berechnet, ob es eine Interaktion zwischen den Faktoren CAESAREAN, SMOKE und GENDER für die über 18-Jährigen gibt.

8.2.10 Lösungen III

1. a. Lest die Datei „LungCapData.csv“ in R ein und verschafft euch einen Überblick über die Daten.

```
d <- read.csv("docs/data/tut8/LungCapData.csv", sep = ";")
head(d)

##   LungCap Age Height Smoke Gender Caesarean
## 1   6.475   6   62.1    no male      no
## 2  10.125  18   74.7   yes female     no
## 3   9.550  16   69.7    no female    yes
## 4  11.125  14   71.0    no male      no
## 5   4.800   5   56.9    no male      no
## 6   6.225  11   58.7    no female     no

summary(d)

##       LungCap           Age          Height         Smoke        Gender
##  Min.   : 0.507   Min.   : 3.0   Min.   :45.3   no :648   female:358
##  1st Qu.: 6.150   1st Qu.: 9.0   1st Qu.:59.9   yes: 77  male :367
##  Median : 8.000   Median :13.0   Median :65.4
##  Mean   : 7.863   Mean   :12.3   Mean   :64.8
##  3rd Qu.: 9.800   3rd Qu.:15.0   3rd Qu.:70.3
##  Max.   :14.675   Max.   :19.0   Max.   :81.8
##       Caesarean
##       no :561
##       yes:164
##
##
```

8.2.11 Lösungen III

1. b. Gibt es NAs?

```
# prozent NAs pro spalte
(apply(is.na(d), 2, sum) / length(d[, 1])) * 100

##   LungCap           Age          Height         Smoke        Gender
##       0             0             0            0            0            0
## alle zeilen mit NAs
d[!complete.cases(d), ]

## [1] LungCap     Age          Height         Smoke        Gender        Caesarean
## <0 rows> (or 0-length row.names)
```

8.2.12 Lösungen III

2. Berechnet, ob der Faktor GENDER einen signifikaten Einfluss auf die Lungenkapazität hat.

```
summary(aov(LungCap ~ Gender, d))

##              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Gender          1   148   148.0   21.5 0.0000043 ***
```

```
## Residuals    723   4983     6.9
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

3. Berechnet, ob der Faktor CAESAREAN einen signifikanten Einfluss auf die Lungenkapazität hat.

```
summary(aov(LungCap ~ Caesarean, d))
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
## Caesarean	1	2	2.33	0.33	0.57
## Residuals	723	5128	7.09		

8.2.13 Lösungen III

4. Berechnet, ob es eine Interaktion zwischen den Faktoren CAESAREAN, SMOKE für die über 18-Jährigen gibt.

```
dsub <- subset(d, Age >= 18)
summary(aov(LungCap ~ Caesarean * Smoke, dsub))
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
## Caesarean	1	0.0	0.01	0.00	0.95
## Smoke	1	3.8	3.77	1.64	0.20
## Caesarean:Smoke	1	1.8	1.84	0.80	0.37
## Residuals	76	174.8	2.30		

5. Berechnet, ob es eine Interaktion zwischen den Faktoren CAESAREAN, SMOKE und GENDER für die über 18-Jährigen gibt.

```
summary(aov(LungCap ~ Caesarean * Smoke * Gender, dsub))

##                                     Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## Caesarean                           1   0.0   0.0   0.01 0.94126
## Smoke                                1   3.8   3.8   1.98 0.16357
## Gender                               1  31.8  31.8  16.71 0.00011 ***
## Caesarean:Smoke                      1   2.0   2.0   1.04 0.31136
## Caesarean:Gender                     1   2.7   2.7   1.44 0.23457
## Smoke:Gender                         1   3.0   3.0   1.60 0.21029
## Caesarean:Smoke:Gender               1   0.2   0.2   0.12 0.73025
## Residuals                            72 136.9  1.9
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

8.3 Alternative ANOVA-Befehle

8.3.1 afex-ANOVA

Zur Erinnerung: Die Reihenfolge der positionalen Argumente könnt ihr nur dann ignorieren, wenn ihr sie benennt. Wenn ihr sie nicht benennt, müsst ihr die untere Abfolge einhalten. Allerdings ist euer Code besser nachvollziehbar (für Kollegen, Reviewer, etc.), wenn ihr alle Argumente per Schlüsselwort angegeben (und nicht bloß positionale vorgeht).

```
install.packages("afex")
library(afex)
aov_ez(id = "ID-Variable",
       dv = "Abhängige Variable",
       data = d,
       within = c("UVwithin1", "UVwithin2"),
       between = c("UVbetween1", "UVbetween2"))
)
```

8.3.2 ez-ANOVA

```
install.packages("ez")
library(ez)
ezANOVA(data = d,
         dv = Abhängige - Variable,
         wid = ID - Variable,
         within = .(UVwithin1, UVwithin2),
         between = .(UVbetween1, UVbetween2))
```

8.3.3 Übungen IV

Jetzt beschäftigen wir uns mit einem Experiment, das im psycholinguistischen Experimentalpraktikum entstanden ist. Das Design ist wie folgt:

PRÄPOSITION*LESART: 24 Items, 32 Proband*innen; jede*r Proband*in sah ein Item genau einmal unter einer Bedingung, und alle Bedingungen gleich oft. Zuordnung nach lateinischem Quadrat.

1. a. Der Klempner wurde ins Gefängnis begleitet, weil er seine Mutter erschlagen hatte.
- b. Der Klempner wurde ins Gefängnis begleitet, weil ein Abwasserrohr geplatzt war.
- c. Der Klempner wurde zum Gefängnis begleitet, weil er seine Mutter erschlagen hatte.
- d. Der Klempner wurde zum Gefängnis begleitet, weil ein Abwasserrohr geplatzt war.

Lest die Datei “dzi.dat” ein, verschafft euch einen Überblick und berechnet die deskriptive Statistik und die richtige ANOVA in drei Ausführungen: base R, afex und ez.

8.3.4 Lösungen IV

Datei einlesen

```
d <- read.table("docs/data/tut8/psych.dat", sep = "\t", header = T)
```

Überblick verschaffen

```
head(d)
```

	gender	age	fach	subject	variant	experiment	item	condition
## 1	m	19	LADe-EngPhilologie	1	1	1	6	b
## 2	m	19	LADe-EngPhilologie	1	1	1	14	b
## 3	m	19	LADe-EngPhilologie	1	1	1	13	a
## 4	m	19	LADe-EngPhilologie	1	1	1	12	d
## 5	m	19	LADe-EngPhilologie	1	1	1	15	b

```

## 6      m 19 LADe-EngPhilologie      1      1      1    7      c
## judgement   verb     gen prep
## 1          7 passive episodic ins
## 2          7 passive episodic ins
## 3          7 passive generic ins
## 4          7 modal episodic zum
## 5          7 passive episodic ins
## 6          7 modal generic zum

```

8.3.5 Lösungen IV

```
summary(d)
```

```

## gender      age      fach      subject      variant
## m:168  Min. :18.0  De-Gesch   :114  Min.  : 1.0  Min.  :1.00
## w:426  1st Qu.:19.0  WiPaed    : 95  1st Qu.: 8.0  1st Qu.:2.00
##                  Median :20.0  LADe-Sport  : 54  Median :16.0  Median :4.00
##                  Mean   :21.4  De        : 38  Mean   :16.4  Mean   :4.47
## 3rd Qu.:21.0  LADe-Gesch  : 27  3rd Qu.:25.0  3rd Qu.:7.00
## Max.   :33.0  De-AllgSprachw: 19  Max.   :32.0  Max.   :8.00
## (Other)           :247
## experiment      item      condition      judgement      verb
## Min.   :1  Min.   : 1.0  a:148  Min.   :1.00  modal   :314
## 1st Qu.:1  1st Qu.: 5.0  b:150  1st Qu.:5.00  passive:280
## Median :1  Median :12.0  c:146  Median :7.00
## Mean   :1  Mean   :11.5  d:150  Mean   :5.94
## 3rd Qu.:1  3rd Qu.:18.0            3rd Qu.:7.00
## Max.   :1  Max.   :23.0            Max.   :7.00
##
##      gen      prep
## episodic:300  ins:298
## generic  :294  zum:296
##
## 
## 
## 
## 
```

8.3.6 Lösungen IV

```
d[!complete.cases(d), ]
```

```

## [1] gender      age      fach      subject      variant      experiment
## [7] item        condition  judgement  verb       gen        prep
## <0 rows> (or 0-length row.names)
str(d)

## 'data.frame': 594 obs. of 12 variables:
## $ gender      : Factor w/ 2 levels "m","w": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ age         : int 19 19 19 19 19 19 19 19 19 ...
## $ fach        : Factor w/ 19 levels "De","De-AllgSprachw",...
## $ subject     : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ variant     : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ experiment   : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ item         : int 6 14 13 12 15 7 22 11 16 4 ...
## $ condition   : Factor w/ 4 levels "a","b","c","d": 2 2 1 4 2 3 3 3 3 4 ...
```

```
## $ judgement : int 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ...
## $ verb      : Factor w/ 2 levels "modal","passive": 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 ...
## $ gen       : Factor w/ 2 levels "episodic","generic": 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 ...
## $ prep      : Factor w/ 2 levels "ins","zum": 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 ...
```

8.3.7 Faktoren erstellen

```
d$subject <- factor(d$subject)
d$item <- factor(d$item)
```

8.3.8 Lösungen IV

Deskriptive Statistik

```
library(psych)

describeBy(d$judgement, list(d$gen, d$prep), mat = T, digits = 2)
```

	item	group1	group2	vars	n	mean	sd	median	trimmed	mad	min	max	range
## X11	1	episodic	ins	1	150	5.55	1.85	6	5.87	1.48	1	7	6
## X12	2	generic	ins	1	148	6.11	1.26	7	6.35	0.00	2	7	5
## X13	3	episodic	zum	1	150	6.08	1.34	7	6.35	0.00	1	7	6
## X14	4	generic	zum	1	146	6.04	1.39	7	6.32	0.00	1	7	6
		skew	kurtosis	se									
## X11	-1.11		-0.03	0.15									
## X12	-1.42		1.07	0.10									
## X13	-1.61		2.20	0.11									
## X14	-1.53		1.64	0.11									

8.3.9 Lösungen IV

Base R

```
aovsub <- summary(aov(judgement ~ prep * gen +
  Error(subject / (prep * gen)), d))
aovite <- summary(aov(judgement ~ (prep * gen) +
  Error(item / (prep * gen)), d))
```

8.3.10 Lösungen IV

Base R

```
aovsub
##
## Error: subject
##            Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## prep      1     5    5.43    0.41   0.53
## gen       1    13   12.75    0.97   0.33
## prep:gen  1     3    2.71    0.21   0.65
## Residuals 28   369   13.19
##
## Error: subject:prep
```

```

##          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## prep      1   6.8   6.79   3.63  0.067 .
## gen       1   0.3   0.30   0.16  0.691
## prep:gen  1   0.0   0.00   0.00  0.976
## Residuals 29  54.3   1.87
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Error: subject:gen
##          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## gen      1   11.6   11.56   8.43 0.0069 **
## prep:gen 1   12.7   12.72   9.27 0.0048 **
## Residuals 30  41.1   1.37
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Error: subject:prep:gen
##          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## prep:gen 1   10.9   10.93   4.56  0.041 *
## Residuals 31  74.2   2.39
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Error: Within
##          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## Residuals 466  721   1.55

aovitem

## 
## Error: item
##          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## prep      1   2.6   2.55   0.64  0.437
## gen       1   5.5   5.47   1.37  0.261
## prep:gen  1  22.7  22.72   5.67  0.031 *
## Residuals 15  60.1   4.00
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Error: item:prep
##          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## prep      1   7.8   7.77   3.60  0.076 .
## gen       1   10.9   10.85   5.03  0.039 *
## prep:gen  1   2.0   1.99   0.92  0.351
## Residuals 16  34.5   2.16
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Error: item:gen
##          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## gen       1  10.3   10.33   2.46  0.14
## prep:gen  1   0.9   0.87   0.21  0.65
## Residuals 17  71.3   4.20
## 
## Error: item:prep:gen
##          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## prep:gen  1  13.1   13.12   8.93 0.0079 **
## Residuals 18  26.4   1.47
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
```

```
## Error: Within
##          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## Residuals 518 1055   2.04
```

8.3.11 Lösungen IV

afex

```
library(afex)
aov_ez(id = "subject", dv = "judgement", within = c("gen", "prep"),
       data = d)

## Anova Table (Type 3 tests)
##
## Response: judgement
##      Effect    df MSE      F ges p.value
## 1     gen 1, 31 0.30 9.07 ** .022   .005
## 2     prep 1, 31 0.37 4.64 * .014   .039
## 3 gen:prep 1, 31 0.52 4.85 * .020   .035
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '+' 0.1 ' ' 1

aov_ez(id = "item", dv = "judgement", within = c("gen", "prep"),
       data = d)

## Anova Table (Type 3 tests)
##
## Response: judgement
##      Effect    df MSE      F ges p.value
## 1     gen 1, 18 0.52  2.57 .042   .126
## 2     prep 1, 18 0.34  2.69 .029   .118
## 3 gen:prep 1, 18 0.19 9.09 ** .054   .007
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '+' 0.1 ' ' 1
```

8.3.12 Lösungen IV

ez

```
library(ez)
ezANOVA(data = d, wid = subject, dv = judgement, within = .(prep, gen))

## $ANOVA
##      Effect DFn DFd      F      p p<.05      ges
## 2     prep    1   31 4.6414 0.0390946     * 0.013710
## 3     gen    1   31 9.0730 0.0051283     * 0.022132
## 4 prep:gen  1   31 4.8529 0.0351621     * 0.020399

ezANOVA(data = d, wid = item, dv = judgement, within = .(prep, gen))

## $ANOVA
##      Effect DFn DFd      F      p p<.05      ges
## 2     prep    1   18 2.6942 0.1180691     0.029471
## 3     gen    1   18 2.5745 0.1259994     0.042268
## 4 prep:gen  1   18 9.0877 0.0074455     * 0.053794
```

8.4 Nur Kurz: Plots


8.4.1 Ein Plot zum Abschluss

```
library(ggplot2)
p <- ggplot(data = d, aes(y = judgement, x = prep, shape = gen,
  color = gen, group = gen)) +
  stat_summary(fun.y = mean, geom = "line") +
  stat_summary(fun.y = mean, geom = "point") +
  stat_summary(fun.data = mean_se, geom = "errorbar",
  width = 0.2, alpha = .5, linetype = 1) +
  labs(y = "Mean Rating [1..7]", x = "Preposition",
  shape = "Reading", color = "Reading")

## Warning: `fun.y` is deprecated. Use `fun` instead.
## Warning: `fun.y` is deprecated. Use `fun` instead.
```

8.4.2 Ein Plot zum Abschluss

p



8.4.3 Zum Nachdenken

Wie könnte man das folgende Meme in ein Experiment übersetzen? Wie sähe der Versuchsaufbau und wie die afex-ANOVA dazu aus?



mack
@allbageldiet

▼

google maps: "12 minute walk"

me (gay, caffeinated): "8 minute walk"

8.4.4 Der Glühwein ruft

Beste Grüße und bis nächste Woche!

9

Sitzung 9

9.1 Experimentanalyse

9.1.1 Der Plan

Heute will ich mit euch so tun, als würden wir gemeinsam ein komplettes Experiment analysieren. Das dient einerseits der Vorbereitung auf die Prüfungsleistung, wo ihr genau das machen müsst, andererseits ist es als kleine Wiederholungssitzung gedacht. Ihr könnt also überprüfen, welche Bereiche aus dem R-Handwerkszeug, das hier bereits Stoff war, schon bei euch sitzen und welche ihr euch vielleicht nochmal angucken solltet.

Genauer werden wir Folgendes machen:

- kurze Einführung in das Experimentdesign
- Rohdaten einlesen
- Daten für die Analyse aufbereiten
 - überflüssige Spalten entfernen
 - unabhängige Variablen codieren
 - Spalten zu Faktoren umwandeln
- Deskriptive Statistik
- (Visualisierung)
- (ein kleines bisschen) Inferenzstatistik

9.1.2 Einführung ins Experiment

Yuqiu Chen, Mailin Antomo und ich haben ein Experiment zu folgender Fragestellung durchgeführt:

Warum gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Satzpaaren:

1. a. Did somebody steal a car?
b. # It was the duck [*PSP* who stole a car].*it*-Cleft
2. a. Did somebody steal a car?

b. I know [*PSP* that the duck stole a car].

know

Scheinbar verhalten sich nicht alle präspositionsauslösenden Ausdücke gleich in Bezug auf at-issuehood. Können wir diesen intuitiven Unterschied empirisch festigen und auf die soft-hard-Dichotomie von Präspositionsauslösern zurückführen?

9.1.3 Einführung ins Experiment

Faktoren (unabhängige Variablen):

- TRIGGER: Hard Trigger (*it*-Clefts und Adverbien) vs Soft Trigger (fiktive Verben) vs Appositzer Relativsatz
- ISSUEHOOD: At-Issue vs Non-At-Issue
- STAGE: Erwachsene vs Kinder

Methode (abhängige Variable):

- Akzeptabilitätsrating (1 bis 5) des b-Satzes in Bezug auf die Frage in a

9.2 Daten einlesen und aufbereiten

9.2.1 Daten einlesen und Überblick verschaffen

```
d <- read.csv("docs/data/tut9/datapre.csv", sep = ";")
head(d)

##   V1          V2 V3 V4      V5          V6 V7
## 1 id 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 ip ::1 time(s) 1558796407.625 data
## 2 id 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 ip ::1 time(s) 1558796437.5646 data
## 3 id 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 ip ::1 time(s) 1558796471.0036 data
## 4 id 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 ip ::1 time(s) 1558796501.9807 data
## 5 id 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 ip ::1 time(s) 1558796538.352 data
## 6 id 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 ip ::1 time(s) 1558796576.8658 data
##          V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15          V16 V17 age months gender
## 1 schaffen4_at 5 NA 0 0 NA NA 0 mailin NA 5 1 w
## 2 schaffen1_non 5 NA 0 0 NA NA 0 mailin NA 5 1 w
## 3 cleft2_non 5 NA 0 0 NA NA 0 mailin NA 5 1 w
## 4 appRel3_non 5 NA 0 0 NA NA 0 mailin NA 5 1 w
## 5 appRel9_non 4 NA 0 0 NA NA 0 mailin NA 5 1 w
## 6 gewinnen2_non 4 NA 0 0 NA NA 0 mailin NA 5 1 w
```

9.2.2 Überblick II

```
summary(d)

##   V1          V2 V3 V4
##  id:1181  0up71acsusa12ruvaf31lod4h6 : 30  ip:1181  ::1:1181
##            28af308e70043f33346261c3fe3a79b8: 30
##            2oocalgtfmpphi3ro9s68fu990 : 30
##            3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390: 30
##            3gkj6ts9s53ytfhk8v1r4d07r1 : 30
```

```

##          3jtpb1nfmp15qb2fe95qkjc8j5      : 30
##          (Other)                      :1001
##          V5              V6              V7              V8
## time(s):1181  15.431.601.928.574: 1  data:1181  auch3_at      : 39
##                  15.431.602.323.662: 1          appRel10_at   : 26
##                  15.431.603.044.837: 1          appRel13_non  : 26
##                  15.431.603.431.064: 1          appRel9_non   : 26
##                  15.431.603.785.808: 1          gewinnen2_non : 26
##                  15.431.604.161.861: 1          schaffen2_at  : 26
##          (Other)                      :1175          (Other)       :1012
##          V9              V10             V11             V12             V13
## Min.   :1.00  Mode:logical  Min.   :0  Min.   :0  Mode:logical
## 1st Qu.:2.00  NA's:1181    1st Qu.:0  1st Qu.:0  NA's:1181
## Median :4.00          Median :0  Median :0
## Mean   :3.47          Mean   :0  Mean   :0
## 3rd Qu.:5.00          3rd Qu.:0  3rd Qu.:0
## Max.   :5.00          Max.   :0  Max.   :0
##
##          V14              V15              V16              V17              age
## Mode:logical  Min.   :0  Imke   :180  Mode:logical  Min.   : 4.0
## NA's:1181     1st Qu.:0  Linda  :176  NA's:1181    1st Qu.: 5.0
##                   Median :0  mailin :120
##                   Mean   :0  Mailin : 88
##                   3rd Qu.:0  Susanne:152
##                   Max.   :0  Y       :420
##                   yuqiu  : 45
##
##          months      gender
## Min.   : 0.00  m:292
## 1st Qu.: 0.00  w:889
## Median : 0.00
## Mean   : 2.77
## 3rd Qu.: 6.00
## Max.   :11.00
##

```

9.2.3 Was ist zu tun?

- leere und überflüssige Spalten entfernen
 - welche sind das?
- Faktoren codieren
 - V8 enthält alle Informationen für die Faktoren TRIGGER und ISSUENESS
 - die Spalte age enthält die Informationen für STAGE
- Spalten umbenennen

9.2.4 Leere und überflüssige Spalten entfernen

Spalten auswählen, die wir behalten wollen:

```
(apply(is.na(d), 2, sum) / length(d[, 1])) * 100
```

```

##      V1      V2      V3      V4      V5      V6      V7      V8      V9      V10     V11
##      0       0       0       0       0       0       0       0       0      100       0
##      V12     V13     V14     V15     V16     V17     age  months gender
##      0      100     100      0       0      100       0       0       0

```

```
d <- d[c(2, 8, 9, 16, 18, 19, 20)]
head(d)

##          V2      V8  V9    V16 age months gender
## 1 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 schaffen4_at 5 mailin 5 1 w
## 2 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 schaffen1_non 5 mailin 5 1 w
## 3 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 cleft2_non 5 mailin 5 1 w
## 4 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 appRel3_non 5 mailin 5 1 w
## 5 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 appRel9_non 4 mailin 5 1 w
## 6 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 gewinnen2_non 4 mailin 5 1 w
```

9.2.5 Leere und überflüssige Spalten entfernen

Alternative mit `subset`-Funktion:

```
d <- subset(d, select = c(V2, V8, V9, V16, age, months, gender))
```

9.2.6 Faktor Issueness

Was wir machen müssen, ist nach Mustern in der Itembenennung zu schauen, die wir verwenden können. Dazu bieten sich “`_at`” und “`_non`” an. Eine Funktion, die wir uns zunutze machen können, ist im Paket “`stringr`” enthalten.

```
install.packages("stringr")
library(stringr)
```

Sie heißt `str_detect` und funktioniert so:

```
str_detect(String, Muster)
```

Ein Beispiel:

```
fruit <- c("apple", "banana", "pear", "pineapple")
str_detect(fruit, "na")

## [1] FALSE TRUE FALSE FALSE
```

9.2.7 Übung

- Benutzt `str_detect` um eine neue Spalte “issueness” anzulegen, die “at-issue” enthält, wenn das Item den String “`_at`” enthält, und “non-at-issue” bei “`_non`”

9.2.8 Lösung

- Benutzt `str_detect` um eine neue Spalte “issueness” anzulegen, die “at-issue” enthält, wenn das Item den String “`_at`” enthält, und “non-at-issue” bei “`_non`”

```
d$issueness[str_detect(d$V8, "_at")] <- "at-issue"
d$issueness[str_detect(d$V8, "_non")] <- "non-at-issue"
head(d)
```

```

##          V2      V8  V9    V16 age months gender
## 1 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 schaffen4_at 5 mailin  5   1     w
## 2 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 schaffen1_non 5 mailin  5   1     w
## 3 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 cleft2_non  5 mailin  5   1     w
## 4 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 appRel3_non  5 mailin  5   1     w
## 5 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 appRel9_non  4 mailin  5   1     w
## 6 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 gewinnen2_non 4 mailin  5   1     w
##           issues
## 1      at-issue
## 2 non-at-issue
## 3 non-at-issue
## 4 non-at-issue
## 5 non-at-issue
## 6 non-at-issue

```

9.2.9 Faktor Trigger

Die Liste von Triggern sieht wie folgt aus:

- Soft: schaffen, entdecken, gewinnen
- Hard: cleft, auch, wieder
- Appositzer Relativsatz: appRel

9.2.10 Übung II

1. Benutzt dieselbe Methode, um den Faktor TRIGGER zu codieren.

Tipp: `str_detect` erlaubt auch Listen von Mustern, deren Elemente durch “|” (read: oder) innerhalb eines Strings getrennt sind:

```

fruit <- c("apple", "banana", "pear", "pineapple")
str_detect(fruit, "na|ar") # TRUE bei "na" und "ar"

## [1] FALSE TRUE  TRUE FALSE
fruit[str_detect(fruit, "na|ar")]

## [1] "banana" "pear"

```

9.2.11 Lösung II

1. Benutzt dieselbe Methode, um den Faktor TRIGGER zu codieren

```

d$trigger[str_detect(d$V8, "schaffen|entdecken|gewinnen")] <- "soft"
d$trigger[str_detect(d$V8, "cleft|auch|wieder")] <- "hard"
d$trigger[str_detect(d$V8, "appRel")] <- "appRel"
head(d)

```

```

##          V2      V8  V9    V16 age months gender
## 1 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 schaffen4_at 5 mailin  5   1     w
## 2 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 schaffen1_non 5 mailin  5   1     w
## 3 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 cleft2_non  5 mailin  5   1     w
## 4 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 appRel3_non  5 mailin  5   1     w
## 5 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 appRel9_non  4 mailin  5   1     w
## 6 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 gewinnen2_non 4 mailin  5   1     w

```

```
##      issuesness trigger
## 1      at-issue    soft
## 2 non-at-issue    soft
## 3 non-at-issue   hard
## 4 non-at-issue appRel
## 5 non-at-issue appRel
## 6 non-at-issue    soft
```

9.2.12 Faktor Stage

Jetzt müssen wir noch die letzte unabhängige Variable kodieren und der schwerste Teil ist geschafft

Übung:

1. Erstellt den Faktor "stage" im Datenblatt mit den Stufen "adult" und "child"

9.2.13 Lösung III

```
d$stage[d$age >= 18] <- "adult"
d$stage[d$age <= 6] <- "child"
head(d)

# V2          V8  V9    V16 age months gender
## 1 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 schaffen4_at 5 mailin 5 1 w
## 2 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 schaffen1_non 5 mailin 5 1 w
## 3 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 cleft2_non 5 mailin 5 1 w
## 4 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 appRel3_non 5 mailin 5 1 w
## 5 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 appRel9_non 4 mailin 5 1 w
## 6 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 gewinnen2_non 4 mailin 5 1 w

##      issuesness trigger stage
## 1      at-issue    soft child
## 2 non-at-issue    soft child
## 3 non-at-issue   hard child
## 4 non-at-issue appRel child
## 5 non-at-issue appRel child
## 6 non-at-issue    soft child
```

9.2.14 Letzte Schritte

Wir haben es fast geschafft! Es bleiben noch zwei Dinge zu tun.

Übung:

1. Benennt die Spalten sinnvoll um
2. Überprüft, ob die wichtigen Spalten Faktoren sind und holt das ggf nach

9.2.15 Lösung IV

1. Benennt die Spalten sinnvoll um

```
names(d) <- c("id", "item", "judgment", "tester", "years", "months",
"gender", "issueness", "trigger", "stage")
```

9.2.16 Lösung IV

2. Überprüft, ob die wichtigen Spalten Faktoren sind und holt das ggf nach

```
str(d)

## 'data.frame': 1181 obs. of 10 variables:
## $ id      : Factor w/ 41 levels "071362c17b307af0925ac2d94d697527",...: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ...
## $ item    : Factor w/ 59 levels "appRel1_at","appRel1_non",...: 52 47 29 8 20 43 57 23 33 2 ...
## $ judgment: int 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 ...
## $ tester   : Factor w/ 7 levels "Imke","Linda",...: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ...
## $ years    : int 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ...
## $ months   : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ gender   : Factor w/ 2 levels "m","w": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ issueness: chr "at-issue" "non-at-issue" "non-at-issue" "non-at-issue" ...
## $ trigger   : chr "soft" "soft" "hard" "appRel" ...
## $ stage    : chr "child" "child" "child" "child" ...

d$issueness <- factor(d$issueness)
d$trigger <- factor(d$trigger)
d$stage <- factor(d$stage)
str(d[, 8:10])

## 'data.frame': 1181 obs. of 3 variables:
## $ issueness: Factor w/ 2 levels "at-issue","non-at-issue": 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 ...
## $ trigger   : Factor w/ 3 levels "appRel","hard",...: 3 3 2 1 1 3 2 2 2 1 ...
## $ stage     : Factor w/ 2 levels "adult","child": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
```

9.2.17 (Optionale Kür)

Um die spätere Analyse ein bisschen einfacher (und die by-item-Plots aufschlussreicher) zu machen, codieren wir im Folgenden noch die Spalte mit den Itemids (also ohne die At-Issueness-Information) und die lexikalischen Trigger (Wert in der Itemspalte ohne Zahl und ohne At-Issueness)

```
# generate a column that holds the item ids without at-issues
# replace strings like "_at" with nothing
d$itemid <- factor(gsub("_.*$", "", d$item))

# code lexical triggers
# replace strings like "5_non" with nothing
d$lex <- factor(gsub("[[:digit:]]_.*$", "", d$item))

head(d, 4)

##           id      item judgment tester years months
## 1 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 schaffen4_at      5 mailin      5     1
## 2 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 schaffen1_non      5 mailin      5     1
## 3 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 cleft2_non       5 mailin      5     1
## 4 3536fed0235c7b34a33ddf06fb91b390 appRel3_non       5 mailin      5     1

##   gender  issueness trigger stage itemid    lex
## 1      w   at-issue    soft child schaffen4 schaffen
## 2      w non-at-issue   soft child schaffen1 schaffen
## 3      w non-at-issue    hard child cleft2    cleft
## 4      w non-at-issue appRel child appRel3 appRel
```

9.3 Deskriptive Statistik

9.3.1 describe()/describeBy()

Für die descriptive Statistik können wir der Einfachheit halber den `describeBy`-Befehl verwenden

Paket laden:

```
library(psych)
```

Statistik rechnen lassen:

```
describe(...)  
describeBy(..., ...)
```

9.3.2 Lösungen V

```
describeBy(d$judgment, list(d$stage, d$issueness, d$trigger),  
          mat = T, digits = 2)

##      item group1      group2 group3 vars   n mean    sd median trimmed mad min
## X11     1 adult      at-issue appRel   1 99 1.85 0.83    2  1.77 1.48  1
## X12     2 child      at-issue appRel   1 99 3.36 1.45    4  3.44 1.48  1
## X13     3 adult non-at-issue appRel   1 100 3.99 0.95   4  4.12 1.48  1
## X14     4 child non-at-issue appRel   1 100 3.71 1.32   4  3.86 1.48  1
## X15     5 adult      at-issue hard    1 100 1.99 1.01   2  1.85 1.48  1
## X16     6 child      at-issue hard    1 94  3.39 1.48   4  3.49 1.48  1
## X17     7 adult non-at-issue hard    1 97  4.33 1.01   5  4.53 0.00  1
## X18     8 child non-at-issue hard    1 98  3.80 1.32   4  3.96 1.48  1
## X19     9 adult      at-issue soft   1 100 3.48 1.18   4  3.51 1.48  1
## X110   10 child      at-issue soft   1 97  3.70 1.35   4  3.85 1.48  1
## X111   11 adult non-at-issue soft   1 100 4.18 1.01   4  4.38 1.48  1
## X112   12 child non-at-issue soft   1 97  3.84 1.34   4  4.01 1.48  1
##      max range skew kurtosis se
## X11     4   3  0.71 -0.13 0.08
## X12     5   4 -0.28 -1.34 0.15
## X13     5   4 -0.97  0.44 0.09
## X14     5   4 -0.64 -0.84 0.13
## X15     5   4  0.95  0.08 0.10
## X16     5   4 -0.27 -1.44 0.15
## X17     5   4 -1.65  2.24 0.10
## X18     5   4 -0.79 -0.66 0.13
## X19     5   4 -0.28 -1.15 0.12
## X110   5   4 -0.62 -0.94 0.14
## X111   5   4 -1.53  2.15 0.10
## X112   5   4 -0.82 -0.66 0.14
```

9.4 Plots

9.4.1 Plan

Im Folgenden zeige ich euch zwei Boxplots der Daten, die dieselben Informationen zeigen. Nämlich wie sich die unterschiedlichen Faktoren (bzw deren Stufen) auf die Bewertungen auswirken


Zuerst kommt der `boxplot`-Befehl von R. Der Plot wird wenig übersichtlich sein.

Danach zeige ich euch einen Plot mit `ggplot2`, der wesentlich besser verständlich ist. Dazu brauchen wir Folgendes:

```
install.packages("ggplot2")
library(ggplot2)
```


9.4.2 Boxplot

```
boxplot(data = d, judgment ~ trigger:issueness:stage)
```



9.4.3 Boxplot II

```
ggplot(data = d, aes(x = trigger, y = judgment, color = issueness)) +
  geom_boxplot() +
  facet_wrap(~stage)
```



9.5 Inferenzstatistik

9.5.1 Für einen Test entscheiden

Welchen Test müssen wir rechnen?

Wir müssen folgende Faktoren in unserer Analyse unterbringen und schauen, ob und wie sie sich auf die abhängige Variable ("judgment" – Akzeptabilitätsurteile) auswirken:

- ISSUENESS
- TRIGGER
- STAGE

Welcher Test bietet sich an?

9.5.2 Lösung

Die Varianzanalyse!

nächste Übung: schreibt einen Befehl für die Varianzanalyse mit dem `afex`-Paket. Falls ihr Hilfe braucht, schaut gerne in die vorherigen Folien oder gebt `?aov_ez` ein, nachdem ihr das Paket geladen habt.

```
library(afex)
aov_ez(id = "ID-Variable",
       dv = "Abhängige Variable",
       data = d,
```

```

    within = c("UVwithin1", "UVwithin2"),
    between = c("UVbetween1", "UVbetween2")
)

```

9.5.3 Lösung

```

# subjects
anovasub <- aov_ez("id", "judgment", d,
  within = c("issueness", "trigger"),
  between = "stage")
# items
anovaitem <- aov_ez("itemid", "judgment", d,
  within = c("issueness", "stage"),
  between = "trigger")

```

9.5.4 Lösung

```

# subjects
anovasub

## Anova Table (Type 3 tests)
##
## Response: judgment
##          Effect      df  MSE      F ges p.value
## 1          stage     1, 39 1.77   3.56 + .043   .067
## 2          issueness 1, 39 0.33 190.63 *** .312 <.001
## 3 stage:issueness 1, 39 0.33  96.53 *** .187 <.001
## 4          trigger 1.88, 73.25 0.42  17.35 *** .089 <.001
## 5 stage:trigger 1.88, 73.25 0.42   7.36 ** .040   .002
## 6          issueness:trigger 1.85, 72.03 0.37  15.51 *** .071 <.001
## 7 stage:issueness:trigger 1.85, 72.03 0.37   9.22 *** .043 <.001
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '+' 0.1 ' ' 1
##
## Sphericity correction method: GG

```

9.5.5 Lösung

```

# items
anovaitem

## Anova Table (Type 3 tests)
##
## Response: judgment
##          Effect      df  MSE      F ges p.value
## 1          trigger 2, 26 0.22  15.80 *** .298 <.001
## 2          issueness 1, 26 0.21 145.05 *** .644 <.001
## 3 trigger:issueness 2, 26 0.21  12.64 *** .240 <.001
## 4          stage 1, 26 0.05  89.51 *** .214 <.001
## 5 trigger:stage 2, 26 0.05  21.52 *** .116 <.001
## 6          issueness:stage 1, 26 0.16  84.99 *** .446 <.001
## 7 trigger:issueness:stage 2, 26 0.16    7.65 ** .127   .002
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '+' 0.1 ' ' 1

```

9.5.6 Für ausführlichere Wiedergabe der ANOVA

```
summary(anovasub)

## 
## Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity
## 

##                Sum Sq num Df Error SS den Df F value    Pr(>F)
## (Intercept)      2951     1   69.1      39 1665.92
## stage              6     1   69.1      39   3.56
## issuueness        63     1   12.9      39 190.63
## stage:issuueness  32     1   12.9      39  96.53
## trigger            14     2   30.4      78 17.35
## stage:trigger       6     2   30.4      78   7.36
## issuueness:trigger  11     2   26.7      78 15.51
## stage:issuueness:trigger  6     2   26.7      78   9.22
##                               Pr(>F)
## (Intercept) < 0.0000000000000002 ***
## stage          0.06654 .
## issuueness    < 0.0000000000000002 ***
## stage:issuueness  0.000000000042 ***
## trigger         0.0000005823158 ***
## stage:trigger      0.00118 **
## issuueness:trigger  0.0000021328726 ***
## stage:issuueness:trigger  0.00025 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 

## 
## Mauchly Tests for Sphericity
## 

##                Test statistic p-value
## trigger           0.935   0.280
## stage:trigger     0.935   0.280
## issuueness:trigger  0.917   0.194
## stage:issuueness:trigger  0.917   0.194
## 

## 
## Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections
## for Departure from Sphericity
## 

##                GG eps Pr(>F[GG])
## trigger           0.939  0.0000012 ***
## stage:trigger     0.939  0.00152 **
## issuueness:trigger  0.924  0.0000046 ***
## stage:issuueness:trigger  0.924  0.00039 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 

##                HF eps Pr(>F[HF])
## trigger           0.98503 0.00000068889
## stage:trigger     0.98503 0.00125608911
## issuueness:trigger  0.96737 0.00000295652
## stage:issuueness:trigger  0.96737 0.00030553778
```

9.5.7 Exkurs: Sphärizitätskorrekturen

“In particular, RM ANOVA assumes sphericity. That is, the variances of the differences between all pairs of groups are equal. In repeated measures data, this would imply that the variance of

e.g. time 1 and time 2 is the same as the variance of the difference of time 1 and time 3.” Peter Flom (2014)

9.5.8 Sphärizität in der afex-ANOVA

Die afex-ANOVA korrigiert automatisch die Freiheitsgrade (und damit den p-Wert) bei Sphärizitätsverletzungen. Dies kann wie folgt ausgestellt werden:

```
# subjects without sphericity correction
anovasub_nosphere <- aov_ez("id", "judgment", d,
  within = c("issueness", "trigger"),
  between = "stage",
  anova_table = list(correction = "none")) # <<
```

9.5.9 Vergleich beider Ergebnisse

```
anovasub

## Anova Table (Type 3 tests)
##
## Response: judgment
##          Effect      df   MSE       F ges p.value
## 1           stage 1, 39 1.77    3.56 + .043   .067
## 2           issueness 1, 39 0.33 190.63 *** .312 <.001
## 3        stage:issueness 1, 39 0.33  96.53 *** .187 <.001
## 4             trigger 1.88, 73.25 0.42  17.35 *** .089 <.001
## 5        stage:trigger 1.88, 73.25 0.42    7.36 ** .040   .002
## 6     issueness:trigger 1.85, 72.03 0.37  15.51 *** .071 <.001
## 7 stage:issueness:trigger 1.85, 72.03 0.37    9.22 *** .043 <.001
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '+' 0.1 ' ' 1
##
## Sphericity correction method: GG

anovasub_nosphere

## Anova Table (Type 3 tests)
##
## Response: judgment
##          Effect      df   MSE       F ges p.value
## 1           stage 1, 39 1.77    3.56 + .043   .067
## 2           issueness 1, 39 0.33 190.63 *** .312 <.001
## 3        stage:issueness 1, 39 0.33  96.53 *** .187 <.001
## 4             trigger 2, 78 0.39  17.35 *** .089 <.001
## 5        stage:trigger 2, 78 0.39    7.36 ** .040   .001
## 6     issueness:trigger 2, 78 0.34  15.51 *** .071 <.001
## 7 stage:issueness:trigger 2, 78 0.34    9.22 *** .043 <.001
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '+' 0.1 ' ' 1
```

9.6 Kontraste

9.6.1 Kontraste kodieren, aber wie?

```
install.packages("emmeans")

library(emmeans)
# referenztabelle für kontraste; specs sind die die Faktoren, dessen estimated marginal means (EMM) wir uns
(ref_id <- emmeans(anovasub,
  specs = c("stage", "trigger", "issueness")))

##   stage trigger issueness    emmean     SE   df lower.CL upper.CL
## adult appRel at.issue      1.85 0.171 133     1.51    2.19
## child appRel at.issue      3.34 0.169 129     3.01    3.68
## adult hard  at.issue      1.99 0.171 133     1.66    2.33
## child hard  at.issue      3.46 0.169 129     3.12    3.79
## adult soft   at.issue      3.48 0.171 133     3.15    3.82
## child soft   at.issue      3.65 0.169 129     3.31    3.98
## adult appRel non.at.issue 3.99 0.171 133     3.65    4.33
## child appRel non.at.issue 3.67 0.169 129     3.34    4.01
## adult hard   non.at.issue 4.35 0.171 133     4.01    4.69
## child hard   non.at.issue 3.84 0.169 129     3.51    4.18
## adult soft   non.at.issue 4.18 0.171 133     3.85    4.52
## child soft   non.at.issue 3.81 0.169 129     3.47    4.14
##
## Warning: EMMs are biased unless design is perfectly balanced
## Confidence level used: 0.95
```

9.6.2 Exkurs: Estimated Marginal Means

```
# let's generate a table with values
d_test <- tibble(
  reads = c("reads", "doesnt_read"),
  studies = c(1, 2),
  doesnt_study = c(3, 5)
)
d_test

## # A tibble: 2 x 3
##   reads      studies doesnt_study
##   <chr>       <dbl>      <dbl>
## 1 reads         1          3
## 2 doesnt_read  2          5

# then lets transform the data into a tidy one (one row = one observation)
d_test <- d_test %>%
  pivot_longer(c("studies", "doesnt_study"),
  names_to = "prepares",
  values_to = "grade")
d_test

## # A tibble: 4 x 3
##   reads      prepares     grade
##   <chr>      <chr>       <dbl>
## 1 reads      studies      1
## 2 reads      doesnt_study 3
## 3 doesnt_read studies      2
## 4 doesnt_read doesnt_study 5
```

9.6.3 Exkurs cont'd

```
# then lets fit a model
fit <- aov(grade ~ reads * prepares, data = d_test)
# and compute estimated marginal means
# in a balanced design, EMMs just represent the cell means (here, because we only have one observation per ...
# in unbalanced design EMMs are adjusted so that all cell means are given equal weight
(ref <- emmeans(fit, c("reads", "prepares")))

## Warning in qt((1 - level)/adiv, df): NaNs produced

##   reads      prepares    emmean    SE df lower.CL upper.CL
##   doesn't_read doesn't_study     5 NaN  0     NaN     NaN
##   reads       doesn't_study     3 NaN  0     NaN     NaN
##   doesn't_read studies        2 NaN  0     NaN     NaN
##   reads       studies         1 NaN  0     NaN     NaN
##
## Confidence level used: 0.95
```

9.6.4 Übung

Spezifiziert Vektoren für die folgenden Kontraste mithilfe der Referenztabelle:

- appositive RCs (at-issue) vs Hard Trigger (at-issue)
- Soft Trigger (at-issue) vs Hard Trigger (at-issue)
- At-issue, Kinder vs At-issue, Erwachsene

Beispiel: um adult_appRel mit child_appRel (und nichts anderes) zu vergleichen, verwenden wir folgende Spezifizierung:

```
# adult_appRel versus child_appRel
RCAvsC <- c(-1, 1, 0, 0, 0, 0, -1, 1, 0, 0, 0, 0)
```

9.6.5 Lösung

Spezifiziert Vektoren für die folgenden Kontraste mithilfe der Referenztabelle:

- appositive RCs (at-issue) vs Hard Trigger (at-issue)
- Soft Trigger (at-issue) vs Hard Trigger (at-issue)
- At-issue, Kinder vs At-issue, Erwachsene

```
# kontraste spezifizieren
test_RCvHTat <- c(1, 1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
test_STvHTat <- c(0, 0, -1, -1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
test_ATcvATA <- c(-1, 1, -1, 1, -1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
```

9.6.6 Kontraste berechnen

Bonferronikorrektur nur für *post hoc* Kontraste absolut nötig. Bei *a priori* spezifizierten (das heißt von der Hypothese gedeckten) Kontrasten kann diese Korrektur weggelassen werden.

```
# bonferroni-korrigierte tests berechnen
summary(contrast(ref_id, list(RCvHTat = test_RCvHTat,
  STvHTat = test_STvHTat,
  ATcvATA = test_ATcvATA),
adjust = "bonferroni", # Korrektur für multiple Tests
infer = TRUE # zeigt p-Werte und KonfInt
))
## contrast estimate SE df lower.CL upper.CL t.ratio p.value
## RCvHTat -0.259 0.267 155.3 -0.906 0.387 -0.971 0.9997
## STvHTat 1.680 0.267 155.3 1.034 2.327 6.288 <.0001
## ATcvATA 3.123 0.555 53.1 1.752 4.495 5.630 <.0001
##
## Confidence level used: 0.95
## Conf-level adjustment: bonferroni method for 3 estimates
## P value adjustment: bonferroni method for 3 tests
```

9.6.7 Zum selbst Ausprobieren

Warning von Thomas (pc): “D.h. ich wuerde den Leuten sagen, dass der letzte Code-Schnipsel (wo Du dann *alle* Vergleiche anschauust) eine Mischung aus *prae-* und *post-hoc*-Betrachtung ist. Und dass das natuerlich fuer moralisch sproede bzw. vom publication bias und Befristung weichgeklopfe Gemueter gewisse Verlockungen/Gefahren birgt. You see?”

```
# alle paarweisen vergleiche für die beiden level von issueness berechnen
ref_big <- emmeans(anovasub, ~ stage * trigger | issueness)
ref_big

## issueness = at.issue:
## stage trigger emmean SE df lower.CL upper.CL
## adult appRel 1.85 0.171 133 1.51 2.19
## child appRel 3.34 0.169 129 3.01 3.68
## adult hard 1.99 0.171 133 1.66 2.33
## child hard 3.46 0.169 129 3.12 3.79
## adult soft 3.48 0.171 133 3.15 3.82
## child soft 3.65 0.169 129 3.31 3.98
##
## issueness = non.at.issue:
## stage trigger emmean SE df lower.CL upper.CL
## adult appRel 3.99 0.171 133 3.65 4.33
## child appRel 3.67 0.169 129 3.34 4.01
## adult hard 4.35 0.171 133 4.01 4.69
## child hard 3.84 0.169 129 3.51 4.18
## adult soft 4.18 0.171 133 3.85 4.52
## child soft 3.81 0.169 129 3.47 4.14
##
## Warning: EMMs are biased unless design is perfectly balanced
## Confidence level used: 0.95
```

9.6.8 Ergebnisse des großen Paarvergleichs

```
summary(contrast(ref_big, method = "pairwise",
  adjust = "bonferroni",
  infer = TRUE
))
```

```

## issueness = at.issue:
## contrast          estimate    SE  df lower.CL upper.CL t.ratio
## adult,appRel - child,appRel -1.4980 0.241 131  -2.218  -0.7779 -6.220
## adult,appRel - adult,hard   -0.1475 0.191 155  -0.718   0.4227 -0.771
## adult,appRel - child,hard   -1.6099 0.241 131  -2.330  -0.8898 -6.684
## adult,appRel - adult,soft   -1.6375 0.191 155  -2.208  -1.0673 -8.562
## adult,appRel - child,soft   -1.8004 0.241 131  -2.520  -1.0802 -7.475
## child,appRel - adult,hard   1.3505 0.241 131   0.630   2.0706 5.607
## child,appRel - child,hard   -0.1119 0.187 155  -0.668   0.4446 -0.600
## child,appRel - adult,soft   -0.1395 0.241 131  -0.860   0.5806 -0.579
## child,appRel - child,soft   -0.3024 0.187 155  -0.859   0.2541 -1.620
## adult,hard - child,hard     -1.4624 0.241 131  -2.182  -0.7423 -6.072
## adult,hard - adult,soft     -1.4900 0.191 155  -2.060  -0.9198 -7.790
## adult,hard - child,soft     -1.6529 0.241 131  -2.373  -0.9327 -6.863
## child,hard - adult,soft     -0.0276 0.241 131  -0.748   0.6925 -0.115
## child,hard - child,soft     -0.1905 0.187 155  -0.747   0.3660 -1.020
## adult,soft - child,soft     -0.1629 0.241 131  -0.883   0.5573 -0.676
## p.value
## <.0001
## 1.0000
## <.0001
## <.0001
## <.0001
## <.0001
## <.0001
## 1.0000
## 1.0000
## 1.0000
## <.0001
## <.0001
## <.0001
## 1.0000
## 1.0000
## 1.0000
## 
## 
## issueness = non.at.issue:
## contrast          estimate    SE  df lower.CL upper.CL t.ratio
## adult appRel - child appRel  0.3194 0.241 131  -0.401   1.0395 1.326
## adult appRel - adult hard   -0.3525 0.191 155  -0.923   0.2177 -1.843
## adult appRel - child hard   0.1519 0.241 131  -0.568   0.8720 0.631
## adult appRel - adult soft   -0.1900 0.191 155  -0.760   0.3802 -0.993
## adult appRel - child soft   0.1868 0.241 131  -0.533   0.9069 0.776
## child appRel - adult hard   -0.6719 0.241 131  -1.392   0.0483 -2.790
## child appRel - child hard   -0.1675 0.187 155  -0.724   0.3890 -0.897
## child appRel - adult soft   -0.5094 0.241 131  -1.229   0.2107 -2.115
## child appRel - child soft   -0.1325 0.187 155  -0.689   0.4239 -0.710
## adult hard - child hard     0.5044 0.241 131  -0.216   1.2245 2.094
## adult hard - adult soft     0.1625 0.191 155  -0.408   0.7327 0.850
## adult hard - child soft     0.5393 0.241 131  -0.181   1.2594 2.239
## child hard - adult soft     -0.3419 0.241 131  -1.062   0.3782 -1.420
## child hard - child soft     0.0349 0.187 155  -0.522   0.5914 0.187
## adult soft - child soft     0.3768 0.241 131  -0.343   1.0969 1.565
## p.value
## 1.0000
## 1.0000
## 1.0000
## 1.0000
## 1.0000
## 0.0910
## 1.0000
## 0.5449
## 1.0000

```

```

##  0.5724
## 1.0000
## 0.4023
## 1.0000
## 1.0000
## 1.0000
## 
## Confidence level used: 0.95
## Conf-level adjustment: bonferroni method for 15 estimates
## P value adjustment: bonferroni method for 15 tests

```

9.7 Nochmal Plots

9.7.1 by subject


```

subs <- ggplot(d, aes(y = judgment, x = trigger, color = issuueness,
  shape = issuueness, linetype = issuueness,
  group = issuueness)) +
  stat_summary(fun.y = mean, geom = "line") +
  stat_summary(fun.y = mean, geom = "point") +
  stat_summary(fun.data = mean_se, geom = "errorbar", width = 0.25,
  alpha = .5, linetype = 1) +
  labs(y = "Mean Judgments", x = "Trigger Type") +
  scale_color_manual(values = c("#19278e", "#BCODOD")) +
  scale_x_discrete(labels = c('appositive RC', 'Hard', 'Soft')) +
  facet_wrap(~id) + cleanup

```

9.7.2 by subject

subs




9.7.3 by item

```
items <- ggplot(d, aes(y = judgment, x = issueness, color = issueness,
shape = issueness)) +
  stat_summary(fun.y = mean, geom = "line", aes(group = 1)) +
  stat_summary(fun.y = mean, geom = "point", aes(group = 1)) +
  stat_summary(fun.data = mean_se, geom = "errorbar", width = 0.25,
  alpha = .5, linetype = 1) +
  labs(y = "Mean Judgments", x = "Issueness") +
  scale_color_manual(values = c("#19278e", "#BC0D0D")) +
  facet_wrap(~itemid) + cleanup
```

9.7.4 by item

items



9.7.5 Off to the rave

Bis zum nächsten Mal!

10

ggplot2


10.1 Warum Plots: Anscombes Quartett

10.1.1 Scheinbar gleiche Daten

Diese vier Bedingungen sehen auf den ersten Blick ziemlich gleich aus:

```
## # A tibble: 4 x 9
##   set   mean_x  mean_y   sd_x   sd_y cor_xy intercept slope r_squared
##   <fct>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>      <dbl>  <dbl>      <dbl>
## 1 A       9     7.50   3.32   2.03  0.816      3     0.5     0.667
## 2 B       9     7.50   3.32   2.03  0.816     3.00    0.5     0.666
## 3 C       9     7.5    3.32   2.03  0.816     3.00    0.5     0.666
## 4 D       9     7.50   3.32   2.03  0.817     3.00    0.5     0.667
```

10.1.2 Aber!




10.2 Beispiele


10.2.1 Beispiel 1

US National Parks

Correlation between annual variation of gas prices and number of visitors park visitors




10.2.2 Beispiel 2



10.2.3 Beispiel 3

Pizza Ratings

Shown are the Top 9 Pizza Places With the Most Respondents



Data Source: Barstool Sports | Visualization by Maik Thalmann

10.3 Einfache Plots

10.3.1 Daten für den Basisplot

Hier schonmal der [Cheat Sheet zu ggplot2](#), eine weitere [Hilfeseite](#) und ein großartiges [Tutorial](#).

Paket laden und Daten präparieren (ich verwende hier “nur” 5000 Beobachtungen, weil es sonst in manchen Plots ziemlich voll wird; das kommt aber ganz auf die Art des Plots an):

```
library(ggplot2)
set.seed(1)
d <- as.data.frame(diamonds)
d <- d[sample(1:nrow(d), 5000), ]
head(d)

##      carat      cut  color clarity depth table price     x     y     z
## 24388  0.41 Very Good     D    SI2  62.3    61   638 4.72 4.75 2.95
## 43307  0.50 Very Good     F    VS2  62.8    57  1402 5.05 5.08 3.18
## 4050   1.03      Fair     I    SI2  65.2    56  3530 6.42 6.35 4.16
## 11571  1.10     Ideal     I    SI1  62.1    57  5037 6.60 6.64 4.11
## 25173  1.51 Very Good     E    VS2  63.3    61 13757 7.24 7.17 4.56
## 32618  0.30     Ideal     H    VS2  62.1    55   457 4.30 4.33 2.68
```

Zu den Daten selbst: "A dataset containing the prices and other attributes of almost 54,000 diamonds."

10.3.2 ggplot()

Grundgerüst ist der `ggplot`-Befehl mit Datensatz- und `aes`-Angaben: Werte auf der *x*- und *y*-Achse. Dabei sollte die abhängige Variable, hier der Verkaufspreis, die *y*-Achse bilden, während die (erste) unabhängige Variable, hier das Gewicht der Diamanten, auf der *x*-Achse verortet ist.


Ich speichere diese Angaben unter dem Namen `p` ab, damit ich später weniger Tipparbeit habe und euch einfach verschiedene Variationen desselben Plots zeigen kann. Nötig ist das aber nicht unbedingt.

```
p <- ggplot(d, aes(x = carat, y = price))
```

10.3.3 ggplot()

Lassen wir uns dieses Objekt anzeigen, sehen wir allerdings nur die Achsen.

```
p
```




10.3.4 Geometrien

Das liegt daran, dass wir `ggplot` noch nicht gesagt haben, was für eine Art Plot wir haben wollen. Dies machen wir mithilfe sogenannter Geometrien, die wir einfach per `+` unserem Objekt hinzufügen können. Gängig sind vor allem Scatterplots (`geom_point`), Linienplots (`geom_line`) und Balkendiagramme (`geom_bar/geom_histogramm`)

10.3.5 Geometrien

Hier die Punktewolke (also der Scatterplot):


```
p + geom_point()
```



10.3.6 Geometrien


Falls sich Punkte überlagern: `geom_jitter` rüttelt ein wenig an den Punkten, damit sie sich nicht länger überschneiden

```
ggplot(d, aes(x = cut, y = price)) + geom_point()
```



10.3.7 Geometrien


```
ggplot(d, aes(x = cut, y = price)) + geom_jitter()
```



10.3.8 Geometrien

Hier ein Linienplot:


```
p + geom_line()
```



10.3.9 Geometrien

Hier eine Trendlinie (LM bzw Korrelation):

```
p + geom_smooth(method = "lm")  
## `geom_smooth()` using formula 'y ~ x'
```




128 10 ggplot2

10.3.10 Geometrien

Linie + Punkte

```
p + geom_point() + geom_smooth(method = "lm")  
## `geom_smooth()` using formula 'y ~ x'
```



10.3.11 Mehr Spalten

Was ist, wenn ihr mehr als nur zwei Spalten unterbringen will? → **aes** erweitern.

Weitere Möglichkeiten:


- **fill**
- **linetype** (kurz: **lty**)
- **size**
- **group**
- **alpha**

```
p <- ggplot(d, aes(x = carat, y = price, color = cut))
```

10.3.12 Mehr Spalten


Was ist, wenn ihr mehr als nur zwei Spalten unterbringen will? → **aes** erweitern:

```
p + geom_line()
```



10.3.13 Mehr Spalten

```
p + geom_point()
```




130 10 ggplot2

10.3.14 Mehr Spalten

```
p + geom_point() + geom_smooth(method = "lm")
```


```
## `geom_smooth()` using formula 'y ~ x'
```



10.3.15 Mehr Spalten

Oder als Boxplot:


```
p + geom_boxplot()
```



10.3.16 Häufigkeiten

`fill` statt `color` weil wir nicht bloß die Umrandung der Balken einfärben wollen


```
d$cut <- factor(d$cut)
ggplot(d, aes(x = cut, fill = cut)) + geom_bar()
```



10.3.17 Häufigkeiten


Zum Unterschied zwischen Histogrammen und Barplots: Ohne weitere Argumente sind Barplots für diskrete Daten und Histogramme für kontinuierliche Daten ausgelegt (ich zeige euch aber gleich, dass man es auch anders machen kann)

```
ggplot(d, aes(x = carat)) + geom_histogram()
```



10.3.18 Häufigkeiten diskret


```
ggplot(d, aes(x = cut)) +  
  geom_histogram(stat = "count")
```



10.3.19 Prozente

`group = 1` damit Prozente nicht innerhalb der Schliffkategorien berechnet werden (dann hätten wir überall 100%!)


```
ggplot(d, aes(x = cut, y = ..prop.., group = 1)) +
  geom_histogram(stat = "count")
```



10.3.20 Prozente mit Label


`label` ändert die Beschriftung

```
ggplot(diamonds, aes(x = cut, y = ..prop.., group = 1)) +
  geom_histogram(stat = "count") +
  geom_text(aes(label = scales::percent(..prop..)),
            stat = "count")
```



10.3.21 Häufigkeiten

```
ggplot(d, aes(x = carat)) + geom_density()
```




10.4 Plots erweitern

10.4.1 Beschriftungen

```
p <- ggplot(d, aes(x = carat, y = price, color = cut)) +  
  geom_point() + geom_smooth(method = "lm")
```

10.4.2 Beschriftungen


```
p + labs(x = "Diamantengewicht in Karat",  
         y = "Verkaufspreis",  
         color = "Schliff")  
  
## `geom_smooth()` using formula 'y ~ x'
```



10.4.3 Beschriftungen


```
p + labs(x = "Diamantengewicht in Karat",
y = "Verkaufspreis") +
guides(color = F)
```

`geom_smooth()` using formula 'y ~ x'




10.4.4 Beschriftungen

```
library(ggpubr)  
p + clean_theme()
```




10.4.5 Beschriftungen

```
p + scale_y_continuous(name = "Verkaufspreis", labels = scales::dollar)  
## `geom_smooth()` using formula 'y ~ x'
```




10.4.6 Achsen beschränken

```
p + ylim(0, 20000)
```




10.4.7 Achsen beschränken

```
p + xlim(0, 2.5)
```



10.4.8 Achsen beschränken

```
p <- ggplot(d, aes(x = carat, y = price, fill = cut)) +
  geom_boxplot()
p
```




140 10 ggplot2

10.4.9 Achsen beschränken

Merkt ihr was? Die Daten verändern sich!


```
p + ylim(1, 4000)
```



10.4.10 Achsen beschränken


Besser:

```
p + coord_cartesian(ylim = c(1, 4000))
```




10.4.11 Facetten

```
p + facet_wrap(~color)
```



10.4.12 Facetten

```
p + facet_wrap(~color, ncol = 4)
```



10.5 Plots verschönern

10.5.1 Daten für den Basisplot


```
library(ggplot2)

d <- as.data.frame(msleep) # from ggplot2 package
head(d)

##          name   genus vore      order conservation
## 1     Cheetah Acinonyx carni Carnivora         lc
## 2 Owl monkey   Aotus omni Primates        <NA>
## 3 Mountain beaver Aplodontia herbi Rodentia         nt
## 4 Greater short-tailed shrew Blarina omni Soricomorpha    lc
## 5           Cow   Bos herbi Artiodactyla domesticated
## 6 Three-toed sloth Bradypus herbi   Pilosa        <NA>
##   sleep_total sleep_rem sleep_cycle awake brainwt   bodywt
## 1       12.1       NA       NA    11.9      NA  50.000
## 2       17.0       1.8       NA     7.0  0.01550  0.480
## 3       14.4       2.4       NA     9.6      NA  1.350
## 4       14.9       2.3  0.13333    9.1 0.00029  0.019
## 5        4.0       0.7  0.66667   20.0 0.42300 600.000
## 6       14.4       2.2  0.76667    9.6      NA  3.850
```

10.5.2 Basisplot

```
p <- ggplot(d, aes(y = sleep_total, x = vore, color = vore)) +
  geom_boxplot()
p
```




10.5.3 Möglichkeit 1

```
cleanup = theme(axis.line.x = element_line(color = "black"),
  axis.line.y = element_line(color = "black"),
  panel.background = element_rect(fill = "transparent", colour = NA),
  panel.grid.major = element_line(size = .2, color = "gray"),
  panel.grid.major.x = element_blank(),
  legend.background = element_rect(fill = "transparent"),
  axis.title.x = element_text(vjust = -1),
  axis.title.y = element_text(vjust = 2),
  plot.margin = unit(c(.5, .5, .5, .5), "cm"),
  strip.background = element_rect(colour = "black", fill = "transparent"),
  legend.key = element_blank()
)
```

10.5.4 cleanup in action

144 10 ggplot2




10.5.5 Möglichkeit 2

```
install.packages("ggpubr")
library(ggpubr)
+theme_pubr() + clean_theme()
```


10.5.6 theme_pubr()

```
p + theme_pubr()
```



10.5.7 clean_theme()


```
p + clean_theme()
```



10.5.8 theme_pubr() + clean_theme()

```
p + theme_pubr() + clean_theme()

vore   carn  herbi insecti omni  NA
```



10.5.9 ggthemes


```
library(ggthemes)
+theme_base() # looks like basic R plot
+theme_tufte()
+theme_minimal()
+theme_gray()
+theme_few()
+theme_wsj()
+theme_economist()
+theme_fivethirtyeight()
+theme_stata()
+theme_hc()
+theme_solarized()
+theme_pander()
+theme_void()
+theme_linedraw()
# to change the font or its size in a theme, use
+theme_bw(base_family = "Times", base_size = "10")
```

10.5.10 Schriftarten

```
+theme_bw(base_family = "Times", base_size = "10")
"Courier"
"Times"
"Palatino"
"AvantGarde"
"Helvetica"
```


10.5.11 Legende verändern

```
p + theme(legend.position = c(0.7, 0.12),
  legend.background = element_rect(linetype = "solid", color = "black"),
  legend.direction = "horizontal")
```



10.5.12 Achsenbeschriftung

```
p + theme(axis.text.x = element_text(angle = 60, hjust = 1,
  colour = "darkred", size = 12,
  family = "serif", face = "bold"))
```



10.5.13 Farbreferenz

Mögliche Farben: <http://sape.inf.usi.ch/quick-reference/ggplot2/colour>

Vordefinierte Farbpaletten: https://github.com/EmilHvitfeldt/r-color-palettes/blob/master/R_EADME.md

Mein Favorit: <https://www.data-imaginist.com/2018/scico-and-the-colour-conundrum/>

10.5.14 scico


```
# install.packages("scico")
library(scico)
scico_palette_show()
```



10.5.15 Palettenvorschau


```
# palette erstellen (6 farben aus palette "berlin")
COL <- scico(6, palette = "berlin")
# und plotten
ggplot() + aes(x = factor(COL, levels = COL), fill = factor(COL, levels = COL)) +
  geom_bar() +
  scale_fill_manual(values = COL) +
  guides(fill = F) + labs(x = NULL, y = NULL) +
  cleanup
```

150 10 ggplot2



10.5.16 scico in action


```
ggplot(d, aes(y = sleep_total, x = vore, fill = vore)) +  
  geom_boxplot() +  
  scale_fill_scico_d(palette = "tokyo") +  
  cleanup
```



10.5.17 Farbenblindheitschecks:

Wenn ihr Vorträge o.Ä. haltet und euch für eine Farbpalette entschieden habt, solltet ihr euch versichern, dass auch Zuhörer*innen mit Farbenblindheit die Farben auseinanderhalten können. Einen relativ simplen Check gibt es im Paket `prismatic`.

```
# install.packages("prismatic")
library(prismatic)
my_colors <- color(terrain.colors(10))
check_color_blindness(my_colors)
```



10.6 Plot speichern

10.6.1 Plots speichern

Ohne Angabe des zu speichernden Objekts speichert `ggsave` den zuletzt angezeigten Plot. Ohne "path" wird die Datei Arbeitsverzeichnis (`getwd()`) gespeichert


```
ggsave("boxplot.pdf", device = "pdf", width = 8, height = 5,
       units = "cm", path = getwd())
```

10.7 Plots verbinden

10.7.1 Mehrere Plots verbinden


```
library(gridExtra)
grid.arrange(p, p)
```

152 10 ggplot2



10.7.2 nrow/ncol

```
grid.arrange(p, p, nrow = 1)
```




10.8 stat_summary()

10.8.1 Line Plot

```
d <- subset(d, d$conservation %in% c("domesticated", "lc"))
p <- ggplot(d, aes(x = vore, y = sleep_total,
  color = conservation, group = conservation)) +
  stat_summary(fun.y = mean, geom = "line") +
  stat_summary(fun.y = mean, geom = "point") +
  labs(x = "Trophische Ebene",
    y = "Mittlere Schlafenszeit in Stunden",
    title = "Ein Linienplot")
```


10.8.2 Line Plot

p + cleanup



10.8.3 Line Plot

```
p <- p + cleanup + scale_color_manual(values = c("#19278e", "#BC0D0D"))
```




10.9 Fehlerbalken

10.9.1 Fehlerbalken

Standardfehler

```
p + stat_summary(fun.data = mean_se, geom = "errorbar",
  width = 0.25, alpha = .5, linetype = 1)
```




10.9.2 Andere Fehlerbalken

Standardfehler vs Standardabweichung

```
p1 <- p + stat_summary(fun.data = mean_se, geom = "errorbar",
width = 0.25, alpha = .5, linetype = 1)
p2 <- p + stat_summary(fun.data = mean_sdl,
geom = "errorbar", width = 0.25,
alpha = .5, linetype = 1)
```

10.9.3 Standardfehler vs Standardabweichung

```
grid.arrange(p1, p2, nrow = 2)
```




10.9.4 Andere Fehlerbalken

95% Konfidenzintervall

```
p3 <- p + stat_summary(fun.data = mean_cl_normal,
geom = "errorbar", width = 0.25,
alpha = .5, linetype = 1) +
coord_cartesian(ylim = c(5, 20))
```

10.9.5 Standardfehler vs 95% Konfidenzintervall

```
grid.arrange(p1, p3, nrow = 2)
```



10.10 Diagnostische Plots


10.10.1 Diagnostikfunktion

```
library(qqplotr) # stat_qq_band
diagPlot <- function(model) {
  p1 <- ggplot(model, aes(.fitted, .resid)) + geom_point()
  p1 <- p1 + stat_smooth(method = "loess")
  p1 <- p1 + geom_hline(yintercept = 0, col = "red",
    linetype = "dashed")
  p1 <- p1 + labs(x = "Fitted values", y = "Residuals",
    title = "Residual vs Fitted Plot")
  p2 <- ggplot(model, aes(qqnorm(.stdresid)[[1]], .stdresid))
  p2 <- p2 + stat_qq_band(mapping = aes(sample = qqnorm(.stdresid)[[1]]),
    alpha = .6)
  p2 <- p2 + geom_point(na.rm = TRUE) + geom_abline()
  p2 <- p2 + labs(x = "Theoretical Quantiles",
    y = "Standardized Residuals",
    title = "Normal Q-Q")
  return(list(rvfPlot = p1, qqPlot = p2))
}
```

10.10.2 Plots


```
diagPlts <- diagPlot(lm(cty ~ displ * hwy, data = mpg))
plot <- grid.arrange(grobs = diagPlts, ncol = 2)
```


`## `geom_smooth()` using formula 'y ~ x'`



10.10.3 Alternative: Base R

```
par(mfrow = c(1, 2))
plot(lm(cty ~ displ * hwy, data = mpg))
```






10.10.4 Weitere Alternative

Von mir nicht getestet! Erstellt die bekannten diagnostischen Plots.

```
install.packages("broom")
library(broom)
plot_residuals(lm(cty ~ displ * hwy, data = mpg))
```

10.10.5 Ganz simpel: Residuenhistogramm

```
mod <- lm(cty ~ displ * hwy, data = mpg)
# alternativer plot: hist(resid(mod)); test: shapiro.test(resid(mod))
ggplot(mod, aes(x = .resid)) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..)) + cleanup
```



10.11 Normalverteilung

10.11.1 Normalverteilung: Daten

```
# sicherstellen, dass ihr die gleichen "zufällig"
# erstellten daten bekommt
set.seed(1)

# normalverteilte daten generieren
a <- rnorm(250, mean = 2, sd = 1)
b <- rnorm(250, mean = 4.5, sd = 1)
# datenblatt erstellen
d <- data.frame(a, b)
# daten kombinieren und neues datenblatt
ab <- c(a, b)
d2 <- data.frame(ab)
```

10.11.2 shapiro.test

```
shapiro.test(a)

##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data: a
## W = 0.996, p-value = 0.84

shapiro.test(b)
```

```

160      10 ggplot2

## 
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data: b
## W = 0.997, p-value = 0.9
shapiro.test(ab)

## 
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data: ab
## W = 0.986, p-value = 0.00014

```

10.11.3 Normalverteilung: Daten

```


# beide Verteilungen getrennt
p1 <- ggplot(d) + geom_histogram(mapping = aes(x = a, y = ..density..),
  fill = "#19278e", alpha = .5) +
  stat_function(fun = dnorm,
    args = list(mean = mean(d$a), sd = sd(d$a)),
    color = "#19278e", geom = "line") +
  geom_histogram(mapping = aes(x = b, y = ..density..),
  fill = "#BCODOD", alpha = .5) +
  stat_function(fun = dnorm,
    args = list(mean = mean(d$b), sd = sd(d$b)),
    color = "#BCODOD", geom = "line") +
  cleanup

# beide Verteilungen kombiniert
p2 <- ggplot(d2) + geom_histogram(mapping = aes(x = ab, y = ..density..),
  fill = "#621b54", alpha = .5) +
  stat_density(aes(x = ab, y = ..density..),
  color = "#BCODOD",
  adjust = 1,
  geom = "line") +
  stat_function(fun = dnorm,
    args = list(mean = mean(d2$ab), sd = sd(d2$ab)),
    color = "#19278e", geom = "line") +
  cleanup

```

10.11.4 Normalplots

```
grid.arrange(p1, p2, ncol = 2)
```



10.12 Boxplot verbessern


10.12.1 Mittelwerte in Boxplots

```
p <- ggplot(mtcars, aes(x = factor(cyl), y = drat, fill = factor(cyl))) +
  geom_boxplot(alpha = .25, outlier.alpha = 0) +
  geom_jitter(color = "grey") +
  stat_summary(fun.y = mean, geom = "point", shape = 10,
              size = 4, position = position_dodge(0.75)) +
  cleanup

## Warning: `fun.y` is deprecated. Use `fun` instead.
```


10.12.2 Mittelwerte in Boxplots

```
p
```



10.12.3 Mittelwerte in Boxplots

```
p + geom_hline(yintercept = mean(mtcars$drat), lty = 2)
```



10.12.4 Tufte-Boxplots


```
library(ggthemes)
+geom_tufteboxplot()

p <- ggplot(mtcars, aes(x = factor(cyl), y = drat)) +
  geom_tufteboxplot() +
  stat_summary(fun.y = mean, geom = "point", shape = 10,
              size = 4, position = position_dodge(0.75)) +
  cleanup

## Warning: `fun.y` is deprecated. Use `fun` instead.
```

10.12.5 Tufte-Boxplots

p



10.12.6 Übung

1. Baut den folgenden Plot (“class_cl.csv”) nach.



10.12.7 Lösung


- Baut den folgenden Plot mit "class_cl.csv" nach.

```
d <- read.csv("docs/data/tutgg/class_cl.csv")
d <- d[d$truth == "f", ]

p <- ggplot(d, aes(x = delivery, fill = judgment)) +
  geom_histogram(stat = "count", position = "dodge") +
  labs(title = "Lie 3AFC Data",
       y = "Absolute Frequency",
       x = "Delivery") +
  facet_wrap(~id) +
  cleanup
```

10.12.8 Übung II

- Baut den folgenden Plot mit "complex.csv" nach.




10.12.9 Lösung II

- Baut den folgenden Plot mit "complex.csv" nach.

```
d <- read.csv("docs/data/tutgg/complex.csv")
p <- ggplot(d, aes(x = structure, y = judgment,
  color = match, group = match)) +
  stat_summary(fun.y = mean, geom = "line") +
  stat_summary(fun.y = mean, geom = "point") +
  stat_summary(fun.data = mean_se, geom = "errorbar",
    width = 0.25, alpha = .5, linetype = 1) +
  facet_wrap(~gender) +
  cleanup
```

10.12.10 Bonus: Pimp My Boxplot



10.12.11 Paper, die ihr lesen solltet:

Weissgerber et al. (2015): Beyond Bar and Line Graphs: Time for a New Data Presentation Paradigm

Cumming et al. (2007): Error bars in experimental biology

10.12.12 Arbeitsstreik

Wir sehen uns nächste Woche!

11

Extrasitzung

11.1 Einfach Textdateien speichern

11.1.1 Daten

```
library(ggplot2)

d <- as.data.frame(msleep) # from ggplot2 package
head(d)

##           name   genus vore      order conservation
## 1       Cheetah Acinonyx carni Carnivora        lc
## 2 Owl monkey     Aotus omni Primates      <NA>
## 3 Mountain beaver Aplodontia herbi Rodentia        nt
## 4 Greater short-tailed shrew Blarina omni Soricomorpha    lc
## 5          Cow     Bos herbi Artiodactyla domesticated
## 6 Three-toed sloth Bradypus herbi     Pilosa      <NA>
## sleep_total sleep_rem sleep_cycle awake brainwt bodywt
## 1       12.1       NA         NA  11.9      NA 50.000
## 2       17.0       1.8         NA   7.0  0.01550  0.480
## 3       14.4       2.4         NA   9.6      NA  1.350
## 4       14.9       2.3 0.13333  9.1 0.00029  0.019
## 5        4.0       0.7 0.66667 20.0 0.42300 600.000
## 6       14.4       2.2 0.76667   9.6      NA  3.850
```

11.1.2 sink

- Auch im Arbeitsverzeichnis ($\rightarrow \text{getwd}$)
- `cat` erzeugt den Textstring in seinem Argument auch in der Textdatei, nützlich für Titel, wenn mehrere Berechnungen in dieselbe Datei sollen
- `\n` erzeugt einen Zeilenumbruch
- Mit `with` erspart man sich ein kleines bisschen Schreiberarbeit, weil man den Datensatz selbst nicht immer wieder innerhalb der Funktion eingeben muss
- Wichtig: `sink` immer mit `sink` beenden, wenn die Textdatei alle Infos enthält, die man abspeichern wollte

```
library(psych)
sink("descriptive_stats.txt")
cat("\n#####")
with(d,
  describeBy(price, cut))
cat("\n#####")
sink()
```

11.2 Funktionen aus dem tidyverse

11.2.1 Tidyverse

```
https://www.tidyverse.org
install.packages("tidyverse")

library(tidyverse)
```

11.2.2 Funktionen, die man kennen sollte

```
mutate() # spalten erstellen oder verändern
summarise() # mehrere werte auf einen reduzieren (zB mean)
group_by() # datenblatt gruppieren (wie by() )
%>% # "pipe"
```

11.2.3 Pipe %>%

11.2.4 Beispiele

```
# Spalte für Faktor Issueness anlegen
d <- mutate(d, issue = case_when(
  str_detect(d$V8, "_at") ~ "at-issue",
  str_detect(d$V8, "_non") ~ "non-at-issue"))

# Spalten zu Faktoren konvertieren
d <- mutate_at(d,
  c("issue", "trigger", "itemid", "lex"),
  funs(factor(.)))

# neue Spalte und Faktoren mit Pipes
d <- d %>%
  mutate(issue = case_when(
    str_detect(V8, "_at") ~ "at-issue",
    str_detect(V8, "_non") ~ "non-at-issue")) %>%
  mutate_at(c("issue", "trigger", "itemid", "lex"),
    funs(factor(.)))
```




Abb. 11.1. <https://twitter.com/andrewweiss/status/1173743447171354624>

11.2.5 Weitere Beispiele

Mit dem altbekannten Diamantendatenset:

```
d <- diamonds
head(d)

## #  carat      cut color clarity depth table price   x   y   z
## 1 0.23      Ideal   E    SI2  61.5    55  326 3.95 3.98 2.43
## 2 0.21      Premium E    SI1  59.8    61  326 3.89 3.84 2.31
## 3 0.23      Good    E    VS1  56.9    65  327 4.05 4.07 2.31
## 4 0.29      Premium I    VS2  62.4    58  334 4.20 4.23 2.63
## 5 0.31      Good    J    SI2  63.3    58  335 4.34 4.35 2.75
## 6 0.24 Very Good J    VVS2 62.8    57  336 3.94 3.96 2.48
```

11.2.6 Vorkommen zählen

```
# reihen zählen und nach color und cut aufspalten
d %>% count(color, cut) %>%
  head

## # A tibble: 6 x 3
##   color cut     n
##   <ord> <ord> <int>
## 1 D     Fair    163
## 2 D     Good    662
## 3 D     Very Good 1513
## 4 D     Premium  1603
## 5 D     Ideal    2834
## 6 E     Fair    224
```

11.2.7 Zählen und Sortieren

```
d %>% count(color, cut) %>%
  arrange(n) %>%
  head()

## # A tibble: 6 x 3
##   color cut     n
##   <ord> <ord> <int>
## 1 J     Fair    119
## 2 D     Fair    163
## 3 I     Fair    175
## 4 E     Fair    224
## 5 H     Fair    303
## 6 J     Good    307
```

11.2.8 Sortieren und Spalten auswählen

```
d %>% arrange(desc(price)) %>%
  dplyr::select(price, carat, color, cut) %>%
  head()

## # A tibble: 6 x 4
##   price carat color      cut
##   <dbl>  <dbl> <ord> <ord>
## 1 18823  2.29  I   Premium
## 2 18818  2.00  G   Very Good
## 3 18806  1.51  G   Ideal
## 4 18804  2.07  G   Ideal
## 5 18803  2.00  H   Very Good
## 6 18797  2.29  I   Premium
```

11.2.9 Gruppieren und rechnen

```
d %>% group_by(color) %>%
  summarise(mpriice = mean(price),
            medprice = median(price))

## # A tibble: 7 x 3
##   color mpriice medprice
##   <ord>   <dbl>   <dbl>
## 1 D       3170.    1838
## 2 E       3077.    1739
## 3 F       3725.    2344.
## 4 G       3999.    2242
## 5 H       4487.    3460
## 6 I       5092.    3730
## 7 J       5324.    4234
```


11.2.10 Gruppieren, berechnen, filtern

```
# nach schliff gruppieren
# spalte mit mittlerem preis hinzufügen
# und maximale verkaufspreise anzeigen lassen
d %>% group_by(cut) %>%
  mutate(mpriice = mean(price)) %>%
  filter(price == max(price))
```

```
## # A tibble: 5 x 11
## # Groups: cut [5]
##   carat cut      color clarity depth table price     x     y     z mprice
##   <dbl> <ord>    <ord> <ord>   <dbl> <dbl> <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1  2.01 Fair      G     SI1     70.6    64 18574  7.43  6.64  4.69  4359.
## 2  2.8  Good     G     SI2     63.8    58 18788  8.9   8.85  0     3929.
## 3  1.51 Ideal    IF     SI1     61.7    55 18806  7.37  7.41  4.56  3458.
## 4  2    Very Good G     SI1     63.5    56 18818  7.9   7.97  5.04  3982.
## 5  2.29 Premium  I     VS2     60.8    60 18823  8.5   8.47  5.16  4584.
```


11.2.11 Gruppenkorrelationen plotten

```
# nach farbe gruppieren
# und korrelation zwischen preis und gewicht berechnen
# und plotten
d %>% group_by(color) %>%
  summarise(price_carat_cor = cor(price, carat)) %>%
  ggplot(aes(color, price_carat_cor, group = 1)) +
  geom_path()
```



11.2.12 Filtern und plotten

```
# nur zeilen mit preis > 15000 und schliff == Fair
# im plot darstellen
d %>% filter(price > 15000, cut == "Fair") %>%
  ggplot(aes(carat, price)) +
  geom_point()
```



11.2.13 Ein Tutorial

```
vignette("dplyr")
```

11.2.14 Speed-Up

Bei größeren Datensätzen (Korpusdaten, EGG, Eye-Tracking) kann es vorkommen, dass die inhärenten Funktionen von R und dem `tidyverse` zu langsam sind. Wem eine solche Situation häufiger unterkommt, sollte es sich überlegen, die unteren beiden Pakete in seinen Workflow zu integrieren. Beide bieten `tidyverse`-Syntax mit der Geschwindigkeit von `data.table`, einem Paket, das zwar wesentlich schneller als andere Lösungen ist, aber einiges an Komplexität mit sich bringt.

1. <https://github.com/TysonStanley/tidyfast>
2. <https://github.com/markfairbanks/tidyttable>

11.3 For-Loops

11.3.1 Loops

```
# ausgabe aller geraden zahlen zwischen 1 und 15
for (i in 1:15) { # 1:15 = zahlenreihe 1 bis 15
  if (i %% 2) { # wenn die jeweilige zahl durch 2 teilbar ist, ...
    next} # dann gehe zum nächsten Schritt und
  print(i) # gib sie aus
}
```

```
## [1] 2
## [1] 4
## [1] 6
## [1] 8
## [1] 10
## [1] 12
## [1] 14
```

11.3.2 Loops

```
# summe:  $x_1 + x_2 + \dots + x_n$ 
my.sum <- function(vector) {
  sum <- 0 # ist nötig, damit wir immer wieder neu bei
  # null beginnen, wenn wir die funktion nochmal benutzen wollen
  for (i in vector) {sum <- sum + i}
  sum
}
a <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6)
my.sum(a)

## [1] 21
sum(a)

## [1] 21
my.sum(c(1, 2, 3, 4, 5, 6))

## [1] 21
```

11.3.3 Übung

1. Schreibe eine Funktion "my.mean", die den Mittelwert eines Vektors berechnet
2. Schreibe eine Funktion "my.var", die die Varianz eines Vektors berechnet

11.3.4 Lösungen

1. Schreibe eine Funktion "my.mean", die den Mittelwert eines Vektors berechnet

```
# mittelwert:  $(x_1 + x_2 + \dots + x_n)/n$ 
my.mean <- function(vector) {
  sum <- 0 # wie oben
  for (i in vector) {
    sum <- sum + i
  }
  sum / length(vector)
}
a <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6)
my.mean(a) == mean(a)

## [1] TRUE
my.mean(a)

## [1] 3.5
```

11.3.5 Lösungen

2. Schreibe eine Funktion "my.var", die die Varianz eines Vektors berechnet

```
# varianz:
# ((x_1-x_mittelwert)+(x_n-x_mittelwert) ... + (x_n-x_mittelwert))/n
my.var <- function(vector) {
  sum <- 0
  meanie <- my.mean(vector)
  for (i in vector) {
    sum <- sum + (i - meanie)^2
  }
  sum / (length(vector) - 1)
}
my.var(a) == var(a)

## [1] TRUE
my.var(a)

## [1] 3.5
```

11.4 Funktionen, die das Coden erleichtern

11.4.1 Daten

```
d <- InsectSprays
head(d)

##   count spray
## 1     10    A
## 2      7    A
## 3     20    A
## 4     14    A
## 5     14    A
## 6     12    A

str(d)

## 'data.frame': 72 obs. of 2 variables:
## $ count: num 10 7 20 14 14 12 10 23 17 20 ...
## $ spray: Factor w/ 6 levels "A","B","C","D",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

11.4.2 by()

```
by(d$count, d$spray, mean)

## d$spray: A
## [1] 14.5
## -----
## d$spray: B
## [1] 15.333
## -----
## d$spray: C
## [1] 2.0833
```

```
## -----
## d$spray: D
## [1] 4.9167
## -----
## d$spray: E
## [1] 3.5
## -----
## d$spray: F
## [1] 16.667
```

11.4.3 with()

Struktur:

- `with(Variable, Befehl/Funktion)`

Der Befehl/die Funktion innerhalb von `within` wird mit der angegebenen Variable durchgeführt

11.4.4 with()


Hier die Daten, mit denen ich die Funktionsweise von `with` illustrieren werde:

```
head(ToothGrowth)
##   len supp dose
## 1 4.2  VC  0.5
## 2 11.5 VC  0.5
## 3  7.3 VC  0.5
## 4  5.8 VC  0.5
## 5  6.4 VC  0.5
## 6 10.0 VC  0.5

str(ToothGrowth)
## 'data.frame': 60 obs. of 3 variables:
## $ len : num 4.2 11.5 7.3 5.8 6.4 ...
## $ supp: Factor w/ 2 levels "OJ","VC": 2 2 2 2 2 2 ...
## $ dose: num 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ...
```

11.4.5 with()

```
with(ToothGrowth, {
  boxplot(len ~ dose, boxwex = 0.25, at = 1:3 - 0.2,
          subset = (supp == "VC"), col = "yellow",
          main = "Guinea Pigs' Tooth Growth",
          xlab = "Vitamin C dose mg",
          ylab = "tooth length", ylim = c(0, 35))
  boxplot(len ~ dose, add = TRUE, boxwex = 0.25, at = 1:3 + 0.2,
          subset = supp == "OJ", col = "orange")
  legend(2, 9, c("Ascorbic acid", "Orange juice"),
         fill = c("yellow", "orange"))
})
```

Guinea Pigs' Tooth Growth

11.4.6 attach()

- Alle folgenden Befehle werden mit der angegebenen Variable ausgeführt
- Eignet sich, wenn mit wenigen Tabellen/Variablen gleichzeitig gearbeitet wird
- Eine Variable, die mit attach ausgewählt wurde, kann mit detach wieder entfernt werden, wenn beispielsweise eine neue Variable verwendet werden soll
- Warnung: [Google](#) sagt:

Don't use attach() The possibilities for creating errors when using attach() are numerous.

```
attach(d)
mean(count)

## [1] 9.5

sd(count)

## [1] 7.2033

median(count)

## [1] 7

mad(count, constant = 1)

## [1] 5

detach(d)
```

11.4.7 apply()-Familie

`tapply(Vektorvariable/Spaltenvariable, INDEX = Vektorvariable/Spalte, Befehl)`

- für Tabellen/Data-frames
- Als zweites Argument muss eine Spalte angegeben werden, nach deren Inhalt die Funktion ausgeführt wird
 - Es werden quasi Subsets nach dem Inhalt der angegebenen Spalte erstellt, über die dann einzeln der Befehl angewandt wird.
- Alternative Befehle: `sapply`, `lapply`

11.4.8 apply()-Familie

```
# Berechnet Mittelwert und Median der Insektenanzahl
# für den jeweiligen Typ von Insektenspray
tapply(d$count, d$spray, mean)
```

```
##          A         B         C         D         E         F
## 14.5000 15.3333  2.0833  4.9167  3.5000 16.6667
```

```
tapply(d$count, d$spray, median)
```

```
##          A         B         C         D         E         F
## 14.0    16.5    1.5     5.0     3.0    15.0
```

11.4.9 Unterschied by() und tapply()

11.5 Janitor-Paket

11.5.1 Installieren und laden

```
install.packages("janitor")
library(janitor)
```

11.5.2 Bessere Häufigkeitstabellen

- Alternative zu `table`
- Gibt Ergebnisse als data frame aus

```
d <- diamonds
tab <- tabyl(d, color, cut)
tab # absolute Häufigkeiten
```

	Fair	Good	Very Good	Premium	Ideal
D	163	662	1513	1603	2834
E	224	933	2400	2337	3903
F	312	909	2164	2331	3826
G	314	871	2299	2924	4884
H	303	702	1824	2360	3115
I	175	522	1204	1428	2093
J	119	307	678	808	896

```
adorn_percentages(tab, denominator = "row") # relative Häufigkeiten
```

```
##   color Fair Good Very Good Premium Ideal
##   D 0.024059 0.097712 0.22332 0.23661 0.41830
##   E 0.022864 0.095233 0.24497 0.23854 0.39839
##   F 0.032698 0.095263 0.22679 0.24429 0.40096
##   G 0.027807 0.077134 0.20360 0.25894 0.43252
##   H 0.036488 0.084538 0.21965 0.28420 0.37512
##   I 0.032276 0.096274 0.22206 0.26337 0.38602
##   J 0.042379 0.109330 0.24145 0.28775 0.31909
```

11.5.3 Bessere Häufigkeitstabellen

- denominator-Argument verändert, wie Häufigkeiten berechnet werden
- adorn_pct_formatting: *100 plus %
- zusätzlich möglich: adorn_totals

```
adorn_pct_formatting(adorn_percentages(tab, denominator = "col"))
```

```
##   color Fair Good Very Good Premium Ideal
##   D 10.1% 13.5% 12.5% 11.6% 13.2%
##   E 13.9% 19.0% 19.9% 16.9% 18.1%
##   F 19.4% 18.5% 17.9% 16.9% 17.8%
##   G 19.5% 17.8% 19.0% 21.2% 22.7%
##   H 18.8% 14.3% 15.1% 17.1% 14.5%
##   I 10.9% 10.6% 10.0% 10.4% 9.7%
##   J 7.4% 6.3% 5.6% 5.9% 4.2%
```

```
adorn_pct_formatting(adorn_percentages(tab, denominator = "all"))
```

```
##   color Fair Good Very Good Premium Ideal
##   D 0.3% 1.2% 2.8% 3.0% 5.3%
##   E 0.4% 1.7% 4.4% 4.3% 7.2%
##   F 0.6% 1.7% 4.0% 4.3% 7.1%
##   G 0.6% 1.6% 4.3% 5.4% 9.1%
##   H 0.6% 1.3% 3.4% 4.4% 5.8%
##   I 0.3% 1.0% 2.2% 2.6% 3.9%
##   J 0.2% 0.6% 1.3% 1.5% 1.7%
```

11.5.4 Leere Zeilen und Spalten entfernen

```
q <- data.frame(v1 = c(1, NA, 3),
                 v2 = c(NA, NA, NA),
                 v3 = c("a", NA, "b"))
q

##   v1 v2   v3
## 1  1  NA    a
## 2  NA NA <NA>
## 3  3  NA    b

remove_empty(q, c("rows", "cols"))

##   v1 v3
## 1  1  a
## 3  3  b
```

11.5.5 Spalten mit konstanten Werten entfernen

```
(a <- data.frame(good = 1:3, boring = "the same"))

##   good  boring
## 1    1 the same
## 2    2 the same
## 3    3 the same

remove_constant(a)

##   good
## 1    1
## 2    2
## 3    3
```

11.5.6 clean_names()

```
# Create a data.frame with dirty names
test_df <- as.data.frame(matrix(ncol = 6))
names(test_df) <- c("firstName", "ábc@!*", "% successful (2009)",
  "REPEAT VALUE", "REPEAT VALUE", "")
test_df

##   firstName ábc@!* % successful (2009) REPEAT VALUE REPEAT VALUE
## 1          NA          NA          NA          NA      NA NA

clean_names(test_df)

##   first_name abc_percent_successful_2009 repeat_value repeat_value_2  x
## 1          NA      NA          NA          NA      NA NA
```

11.6 Automatische Tabellen mit gtsummary

11.6.1 Automatische Tabellen mit gtsummary

```
library(gtsummary)
options(
  gtsummary.add_p.test.continuous_by2 = "t.test",
  gtsummary.add_p.test.continuous = "aov"
)
d <- diamonds
sum_tbl <- d %>%
  select(price, cut, carat) %>%
  mutate(cut = factor(cut, ordered = F)) %>%
  filter(cut %in% c("Premium", "Fair", "Good")) %>%
  droplevels() %>%
 tbl_summary(by = cut,
  statistic = list(all_continuous() ~ "{mean} ({sd})"),
  label = list(carat ~ "Carat",
  price ~ "Price")) %>%
add_p()
```

11.6.2 Automatische Tabellen

```
sum_tbl

## Table printed with `knitr::kable()`, not {gt}. Learn why at
## http://www.danielsgjoberg.com/gtsummary/articles/rmarkdown.html
## To suppress this message, include `message = FALSE` in code chunk header.
```

Characteristic

Fair, N = 1610

Good, N = 4906

Premium, N = 13791

p-value

Price

4359 (3560)

3929 (3682)

4584 (4349)

<0.001

Carat

1.05 (0.52)

0.85 (0.45)

0.89 (0)

```
library(correlation)
d %>%
  select(price, carat, depth) %>%
  correlation()

## # Parameter1 | Parameter2 |     r |          95% CI |      t |      df |      p |   Method | n_Obs
## -----
## # price    |     carat |  0.92 | [ 0.92,  0.92] | 551.41 | 53938 | < .001 | Pearson | 53940
## # price    |     depth | -0.01 | [-0.02,  0.00] | -2.47 | 53938 |  0.013 | Pearson | 53940
## # carat   |     depth |  0.03 | [-0.02,  0.04] |  6.56 | 53938 | < .001 | Pearson | 53940
```

11.7 Automatische Berichte

11.7.1 report-Paket

Hier zu finden: <https://github.com/easystats/report>

```
install.packages("devtools")
devtools::install_github("easystats/report")

library(report)
```

11.7.2 Dataframes

```
d <- diamonds
d %>%
  select(price, carat, cut) %>%
  report_sample()

## # Descriptive Statistics
##
## Characteristic | Summary
## -----
## Mean price (SD) | 3932.8 (3989.4)
## Mean carat (SD) | 0.8 (0.5)
## cut [Fair], % | 3.0
## cut [Good], % | 9.1
## cut [Very Good], % | 22.4
## cut [Premium], % | 25.6
## cut [Ideal], % | 40.0

report_sample(d, group_by = "cut", select = c("price", "carat"))

## # Descriptive Statistics
##
## Characteristic | Fair (n=1610) | Good (n=4906) | Very Good (n=12082) | Premium (n=13791) | Ideal (n=)
## -----
## Mean price (SD) | 4358.8 (3560.4) | 3928.9 (3681.6) | 3981.8 (3935.9) | 4584.3 (4349.2) | 3457.5 (3
## Mean carat (SD) | 1.0 (0.5) | 0.8 (0.5) | 0.8 (0.5) | 0.9 (0.5) | 0.1 (0.0)
```

11.7.3 t-Test

```
d %>%
  filter(cut == "Fair" | cut == "Ideal") %>%
  droplevels() %>%
  t.test(carat ~ cut, data = .) %>%
  report()
```

The Welch Two Sample t-test suggests that the difference of carat by cut (mean in group Fair = 1.05, mean in group Ideal = 0.70) is significant (difference = 0.34, 95% CI [0.32, 0.37], $t(1781.99) = 26.00$, $p < .001$) and can be considered as very large (Cohen's d = 1)., The Welch Two Sample t-test suggests that the difference of carat by cut (mean in group Fair = 1.05, mean in group Ideal = 0.70) is significant (difference = 0.34, 95% CI [0.32, 0.37], $t(1781.99) = 26.00$, $p < .001$) and can be considered as very large (Cohen's d = 1)., The Welch Two Sample t-test suggests that the difference of carat by cut (mean in group Fair = 1.05, mean in group Ideal = 0.70) is significant (difference = 0.34, 95% CI [0.32, 0.37], $t(1781.99) = 26.00$, $p < .001$) and can be considered as very large (Cohen's d = 1). and The Welch Two Sample t-test suggests that the difference of carat by cut (mean in group Fair = 1.05, mean in group Ideal = 0.70) is significant (difference = 0.34, 95% CI [0.32, 0.37], $t(1781.99) = 26.00$, $p < .001$) and can be considered as very large (Cohen's d = 1).

11.7.4 ANOVA (base)

```
stdaov <- aov(price ~ color * cut, data = d)
stdaov %>%
  report()
```

The ANOVA suggests that:

- The main effect of color is significant ($F(6, 53905) = 294.07$, $p < .001$) and can be considered as small (partial omega squared = 0.03).
- The main effect of cut is significant ($F(4, 53905) = 159.36$, $p < .001$) and can be considered as small (partial omega squared = 0.01).
- The interaction between color and cut is significant ($F(24, 53905) = 4.53$, $p < .001$) and can be considered as very small (partial omega squared = 0.00).

11.7.5 ANOVA (afex)

```
library(afex)
d$id <- 1:length(d$carat)
afexaoov <- aov_ez("id", dv = "price", between = c("color", "cut"), data = d)
afexaoov$aov %>%
  report()
```

The ANOVA suggests that:

- The main effect of color is significant ($F(6, 53905) = 294.07$, $p < .001$) and can be considered as small (partial omega squared = 0.03).
- The main effect of cut is significant ($F(4, 53905) = 159.36$, $p < .001$) and can be considered as small (partial omega squared = 0.01).
- The interaction between color and cut is significant ($F(24, 53905) = 4.53$, $p < .001$) and can be considered as very small (partial omega squared = 0.00).

```
afexaoov$aov %>%
  report() %>%
  table_short()

## # Parameter | Sum_Squares | df | Mean_Square | F | p | Omega_Sq_partial
## -----
## # color | 2.68491e+10 | 6 | 4.47485e+09 | 294.07 | 0.00 | 0.03
## # cut | 9.69968e+09 | 4 | 2.42492e+09 | 159.36 | 0.00 | 0.01
## # color:cut | 1.65346e+09 | 24 | 6.88940e+07 | 4.53 | 0.00 | 0.00
## # Residuals | 8.20271e+11 | 53905 | 1.52170e+07 | | |
```

11.7.6 LMM

```
d %>%
  filter(cut == "Fair" | cut == "Ideal") %>%
  droplevels() %>%
  lmer(price ~ carat + cut + (1 | carat), data = .) %>%
  report()
```

We fitted a linear mixed model (estimated using REML and nloptwrap optimizer) to predict price with carat and cut (formula = price ~ carat + cut). The model included carat as random effects (formula = ~1 | carat). Standardized parameters were obtained by fitting the model on a standardized version of the dataset. Effect sizes were labelled following Funder's (2019) recommendations. The model's total explanatory power is substantial (conditional R² = 0.87) and the part related to the fixed effects alone (marginal R²) is of 0.57. The model's intercept, corresponding to price = 0, carat = 0 and cut = Fair, is at -1192.60 (SE = 273.06, 95% CI [-1727.79, -657.41], p < .001). Within this model:

- The effect of carat is positive and can be considered as very large and significant (beta = 6346.99, SE = 165.26, 95% CI [6023.09, 6670.89], std. beta = 1.67, p < .001).
- The effect of cut.L is positive and can be considered as small and significant (beta = 1129.24, SE = 26.68, 95% CI [1076.95, 1181.54], std. beta = 0.30, p < .001).

11.8 Daten untersuchen

11.8.1 Das dlookr-Paket

```
# install.packages("dlookr")
library(dlookr)
```

11.8.2 Datenblatt diagonalstizieren

```
# check for missing data and distinct values per column
d %>%
  diagnose()

## # A tibble: 11 x 6
##   variables types  missing_count missing_percent unique_count unique_rate
##   <chr>     <chr>      <int>           <dbl>        <int>       <dbl>
## 1 carat     numeric      0             0          273    0.00506
## 2 cut       ordered       0             0            5    0.0000927
## 3 color     ordered       0             0            7    0.000130
## 4 clarity   ordered       0             0            8    0.000148
## 5 depth     numeric      0             0           184    0.00341
## 6 table     numeric      0             0           127    0.00235
## 7 price     integer      0             0          11602   0.215
## 8 x         numeric      0             0            554    0.0103
## 9 y         numeric      0             0            552    0.0102
## 10 z        numeric      0             0            375    0.00695
## 11 id       integer      0             0          53940    1

# descriptive statistics of all numeric variables (min, max, mean, etc.)
d %>%
  diagnose_numeric()

## # A tibble: 8 x 10
##   variables min      Q1      mean    median      Q3      max zero minus outlier
##   <chr>     <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>    <int> <int> <int>
## 1 carat      0.2     0.4     0.798  7.00e-1  1.04e0   5.01e0     0     0    1889
## 2 depth      43      61      61.7   6.18e+1  6.25e1   7.90e1     0     0    2545
```

```

## 3 table      43      56      57.5  5.70e+1  5.90e1  9.50e1    0    0   605
## 4 price     326     950    3933.  2.40e+3  5.32e3  1.88e4    0    0  3538
## 5 x          0       4.71    5.73  5.70e+0  6.54e0  1.07e1    8    0   32
## 6 y          0       4.72    5.73  5.71e+0  6.54e0  5.89e1    7    0   29
## 7 z          0       2.91    3.54  3.53e+0  4.04e0  3.18e1   20    0   49
## 8 id         1     13486.  26970.  2.70e+4  4.05e4  5.39e4    0    0   0

# values and distribution of all categorical variables
d %>%
  diagnose_category()

## # A tibble: 20 x 6
##   variables levels      N  freq ratio  rank
##   <chr>     <ord> <int> <dbl> <dbl> <int>
## 1 cut       Ideal    53940 21551 40.0    1
## 2 cut       Premium  53940 13791 25.6    2
## 3 cut       Very Good 53940 12082 22.4    3
## 4 cut       Good    53940  4906  9.10   4
## 5 cut       Fair    53940  1610  2.98   5
## 6 color    G       53940 11292 20.9    1
## 7 color    E       53940  9797 18.2    2
## 8 color    F       53940  9542 17.7    3
## 9 color    H       53940  8304 15.4    4
## 10 color   D       53940  6775 12.6    5
## 11 color   I       53940  5422 10.1    6
## 12 color   J       53940  2808  5.21   7
## 13 clarity SI1    53940 13065 24.2    1
## 14 clarity VS2    53940 12258 22.7    2
## 15 clarity SI2    53940  9194 17.0    3
## 16 clarity VS1    53940  8171 15.1    4
## 17 clarity VVS2   53940  5066  9.39   5
## 18 clarity VVS1   53940  3655  6.78   6
## 19 clarity IF     53940  1790  3.32   7
## 20 clarity I1     53940   741  1.37   8

# show outlier information for all numerical variables
d %>%
  diagnose_outlier()

## # A tibble: 8 x 8
##   variables outliers_cnt outliers_ratio outliers_mean with_mean without_mean
##   <chr>        <dbl>        <dbl>        <dbl>        <dbl>        <dbl>
## 1 carat        1889        3.502039     2.1537     0.79794     0.74874
## 2 depth         2545        4.718205     61.2048    61.74940    61.77637
## 3 table         605         1.121617     64.8430    57.45718    57.37340
## 4 price         3538        6.559140    14944.7764   3932.79972   3159.80711
## 5 x             32          0.059325     7.2394     5.73116     5.73026
## 6 y             29          0.053763     9.7734     5.73453     5.73235
## 7 z             49          0.090842     4.0547     3.53873     3.53826
## 8 id            0           0.000000      NaN        26970.50000   26970.50000

```

11.8.3 Normalverteilung

```

# shapiro-wilk test
d %>%
  select(price, carat, color, cut) %>%
  group_by(color) %>%
  normality()

## # A tibble: 14 x 5
##   variable color statistic p_value sample

```

```

##   <chr>  <ord>    <dbl>    <dbl>  <dbl>
## 1 price   D      0.746 3.18e-66  5000
## 2 price   E      0.728 1.63e-67  5000
## 3 price   F      0.782 2.86e-63  5000
## 4 price   G      0.804 3.30e-61  5000
## 5 price   H      0.839 1.31e-57  5000
## 6 price   I      0.854 9.09e-56  5000
## 7 price   J      0.889 6.11e-41  2808
## 8 carat   D      0.875 4.51e-53  5000
## 9 carat   E      0.879 2.10e-52  5000
## 10 carat  F      0.910 2.20e-47  5000
## 11 carat  G      0.904 1.37e-48  5000
## 12 carat  H      0.924 1.18e-44  5000
## 13 carat  I      0.935 4.00e-42  5000
## 14 carat  J      0.955 1.64e-28  2808

```

11.8.4 Deskriptive Statistik

```

# tidy alternative for psych::describe
d %>%
  describe() %>%
  select(-starts_with("p")) # don't show percentiles

## # A tibble: 8 x 9
##   variable     n    na   mean     sd se_mean    IQR skewness kurtosis
##   <chr>     <int> <dbl> <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl>    <dbl>
## 1 carat      53940  0  5.73  1.12  0.00483  1.83  0.379  -0.618
## 2 depth       53940  0  5.73  1.12  0.00483  1.83  0.379  -0.618
## 3 table       53940  0  5.73  1.12  0.00483  1.83  0.379  -0.618
## 4 price       53940  0  5.73  1.12  0.00483  1.83  0.379  -0.618
## 5 x          53940  0  5.73  1.12  0.00483  1.83  0.379  -0.618
## 6 y          53940  0  5.73  1.12  0.00483  1.83  0.379  -0.618
## 7 z          53940  0  5.73  1.12  0.00483  1.83  0.379  -0.618
## 8 id         53940  0  5.73  1.12  0.00483  1.83  0.379  -0.618

# tidy alternative for psych::describeBy
d %>%
  group_by(cut) %>%
  describe(price, carat) %>%
  select(-starts_with("p")) # don't show percentiles

## # A tibble: 10 x 10
##   variable cut      n    na   mean     sd se_mean    IQR skewness kurtosis
##   <chr>    <ord> <dbl> <dbl> <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl>    <dbl>
## 1 price    Fair    1610  0  4.36e+3 3.56e+3 8.87e+1 3155.   1.78   3.09
## 2 price    Good   4906  0  3.93e+3 3.68e+3 5.26e+1 3883.   1.72   3.05
## 3 price   Very ~ 12082  0  3.98e+3 3.94e+3 3.58e+1 4461.   1.60   2.24
## 4 price   Premi~ 13791  0  4.58e+3 4.35e+3 3.70e+1 5250.   1.33   1.07
## 5 price   Ideal  21551  0  3.46e+3 3.81e+3 2.59e+1 3800.   1.84   2.98
## 6 carat   Fair    1610  0  1.05e+0 5.16e-1 1.29e-2  0.5    1.69   5.34
## 7 carat   Good   4906  0  8.49e-1 4.54e-1 6.48e-3  0.51   1.03   1.23
## 8 carat   Very ~ 12082  0  8.06e-1 4.59e-1 4.18e-3  0.61   0.994  0.896
## 9 carat   Premi~ 13791  0  8.92e-1 5.15e-1 4.39e-3  0.79   0.862  0.431
## 10 carat  Ideal  21551  0  7.03e-1 4.33e-1 2.95e-3  0.66   1.34   1.63

```

11.8.5 Komplette Diagnoseberichte (standardmäßig als PDF)

```
# generate pdf report for various diagnosis tasks
# d %>%
#   diagnose_report()
# generate pdf report for exploratory data analysis
# (including correlations and transformations)
# d %>%
#   eda_report()
```

11.9 Bildverarbeitung (und -bearbeitung) in R

11.9.1 magick


<https://cran.r-project.org/web/packages/magick/vignettes/intro.html>

```
# install.packages("magick")
library(magick)
```

11.10 Popularity Contest


11.10.1 Die populärsten Pakete

Hier geklaut: <https://github.com/vkozhevnikov>



11.10.2 Die populärsten Pakete

Hier geklaut: <https://github.com/v-kozhevnikov>



11.10.3 fin



11.11 Anhang: Die wichtigsten Funktionen

11.11.1 Allgemein

Hier geklaut: http://www.sr.bham.ac.uk/~ajrs/R/r-function_list.html

```

builtins() # List all built-in functions
options() # Set options to control how R computes & displays results
?NA # Help page on handling of missing data values
abs(x) # The absolute value of "x"
append() # Add elements to a vector
c(x) # A generic function which combines its arguments
cat(x) # Prints the arguments
cbind() # Combine vectors by row/column (cf. "paste" in Unix)
diff(x) # Returns suitably lagged and iterated differences
gl() # Generate factors with the pattern of their levels
grep() # Pattern matching
identical() # Test if 2 objects are *exactly* equal
jitter() # Add a small amount of noise to a numeric vector
julian() # Return Julian date
length(x) # Return no. of elements in vector x
ls() # List objects in current environment
mat.or.vec() # Create a matrix or vector
paste(x) # Concatenate vectors after converting to character
range(x) # Returns the minimum and maximum of x
rep(1,5) # Repeat the number 1 five times
rev(x) # List the elements of "x" in reverse order
seq(1,10,0.4) # Generate a sequence (1 -> 10, spaced by 0.4)
sequence() # Create a vector of sequences
sign(x) # Returns the signs of the elements of x
sort(x) # Sort the vector x
order(x) # list sorted element numbers of x
tolower(), toupper() # Convert string to lower/upper case letters
unique(x) # Remove duplicate entries from vector
system("cmd") # Execute "cmd" in operating system (outside of R)
vector() # Produces a vector of given length and mode
formatC(x) # Format x using 'C' style formatting specifications
floor(x), ceiling(x), round(x), signif(x), trunc(x) # rounding functions
Sys.getenv(x) # Get the value of the environment variable "x"
Sys.putenv(x) # Set the value of the environment variable "x"
Sys.time() # Return system time
Sys.Date() # Return system date
getwd() # Return working directory
setwd() # Set working directory
?files # Help on low-level interface to file system
list.files() # List files in a give directory
file.info() # Get information about files

# Built-in constants:
pi,letters,LETTERS # Pi, lower & uppercase letters, e.g. letters[7] = "g"
month.abb,month.name # Abbreviated & full names for months

```

11.11.2 Mathe

Hier geklaut: http://www.sr.bham.ac.uk/~ajrs/R/r-function_list.html

```

log(x), logb(), log10(), log2(), exp(), expm1(), log1p(), sqrt()    # Fairly obvious
cos(), sin(), tan(), acos(), asin(), atan(), atan2()                 # Usual stuff
cosh(), sinh(), tanh(), acosh(), asinh(), atanh()                   # Hyperbolic functions
union(), intersect(), setdiff(), setequal()                          # Set operations
+, -, *, /, ^, %%, %%/%%                                         # Arithmetic operators
<, >, <=, >=, ==, !=                                           # Comparison operators
eigen()      # Computes eigenvalues and eigenvectors
deriv()      # Symbolic and algorithmic derivatives of simple expressions
integrate()  # Adaptive quadrature over a finite or infinite interval.
sqrt(), sum()
?Control      # Help on control flow statements (e.g. if, for, while)
?Extract      # Help on operators acting to extract or replace subsets of vectors
?Logic        # Help on logical operators
?Mod          # Help on functions which support complex arithmetic in R
?Paren        # Help on parentheses
?regex         # Help on regular expressions used in R
?Syntax       # Help on R syntax and giving the precedence of operators
?Special      # Help on special functions related to beta and gamma functions

```

11.11.3 Statistik

Hier geklaut: http://www.sr.bham.ac.uk/~ajrs/R/r-function_list.html

```

help(package=stats)   # List all stats functions
?Chisquare           # Help on chi-squared distribution functions
?Poisson              # Help on Poisson distribution functions
help(package=survival) # Survival analysis
cor.test()            # Perform correlation test
cumsum(); cumprod(); cummin(); cummax()  # Cumulative functions for vectors
density(x)            # Compute kernel density estimates
ks.test()              # Performs one or two sample Kolmogorov-Smirnov tests
loess(), lowess()      # Scatter plot smoothing
mad()                  # Calculate median absolute deviation
mean(x), weighted.mean(x), median(x), min(x), max(x), quantile(x)
rnorm(), runif()       # Generate random data with Gaussian/uniform distribution
splinefun()            # Perform spline interpolation
smooth.spline()        # Fits a cubic smoothing spline
sd()                   # Calculate standard deviation
summary(x)             # Returns a summary of x: mean, min, max etc.
t.test()                # Student's t-test
var()                  # Calculate variance
sample()                # Random samples & permutations
ecdf()                  # Empirical Cumulative Distribution Function
qqplot()                # quantile-quantile plot

```