

Тестирование Satori CI

- Satori CI 1.99.0
- Тестовый API: JSONPlaceholder
- Формат тестов: YAML-файл

Стоимость:

Для публичных проектов — полностью бесплатно. Для частных — от \$20/месяц.

Ресурсы: достаточно 200–500 МБ оперативной памяти и около 100 МБ на диске. Нагрузка на процессор минимальная, так как это просто CLI-утилита без использования LLM.

Результаты

$\frac{3}{4}$ тестов проходят в среднем

Тесты:

```
(venv) tanya@tanya-63-3590:~/api-test$ cat > .satori.yml << 'EOF'
test:
  assertStdoutContains: "200"
  assertStdoutContains: "title"
  curl:
    - curl -s -X GET https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1

  assertStdoutContains: "200"
  assertStdoutContains: "name"
  curl:
    - curl -s https://jsonplaceholder.typicode.com/users

  assertStdoutContains: "201"
  assertStdoutContains: "id"
  curl:
    - curl -s -X POST https://jsonplaceholder.typicode.com/posts -H "Content-Type: application/json" -d '{"title": "Test", "body": "Body", "userId": 1}'

  assertStdoutContains: "404"
  curl:
    - curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/999999
EOF
```

Результат:

$\frac{3}{4}$ тестов прошли

Вывод:

Satori подходит для быстрых проверок, но требует ручного описания тестов и чувствителен к форматированию.

Octrafic

- Octrafic (CLI-инструмент)
- Ollama + qwen2.5-coder:1.5b (локальная модель)
- OpenAPI-спецификация (simple-api.yaml)

Стоимость:

Сам инструмент бесплатный (Open Source). Но требует API-ключ от LLM-провайдера, который может быть платным.

Ресурсы: Ollama(нужна для работы с ним) - требует ресурсов в зависимости от выбранной модели. От 0.9 до 8 ГБ
Octrafic - сам по себе требует около 200–500 МБ оперативной памяти, но при использовании локального Ollama добавляются требования выбранной модели.

Тестовый сценарий	Результат
GET /posts/1 → 200 + "title"	PASS
GET /users → 200 + "name"	PASS
POST /posts → 201 + "id"	PASS
GET /posts/999999 → 404	PASS

Итог: Все тесты прошли

Вывод: Octrafic успешно генерирует и выполняет тесты на основе естественного языка, поддерживает экспорт в pytest.

Тестирование Testcraft и Specmatic Genie

1) Testcraft

Подготовка

установили python, Node.js

скачали программу с гитхаб

Настроили ключ доступа к ИИ(OpenAI*)

*Понадобился vpn

Результат

ТестКрафт прочитал описание Api, создал папку. Далее мы проверили тесты:

example@1.0.0 test

```
> mocha src/**/*.spec.ts --timeout 10000
```

(node:11788) ExperimentalWarning: `--experimental-loader` may be removed in the future; instead use `register()`:

```
--import 'data:text/javascript,import { register } from "node:module"; import { pathToFileURL } from "node:url"; register("ts-node/esm", pathToFileURL("./"));'  
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
```

JSONPlaceholder API Tests

- ✓ 1. GET /posts/1 → 200 + поле "title" (330ms)
- ✓ 2. GET /users → 200 + поле "name" (285ms)
- ✓ 3. GET /posts/999999 → 404 (268ms)
- ✓ 4. POST /posts → 201 + поле "id" (372ms)
- ✓ 5. GET /users/1 → 200 + id=1 + name="Leanne Graham" (261ms)
- ✓ 6. GET /posts?userId=1 → 200 + все с userId=1 (275ms)
- ✓ 7. GET /posts/1/comments → 200 + postId=1 (240ms)

7 passing (2s)

Выводы

Все 7 тестов автоматически сгенерировались и прошли без правок

Высокая точность: проверка не только статус кодов, но и конкретных полей

Требуется vpn для создания ключа

Ограниченное количество бесплатных генераций

2) Specmatic Genie

Не генерирует тесты, а проверяет соответствие контракта с реальным API

Вывод

Работает локально и бесплатно

Находит расхождения между контрактом и реальным API

Не генерирует исполняемые тесты

для POST запросов и 404 ответов требует примеров в контракте

Может выдать много ошибок если контракт не полный

Тестирование noSwag (веб-сервис генерации pytest-тестов по OpenAPI)

Схема эксперимента:

OpenAPI-спека



Веб-интерфейс noSwag (бесплатная регистрация)



Генерация и скачивание pytest-тестов



Локальный запуск pytest -v, подсчёт метрик

Эксперимент остановился на шаге загрузки спеки — причина установлена и описана ниже.

Ход работы:

1. Сайт noswag.io открывается без VPN.
2. Регистрация выполнена успешно, бесплатно, без запроса банковской карты.
3. Загрузка спеки завершалась ошибкой «Не удалось получить» (Failed to fetch) при всех попытках: файлом и вставкой текста, без VPN и с VPN.
4. С помощью DevTools установлено, что запросы интерфейса к серверной части возвращают код 500 (Internal Server Error): /api/auth/verify, /api/proxy/users, /api/proxy/users/<id>/license, /api/proxy/users/<id>/meta. В консоли зафиксировано сообщение «Firebase Admin not configured» — серверная часть сервиса не сконфигурирована. Ошибка воспроизводится стабильно и не зависит от сети, браузера или загружаемого файла.

Результаты:

1. Сгенерировано тестов: 0 — загрузка спецификации не выполнена из-за ошибки серверной части (HTTP 500).
2. Запуск тестов и подсчёт метрик не проводились по той же причине.
3. Стоимость: \$0, регистрация бесплатна; по данным сайта тариф Free Demo допускает 2 спеки.
4. Доступность: сайт открывается без VPN.

Ограничения:

- Серверная часть на момент проверки не работала, поэтому качество генерации не оценено.
- Из форматов вывода фактически доступен только pytest; Postman, Jest и JUnit заявлены как «coming soon».

Вывод: инструмент не может быть использован, так как сервис не функционирует.

Тестирование TESTIO.AI (CLI-агент генерации API-тестов)

Схема эксперимента:

Сайт testio.ai → заявка в список ожидания → установочная команда из документации

↓

(планировалось) работа в терминале: загрузка спеки, генерация YAML-тестов, запуск

Эксперимент остановился на шаге установки: доступ к продукту закрыт.

Ход работы:

1. Сайт открывается без VPN. Указан статус «Coming Soon», единственное доступное действие — «Join Waitlist».
2. Заявка на доступ подана. Письмо-подтверждение на почту не поступило, папка «Спам» проверена.

Результаты:

1. Доступ к инструменту не получен: продукт не выпущен, распространяется по списку ожидания.
2. Сгенерировано тестов: 0.
3. Стоимость не опубликована.
4. Доступность: сайт открывается без VPN.

Ограничения:

- Функциональность не может быть проверена до получения доступа из списка ожидания.
- Установочный скрипт из документации отсутствует (404).

Вывод: инструмент не пригоден для оценки, вернуться к нему после получения доступа.