Bài 08
RFM và K-means để khám phá nhóm khách hàng

Kiến thức nền tảng và hướng dẫn đọc trước

1 Bài học này giải quyết vấn đề gì

Một khách mua nhiều lần với số tiền nhỏ; một khách chỉ mua một lần nhưng rất nhiều tiền. Có nên chăm sóc hai khách giống nhau? Bài 8 dùng **RFM và K-means** để tìm nhóm theo một cách đo đã chọn, sau đó đọc hồ sơ và đề xuất giả thuyết hành động.



Hình 1. Dữ liệu đổi đơn vị từ dòng mặt hàng sang khách, rồi mới thành điểm để phân cụm.

Sau khi đọc bạn có thể

- Tạo R,F,M từ một bảng giao dịch thật, đúng mốc chốt.
- Tính khoảng cách, gán cụm và cập nhật tâm trên sáu điểm.
- Giải thích vai trò của biến đổi thang, khởi tạo và K.
- Đọc inertia, silhouette, quy mô và hồ sơ cụm cùng nhau.

✓ Dự kiến 30–40 phút; ôn vector/khoảng cách và chuẩn hóa. Không cần lập trình. Bài này dùng Online Retail của một cửa hàng khác Olist. Không có nhãn “phân khúc đúng” để chấm accuracy trong case.

2 Bạn cần biết gì trước khi bắt đầu

Nền tảng	Cách làm
Vector	Một khách → ba tọa độ R,F,M; mã khách là định danh, không là đại lượng khoảng cách.
Khoảng cách Euclid	Lấy hiệu từng tọa độ, bình phương, cộng, rồi căn.
Bình phương khoảng cách	Bỏ bước căn khi chỉ cần tìm tâm gần nhất; thứ tự giữ nguyên.
Trung bình vector	Lấy trung bình riêng từng tọa độ.
log1p(u)	ln(1+u), giúp nén chênh lệch lớn theo lựa chọn biểu diễn.
Chuẩn hóa	Trừ trung bình và chia độ lệch chuẩn trên tập fit phù hợp.

$$\|(3,3)-(1,1)\|^2=(3-1)^2+(3-1)^2=8$$

Bình phương khoảng cách là 8, khoảng cách là $\sqrt{8}$. Không cộng các giá trị tọa độ thay cho hiệu tọa độ.

Nếu một trục dùng số tiền hàng nghìn còn một trục dùng số lần nhỏ, trục tiền có thể chi phối khoảng cách. Biến đổi biểu diễn làm thay đổi ý nghĩa “gần”, không chỉ thay đổi vẻ ngoài biểu đồ.

⚠ log1p không bảo đảm phân phối chuẩn. Chuẩn hóa phương sai bằng 1 không chứng minh các đặc trưng quan trọng ngang nhau về nghiệp vụ.

✓ **K1:** trung bình hai điểm (1,1),(2,1) là gì? **K2:** một hóa đơn gồm ba dòng hàng có làm F tăng thêm ba không?

3 Dữ liệu của bài học trông như thế nào

Online Retail [1,2] gồm giao dịch của một nhà bán lẻ tại Anh giai đoạn 12/2010–12/2011. Tệp có 541.909 dòng; 135.080 dòng thiếu CustomerID. Giữ mã khách có sẵn, Quantity>0, UnitPrice>0, mã hóa đơn không bắt đầu C: còn 397.884 dòng và 4.338 khách.

Bốn dòng mua dương của khách thật 12755

Hóa đơn	Ngày	Mã hàng	SL	Giá GBP	Tiền GBP
537899	2010-12-09	22328	1488	2.55	3794.40
545645	2011-03-04	22652	1	1.65	1.65
545645	2011-03-04	22654	1	5.95	5.95
545645	2011-03-04	22968	1	9.95	9.95


RFM tại 10/12/2011	Tính từ bảng
R = 281 ngày	10/12/2011 − ngày mua cuối 04/03/2011, theo ngày lịch.
F = 2 hóa đơn	Hai mã phân biệt: 537899 và 545645, dù có bốn dòng.
M = 3.811,95 GBP	3794,40 + 1,65 + 5,95 + 9,95.

Bảng chỉ là lịch sử giữ lại trong cửa sổ dữ liệu. M không phải lợi nhuận, doanh thu ròng sau trả hàng hay giá trị trọn đời. R thấp nghĩa là mua gần đây, chưa chứng minh khách mới.

⚠ Giữ dòng trùng nguyên vẹn theo quy trình slide và công bố độ nhạy; chưa đủ bằng chứng để coi mọi dòng trùng là lỗi nghiệp vụ. Các điều kiện lọc chồng lấn không được cộng số loại một cách tùy ý.

4 Ý tưởng chính của phương pháp là gì

K-means nhận số cụm K và tìm các tâm để điểm trong cùng cụm gần tâm của mình theo bình phương khoảng cách. Thuật toán Lloyd luân phiên **gán điểm** rồi **cập nhật tâm** [3].



Hình 2. Sáu điểm mô phỏng được gán theo tâm ban đầu An và Chi; dấu X là tâm. Tâm thay đổi, điểm dữ liệu đứng yên.

Nửa bước	Giữ nguyên	Thay đổi
Gán cụm	Các tâm hiện tại.	Mỗi điểm chọn tâm gần nhất.
Cập nhật tâm	Thành viên từng cụm.	Tâm thành trung bình các điểm của cụm.

Các tên An, Bình, Chi, Dung, Hà, Lan là nhãn của sáu điểm thiết kế, không phải khách thật. Hai trục là tọa độ mô phỏng không có đơn vị RFM. Dùng bảng mục 7 để kiểm màu bằng phép tính.

✓ Sau cập nhật lần 1, tâm 0=(1,5;1), tâm 1=(5,25;4,25). Trước khi tính, dự đoán Chi=(3,3) có đổi cụm không?

5 Những khái niệm và công thức nào cần nắm

$$R = t_0 - date(t_{cuoi}), \quad F = |\{InvoiceNo\}|, \quad M = \sum_{dong\ mua} Quantity \times UnitPrice$$

R dùng số ngày lịch đến mốc t_0 ; tập InvoiceNo gồm mã hóa đơn phân biệt của khách sau lọc. M cộng các dòng mua đủ điều kiện, giữ độ chính xác gốc rồi mới làm tròn trình bày.

$$u_j = \ln(1 + x_j), \qquad z_j = \frac{u_j - \mu_j}{s_j}$$

Ở case thật, x=(R,F,M); log1p rồi StandardScaler trên 4.338 khách cho phân tích khám phá tại mốc chốt. μj,sj là trung bình/độ lệch chuẩn cột log, s_j>0.

$$J = \sum_{i=1}^{n} \|z_i - \mu_{c_i}\|^2$$

Trong công thức K-means, μk ký hiệu tâm cụm k, khác trung bình dùng chuẩn hóa ở công thức trước. c_i là mã cụm của điểm i. J còn gọi inertia, là tổng bình phương khoảng cách tới tâm được gán.

$$c_i = \arg\min_k \|z_i - \mu_k\|^2, \qquad \mu_k = \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} z_i$$


C_k là tập chỉ số điểm thuộc cụm k. Gán khi giữ tâm; lấy trung bình khi giữ cụm không rỗng. Nếu hòa khoảng cách cần quy tắc; ví dụ này chọn mã nhỏ hơn.

⚠ Không so trực tiếp J trên RFM thô với J trên log/chuẩn hóa: đơn vị và hình học đã đổi. Trong mục 7, thay z bằng tọa độ mô phỏng đã cho.

6 Phương pháp được thực hiện như thế nào

Một lần chạy Lloyd

- Chọn K và khởi tạo K tâm. Trong ví dụ: K=2, tâm tại An và Chi.
- Gán mọi điểm về tâm gần nhất bằng bình phương khoảng cách.
- Tính trung bình từng cụm không rỗng để cập nhật tâm.
- Gán lại, cập nhật lại; kiểm điều kiện dừng và giới hạn số vòng.



Hình 3. J ở sáu nửa bước toy: 39 → 12 → 11,625 → 7,333… → giữ nguyên.

Với tâm cố định, gán gần nhất không tăng J. Với nhóm cố định không rỗng, trung bình tối thiểu hóa tổng bình phương. J có thể bằng nhau, không cần giảm nghiêm ngặt. Dãy J không tăng là phép kiểm hữu ích nhưng chưa chứng minh mọi phép tính đều đúng.

Những trường hợp cần xử lý rõ

- Cụm rỗng: không chia cho số mẫu 0; phải có quy tắc khởi tạo lại hoặc xử lý khác.
- Giới hạn max_iter: dừng vì hết vòng không chứng minh đã hội tụ.
- Nhiều khởi tạo: giữ nghiệm J thấp nhất trong các lần đã thử, chưa bảo đảm tối ưu toàn cục.
- Mã cụm: chỉ là tên; đổi 0↔1 không thay các nhóm điểm.

✓ Hội tụ nghĩa gì trong ví dụ? Gán thêm một lần không đổi nhóm và cập nhật không đổi tâm; không có nghĩa đã kiểm mọi phân hoạch có thể.

7 Cùng làm một ví dụ từ đầu đến cuối


Bảng mô phỏng đầy đủ, lần gán đầu: tâm 0=(1,1), tâm 1=(3,3). Chọn bình phương khoảng cách nhỏ hơn.

Điểm	(x_1 ,x_2)	d^2 tâm 0	d^2 tâm 1	Cụm
An	(1, 1)	0	8	0
Bình	(2, 1)	1	5	0
Chi	(3, 3)	8	0	1
Dung	(5, 4)	25	5	1
Hà	(6, 5)	41	13	1
Lan	(7, 5)	52	20	1

Cụm 0 có An,Bình → tâm (1,5;1). Cụm 1 có Chi,Dung,Hà,Lan → tâm (5,25;4,25). Ví dụ tọa độ x_1 của tâm 1 là (3+5+6+7)/4=5,25.

$$d^2(Chi, \mu_0) = 6.25, \quad d^2(Chi, \mu_1) = 6.625$$

Ở lần gán 2, Chi chuyển từ cụm 1 sang 0 vì 6,25<6,625. Chênh 0,375 là bình phương khoảng cách, không phải xác suất thuộc cụm.




Hình 4. Sau gán lại: {An,Bình,Chi} và {Dung,Hà,Lan}. Tâm mới lần lượt (2;5/3) và (6;14/3).

⚠ Cộng bình phương khoảng cách đến tâm mới được J=22/3≈7,3333. Gán thêm một vòng giữ nhóm và tâm. Số điểm trong ví dụ vẫn là sáu, không thay đổi theo vòng lặp.

8 Đọc kết quả và tránh hiểu nhầm

Trở lại 4.338 khách thật: log1p rồi chuẩn hóa RFM, K-means n_init=20, seed=42. Quét K=2…6 trên cùng biểu diễn; silhouette dùng cùng mẫu 2.000 khách, không phải toàn bộ tập.



Hình 5. J giảm khi tăng K trong các lần chạy này; silhouette mẫu cao nhất ở K=2. Hai chỉ số trả lời hai góc nhìn.

Cụm K4	Số khách	R trung vị	F trung vị	M trung vị GBP
0	877	19	2	450.84
1	1579	183	1	300.42
2	720	9	10	3726.08
3	1162	54	4	1353.74

Ví dụ cụm 2 có R trung vị 9 ngày, F=10, M≈3.726,08 GBP: nhóm mua gần đây, nhiều hóa đơn và số tiền cao trong mẫu. Đây là trung vị từng cột của nhóm, không phải tâm biến đổi ngược hay một khách cụ thể.

⚠ K4 giúp thảo luận bốn hồ sơ; chưa chứng minh có đúng bốn phân khúc tự nhiên hoặc chiến dịch sẽ hiệu quả. So K còn cần quy mô cụm, độ ổn định và khả năng sử dụng. Trên thang RFM thô, K2 từng tách 4.330 và 8 khách với silhouette mẫu≈0,988: phải đọc cả cấu trúc nhóm và mục tiêu.

9 Tự kiểm tra trước khi đến lớp

Câu 1. Khách 12755 có bốn dòng và hai mã InvoiceNo phân biệt. F là gì?

A. 4 vì mỗi dòng là một lần mua.

B. 2 theo số hóa đơn phân biệt.

C. 1 vì chỉ có một CustomerID.

Câu 2. Với Chi=(3,3) và tâm (1,5;1), tính bình phương khoảng cách. Không lấy căn ở bước này.

Câu 3. Nhóm An=(1,1), Bình=(2,1), Chi=(3,3) có tâm trung bình nào?

A. (2;5/3).

B. (6;5).

C. (2;2).

Câu 4. Vì sao J tối ưu không tăng khi được phép thêm tâm? Nếu K bằng số điểm và mỗi điểm có một tâm thì J bằng bao nhiêu?

Câu 5. Một điểm có silhouette âm. Kết luận nào phù hợp?

A. Chắc chắn nhãn phân khúc của khách bị ghi sai.

B. Trung bình điểm đó gần một cụm khác hơn cụm hiện tại theo khoảng cách đã chọn; cần xem thêm.

C. Tâm cụm có giá trị âm.

Câu 6. K2 có silhouette mẫu cao nhất, nhưng giảng viên minh họa hồ sơ K4. Có thể khẳng định K4 tốt nhất cho marketing không? Nêu hai việc cần kiểm thêm.

✓ Câu 1 kiểm đơn vị quan sát; câu 2–3 kiểm thuật toán; câu 4 kiểm mục tiêu; câu 5–6 kiểm diễn giải.

10 Những điều cần nhớ

Trước khi báo cáo một kết quả phân cụm

- Chỉ rõ một dòng là khách hay giao dịch, mốc chốt và bộ lọc.
- Giải thích R,F,M, đơn vị và điều chúng chưa đo được.
- Ghi biểu diễn, khoảng cách, K, khởi tạo và điều kiện dừng.
- Báo J trên cùng thang, silhouette đúng phạm vi mẫu, kích thước và hồ sơ cụm.
- Phân biệt nhóm hình học với giả thuyết hành động; hiệu quả cần được thử riêng.

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Centroid	Tâm trung bình của cụm trong không gian đang phân cụm.
Inertia	Tổng bình phương khoảng cách tới tâm được gán.
Lloyd	Luân phiên gán và cập nhật tâm.
Silhouette	So khoảng cách trung bình trong cụm và tới cụm khác gần nhất.
Stability	Mức nhất quán dưới thay đổi đã nêu: seed, lấy mẫu hay thời gian.

Nguồn và hiện vật

Bám Bài 08 v2, 54 slide chính và 6 mở rộng. Dữ liệu được xử lý lại từ tệp gốc; kèm giao dịch khách 12755, bảng RFM, hồ sơ cụm, lịch sử tính tay và mã quét K. Dữ liệu phái sinh từ Chen (2015), CC BY 4.0; các bộ lọc và biến đổi nêu ở mục 3,5.

[1] Chen (2015), Online Retail, UCI — CC BY 4.0

[2] Bản dữ liệu Online Retail trên Kaggle

[3] scikit-learn 1.6 — K-means

[4] scikit-learn 1.6 — Silhouette

🔍 Nối bài 9: khi một đối tượng là ảnh với 784 tọa độ, ta cần hiểu giảm chiều giữ lại và bỏ đi thông tin gì.

Phụ lục A Đáp án có giải thích

K1: (1,5;1), lấy trung bình riêng mỗi tọa độ. **K2:** không, ba dòng cùng một mã hóa đơn chỉ đóng góp một vào F.

Câu 1

B. F đếm InvoiceNo phân biệt sau lọc. A nhầm số dòng mặt hàng với số hóa đơn; C nhầm số khách với tần suất mua của khách.

Câu 2

$$(3-1.5)^2+(3-1)^2=2.25+4=6.25$$

Đây là d^2; nếu cần d mới lấy căn được 2,5. So d^2 của Chi tới hai tâm: 6,25 và 6,625 nên chọn tâm 0.

Câu 3

$$\mu=\left(\frac{1+2+3}{3},\frac{1+1+3}{3}\right)=\left(2,\frac{5}{3}\right)$$

A. B mới tính tổng chưa chia ba; C không phải trung bình tọa độ thứ hai. Tâm không bắt buộc trùng một điểm dữ liệu.

Câu 4

Có thể giữ các tâm cũ và thêm tâm mà không làm khoảng cách gần nhất tăng; vì vậy giá trị tối ưu khi cho thêm tâm không lớn hơn trước. Với K=n, đặt một tâm ở mỗi điểm cho J=0. Điều này không chứng minh K=n hữu ích cho việc tóm tắt nhóm.

Câu 5

B. Silhouette âm nghĩa là a>b theo định nghĩa ở phụ lục B. A cần nhãn phân khúc thật mà case không có; C nhầm dấu của chỉ số với tọa độ tâm. Độ chồng lấn hay biểu diễn chưa phù hợp đều cần xem xét.

Câu 6


Chưa thể. Cần kiểm quy mô/hồ sơ có phục vụ hành động cụ thể, độ ổn định theo dữ liệu hoặc thời điểm và thử hiệu quả hành động. K2 thắng một chỉ số mẫu trong một biểu diễn; K4 là lựa chọn minh họa có điều kiện, không là chân lý phân khúc.

✓ Ôn câu 1 ở mục 3; câu 2–3 ở mục 4–7; câu 4 ở mục 6; câu 5–6 ở mục 8 và phụ lục B.

Phụ lục B Kiến thức mở rộng tùy chọn

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}$$

a(i): khoảng cách trung bình từ i đến các điểm khác cùng cụm. b(i): nhỏ nhất trong các khoảng cách trung bình từ i đến từng cụm khác. Dùng khoảng cách tới điểm, không tới tâm [4].



Hình 6. Hai cụm mô phỏng {0,2} và {10,12}. Xét điểm 2.

$$a(2) = 2, \quad b(2) = \frac{8+10}{2} = 9, \quad s(2) = \frac{9-2}{9} = \frac{7}{9}$$

s gần 1: điểm tương đối gần nhóm mình và xa nhóm khác; s âm: a>b. Cụm đơn một điểm dùng quy ước s=0; số cụm để tính hợp lệ từ 2 đến n−1.

Hội tụ và tối ưu toàn cục

Vét cạn mọi phân hoạch của sáu điểm xác nhận tối ưu K2 là 22/3, K3 là 19/6. Chỉ thử 20 bộ tâm khởi tạo từ điểm dữ liệu không thay thế được vét cạn phân hoạch. Ở dữ liệu thật, gọi kết quả là tốt nhất trong các lần đã chạy.

Đổi tên và độ ổn định

Nhãn [0,0,1,1] và [7,7,2,2] là cùng một phân hoạch. ARI của chúng bằng 1; ARI không phải phần trăm khách giữ nguyên mã. Ổn định theo seed khác ổn định theo thời gian; cả hai chưa chứng minh ích lợi kinh doanh.

⚠ Các vùng Voronoi có biên phẳng từng cặp tâm trong không gian Euclid đang dùng. Biến đổi log trước đó có thể làm biên biểu diễn trên thang gốc thành cong.