Брендбук · версія 1 · листопад 2026

ARVIOM

Engineering

Бездротова автоматизація об’єктів. Напрям IoT компанії ARVIOM.



EM300-TH · Джерело: Milesight

Хто ми

Інженерний напрям ARVIOM: датчики, шлюзи й софт для бездротової автоматизації

Дистриб’ютор

Офіційний дистриб’ютор Milesight в Україні: LoRaWAN®-датчики, шлюзи, контролери.

Інтегратор

Підбір обладнання, проєкти для енергетики, будівель, промисловості, води й агро.

Розробник

Власний софт: моніторинг укриттів, інверторів Solis, якості повітря у школах.

Логотип

Лого набирається шрифтом, знака немає

Основний — шапка сайту, документи, аватар

ARVIOM Engineering

ARVIOM: Inter Tight 500, трекінг 0.06em, колір ink. Engineering: 400, 0.7 від висоти ARVIOM, колір blue. Вирівнювання по базовій лінії.

Тихий — футер, підписи, водяні знаки

ARVIOM | Engineering

Обидва слова ink, між ними вертикальна риска line-strong. Для темного фону — обидва слова білі.

Логотип

Правила використання

Так

- Вільне поле навколо — не менше висоти слова ARVIOM
- На білому, bg2 або фото зі спокійним світлим фоном
- На синьому blue — обидва слова білі
- Мінімальна висота ARVIOM — 14 px на екрані

Ні

- Іконки, монограми, рамки поруч із лого
- Інший шрифт, жирніше 500, курсив
- Engineering іншим кольором, ніж blue або ink
- Лого на градієнті, крім ШІ-блоку
- Розтягування й тіні

Вільне поле й мінімальний розмір — пропозиція, на сайті не зафіксовані

Колір

Білий фон і один синій

blue

#0B5CD6

Кнопки, посилання, акценти, Engineering у лого

ink

#1A2433

Заголовки, лого

bg

#FFFFFF

Фон сторінки

blue-hover #1A6EF0
стан під курсором

chip #E9F1FF
фон світлих чипів

soft #EEF4FF
виділені рядки

Другого акцентного кольору немає. Темно-сині плашки на всю ширину не використовуємо.

Колір

Сірі для тексту й ліній, три градієнти

Токен	Колір	Де
text	#333C48	довгий текст
muted	#545E6B	описи, підписи
line	#E3E7EC	межі, таблиці
line-strong	#B9C3CE	риска в лого
bg2	#F5F7F9	футер, секції

gradient-tile
плитки з пристроями



gradient-ai
лише ШІ-блок



gradient-own
наші розробки серед кейсів

Контраст: ink 15.6:1, text 11:1, muted 6.6:1, blue 6:1 на білому

Шрифт

Inter Tight — один шрифт, тонкі заголовки

display · 300	Датчики LoRaWAN®
h2 · 300	Рішення для енергетики
h3 · 500	**EM300-TH**
body · 400	Температура й вологість, IP67, до 10 років від батареї.
caption · 400	Джерело: Milesight

Ваги 200 / 300 / 400 / 500. Жирніше 500 не буває. Основний текст не тонше 400.

Тон і текст

Як інженер інженерові: що робить, де стоїть, скільки працює

Пишемо так	Не пишемо
До 10 років від батареї, IP67	Неймовірна автономність
Запит ціни й наявності	Дізнатися більше!
EM300-TH, UG56, LoRaWAN®	Em300 th, лорawan
Датчик передає дані через шлюз UG56	Революційне рішення для бізнесу
Джерело: Milesight	Фото Milesight без підпису

Українською, на «ви», без емодзі й знаків оклику. Одиниці SI: °C, м, кВт·год.

Зображення

Пристрій крупно на світлій плитці



EM300-TH



UG56



WS101

Рендер на прозорому фоні, без розтягування. У ряду вирівнюємо за площею, а не за висотою. Фото об’єктів — на всю картку, кути 8 px.

Рендери: Джерело: Milesight

Елементи

Кнопки, пілюлі, мітки

Кнопка — кут 5 px, одна синя на екран

Запит ціни й наявності

Пілюлі шапки — повністю круглі

Вхід для партнерів

Зв'язатися

Чипи — галузь або протокол, кут 3 px

Енергетика

LoRaWAN®

Наша розробка

Вхід для ШІ-агентів — у футері

- Для ШІ-агентів · llms.txt

Єдиний синій блок

Доступ для ШІ-асистентів

Градієнт gradient-ai — тільки тут. Текст білий, дрібний текст тримаємо на лівій, темнішій частині.



Соцмережі

Аватар і обкладинка

ARVIOM
Engineering

Аватар 1:1, білий фон

ARVIOM Engineering

Бездротова автоматизація об’єктів



Обкладинка: лого зліва, пристрій на плитці справа

Підписи до постів — за правилами тону. Матеріали Milesight — з «Джерело: Milesight».

Що вирішити

Відкриті питання версії 1

Знак

Графічного знака немає. Чи потрібен окремий знак для аватарів і фавікона, чи лишаємо лого шрифтом.

Два сині

Сторінки серій і партнера досі на #0B63B8 і #0F2235. Перевести на blue і ink.

Футер

Сірий текст футера має контраст 4.3:1 при нормі 4.5:1. Замінити на muted.

Повний перелік токенів і компонентів — у дизайн-системі ARVIOM Engineering