Label Example

```
1.  import java.awt.*;
2.
3.  public class LabelExample {
4.  public static void main(String args[]){
5.
6.      // creating the object of Frame class and Label class
7.      Frame f = new Frame ("Label example");
8.      Label l1, l2;
9.
10.     // initializing the labels
11.     l1 = new Label ("First Label.");
12.     l2 = new Label ("Second Label.");
13.
14.     // set the location of label
15.     l1.setBounds(50, 100, 100, 30);
16.     l2.setBounds(50, 150, 100, 30);
17.
18.     // adding labels to the frame
19.     f.add(l1);
20.     f.add(l2);
21.
22.     // setting size, layout and visibility of frame
23.     f.setSize(400,400);
24.     f.setLayout(null);
25.     f.setVisible(true);
26. }
27. }
```

Label Example 2

```
1.  import java.awt.*;
2.  import java.awt.event.*;
3.
4.  // creating class which implements ActionListener interface and inherits Frame class
5.  public class LabelExample2 extends Frame implements ActionListener{
6.
7.      // creating objects of TextField, Label and Button class
8.      TextField tf;
9.      Label l;
10.     Button b;
11.
12.     // constructor to instantiate the above objects
13.     LabelExample2() {
14.         tf = new TextField();
15.         tf.setBounds(50, 50, 150, 20);
16.
17.         l = new Label();
18.         l.setBounds(50, 100, 250, 20);
19.
20.         b = new Button("Find IP");
21.         b.setBounds(50,150,60,30);
22.         b.addActionListener(this);
23.
24.         add(b);
25.         add(tf);
26.         add(l);
27.
```

```
28.         setSize(400,400);
29.         setLayout(null);
30.         setVisible(true);
31.     }
32.
33.     // defining actionPerformed method to generate an event
34.     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
35.         try {
36.         String host = tf.getText();
37.         String ip = java.net.InetAddress.getByName(host).getHostAddress();
38.         l.setText("IP of "+host+" is: "+ip);
39.         }
40.         catch (Exception ex) {
41.             System.out.println(ex);
42.         }
43.     }
44.
45.     // main method
46.     public static void main(String[] args) {
47.         new LabelExample2();
48.     }
49. }
```

Button Example

```
1. import java.awt.*;
2. public class ButtonExample {
3. public static void main (String[] args) {
4.
5.     // create instance of frame with the label
6.     Frame f = new Frame("Button Example");
7.
8.     // create instance of button with label
9.     Button b = new Button("Click Here");
10.
11.    // set the position for the button in frame
12.    b.setBounds(50,100,80,30);
13.
14.    // add button to the frame
15.    f.add(b);
16.    // set size, layout and visibility of frame
17.    f.setSize(400,400);
18.    f.setLayout(null);
19.    f.setVisible(true);
20. }
21. }
```

Button Example 2

```
1. / importing necessary libraries
2. import javax.swing.*;
3. import java.awt.*;
4. import java.awt.event.*;
5.
6. public class ButtonExample2
7. {
8. // creating instances of Frame class and Button class
9. Frame fObj;
10. Button button1, button2, button3;
11. // instantiating using the constructor
12. ButtonExample2() {
13. fObj = new Frame ("Frame to display buttons");
14. button1 = new Button();
15. button2 = new Button ("Click here");
16. button3 = new Button();
17. button3.setLabel("Button 3");
18. fObj.add(button1);
19. fObj.add(button2);
20. fObj.add(button3);
21. fObj.setLayout(new FlowLayout());
22. fObj.setSize(300,400);
23. fObj.setVisible(true);
24. }
25. // main method
26. public static void main (String args[])
```

```
27. {
28. new ButtonExample2();
29. }
30. }
```

TextField Example

```
1. // importing necessary libraries
2. import java.awt.*;
3. import java.awt.event.*;
4. public class ButtonExample3 {
5. public static void main(String[] args) {
6.     // create instance of frame with the label
7.     Frame f = new Frame("Button Example");
8.     final TextField tf=new TextField();
9.     tf.setBounds(50,50, 150,20);
10.    // create instance of button with label
11.    Button b=new Button("Click Here");
12.    // set the position for the button in frame
13.    b.setBounds(50,100,60,30);
14.    b.addActionListener(new ActionListener() {
15.    public void actionPerformed (ActionEvent e) {
16.          tf.setText("Welcome to Javatpoint.");
17.       }
18.    });
19. // adding button the frame
20.    f.add(b);
21. // adding textfield the frame
22.    f.add(tf);
23. // setting size, layout and visibility
24.    f.setSize(400,400);
25.    f.setLayout(null);
26.    f.setVisible(true);
27. }
```

```
}
```

Canvas Example

```
// importing awt class
import java.awt.*;

// class to construct a frame and containing main method
public class CanvasExample
{
  // class constructor
  public CanvasExample()
  {

    // creating a frame
    Frame f = new Frame("Canvas Example");
    // adding canvas to frame
    f.add(new MyCanvas());

    // setting layout, size and visibility of frame
    f.setLayout(null);
    f.setSize(400, 400);
    f.setVisible(true);
  }

  // main method
  public static void main(String args[])
  {
    new CanvasExample();
```

```
26.   }
27. }
28.
29. // class which inherits the Canvas class
30. // to create Canvas
31. class MyCanvas extends Canvas
32. {
33.         // class constructor
34.         public MyCanvas() {
35.         setBackground (Color.GRAY);
36.         setSize(300, 200);
37.      }
38.
39.      // paint() method to draw inside the canvas
40.    public void paint(Graphics g)
41.   {
42.
43.     // adding specifications
44.     g.setColor(Color.red);
45.     g.fillOval(75, 75, 150, 75);
46.   }
47. }
```

ScrollBars Example

```
1.  // importing awt package
2.  import java.awt.*;
3.
4.  public class ScrollbarExample1 {
5.
6.  // class constructor
7.  ScrollbarExample1() {
8.
9.      // creating a frame
10.         Frame f = new Frame("Scrollbar Example");
11.     // creating a scroll bar
12.         Scrollbar s = new Scrollbar();
13.
14.     // setting the position of scroll bar
15.         s.setBounds (100, 100, 50, 100);
16.
17.     // adding scroll bar to the frame
18.         f.add(s);
19.
20.     // setting size, layout and visibility of frame
21.         f.setSize(400, 400);
22.         f.setLayout(null);
23.         f.setVisible(true);
24. }
25.
26. // main method
27. public static void main(String args[]) {
```

```
28.         new ScrollbarExample1();
29. }
30. }
```

With Adjustment Listener

```
1.  // importing necessary packages
2.  import java.awt.*;
3.  import java.awt.event.*;
4.
5.
6.  public class ScrollbarExample2 {
7.
8.          // class constructor
9.        ScrollbarExample2() {
10.        // creating a Frame with a title
11.             Frame f = new Frame("Scrollbar Example");
12.
13.             // creating a final object of Label
14.             final Label label = new Label();
15.
16.             // setting alignment and size of label object
17.             label.setAlignment(Label.CENTER);
18.             label.setSize(400, 100);
19.
20.             // creating a final object of Scrollbar class
21.             final Scrollbar s = new Scrollbar();
22.
```

```
23.          // setting the position of scroll bar
24.          s.setBounds(100, 100, 50, 100);
25.
26.          // adding Scrollbar and Label to the Frame
27.          f.add(s);
28.       f.add(label);
29.
30.       // setting the size, layout, and visibility of frame
31.          f.setSize(400, 400);
32.          f.setLayout(null);
33.          f.setVisible(true);
34.
35.       // adding AdjustmentListener to the scrollbar object
36.          s.addAdjustmentListener(new AdjustmentListener() {
37.             public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) {
38.               label.setText("Vertical Scrollbar value is:"+ s.getValue());
39.             }
40.          });
41.        }
42.
43. // main method
44. public static void main(String args[]){
45. new ScrollbarExample2();
46. }
47. }
```

Text Example

```
1.  // importing AWT class
2.  import java.awt.*;
3.  public class TextFieldExample1 {
4.      // main method
5.      public static void main(String args[]) {
6.      // creating a frame
7.      Frame f = new Frame("TextField Example");
8.
9.      // creating objects of textfield
10.     TextField t1, t2;
11.     // instantiating the textfield objects
12.     // setting the location of those objects in the frame
13.     t1 = new TextField("Welcome to Javatpoint.");
14.     t1.setBounds(50, 100, 200, 30);
15.     t2 = new TextField("AWT Tutorial");
16.     t2.setBounds(50, 150, 200, 30);
17.     // adding the components to frame
18.     f.add(t1);
19.     f.add(t2);
20.     // setting size, layout and visibility of frame
21.     f.setSize(400,400);
22.     f.setLayout(null);
23.     f.setVisible(true);
24. }
```

```
25. }
```

With Action Listener

```
1.  // importing necessary libraries
2.  import java.awt.*;
3.  import java.awt.event.*;
4.  // Our class extends Frame class and implements ActionListener interface
5.  public class TextFieldExample2 extends Frame implements ActionListener {
6.      // creating instances of TextField and Button class
7.      TextField tf1, tf2, tf3;
8.      Button b1, b2;
9.      // instantiating using constructor
10.     TextFieldExample2() {
11.         // instantiating objects of text field and button
12.         // setting position of components in frame
13.         tf1 = new TextField();
14.         tf1.setBounds(50, 50, 150, 20);
15.         tf2 = new TextField();
16.         tf2.setBounds(50, 100, 150, 20);
17.         tf3 = new TextField();
18.         tf3.setBounds(50, 150, 150, 20);
19.         tf3.setEditable(false);
20.         b1 = new Button("+");
21.         b1.setBounds(50, 200, 50, 50);
22.         b2 = new Button("-");
23.         b2.setBounds(120,200,50,50);
24.         // adding action listener
```

```
25.         b1.addActionListener(this);
26.         b2.addActionListener(this);
27.         // adding components to frame
28.         add(tf1);
29.         add(tf2);
30.         add(tf3);
31.         add(b1);
32.         add(b2);
33.         // setting size, layout and visibility of frame
34.         setSize(300,300);
35.         setLayout(null);
36.         setVisible(true);
37.     }
38.     // defining the actionPerformed method to generate an event on buttons
39.     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
40.         String s1 = tf1.getText();
41.         String s2 = tf2.getText();
42.         int a = Integer.parseInt(s1);
43.         int b = Integer.parseInt(s2);
44.         int c = 0;
45.         if (e.getSource() == b1){
46.             c = a + b;
47.         }
48.         else if (e.getSource() == b2){
49.             c = a - b;
50.         }
51.         String result = String.valueOf(c);
52.         tf3.setText(result);
53.     }
```

```
54. // main method
55. public static void main(String[] args) {
56.     new TextFieldExample2();
57. }
58. }
```

Checkbox Example

```
// importing AWT class
import java.awt.*;

public class CourseCheck {
   // main method
   public static void main(String args[])
   {
      // creating the frame with the label
      Frame frame = new Frame("Courses");

      // creating checkbox java
      Checkbox java = new Checkbox("Java");

      // setting location of checkbox in frame
      java.setBounds(100, 100, 50, 50);

      // creating checkbox python with status as true
      Checkbox python = new Checkbox("Python", true);

      // setting location of checkbox in frame
      python.setBounds(100, 150, 50, 50);

      // adding checkboxes to frame
      frame.add(java);
      frame.add(python);
```

```
        // setting size, layout and
        // visibility of frame
        frame.setSize(400, 400);
        frame.setLayout(null);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

With ItemListener

```
1.  / importing necessary packages
2.  import java.awt.*;
3.  import java.awt.event.*;
4.  public class CheckboxExample2
5.  {
6.  // constructor to initialize
7.      CheckboxExample2() {
8.  // creating the frame
9.          Frame f = new Frame ("CheckBox Example");
10. // creating the label
11.         final Label label = new Label();
12. // setting the alignment, size of label
13.    label.setAlignment(Label.CENTER);
14.         label.setSize(400,100);
15. // creating the checkboxes
16.         Checkbox checkbox1 = new Checkbox("C++");
17.         checkbox1.setBounds(100, 100,  50, 50);
18.         Checkbox checkbox2 = new Checkbox("Java");
19.         checkbox2.setBounds(100, 150,  50, 50);
```

```
// adding the checkbox to frame
f.add(checkbox1);
f.add(checkbox2);
f.add(label);

// adding event to the checkboxes
        checkbox1.addItemListener(new ItemListener() {
            public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
              label.setText("C++ Checkbox: "
              + (e.getStateChange()==1?"checked":"unchecked"));
            }
         });
        checkbox2.addItemListener(new ItemListener() {
            public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
              label.setText("Java Checkbox: "
              + (e.getStateChange()==1?"checked":"unchecked"));
            }
         });
// setting size, layout and visibility of frame
        f.setSize(400,400);
        f.setLayout(null);
        f.setVisible(true);
    }
// main method
public static void main(String args[])
{
    new CheckboxExample2();
}
}
```

Checkbox Group Example

```
1. import java.awt.*;
2. public class CheckboxGroupExample
3. {
4.         CheckboxGroupExample(){
5.         Frame f= new Frame("CheckboxGroup Example");
6.          CheckboxGroup cbg = new CheckboxGroup();
7.          Checkbox checkBox1 = new Checkbox("C++", cbg, false);
8.          checkBox1.setBounds(100,100, 50,50);
9.          Checkbox checkBox2 = new Checkbox("Java", cbg, true);
10.         checkBox2.setBounds(100,150, 50,50);
11.         f.add(checkBox1);
12.         f.add(checkBox2);
13.         f.setSize(400,400);
14.         f.setLayout(null);
15.         f.setVisible(true);
16.     }
17. public static void main(String args[])
18. {
19.     new CheckboxGroupExample();
20. }
21. }
```

With Item Listener

```
1. import java.awt.*;
2. import java.awt.event.*;
3. public class CheckboxGroupExample
4. {
5.       CheckboxGroupExample(){
```

```
6.        Frame f= new Frame("CheckboxGroup Example");
7.        final Label label = new Label();
8.        label.setAlignment(Label.CENTER);
9.        label.setSize(400,100);
10.       CheckboxGroup cbg = new CheckboxGroup();
11.       Checkbox checkBox1 = new Checkbox("C++", cbg, false);
12.       checkBox1.setBounds(100,100, 50,50);
13.       Checkbox checkBox2 = new Checkbox("Java", cbg, false);
14.       checkBox2.setBounds(100,150, 50,50);
15.       f.add(checkBox1); f.add(checkBox2); f.add(label);
16.       f.setSize(400,400);
17.       f.setLayout(null);
18.       f.setVisible(true);
19.       checkBox1.addItemListener(new ItemListener() {
20.          public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
21.            label.setText("C++ checkbox: Checked");
22.          }
23.       });
24.       checkBox2.addItemListener(new ItemListener() {
25.          public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
26.            label.setText("Java checkbox: Checked");
27.          }
28.       });
29.    }
30. public static void main(String args[])
31. {
32.    new CheckboxGroupExample();
33. }
34. }
```

Choice Example

```
1.  // importing awt class
2.  import java.awt.*;
3.  public class ChoiceExample1 {
4.
5.      // class constructor
6.      ChoiceExample1() {
7.
8.      // creating a frame
9.      Frame f = new Frame();
10.
11.     // creating a choice component
12.     Choice c = new Choice();
13.
14.     // setting the bounds of choice menu
15.     c.setBounds(100, 100, 75, 75);
16.
17.     // adding items to the choice menu
18.     c.add("Item 1");
19.     c.add("Item 2");
20.     c.add("Item 3");
21.     c.add("Item 4");
22.     c.add("Item 5");
23.
24.     // adding choice menu to frame
25.     f.add(c);
26.
27.     // setting size, layout and visibility of frame
```

```
28.         f.setSize(400, 400);
29.         f.setLayout(null);
30.         f.setVisible(true);
31.      }
32.
33. // main method
34. public static void main(String args[])
35. {
36.    new ChoiceExample1();
37. }
38. }
```

With Action Listener

```
1.  // importing necessary packages
2.  import java.awt.*;
3.  import java.awt.event.*;
4.
5.  public class ChoiceExample2 {
6.
7.         // class constructor
8.          ChoiceExample2() {
9.
10.         // creating a frame
11.         Frame f = new Frame();
12.
13.         // creating a final object of Label class
```

```
14.     final Label label = new Label();
15.
16.     // setting alignment and size of label component
17.     label.setAlignment(Label.CENTER);
18.     label.setSize(400, 100);
19.
20.     // creating a button
21.     Button b = new Button("Show");
22.
23.     // setting the bounds of button
24.     b.setBounds(200, 100, 50, 20);
25.
26.     // creating final object of Choice class
27.     final Choice c = new Choice();
28.
29.     // setting bounds of choice menu
30.     c.setBounds(100, 100, 75, 75);
31.
32.     // adding 5 items to choice menu
33.     c.add("C");
34.     c.add("C++");
35.     c.add("Java");
36.     c.add("PHP");
37.     c.add("Android");
38.
39.     // adding above components into the frame
40.     f.add(c);
41.     f.add(label);
42.     f.add(b);
```

```
43.
44.         // setting size, layout and visibility of frame
45.         f.setSize(400, 400);
46.         f.setLayout(null);
47.         f.setVisible(true);
48.
49.         // adding event to the button
50.         // which displays the selected item from the list when button is clicked
51.         b.addActionListener(new ActionListener() {
52.             public void actionPerformed(ActionEvent e) {
53.          String data = "Programming language Selected: "+ c.getItem(c.getSelectedIndex());
54.          label.setText(data);
55.         }
56.         });
57.         }
58.
59.  // main method
60.  public static void main(String args[])
61.  {
62.     new ChoiceExample2();
63.  }
64.  }
```

Lists Example

```
1.  // importing awt class
2.  import java.awt.*;
3.
4.  public class ListExample1
5.  {
6.      // class constructor
7.      ListExample1() {
8.      // creating the frame
9.          Frame f = new Frame();
10.     // creating the list of 5 rows
11.         List l1 = new List(5);
12.
13.         // setting the position of list component
14.         l1.setBounds(100, 100, 75, 75);
15.
16.         // adding list items into the list
17.         l1.add("Item 1");
18.         l1.add("Item 2");
19.         l1.add("Item 3");
20.         l1.add("Item 4");
21.         l1.add("Item 5");
22.
23.         // adding the list to frame
24.         f.add(l1);
25.
26.         // setting size, layout and visibility of frame
27.         f.setSize(400, 400);
```

```
28.         f.setLayout(null);
29.         f.setVisible(true);
30.      }
31.
32. // main method
33. public static void main(String args[])
34. {
35.    new ListExample1();
36. }
37. }
```

With Action Listener

```
1.  // importing awt and event class
2.  import java.awt.*;
3.  import java.awt.event.*;
4.
5.  public class ListExample2
6.  {
7.       // class constructor
8.        ListExample2() {
9.        // creating the frame
10.         Frame f = new Frame();
11.        // creating the label which is final
12.         final Label label = new Label();
13.
14.         // setting alignment and size of label
```

```
15.     label.setAlignment(Label.CENTER);
16.     label.setSize(500, 100);
17.
18.     // creating a button
19.     Button b = new Button("Show");
20.
21.     // setting location of button
22.     b.setBounds(200, 150, 80, 30);
23.
24.     // creating the 2 list objects of 4 rows
25.     // adding items to the list using add()
26.     // setting location of list components
27.     final List l1 = new List(4, false);
28.     l1.setBounds(100, 100, 70, 70);
29.     l1.add("C");
30.     l1.add("C++");
31.     l1.add("Java");
32.     l1.add("PHP");
33.
34.
35.     final List l2=new List(4, true);
36.     l2.setBounds(100, 200, 70, 70);
37.     l2.add("Turbo C++");
38.     l2.add("Spring");
39.     l2.add("Hibernate");
40.     l2.add("CodeIgniter");
41.
42.     // adding List, Label and Button to the frame
43.     f.add(l1);
```

```
        f.add(l2);
        f.add(label);
        f.add(b);

        // setting size, layout and visibility of frame
        f.setSize(450,450);
        f.setLayout(null);
        f.setVisible(true);

        // generating event on the button
        b.addActionListener(new ActionListener() {
         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
         String data = "Programming language Selected: "+l1.getItem(l1.getSelectedIndex());
         data += ", Framework Selected:";
         for(String frame:l2.getSelectedItems()) {
                data += frame + " ";
         }
         label.setText(data);
         }
        });
}

// main method
public static void main(String args[])
{
   new ListExample2();
}
}
```

Panels Example

```
1.  import java.awt.*;
2.  public class PanelExample {
3.      PanelExample()
4.       {
5.       Frame f= new Frame("Panel Example");
6.       Panel panel=new Panel();
7.       panel.setBounds(40,80,200,200);
8.       panel.setBackground(Color.gray);
9.       Button b1=new Button("Button 1");
10.      b1.setBounds(50,100,80,30);
11.      b1.setBackground(Color.yellow);
12.      Button b2=new Button("Button 2");
13.      b2.setBounds(100,100,80,30);
14.      b2.setBackground(Color.green);
15.      panel.add(b1); panel.add(b2);
16.      f.add(panel);
17.      f.setSize(400,400);
18.      f.setLayout(null);
19.      f.setVisible(true);
20.      }
21.      public static void main(String args[])
22.      {
23.      new PanelExample();
24.      }
25. }
```

Dialog Example

```
1.  import java.awt.*;
2.  import java.awt.event.*;
3.  public class DialogExample {
4.      private static Dialog d;
5.      DialogExample() {
6.          Frame f= new Frame();
7.          d = new Dialog(f , "Dialog Example", true);
8.          d.setLayout( new FlowLayout() );
9.          Button b = new Button ("OK");
10.         b.addActionListener ( new ActionListener()
11.         {
12.             public void actionPerformed( ActionEvent e )
13.             {
14.                 DialogExample.d.setVisible(false);
15.             }
16.         });
17.         d.add( new Label ("Click button to continue."));
18.         d.add(b);
19.         d.setSize(300,300);
20.         d.setVisible(true);
21.     }
22.     public static void main(String args[])
23.     {
24.         new DialogExample();
25.     }
26. }
```

Menu and Menuitem Example

```
1. import java.awt.*;
2. class MenuExample
3. {
4.     MenuExample(){
5.         Frame f= new Frame("Menu and MenuItem Example");
6.         MenuBar mb=new MenuBar();
7.         Menu menu=new Menu("Menu");
8.         Menu submenu=new Menu("Sub Menu");
9.         MenuItem i1=new MenuItem("Item 1");
10.        MenuItem i2=new MenuItem("Item 2");
11.        MenuItem i3=new MenuItem("Item 3");
12.        MenuItem i4=new MenuItem("Item 4");
13.        MenuItem i5=new MenuItem("Item 5");
14.        menu.add(i1);
15.        menu.add(i2);
16.        menu.add(i3);
17.        submenu.add(i4);
18.        submenu.add(i5);
19.        menu.add(submenu);
20.        mb.add(menu);
21.        f.setMenuBar(mb);
22.        f.setSize(400,400);
23.        f.setLayout(null);
24.        f.setVisible(true);
25. }
26. public static void main(String args[])
```

```
27. {
28. new MenuExample();
29. }
30. }
```

Scrollpane Example

```
// Java Program to demonstrate
// Simple JscrollPane
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

// Driver Class
public class SimpleJScrollPaneExample {
	// main function
	public static void main(String[] args) {

		JFrame frame = new JFrame("Simple JScrollPane Example");
		frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		frame.setSize(300, 200);

		// Create a JPanel to hold a list of labels.
		JPanel panel = new JPanel();
		panel.setLayout(new BoxLayout(panel, BoxLayout.Y_AXIS));

		// Add a large number of labels to the panel.
		for (int i = 1; i <= 50; i++) {

			JLabel label = new JLabel("Label " + i);
			panel.add(label);

		}
		// Create a JScrollPane and set the panel as its viewport.
		JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(panel);
```

```
        // Add the JScrollPane to the frame.
        frame.add(scrollPane);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

// Java Program to Implementing

// JTextArea to JScrollPane

```
import javax.swing.*;
// Driver Class
public class JTextAreaExample {
    // main function
    public static void main(String[] args)
    {
        JFrame frame = new JFrame("Java JTextArea in JScrollPane");
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setSize(400, 300);

        // Creating an JTextArea with 10 rows, 30 columns
        JTextArea textArea = new JTextArea(10, 30);

        // Creating an JScrollPane
        JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(textArea);

        frame.add(scrollPane);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

Graphics Example

```
1.  import java.awt.*;
2.  import javax.swing.JFrame;
3.
4.  public class DisplayGraphics extends Canvas{
5.
6.      public void paint(Graphics g) {
7.          g.drawString("Hello",40,40);
8.          setBackground(Color.WHITE);
9.          g.fillRect(130, 30,100, 80);
10.         g.drawOval(30,130,50, 60);
11.         setForeground(Color.RED);
12.         g.fillOval(130,130,50, 60);
13.         g.drawArc(30, 200, 40,50,90,60);
14.         g.fillArc(30, 130, 40,50,180,40);
15.
16.     }
17.         public static void main(String[] args) {
18.         DisplayGraphics m=new DisplayGraphics();
19.         JFrame f=new JFrame();
20.         f.add(m);
21.         f.setSize(400,400);
22.         //f.setLayout(null);
23.         f.setVisible(true);
24.     }
25.
26. }
```