

sed: 2024-03-25 16:44;Translation of D03008453/0.0-er

Released: 2024-03-25 16:44; Translation of D03008453/0.0-en

21	Controle de qualidade / Quality assurance ok	/ nok
22	Início da bordo de fuga R22650 +/-20mm (verificado pela referencia marcada no molde) / Start of the trailing egde glue cap R22650 +/-20mm / (checked by reference imprint from the mould)	
23	Fim da bordo de fuga R38068 +/-20mm (verificado pela referencia marcada no molde) / End of the trailing egde glue cap R38068 +/-20mm (checked by reference imprint from the mould)	
24	Material de núcleo colocado corretamente conforme DC (Início R34500 +/-20mm, Fim R38053 +/-20mm) / Core material correctly placed acc. to the DC (Start R34500 +/-20mm, End R38053 +/-20mm)	
25	Posição material de núcleo (retilíneas, sem desalinhamento, bordas ou fendas, bem como sem bolhas de Position of the core material (straight, without offsets, edges or gaps, and also without air bubbles)	
	□R34 □R35 □R36 □R37 □R38	
26	Laminado interno da bordo de fuga (impregnado, retilíneo, não ondulado, etc.) / Inner laminate of the trailing edge glue cap (soaked, straight, not warped, etc.)	
	□R22 □R23 □R24 □R25 □R26 □R27 □R28 □R29 □R30 □R31 □R32 □R33 □R34 □R35 □R36 □R37 □R38	
27	Laminado externo da bordo de fuga (impregnado, retilíneo, não ondulado, etc.) / Outer laminate of the trailing edge glue cap (soaked, straight, not warped, etc.)	
	R22	
28	Largura dos bordos para colagem 270 +/-5mm (até R25500), 100 +/-5mm (até R35850), 50 +/-5mm (depois R38000) / Width of the rims for gluing 270 +/-5mm (till R25500), 100 +/-5mm (till R35850), 50 +/-5mm (depois R38000) _	
	R22	
29	Separação (entre part1 e part2) corretamente executada de acordo com as especificações / Separation point (between part1 and part2) correctly carried out in accordance with specifications	
30	Bordo de fuga sem danos / Trailing egde glue cap undamaged	
31	Bordo de fuga reprovada / Trailing edge glue cap rejected	
32	Aprovada sob reserva / Provisionally approved	
33	Aprovada / Approved	
34	Inspetor (assinatura e data) / Inspector (signature and date)	