

Machine Learning


Lien avec la régression linéaire





Lien avec la régression linéaire



Lien avec la régression linéaire







$$\sigma \left(\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_d \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} & \dots & w_{1n} \\ w_{21} & w_{22} & \dots & w_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{d1} & w_{d2} & \dots & w_{dn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \dots & b_n \end{bmatrix} \right)$$

$$= \begin{bmatrix} o_1 & o_2 & \dots & o_n \end{bmatrix}$$

où:

X est une donnée en entrée de dimension d,


w et b sont les paramètres à trouver des \mathbf{n} neurones de notre modèle.

 σ la fonction d'activation et

O la sortie du réseau


- Sigmoïde
- Tanh
- Softmax
- ReLU
- · ...

Sigmoïde



$$\frac{\partial \phi(x)}{\partial x} = \phi(x) * (1 - \phi(x))$$

$$\tanh(x) = \frac{1 - \exp(-2 \cdot x)}{1 + \exp(-2 \cdot x)}$$



$$\frac{\partial \mathsf{tanh}(x)}{\partial x} = 1 - \mathsf{tanh}^2(x)$$

$$Softmax(x_j) = \frac{\exp x_j}{\sum_{i=1}^n \exp x_i}$$

donc:

$$\sum_{j=1}^{n} Softmax(x_j) = 1$$

dérivée (ou jacobien car le softmax est une fonction de $\mathbb{R}^n o \mathbb{R}^n$) :

$$D_j S_i = S_i (\delta_{ij} - S_j)$$

où D_jS_i est la dérivée partielle de la i-ième sortie par rapport à la j-ième entrée

 δ_{ii} est le delta de Kronecker

