

Control de Acceso

Manual de Usuario

22.99 Laboratorio de Microprocesadores

MATÍAS LARROQUE
MANUEL MOLLÓN
EZEQUIEL VIJANDE
LUCERO GUADALUPE FERNANDEZ

ITBA - 2019

1. MENÚ PRINCIPAL

Al comenzar, el display mostrará la palabra *MENU*. Con el encoder se podrá elegir, y seleccionar la opción con un enter del encoder, entre *ID*, ya sea para ingresar manualmente el ID o *GLOW*, para cambiar la intensidad.

1.1. INTENSIDAD DEL DISPLAY

Dentro del submenú *GLOW*, se podrá elegir entre 25 %, 50 %, 75 % y 100 %, correspondiéndose 25 % con la mínima intensidad, y 100 % con la máxima intensidad del display.

2. ID

2.1. INGRESO MANUAL CON EL ENCODER

El código identificador se puede ingresar manualmente, con el encoder, seleccionando entre 0 – 9 para los dígitos. Además, el usuario podrá elegir letras, *L* ó *A*; con *L* (erase Last) para borrar el último dígito, y *A* (erase All) para borrar todo el ID.

2.2. INGRESO AUTOMÁTICO CON LECTOR DE TARJETA MAGNÉTICA