

Weixin摇一摇产品需求文档（PRD）

版本阶段：正式交付稿

当前状态：待评审签核

适用范围：Weixin摇一摇需求目录下的活动管理、批次管理与页面展示能力

封面信息

- 项目名称：Weixin摇一摇
- 文档名称：Weixin摇一摇产品需求文档 PRD / 需求规格说明
- 产品名称：Weixin摇一摇活动管理
- 文档版本：V2.21
- 编写人：Codex
- 编写日期：2026-05-13
- 所属部门：产品/业务协同

修订记录

文档版本号	提交时间	修订内容	修订人	审核人
V1.0	2026-05-10	首版正式 PRD， 汇总 6 个页面设计稿的已收口内容，并形成统一需求基线	Codex	待评审签核
V1.1	2026-05-10	方案 A 冻结补强版：补充角色-权限-动作矩阵、活动层/批次层职责边界、状态迁移原则、接口契约要求、异常与验收基线	Codex	待评审签核
V1.2	2026-05-10	术语统一与冻结闭环加强版：统一列表页时间窗口术语为“活动日期窗口（活动使用时间范围）”	Codex	待评审签核
V1.3	2026-05-10	最终签核清单收敛版：将第 10 章待签项收束为唯一人工确认清单	Codex	待评审签核
V1.4	2026-05-10	最终签核模板版：保留冻结内容不变，仅将签核位显式收敛为可人工填写模板	Codex	待评审签核

V1.5 文档版本号	2026-05-11 提交时间	按正式交付模板 重排结构，补齐 标准章节、正式 图引用与模板化 交付格式	Codex 修订人	待评审审核
V1.6	2026-05-11	根据正式模板要求细化 2.1 大章节的各页面说明，补充页面级流程、字段、规则、异常与验收口径	Codex	待评审审核
V1.7	2026-05-11	依据活动新增页详细设计补齐两段式创建流程、字段规则、按钮逻辑和异常情况	Codex	待评审审核
V1.8	2026-05-11	依据活动编辑页详细设计补齐草稿补全与生效前修订的字段、规则、按钮和异常情况	Codex	待评审审核
V1.9	2026-05-11	依据活动修改页详细设计补齐生效后低风险修订、只读快照和保存回流规则	Codex	待评审审核
V2.0	2026-05-11	依据活动详情页详细设计补齐只读总览、批次概览和状态控制按钮规则	Codex	待评审审核
V2.1	2026-05-11	依据活动详情页详细设计补齐只读总览、批次概览和状态控制按钮规则	Codex	待评审审核
V2.2	2026-05-11	依据批次管理页详细设计补齐活动摘要、批次列表、批次详情、预算、门店、Code、通知与发放控制规则	Codex	待评审审核
V2.3	2026-05-11	依据 PRD 全文口径统一并补充名词解释，收口活动层、批次层、状态、模式与页面概念术语	Codex	待评审审核
V2.4	2026-05-11	按要求将名词解释改写为纯中文术语表达，去除英文写法	Codex	待评审审核
V2.5	2026-05-11	依据正式模板补	Codex	待评审审核

文档版本号	提交时间	修订内容	修订人	审核人
		强业务背景、目标用户、产品目标、角色清单与业务场景的中文表达		
V2.6	2026-05-11	依据正式模板补强集成需求章节，拆分活动、批次、券码、门店、通知与留痕集成能力	Codex	待评审签核
V2.8	2026-05-11	补强用户测试用例章节，按页面主流程、异常、权限、状态、集成、性能与留痕完善可执行验收用例	Codex	待评审签核
V2.9	2026-05-11	按正式原型文件替换 1.5.3 整体流程图与 2.1.0 角色用例图引用，统一正式文件口径	Codex	待评审签核
V2.10	2026-05-12	收紧活动列表页查询区与动作门禁，移除低频选项，明确批次提交前置校验与状态分发规则	Codex	待评审签核
V2.11	2026-05-12	收口活动新增页的流程边界、字段展示层级、草稿最小约束与批次门禁规则	Codex	待评审签核
V2.12	2026-05-12	补充活动外部商品ID主字段，统一新增/编辑/修改/批次/详情展示与批次锁定规则	Codex	待评审签核
V2.13	2026-05-12	进一步统一活动详情页与测试用例的外部商品ID展示和批次锁定规则	Codex	待评审签核
V2.14	2026-05-12	统一活动状态术语为审批中，并收紧列表页与详情页在审批中状态下的入口规则	Codex	待评审签核
V2.15	2026-05-12	收口活动编辑页为草稿续填入口，统一更多配置默认折叠与提交门禁提示规则	Codex	待评审签核

V2.17 文档版本号	2026-05-12 提交时间	按中文状态词重 写活动修改页为 修订内容	Codex 修订人	待评审签核 审核人
		展示修正页，收口主展示修正和补充展示修正两组字段		
V2.18	2026-05-12	收口活动详情页为只读总览与状态分发页，移除操作记录区并强化批次概览与图片预览规则	Codex	待评审签核
V2.19	2026-05-12	重构批次管理页为活动摘要、批次列表与批次配置抽屉结构，统一品牌、库存、使用规则、展示信息、门店、通知与发放控制口径，并改为券码系统自动生成/回传	Codex	待评审签核
V2.20	2026-05-13	进一步收紧批次管理页状态边界，明确草稿过程态待提交审核与微信正式状态分流，并同步修订批次服务、券码结果集成、测试用例与一致性矩阵口径	Codex	待评审签核
V2.21	2026-05-13	收口活动新增、编辑、修改页的基础信息区字段与展示口径，统一使用模式与券码分配模式命名，并补齐新增页基础信息只读区	Codex	待评审签核

需求列表

业务需求 / Epic	产品需求 / User Story	产品需求描述	记录日期	产品发布版本	提出部门
Weixin摇一摇活动管理	统一创建、维护、查看和执行商品券活动	覆盖活动列表、活动新增、活动编辑、活动修改、活动详情与批次管理, 统一活动创建、草稿接续、生效后展示修正、只读详情与批次发放管理能力	2026-05-11	V2.21	业务方待确认

目录

- 1. 产品概述
- 2. 功能需求
- 3. 集成需求
- 4. 非功能性需求
- 5. 数据治理-逻辑模型
- 6. 用户测试用例
- 7. 附件一 产品需求文档（PRD）确认书

1. 产品概述

1.1 业务背景

Weixin摇一摇用于承载商品券活动的创建、查看、修订和批次执行管理。本 PRD 冻结范围内，目标是把活动层与批次层的职责边界固定下来，把列表、详情、编辑、修改和批次管理的入口关系统一起来，并把与发放相关的能力从活动配置中拆分出去。

当前业务现状和问题主要包括：

- 活动创建、草稿修订、生效前修订与生效后展示修正的入口不统一，用户容易在不同页面之间重复查找入口
- 列表、详情、编辑、修改、批次管理之间的职责边界不够明确，活动信息与批次信息存在混写风险
- 券码上传、门店关联、预算配置、通知配置和发放控制等批次层能力必须从活动层剥离，否则容易造成配置混乱和权限越界
- 活动列表的检索口径、时间范围筛选口径和状态口径需要统一，否则会影响查询准确性和排查效率
- 正式冻结前需要形成可追踪的正式需求文档、原型绑定和交付留痕，保证研发、测试和评审能够按同一版本执行

本次建设的核心目标不是扩展更多功能，而是把已有功能的边界、入口、状态和交互口径收紧，降低误操作、返工和解释成本。

1.2 目标用户

目标用户	目标用户分析
产品经理	负责需求范围、评审结论、冻结判断与交付确认，需要关注入口分发、状态边界、验收标准和版本一致性，核心诉求是让需求可落地、可追踪、可验收
运营人员	负责活动创建、补全、修订、提交和日常维护，需要关注表单效率、草稿恢复、页面跳转和批次入口，核心诉求是减少重复填报和误操作
审核管理角色	负责活动与批次配置审核，需要关注规则是否满足、状态是否合规、配置是否完整，以及是否允许进入下一阶段，核心诉求是快速判断、减少歧义
执行角色	负责批次发放、暂停、失效与执行控制，需要关注批次状态、券码、门店范围、预算和发放结果，核心诉求是执行过程可控、异常可回退
门店协同角色	负责门店关联确认、范围校验和协同查看，需要关注门店适用范围、关联结果和受控操作，核心诉求是减少门店配置差错
测试角色	负责按规则校验页面行为与状态变化，需要关注字段、按钮、状态机、异常提示和验收口径，核心诉求是用例清晰、可直接执行

1.3 产品目标

- 用户价值：降低活动创建、修订与批次管理的理解成本，让用户能在正确页面完成正确动作，减少来回跳转和重复确认
- 业务价值：收口活动与批次职责边界，减少返工、误操作和配置串层，提升活动和批次的执行效率
- 产品价值：形成可复用的活动管理需求基线、页面设计基线和状态边界基线，后续同类项目可以直接复用这套结构
- 可量化目标：入口跳转正确率提升、误入错误入口次数下降、审核一次通过率提升、批次配置返工率下降、页面规则解释成本下降

本次目标不是单纯“把页面做出来”，而是确保每个页面都承担明确职责，列表负责分发，活动页负责活动配置，批次页负责批次执行，详情页负责只读追溯。

1.4 应用架构

图文件	可编辑源文件	图示说明
Weixin摇一摇_应用架构图_v1.4_20260510.png	Weixin摇一摇_应用架构图.drawio	前台页面层、业务能力层、数据与留痕层；明确活动状态主源、批次状态主源、页面路由、业务调用、数据流向和留痕归档

1.5 功能架构

1.5.1 功能清单（思维导图的形式）

图文件	可编辑源文件	图示说明
“E_rules_功能架构图_v1.4_20260510.jpg”	根节点为 Weixin摇一摇；一级分支为活动管理与批次管理；活动管理覆盖活动列表/新增/编辑/修改/详情，批次管理覆盖批次列表/预配置/券码结果自动生成与回传/门店范围/发放控制/批次状态管理 / 发放状态管理	

1.5.2 角色清单

角色名称	功能
产品经理	负责查看需求、确认范围、校验模板完整性、组织评审、判断是否冻结以及确认交付版本
运营人员	负责创建活动、补全表单、保存草稿、提交审核、查看详情、进入批次管理并处理日常维护
审核管理角色	负责检查活动和批次配置是否符合规则，决定是否允许进入下一阶段或继续保留在审核状态
执行角色	负责批次预配置、券码结果自动生成 / 回传、发放、暂停、失效和执行过程控制
门店协同角色	负责门店范围确认、门店关联校验、受控信息查看和协同处理
测试角色	负责按页面规则、按钮规则、状态规则和异常提示编写并执行测试用例

1.5.3 整体流程图

图文件	可编辑源文件	图示说明
“E_rules_整体流程图_v1.5_20260511.jpg”	活动列表页、活动新增/编辑/修改/详情、批次管理页、批次预配置/券码结果自动生成与回传/门店关联/发放控制与状态结果的主流程，含草稿恢复、校验失败和失效处理	

1.6 名词解释

名词名称	名词描述
活动	商品券活动的业务对象，是活动层主对象，统一承载名称、外部商品ID、券类型、优惠范围、状态、规则摘要、时间窗口和批次集合
活动层	活动的配置与展示层，负责活动列表、活动新增、活动编辑、活动修改和活动详情等能力
活动状态主源	活动层状态及其接口返回结果，是列表页、详情页和活动入口按钮的状态判断依据
批次	活动下的发放执行单元，负责预配置、预算、门店、券码、通知和发放控制
批次层	活动下的执行与配置层，负责批次列表、批次详情、预配置和发放控制等能力
批次状态主源	批次接口状态及其接口返回结果，是批次列表、批

批次状态来源	名词名称	名词描述
	草稿	未提交审核的活动或批次编辑结果；在活动新增、编辑、修改中表示待提交数据，在批次页中仅表示页面预配置编辑态，不代表正式批次状态
	预配置	批次页中的准备性配置过程和配置结果，包含基础信息、日期窗口、预算、门店、券码和通知，但不等同于正式发放态
	页面预配置态	预配置的页面级概念，用于表示批次正式发放前的编辑与校验状态，不作为接口状态展示
	活动使用时间范围	活动可被使用的日期范围；在列表页中用于筛选和覆盖范围展示，按当前活动下批次可用日期窗计算
	活动日期窗覆盖范围	列表页展示的日期覆盖窗口，按当前活动下所有非草稿批次的最早开始日期到最晚结束日期计算，部分重叠即可命中筛选
	只读快照	已生效活动或详情页展示时的只读结果，不承接编辑动作，只用于查看与追溯
	单券模式	使用模式固定值，表示单券模式
	券码结果自动生成 / 回传	券码结果由系统自动生成并回传的方式
	券码分配模式	批次中的券码分配方式字段，当前冻结范围内固定为系统自动生成 / 回传
	门店范围	门店适用范围字段，用于标识是否开放门店关联能力，当前主要包含全部门店与指定门店
	审批中状态	活动审批中的状态；在批次页中仅开放预配置类受控能力
	生效中状态	活动生效态；对应活动层可进入修改和批次管理入口
	发放中状态	批次发放中状态
	已暂停状态	批次已暂停状态
	已停止状态	批次自然终态，仅允许查看
	已失效状态	活动或批次失效终态
	券码结果	批次待用券码结果及其内容集合，用于批次发放时分配可用券码
	门店关联	当门店范围为指定门店时启用的门店绑定与解绑能力
	发放控制	批次在发放中、已暂停等受控状态下可执行的发放、暂停、继续等动作集合

1.7 业务场景

分类	功能模块	业务场景	描述
活动管理	活动列表	活动列表检索	用户按名称、编号、状态、时间范围和活动使用时间范围查找活动，快速定位待处理对象并进入对应页面
活动管理	活动新增	首次创建活动	用户从新增页创建新的商品券活动，完成基础信息填写后进入审核或草稿提交流程
活动管理	活动编辑	草稿继续补全	用户从列表页或详情页的编辑入口进入草稿编辑页，继续补全未完成内容
活动管理	活动详情	审批中只读查看	活动处于审批中且尚未进入执行阶段时，用户仅可查看详情，不可进入编辑页或修改页
活动管理	活动修改	生效后展示修正	活动处于生效中时，用户通过修改页查看全量快照，并对允许修改的展示内容做受控调整
批次管理	批次列表	批次检索与切换	用户在某个活动下查看全部批次，识别不同状态的批次并切换到对应配置面板
批次管理	批次预配置	批次基础配置	用户对批次名称、日期窗口、预算、门店和通知等内容进行预配置和保存
批次管理	券码结果自动生成 / 回传	批次待用结果生成	系统自动生成并回传券码结果，确保券码可用于后续发放
批次管理	门店关联	指定门店关联	当活动范围要求指定门店时，用户在批次页完成门店关联与解绑操作
批次管理	发放控制	批次发放与控制	用户在发放中或已暂停状态下执行发放、暂停、继续和失效等控制动作
批次管理	状态管理	批次生命周期控制	系统根据批次状态控制按钮可见性和可执行动作，确保页面行为与状态一致

2. 功能需求

说明：详细页面级字段、规则和表单内容以对应页面设计稿为准，本 PRD 保留正式交付所需的结构、边界与验收口径。

2.1

2.1.0 角色用例图

图文件	可编辑源文件	图示说明
Weixin摇一摇_角色用例图_v1.7_20260511.png	Weixin摇一摇_角色用例图.drawio	产品经理、运营人员、审核/管理角色、执行角色、门店/区域协同角色与活动/批次能力的边界关系

2.1.1 活动列表页

2.1.1.1 功能描述

活动列表页是 Weixin摇一摇 的活动层统一入口，用于承载活动的检索、浏览、状态识别和入口分发。该页只覆盖活动层能力，不展开批次明细、Code 上传、门店关联、预算配置和发放控制；这些能力统一进入批次管理页。列表页同时承担活动名称、活动 ID、券类型、规则摘要、活动日期窗覆盖范围、状态、创建人、最后修改人、创建时间和最后修改时间的统一展示与检索职责，是活动生命周期中进入详情、编辑、修改和批次管理的总路由起点。

2.1.1.2 产品流程

- 1. 用户进入活动列表页，系统默认加载活动列表数据。
- 2. 用户可通过商品券名称、商品券ID、商品券类型、状态、活动日期窗覆盖范围进行常用筛选，并可展开创建人、最后修改人、创建时间和最后修改时间进行辅助筛选。
- 3. 用户在列表中查看活动的基本信息、状态标签、规则摘要和覆盖窗口信息。
- 4. 用户根据活动状态点击 查看、编辑、修改、批次管理 或 失效。
- 5. 系统按照状态规则跳转到对应页面，或在执行 失效 时弹出二次确认。
- 6. 用户完成查看、跳转或取消操作后，列表本身不被当前操作直接改写。

2.1.1.2.1 角色用例图

图文件	可编辑源文件	图示说明
Weixin摇一摇_活动列表页角色用例图_v1.0_20260511.png	Weixin摇一摇_活动列表页角色用例图_v1.0_20260511.drawio	围绕活动列表页的查看、编辑、修改、批次管理、失效入口分发与状态驱动关系

2.1.1.2.2 产品流程图

图文件	可编辑源文件	图示说明
"E_rules_活动列表页流程图_v1.0_20260511.jpg"	活动列表页主流程、状态分支、失效二次确认与返回刷新规则	

2.1.1.3 前置条件

- 用户已登录并具备进入活动列表页的权限。
- 系统中已存在活动数据，或当前角色至少具备查看空列表的权限。
- 列表页能够访问当前需求目录下的活动数据快照。
- 当前页面展示的是活动层数据，不直接展开批次层明细。
- 活动基础属性 单券模式 与 系统自动生成 / 回传 为系统固定值，不作为页面可配置前置条件。
- 当活动进入提交审批前，用户可通过批次管理页补齐至少 1 个已完成预配置且通过校验的批次。

2.1.1.4 目标用户

运营人员、审核/管理角色、执行角色。

2.1.1.5 后置条件

- 用户可进入活动详情页、活动新增页、活动编辑页、活动修改页或批次管理页。
- 用户可按状态识别当前活动允许的操作入口。
- 用户完成查看、筛选或跳转后，不改变活动的业务状态。
- 当用户执行失效并确认成功后，活动进入 已失效 状态。

2.1.1.6 原型图 / UI 界面

页面名称	图文件	可编辑源文件	图示说明
活动列表页	见 Weixin摇一摇_活动列表页_v1.6_20260510.md 所述页面原型	Weixin摇一摇_活动列表页_v1.6_20260510.md	活动总入口、筛选状态分发、入口跳转

2.1.1.6.1 功能逻辑说明

1. 页面默认展示活动列表数据，并以活动层数据作为唯一列表对象。
2. 用户可通过查询条件过滤活动，列表不直接查询批次明细。
3. 商品券名称 支持模糊查询，查询前建议去除首尾空格。
4. 商品券ID 必须输入完整 ID 才能命中，为精确查询。
5. 商品券类型 仅支持固定枚举 满减券、兑换券。
6. 状态 使用固定枚举 草稿、审批中、生效中、已失效。
7. 活动日期窗覆盖范围 用于查找与查询时间范围存在部分重叠的活动，不表示连续可用日期。
8. 创建人、最后修改人、创建时间、最后修改时间 仅作为高级筛选条件，默认收起，不进入默认常用筛选区。
9. 列表中应同时展示活动名称、活动 ID、活动类型、状态、优惠规则摘要、活动日期窗覆盖范围、创建人、最后修改人、创建时间、最后修改时间；如实现需要，可增加批次数量作为辅助信息。
10. 活动名称作为主展示列，超长省略并支持 hover 查看完整内容，点击进入详情页。
11. 活动 ID 用于排查和对账，建议完整展示并提供复制能力。
12. 优惠规则摘要必须优先可读，满减券展示 满X减Y，兑换券展示 原价X / 兑换内容摘要。

13. 状态标签必须与页面文案一致，活动层状态变化不应混入批次层状态。
14. 列表页不允许直接编辑活动字段，只允许按状态跳转到对应页面或执行失效确认。
15. 单券模式 与 系统自动生成 / 回传 为系统固定属性，不作为列表筛选条件，也不作为可编辑字段展示。

2.1.1.6.2 交互说明

说明：查询条件本质上是列表顶部的联合筛选区，本节按“字段控件 + 主要动作入口”两类交互统一列示，确保与设计稿中的查询方式、查询规则和按钮入口保持一致。

序号	元件名称	交互方式	交互结果
1	商品券名称	输入	支持部分名称模糊查询，查询前建议去除首尾空格
2	商品券ID	输入	支持精确查询，必须输入完整ID才能命中
3	商品券类型	选择	下拉单选，仅支持满减券、兑换券
4	状态	选择	下拉单选，仅支持草稿、审批中、生效中、已失效
5	活动日期窗覆盖范围	选择	支持日期范围筛选，采用部分重叠即可命中规则
6	创建人	输入	高级筛选项，默认收起；按保存名称模糊匹配
7	最后修改人	输入	高级筛选项，默认收起；按保存名称模糊匹配
8	创建时间	选择	高级筛选项，默认收起；使用起止时间范围筛选
9	最后修改时间	选择	高级筛选项，默认收起；使用起止时间范围筛选
10	新增活动	点击	进入活动新增页
11	查看	点击	进入活动详情页
12	编辑	点击	进入活动编辑页
13	修改	点击	进入活动修改页
14	批次管理	点击	进入该活动的批次管理页
15	失效	点击	弹出二次确认，确认后执行失效流程
16	活动名称	点击	进入活动详情页
17	活动ID	点击 / 复制	可跳转详情或复制标识
18	状态标签	查看	识别当前可执行入口

2.1.1.6.3 字段说明

序号	字段	数据类型	数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
1	商品券名称	文本	模糊查询	否	活动名称	无	用户输入	可编辑	无	无

序号	称 字段	数据 类型	数据 限制 删除 首尾 空格	是否 必填	大键 描述	默认 值	数据 来源	数据 是否 可编 辑	数据 字典	数据 字典 说明
2	商品 券ID	文本	精确 查 询, 需完 整输 入	否	活动 唯一 标识	无	用户 输入	可编 辑	无	无
3	商品 券类 型	枚举	固定 枚举	否	活动 类型	无	系统 字典	不可 编辑	券类 型字 典	满减 券/ 兑换 券
4	状态	枚举	固定 枚举	否	活动 当前 状态	无	系统 生成	不可 编辑	状态 字典	草稿 / 审 批中 / 生 效中 / 已 失效
5	活动 日期 窗覆 盖范 围	日期 范围	支持 部分 重叠 查询	否	当前 活动 下批 次可 用日 期窗 覆盖 窗口	--	系统 汇总	不可 编辑	无	用于 查询 和展 示覆 盖窗 口
6	创建 人	文本	模糊 查询	否	活动 创建 人	无	系统 生成	不可 编辑	无	无
7	最后 修改 人	文本	模糊 查询	否	最近 一次 修改 活动 的人	无	系统 生成	不可 编辑	无	无
8	创建 时间	时间	时间 范围	否	活动 创建 时间	无	系统 生成	不可 编辑	无	无
9	最后 修改 时间	时间	时间 范围	否	活动 最后 修改 时间	无	系统 生成	不可 编辑	无	无
10	优惠 规则 摘要	文本	按券 型规 则并 接	否	活动 规则 简要 展示	无	系统 汇总	不可 编辑	无	满减 券显 示 满 X减 Y; 兑 换券 显示 原价X / 兑 换内 容摘 要

序号	字段 批次 数量	数据 类型	数据 限制 展示	是否 必填	描述 当前 活动 下的 批次 数量	默认 值	数据 来源 汇总	数据 是否 可编 辑	数据 字典	数据 字典 说明 信息, 不进 入状 态判 断

2.1.1.6.4 业务规则

- 列表页是活动总入口，顶部仅保留 新增活动。
- 默认常用筛选区只保留 商品券名称、商品券ID、商品券类型、状态、活动日期窗覆盖范围。
- 创建人、最后修改人、创建时间、最后修改时间 仅作为高级筛选项，默认收起，不进入默认常用筛选区。
- 行内按钮包括 查看、编辑、修改、批次管理、失效，且按钮展示必须随状态变化。
- 对不可用动作必须隐藏，禁止显示为可点击但实际不可执行。
- 查看 对全部状态可见，为列表页主入口。
- 编辑 仅允许 草稿 的活动进入。
- 审批中 的活动仅允许查看详情，不允许从列表页进入编辑页、修改页或批次管理页。
- 修改 仅允许 生效中 的活动进入。
- 批次管理 仅允许 草稿 的活动进入；其中 批次管理 是活动提交审批前的必要前置路径之一。
- 活动提交审批前，必须至少存在 1 个已完成预配置且通过校验的批次；若不满足，系统应阻止提交并引导用户先进入批次管理页补齐。
- 失效 仅允许 生效中 的活动执行，并且必须二次确认。
- 已失效 仅允许查看，不允许编辑、修改、批次管理或失效。
- 活动日期窗覆盖范围 采用部分重叠规则进行筛选，展示口径仅表示覆盖窗口，不代表连续可用区间。
- 活动日期窗覆盖范围 的查询目标是当前活动下所有非草稿批次的日期窗口，草稿批次不参与查询与汇总。
- EFFECTIVE 仅表示活动生效态，不是批次状态枚举。
- 列表页不承担 Code 上传、门店关联、预算配置和发放控制。
- 活动层状态判断以活动层为准，批次状态只在批次管理页展开，不回写到列表页状态标签。
- 单券模式 与 系统自动生成 / 回传 均为系统固定属性，不作为列表筛选条件，也不在列表中作为可编辑字段展示。
- 创建时间、修改时间默认展示到分钟，hover 可按实现需要显示更完整信息。
- 状态标签、按钮文案和页面提示必须统一使用同一套活动状态词。

2.1.1.7 异常情况

异常场景	触发条件	系统处理	用户提示
无结果	未找到符合条件的数据	显示空态	未找到符合条件的数据
无权限	当前角色无操作权限	按权限隐藏或置灰	当前角色无操作权限
状态加载失败	状态信息获取失败	提示重试	状态信息获取失败
时间范围为空	当前无可查询批次日期窗口	展示 --	当前无可查询批次日期窗口
失效二次确认取消	用户取消失效	保持当前页面状态	已取消失效操作
查询条件非法	商品券ID 未完整输入或活动日期窗覆盖范围选择不合法	阻止查询并提示修正	查询条件不合法，请检查后重试
列表接口异常	列表数据拉取失败	保持当前页面并提示重试	列表加载失败，请稍后重试

2.1.2 活动新增页

2.1.2.1 功能描述

活动新增页负责商品券活动的首次创建流程，采用“券类型选择页 + 创建表单页”的两段式结构。该页只承接首次创建，不识别已有草稿，也不承担草稿续填；草稿续填统一由活动列表页或活动详情页的 编辑 入口进入活动编辑页处理。

2.1.2.2 产品流程

1. 用户点击新增入口后进入活动新增页，系统先展示券类型选择页。
2. 用户仅可选择 满减券 或 兑换券，选择后进入对应券型创建表单页。
3. 进入创建表单页后，先展示基础信息区，再展示当前券型相关字段，不展示另一种彩票型内容。
4. 创建表单页按 基础信息区、基础配置 和 更多配置 组织内容，其中 更多配置 默认收起。
5. 用户可先保存草稿，草稿允许在主字段未完整填写时保存，但需满足最小结构约束。
6. 用户完成必填项、字段格式、字段联动与当前券型组合校验后，可尝试提交审核。
7. 若当前活动尚未满足至少 1 个已完成预配置且通过校验的批次门禁，提交审核按钮置灰不可点，并引导用户前往批次管理补齐。
8. 门禁满足后提交成功，活动进入 审批中，并返回活动详情页。
9. 新增页不负责识别已有草稿，也不负责草稿续填；草稿续填统一由活动列表页或活动详情页的 编辑 入口进入活动编辑页处理。

2.1.2.2.1 角色用例图

图文件	可编辑源文件	图示说明
Weixin摇一摇_活动新增页角色用例图_v1.0_20260511.png	Weixin摇一摇_活动新增页角色用例图_v1.0_20260511.drawio	运营人员围绕活动新增页完成券类型选择、表单创建、草稿保存、提交审核与批次门禁校验的角色边界

2.1.2.2.2 产品流程图

图文件	可编辑源文件	图示说明
"E_rules_活动新增页流程图_v1.0_20260511.jpg"	券类型选择、创建表单填写、草稿保存、提交审核、批次门禁校验与返回详情的主流程	

2.1.2.3 前置条件

- 用户已登录并具备活动创建权限。
- 仅支持 满减券、兑换券 两种券类型。
- 使用模式 固定为 单券模式，不可修改。
- 券码分配模式 固定为 系统自动生成 / 回传，不可修改。

2.1.2.4 目标用户

运营人员。

2.1.2.5 后置条件

- 保存草稿后，当前输入内容被保留为草稿，可隔天恢复。
- 提交审核成功后，活动状态进入 审批中，并返回活动详情页。
- 返回券类型选择页或列表页前，若存在未保存内容，系统应触发二次确认。

2.1.2.6 原型图 / UI 界面

页面名称	图文件	可编辑源文件	图示说明
券类型选择页	见 Weixin摇一摇_活动新增页_v1.8_20260510.md	Weixin摇一摇_活动新增页_v1.8_20260510.md	先选择满减券或兑换券，再进入对应创建表单
创建表单页	见 Weixin摇一摇_活动新增页_v1.8_20260510.md	Weixin摇一摇_活动新增页_v1.8_20260510.md	基础信息区 + 基础配置 + 差异区 + 提交确认，支持草稿保存与提交审核

2.1.2.6.1 功能逻辑说明

1. 券类型选择页仅提供 满减券、兑换券 两个入口和 取消 动作。
2. 用户选择券类型后进入对应创建表单页，并锁定当前券类型，不允许中途切换。
3. 创建表单页由 基础信息区、基础配置 和 更多配置 组成，其中 更多配置 默认收起。
4. 基础信息区 默认展示 商品券ID、商品券类型、外部商品ID、使用模式、券码分配模式；除 外部商品ID 外其余字段均为只读。
5. 基础配置默认展示当前券型相关的主字段和核心字段，另一个券型的字段不展示。
6. 公共主字段默认展示 商品券名称、商品券图片、商品券背景图、商品券标题文案、规则摘要；商品券详情图、商品券副标题 归入 更多配置。
7. 使用模式 固定为 单券模式，券码分配模式 固定为 系统自动生成 / 回传，两者仅展示不可修改。
8. 满减券默认展示 门槛金额、减免金额，满减说明 归入 更多配置。
9. 兑换券默认展示 商品原价、适用商品组合，兑换说明 归入 更多配置。
10. 适用商品组合 默认展开，且每个组合至少包含 组合名称、可选单品数量 和 单品列表。

- 11. 单品列表 默认给 1 条空白单品，支持继续新增与删除，但不允许删到 0 条；如需清空商品组，直接删除整个商品组并重新创建。
- 12. 草稿保存允许主字段未完整填写，但必须满足最小结构约束；至少需具备 商品券名称、外部商品ID、券类型、使用模式 这四个最小识别信息，兑换券草稿还至少需包含 1 个商品组。
- 13. 提交审核前必须满足字段格式、字段联动、组合校验以及批次门禁要求；若未满足至少 1 个已完成预配置且通过校验的批次，提交审核 按钮置灰不可点。
- 14. 提交成功后返回活动详情页，并将活动状态置为 审批中。
- 15. 若用户返回券类型选择页或列表页，且存在未保存更改，系统应先二次确认。

2.1.2.6.2 交互说明

序号	元件名称	交互方式	交互结果
1	选择满减券	点击	进入满减券创建表单并锁定券类型
2	选择兑换券	点击	进入兑换券创建表单并锁定券类型
3	取消	点击	返回列表页，若存在未保存内容则需二次确认
4	商品券ID	查看	只读展示活动唯一标识，提交后自动生成
5	商品券类型	查看	只读展示当前券类型
6	外部商品ID	输入 / 查看	活动未产生批次时可编辑，产生批次后全链路只读
7	使用模式	查看	只读展示固定值 单券模式
8	券码分配模式	查看	只读展示固定值 系统自动生成 / 回传
9	商品券名称	输入	填写页面展示标题，需满足长度与字符限制
10	商品券图片	上传	上传商品券展示图片，需满足尺寸和格式要求
11	商品券背景图	上传	上传商品券背景图片，需满足尺寸和格式要求
12	商品券详情页图	上传	最多上传 8 张详情页图，超出上限阻止继续添加
13	商品券标题文案	输入	填写页面展示标题，需满足长度与字符限制
14	商品券副标题	输入	填写辅助展示文案，支持选填
15	规则摘要	输入	填写前台可读规则概述，需满足长度与字符限制

序号	元件名称	交互方式	交互结果
16	更多配置	展开 / 收起	展示当前券型的低频扩展字段，默认收起
17	门槛金额	输入	满减券中填写触发门槛，支持两位小数
18	减免金额	输入	满减券中填写减免金额，支持两位小数并受联动限制
19	商品原价	输入	兑换券中填写原价，支持两位小数并受范围限制
20	适用商品组合	增删改	配置兑换券商品组合，至少 1 个，最多 50 个
21	单品列表	增删改	配置组合内单品，至少 1 个，最多 99 个
22	保存草稿	点击	保存当前内容为草稿，允许主字段未完整填写，但需满足最小结构约束
23	提交审核	点击	校验通过且满足批次门禁后创建活动并进入审批中
24	返回类型选择	点击	返回券类型选择页，未保存内容不保留
25	返回列表页	点击	放弃当前创建并返回列表页

2.1.2.6.3 字段说明

下列表格仅描述字段全集，默认展示层级按前述业务规则执行：基础信息区 默认展示，基础配置 和 更多配置 中的低频项按规则折叠。

基础信息区：

序号	字段	数据类型	数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
1	商品券ID	文本	提交后自动生成	否	当前活动唯一标识	提交后生成	系统生成	不可编辑	无	提交后只读
2	商品券类型	枚举	固定值 满减券 / 兑换券	是	当前券类型	无	用户选择	不可编辑	券类型字典	选择后锁定
3	外部商品ID	文本	必填; 提交前不能为空; 活动未产生批次时可编辑, 产生批次后全链路只读	是	外部商品系统的商品唯一标识	无	用户输入	条件可编辑	无	未产生批次时可编辑
4	使用模式	枚举	固定值 单券模式	是	使用模式固定展示	单券模式	系统生成	不可编辑	使用模式字典	仅展示单券模式
5	券码分配模式	枚举	固定值 系统自动生成 / 回传	是	券码分配方式	系统自动生成 / 回传	系统生成	不可编辑	券码分配模式字典	只读展示

公共区字段：

序号	字段	数据类型	数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
1	商品券名称	文本	3-15个字符; 支持中文、英文、数字、下划线	是	新建活动的名称	无	用户输入	可编辑	无	无

序号	字段	数据类型	空格及常用符号; 不支持表情符号和换行; 首尾空格自动去除	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
2	商品券图片	图片	仅支持图片上传; 建议1:1; 建议尺寸1080×1080; 大小不超过2M; 建议PNG; 需保留上下左右120px安全边距	是	商品券展示图片	无	用户上传	可编辑	无	无
3	商品券背景图	图片	仅支持图片上传; 建议宽高比65:77; 建议尺寸1170×1326; 大小不超过2M; 建议JPG/PNG	是	商品券背景图片	无	用户上传	可编辑	无	无

序号	字段	数据类型	PNG数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
4	商品券详情图	列表	8张; 每张建议宽高比 65:77; 建议尺寸 1170×1326; 大小不超过 2M ; 建议 JPG/ PNG		商品详情图列表					
5	商品券标题文案	文本	3-20 个字符; 支持中文、英文、数字、空格及常用符号; 不支持表情符号和换行; 首尾空格自动去除	是	页面展示标题	无	用户输入	可编辑	无	无
6	商品券副标题	文本	0-30 个字符; 支持中文、英文、数字、空格及常用符号;	否	辅助展示文案	无	用户输入	可编辑	无	无

序号	字段	数据类型	数据限制 情符号和 换行	是否 必填	描述	默认 值	数据 来源	数据 是否 可编 辑	数据 字典	数据 字典 说明
7	规则 摘要	文本	0- 200 个字 符; 支持 中 文、 英 文、 数 字、 空 格 及 常 用 符 号; 不 支 持 表 情 符 号 和 换 行	是	前台 可读 规则 概述	无	用户 输入	可编 辑	无	无

满减券差异区字段：

序号	字段	数据类型	数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
1	门槛金额	金额	以元为单位;最多2位小数;必须大于0	是	满减券触发门槛	无	用户输入	可编辑	无	无
2	减免金额	金额	以元为单位;最多2位小数;必须大于0,且不得大于门槛金额	是	满减券减免金额	无	用户输入	可编辑	无	无
3	满减说明	文本	0-100个字符;支持中文、英文、数字、空格及常用符号;不支持表情符号和换行	否	满减券补充说明	无	用户输入	可编辑	无	无

兑换券差异区字段：

序号	字段	数据类型	数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
1	商品原价	金额	大于0且不超过100000.00;最多2位小数	是	兑换内容对应原价	无	用户输入	可编辑	无	无
2	适用商品组合	配置区	至少1个组合;最多50个组合;每个组合需满足组合级校验	是	可兑换商品组合配置	无	用户输入	可编辑	无	无
3	兑换说明	文本	0-100个字符;支持中文、英文、数字、空格及常用符号;不支持表情符号和换行	否	兑换券补充说明	无	用户输入	可编辑	无	无

适用商品组合字段：

序号	字段	数据类型	数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
1	组合名称	文本	1-15个字符; 支持中文、英文、数字、空格及常用符号; 不支持表情符号和换行	是	当前商品组合的名称	无	用户输入	可编辑	无	无
2	可选单品数量	数值	正整数; 必须大于0; 且不得大于当前组合下的单品总数	是	用户可选选择的单品数量	无	用户输入	可编辑	无	无
3	单品列表	列表	至少1个单品; 最多99个单品	是	组合内包含的单品列表	无	用户输入	可编辑	无	无

单品列表字段：

序号	字段	数据类型	数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
1	单品名称	文本	1-15个字符; 支持中文、英文、数	是	单品展示名称	无	用户输入	可编辑	无	无

序号	字段	数据类型	数据限制及常用符号;	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
			不支持表情符号和换行							
2	单品价格	金额	以元为单位;最多2位小数;必须大于等于0	是	单品价格	无	用户输入	可编辑	无	无
3	单品数量	数值	正整数;必须大于0;最多99	是	单品数量	无	用户输入	可编辑	无	无
4	单品图片	图片	仅支持图片上传;建议1:1;建议尺寸1080×1080;大小不超过2M;建议PNG	否	单品展示图片	无	用户上传	可编辑	无	无
5	小程序AppID	文本	需填写合法AppID;与小程序路径成对出现	否	单品跳转小程序标识	无	用户输入	可编辑	无	无
6	小程序路径	文本	0-200个字符	否	单品跳转路径	无	用户输入	可编辑	无	无

序号	字段	数据类型	符号限制 数据限制 AppID 成 对出现	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明

2.1.2.6.4 业务规则

- 券类型选择页只允许选择 满减券 与 兑换券，不允许自由输入。
- 用户进入创建表单后，券类型锁定，不允许中途切换。
- 新增页以首次创建为唯一职责，不识别已有草稿，也不承接草稿续填。
- 表单默认分为 基础信息区、基础配置 与 更多配置，其中 更多配置 默认收起。
- 基础信息区 默认展示 商品券ID、商品券类型、外部商品ID、使用模式、券码分配模式，其中除 外部商品ID 外其余字段均为只读。
- 商品券名称、商品券图片、商品券背景图、商品券标题文案、规则摘要 为公共主字段。
- 商品券详情图、商品券副标题、满减说明、兑换说明、单品图片、小程序 AppID、小程序路径 均属于扩展项，默认收起。
- 使用模式 为系统固定值 单券模式，券码分配模式 为系统固定值 系统自动生成 / 回传，均仅展示不可修改。
- 满减券差异区中，门槛金额 与 减免金额 均为核心字段，且 减免金额 不得大于 门槛金额。
- 满减券金额字段只做独立合法性校验，不做自动换算或自动推导。
- 兑换券差异区中，商品原价 与 适用商品组合 为核心字段，适用商品组合 默认展开。
- 兑换券 适用商品组合 至少配置 1 个，最多 50 个；每个组合下的 单品列表 至少 1 个，最多 99 个。
- 组合内 可选单品数量 不得大于当前组合下的单品总数。
- 单品列表 默认给 1 条空白单品；如需清空商品组，必须删除整个商品组并重新创建，不允许将单品删到 0 条后保留空组。
- 单品图片、小程序 AppID、小程序路径 均属于扩展项，其中 小程序 AppID 与 小程序路径 必须同时填写或同时不填。
- 保存草稿允许主字段未完整填写，但必须满足最小结构约束；至少需具备 商品券名称、外部商品ID、券类型、使用模式 这四个最小识别信息，兑换券草稿还至少需包含 1 个商品组。
- 提交审核前必须完成必填项、格式校验、字段联动校验、组合校验与批次门禁校验。
- 当活动尚未满足至少 1 个已完成预配置且通过校验的批次时，提交审核 按钮置灰不可点，并引导用户前往批次管理补齐。
- 返回券类型选择页或返回列表页时，如存在未保存更改，必须弹出二次确认。
- 提交成功后活动状态进入 审批中，并返回活动详情页。

2.1.2.7 异常情况

场景	提示	处理方式
商品券名称重复	名称已存在	阻止提交并提示修改名称
商品券名称格式不合法	长度超限、首尾空格未处理或包含非法字符	阻止提交并定位字段
外部商品ID为空	未填写外部商品ID	阻止保存或提交并定位字段
商品券图片不合法	图片格式、尺寸或大小不符合要求	阻止上传或提交并提示修正
商品券背景图不合法	背景图格式、尺寸或大小不符合要求	阻止上传或提交并提示修正
商品券详情图超限	超过 8 张	阻止继续添加
规则摘要为空	规则摘要未填写	阻止提交并定位字段
满减券金额校验失败	门槛金额或减免金额为空、为负、为零或减免金额大于门槛金额	阻止提交并提示修正
兑换券商品原价不合法	商品原价小于等于 0 或超过上限	阻止提交并提示修正
适用商品组合少于 1 个	未配置商品组合	阻止提交
适用商品组合超过上限	组合数超过 50 个	阻止继续添加
单品列表为空	每个组合未配置单品	阻止提交
单品数量不合法	单品数量为 0、负数或超过 99	阻止提交并提示修正
可选单品数量不合法	可选单品数量大于当前组合下的单品总数	阻止提交并提示修正
AppID 与路径只填其一	两个字段未同时填写或同时不填	阻止提交
草稿最小识别信息不足	保存草稿时缺少商品券名称或外部商品ID	阻止保存并提示补充必填主字段
兑换券草稿商品组为空	保存草稿时未配置任何商品组	阻止保存并提示先新增商品组
未满足批次门禁	当前活动未配置至少 1 个已完成预配置且通过校验的批次	阻止提交并引导前往批次管理
提交时服务端失败	创建失败，请重试	保留当前内容或回退草稿状态
用户返回类型选择页	是否放弃当前内容	二次确认后返回选择页
用户返回列表页	是否放弃当前内容	二次确认后返回列表页

2.1.3 活动编辑页

2.1.3.1 功能描述

活动编辑页用于草稿补全，是活动层唯一的继续编辑入口。该页仅承接草稿续填，不承接审批中的修订，不承接生效后的修改，不承接 Code 配置，不承接批次执行能力。

2.1.3.2 产品流程

1. 用户从活动列表页或活动详情页的 编辑 入口进入活动编辑页。
2. 系统先按券类型展示对应的编辑表单，并默认展开公共主字段和当前券型核心字段。

- 3. 当前券型的低频项进入 更多配置，默认折叠；若低频项已有录入值，系统进入页面时自动展开对应配置。
- 4. 用户对可编辑字段进行补全或修订。
- 5. 系统对字段格式、组合关系和状态控制条件进行校验。
- 6. 用户点击 保存草稿 后，系统保存当前内容为草稿。
- 7. 用户点击 提交审核 后，系统先校验活动字段是否完整，再校验是否满足至少 1 个已完成预配置且通过校验的批次门禁。
- 8. 当校验未通过时，提交审核 置灰不可点，并提示缺失的活动字段和批次门禁；用户可直接跳转批次管理页补齐。
- 9. 用户点击 取消 后，系统在存在未保存变更时弹出二次确认。
- 10. 当活动状态不满足编辑条件时，系统应阻止进入或仅以只读方式展示。

2.1.3.2.1 角色用例图

图文件	可编辑源文件	图示说明
Weixin摇一摇_活动编辑页角色用例图_v1.0_20260511.png	Weixin摇一摇_活动编辑页角色用例图_v1.0_20260511.drawio	运营人员在草稿补全、保存草稿、提交审核与状态阻断场景中的角色边界

2.1.3.2.2 产品流程图

图文件	可编辑源文件	图示说明
"E_rules_活动编辑页流程图_v1.0_20260511.jpg"	草稿补全、保存草稿、提交审核、取消与状态阻断的主流程	

2.1.3.3 前置条件

- 用户已登录并具备活动编辑权限。
- 活动当前状态为 草稿。
- EFFECTIVE 与 DEACTIVATED 状态不允许进入本页。
- Code 上传、门店关联和批次发放控制不在本页范围内。
- 当前活动券类型已经确定，进入页面后不得切换。

2.1.3.4 目标用户

运营人员、审核/管理角色。

2.1.3.5 后置条件

- 保存成功后，当前修订内容被保留在活动草稿中。
- 取消操作完成后，若未保存变更则返回上一页。
- 当活动状态不满足编辑条件时，页面不会产生可提交的修订结果。

2.1.3.6 原型图 / UI 界面

页面名称	图文件	可编辑源文件	图示说明
活动编辑页	见 Weixin摇一摇_活动编辑页_v1.8_20260510.md	Weixin摇一摇_活动编辑页_v1.8_20260510.md	草稿补全、保存草稿、提交审核、取消

2.1.3.6.1 功能逻辑说明

- 1. 页面基础信息区展示 商品券ID、商品券类型、外部商品ID、使用模式、券码分配模式，其中除 外部商品ID 外其余字段均为只读。
- 2. 外部商品ID 在编辑页展示为主字段，活动未产生批次时可编辑，产生批次后只读。
- 3. 默认展示公共主字段和当前券型核心字段，当前券型以外的字段不展示。
- 4. 公共字段区支持对活动基础展示信息进行补全或修订；商品券详情图、商品券副标题 作为低频项进入 更多配置。
- 5. 使用模式 为系统固定值 单券模式，券码分配模式 为系统固定值 系统自动生成 / 回传，两者均不允许修改。
- 6. 满减券差异区默认展示 门槛金额、减免金额，满减说明 进入 更多配置。
- 7. 兑换券差异区默认展示 商品原价 和 适用商品组合，兑换说明 进入 更多配置。
- 8. 兑换券的 适用商品组合 默认展开；组合内至少包含 组合名称、可选单品数量 和 单品列表。
- 9. 单品列表至少包含 单品名称、单品价格、单品数量，并可选配置 单品图片、小程序AppID、小程序路径；这些低频扩展项在无数据时折叠，有数据时自动展开。
- 10. 当前券型的 更多配置 仅展示本券型对应内容，不展示另一种彩票型配置。
- 11. 保存草稿前必须校验字段格式、字段联动关系和当前活动状态；提交审核前还需校验批次门禁。
- 12. 页面不承接 Code 上传、门店关联和批次执行相关能力。
- 13. 当活动状态进入 EFFECTIVE 或 DEACTIVATED 时，本页不再可编辑；当活动下已产生 1 个及以上批次时，外部商品ID 也必须保持只读。

2.1.3.6.2 交互说明

序号	元件名称	交互方式	交互结果
1	商品券ID	查看	只读展示活动唯一标识
2	商品券类型	查看	只读展示当前券类型
3	外部商品ID	输入/查看	活动未产生批次时可编辑，产生批次后只读
4	使用模式	查看	只读展示固定值 单券模式
5	券码分配模式	查看	只读展示固定值 系统自动生成 / 回传
6	商品券名称	输入	支持中文、英文、数字、空格及常用符号，首尾空格自动去除
7	商品券图片	上传	上传商品券展示图片，需满足尺寸和格式要求
8	商品券背景图	上传	上传商品券背景图片，需满足尺寸和格式要求
9	商品券详情图	上传	低频项；无数据时折叠，有数据时自动展开

序号	商品券名称	输入 交互方式	填写 交互结果
			需满足长度与字符限制
11	商品券副标题	输入	低频项；无数据时折叠，有数据时自动展开
12	规则摘要	输入	填写前台可读规则概述，需满足长度与字符限制
13	门槛金额	输入	满减券中填写触发门槛，支持两位小数
14	减免金额	输入	满减券中填写减免金额，支持两位小数并受联动限制
15	满减说明	输入	低频项；无数据时折叠，有数据时自动展开
16	商品原价	输入	兑换券中填写原价，支持两位小数并受范围限制
17	适用商品组合	增删改	配置兑换券商品组合，至少 1 个，最多 50 个
18	单品列表	增删改	配置组合内单品，至少 1 个，最多 99 个
19	兑换说明	输入	低频项；无数据时折叠，有数据时自动展开
20	保存草稿	点击	保存当前编辑内容为草稿
21	提交审核	点击	校验通过且满足批次门禁后进入审批中
22	取消	点击	放弃当前修改，存在未保存变更时需二次确认

2.1.3.6.3 字段说明

基础信息区：

序号	字段	数据类型	数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
1	商品券ID	文本	活动唯一标识; 提交后自动生成	否	当前活动唯一标识	提交后生成	系统生成	不可编辑	无	提交后只读
2	商品券类型	枚举	固定值 满减券 / 兑换券	否	当前券类型	无	系统生成	不可编辑	券类型字典	只读展示
3	外部商品ID	文本	活动唯一标识的外部商品编号; 活动产生1个及以上批次后只读	是	外部商品系统的商品唯一标识	无	用户输入 / 系统快照	条件可编辑	无	未产生批次时可编辑
4	使用模式	枚举	固定值 单券模式	否	当前使用模式	单券模式	系统生成	不可编辑	使用模式字典	只读展示
5	券码分配模式	枚举	固定值 系统自动生成 / 回传	否	当前券码分配模式	系统自动生成 / 回传	系统生成	不可编辑	券码分配模式字典	只读展示

公共字段区：

序号	字段	数据类型	数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
1	商品券名称	文本	3-15个字符; 支持中文、英文、数字	是	活动名称	无	用户输入	可编辑	无	无

序号	字段	数据类型	数据类型及常用符号;	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
			不支持表情符号和换行;首尾空格自动去除							
2	商品券图片	图片	仅支持图片上传;建议1:1;建议尺寸1080×1080;大小不超过2M;建议PNG;需保留上下左右120px安全边距	是	商品券展示图片	无	用户上传	可编辑	无	无
3	商品券背景图	图片	仅支持图片上传;建议宽高比65:77;建议尺寸1170×1326;大小不超过2M;建议PNG;	是	商品券背景图片	无	用户上传	可编辑	无	无

序号	字段	数据类型	JPG/ PNG 数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
4	商品券详情图	图片列表	最多8张; 每张建议宽高比65:77; 建议尺寸1170×1326; 大小不超过2M; 建议JPG/PNG	否	商品详情图列表	无	用户上传	可编辑	无	
5	商品券标题文案	文本	3-20个字符; 支持中文、英文、数字、空格及常用符号; 不支持表情符号和换行; 首尾空格自动去除	是	页面展示标题	无	用户输入	可编辑	无	无
6	商品券副标题	文本	0-30个字符; 支持中文、英文、数字、空格及常用符	否	辅助展示文案	无	用户输入	可编辑	无	无

序号	字段	数据类型	数据限制 支持表情符号和换行	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
7	规则摘要	文本	0-200个字符; 支持中文、英文、数字、空格及常用符号; 不支持表情符号和换行	是	前台可读规则概述	无	用户输入	可编辑	无	无

满减券差异区：

序号	字段	数据类型	数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
1	门槛金额	金额	以元为单位;最多2位小数;必须大于0	是	满减券触发门槛	无	用户输入	可编辑	无	无
2	减免金额	金额	以元为单位;最多2位小数;必须大于0,且不得大于门槛金额	是	满减券减免金额	无	用户输入	可编辑	无	无
3	满减说明	文本	0-100个字符;支持中文、英文、数字、空格及常用符号;不支持表情符号和换行	否	满减券补充说明	无	用户输入	可编辑	无	无

兑换券差异区：

序号	字段	数据类型	数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
1	商品原价	金额	大于0且不超过100000.00;最多2位小数	是	兑换内容对应原价	无	用户输入	可编辑	无	无
2	适用商品组合	配置区	至少1个组合;最多50个组合;每个组合需满足组合级校验	是	可兑换商品组合配置	无	用户输入	可编辑	无	无
3	兑换说明	文本	0-100个字符;支持中文、英文、数字、空格及常用符号;不支持表情符号和换行	否	兑换券补充说明	无	用户输入	可编辑	无	无

适用商品组合：

序号	字段	数据类型	数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
1	组合名称	文本	1-15个字符; 支持中文、英文、数字、空格及常用符号; 不支持表情符号和换行	是	当前商品组合的名称	无	用户输入	可编辑	无	无
2	可选单品数量	数值	正整数; 必须大于0; 且不得大于当前组合下的单品总数	是	用户可选选择的单品数量	无	用户输入	可编辑	无	无
3	单品列表	列表	至少1个单品; 最多99个单品	是	组合内包含的单品列表	无	用户输入	可编辑	无	无

单品列表：

序号	字段	数据类型	数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
1	单品名称	文本	1-15个字符; 支持中文、英文、数	是	单品展示名称	无	用户输入	可编辑	无	无

序号	字段	数据类型	数据限制及常用符号;	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
			不支持表情符号和换行							
2	单品价格	金额	以元为单位;最多2位小数;必须大于等于0	是	单品价格	无	用户输入	可编辑	无	无
3	单品数量	数值	正整数;必须大于0;最多99	是	单品数量	无	用户输入	可编辑	无	无
4	单品图片	图片	仅支持图片上传;建议1:1;建议尺寸1080×1080;大小不超过2M;建议PNG	否	单品展示图片	无	用户上传	可编辑	无	无
5	小程序AppID	文本	需填写合法AppID;与小程序路径成对出现	否	单品跳转小程序标识	无	用户输入	可编辑	无	无
6	小程序路径	文本	0-200个字符	否	单品跳转路径	无	用户输入	可编辑	无	无

序号	字段	数据类型	数据限制 小程序 AppID 成 对出现	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明

2.1.3.6.4 业务规则

- 编辑页只允许 草稿 活动进入。
- 商品券ID、商品券类型、外部商品ID、使用模式、券码分配模式 均为基础信息；其中 商品券ID、商品券类型、使用模式、券码分配模式 为只读，外部商品ID 在活动未产生批次时可编辑，活动产生 1 个及以上批次后在任何页面均只读。
- 页面中不承接 Code 上传、门店关联、预算配置和发放控制。
- 公共字段区默认展示主字段；低频项进入 更多配置，且低频项已有数据时默认展开，不进行折叠隐藏。
- 当前券型的 更多配置 仅展示本券型对应内容，且低频项无数据时默认折叠，有数据时默认展开。
- 满减券的金额规则必须满足 减免金额 不得大于 门槛金额。
- 兑换券的 适用商品组合 至少 1 个，最多 50 个；每个组合的单品列表至少 1 个，最多 99 个。
- 小程序 AppID 与 小程序路径 必须同时填写或同时不填。
- 商品券图片、商品券背景图、商品券详情图 的规格要求必须严格校验。
- 保存草稿前必须满足最小识别信息：商品券名称、外部商品ID、券类型、使用模式。
- 提交审核 按钮在未满足活动字段或批次门禁时置灰不可点，并通过提示区说明缺失项；用户可从提示区直接跳转批次管理页补齐门禁。
- 提交审核前必须满足字段格式、字段联动、组合校验以及至少 1 个已完成预配置且通过校验的批次门禁。
- 外部商品ID 仅在活动未产生批次时允许修改。
- 保存成功后应保留在活动草稿中，不直接进入批次执行链路。
- 当活动状态不为 草稿 时，不允许继续编辑。
- 若用户取消且存在未保存变更，必须二次确认。

2.1.3.7 异常情况

异常场景	触发条件	系统处理	用户提示
状态不可编辑	当前状态不是 草稿	阻止进入或只读展示	当前状态不可编辑
必填项未填完	存在未填写项	阻止保存并定位字段	存在未填写项
草稿最小识别信息不足	保存草稿时缺少商品券名称、外部商品ID、券类型或使用模式	阻止保存并提示补充必填主字段	请补全草稿最小识别信息
商品券名称不合法	长度超限、首尾空格未处理或包含非法字符	阻止保存并提示修正	商品券名称格式不合法
图片规格不合法	图片格式、尺寸或大小不符合要求	阻止保存并提示修正	图片规格不合法
满减券金额校验失败	门槛金额或减免金额为空、为负、为零或减免金额大于门槛金额	阻止保存并提示修正	满减券金额校验失败
兑换券商品原价不合法	商品原价小于等于 0 或超过上限	阻止保存并提示修正	商品原价不合法
适用商品组合校验失败	组合数不足、组合内单品不足或可选单品数量越界	阻止保存并提示修正	适用商品组合校验失败
AppID 与路径只填其一	两个字段未同时填写或同时不填	阻止保存并提示修正	小程序 AppID 与路径需同时填写或同时不填
未满足批次门禁	当前活动未配置至少 1 个已完成配置且通过校验的批次	阻止提交并在提示区引导前往批次管理	提交前请先补齐批次门禁
修改内容与服务端规则冲突	保存失败	提示并保留当前草稿	修改失败，请重试
用户取消修改	是否放弃当前修改	二次确认后返回上一页	已取消修改

2.1.4 活动修改页

2.1.4.1 功能描述

活动修改页用于对已经处于生效中状态的活动进行展示修正。页面展示活动的只读基础信息和高风险配置快照，并仅允许修改不影响券规则和批次执行结果的展示类字段。该页不承接审批中、已失效或批次执行相关能力，修改结果只影响页面展示，不影响已发、在途和使用中的券，也不影响规则、批次和发放链路。

2.1.4.2 产品流程

1. 用户从活动详情页或活动列表页进入活动修改页。
2. 系统展示只读基础信息、高风险配置只读区以及展示修正区。
3. 用户仅对展示类字段进行修正。
4. 系统对图片规格、文本长度、状态条件和保存规则进行校验。
5. 用户点击 **保存修改** 后，系统保存当前修订并返回活动详情页刷新本地快照。
6. 用户点击 **取消** 后，系统在存在未保存变更时弹出二次确认。
7. 若活动状态不为生效中，系统应阻止进入或仅以只读方式展示。

2.1.4.2.1 角色用例图

图文件	可编辑源文件	图示说明
Weixin摇一摇_活动修改页角色用例图_v1.0_20260511.png	Weixin摇一摇_活动修改页角色用例图_v1.0_20260511.drawio	运营人员与审核/管理角色在生效中展示修正、只读快照与状态阻断场景中的角色边界

2.1.4.2.2 产品流程图

图文件	可编辑源文件	图示说明
"E_rules_活动修改页流程图_v1.0_20260511.jpg"	生效中展示修正、保存修改、回流详情页刷新快照、取消与状态阻断的主流程	

2.1.4.3 前置条件

- 用户已登录并具备活动修改权限。
- 活动当前状态必须为生效中。
- 审批中与已失效状态不允许进入本页。
- Code 上传、门店关联和批次发放控制不在本页范围内。
- 页面仅允许修改展示类字段，高风险配置只读展示。

2.1.4.4 目标用户

运营人员、审核/管理角色。

2.1.4.5 后置条件

- 保存成功后，当前修订结果被保留，仅影响后续新发券。
- 系统返回活动详情页并刷新页面快照，避免展示旧数据。
- 取消操作完成后，若未保存变更则返回上一页。

2.1.4.6 原型图 / UI 界面

页面名称	图文件	可编辑源文件	图示说明
活动修改页	见 Weixin摇一摇_活动修改页_v1.3_20260510.md	Weixin摇一摇_活动修改页_v1.3_20260510.md	生效中展示修正、只读快照、保存后回流详情页

2.1.4.6.1 功能逻辑说明

1. 页面基础信息只读区展示 商品券ID、商品券类型、外部商品ID、使用模式、券码分配模式，均为只读固定值。
2. 外部商品ID 在本页展示为只读快照，不提供编辑入口。
3. 高风险配置只读区展示当前券规则快照，满减券包括 门槛金额、减免金额、满减说明，兑换券包括 商品原价、适用商品组合、组合名称、可选单品数量、单品列表、单品名称、单品价格、单品数量、小程序 AppID、小程序路径。
4. 展示修正区分为两组：主展示修正 包含 商品券图片、商品券背景图、商品券标题文案、规则摘要，补充展示修正 包含 商品券详情图、商品券副标题。
5. 两组展示修正默认展开且直接可编辑。

- 展示修正只影响页面展示，不影响已发、在途和使用中的券，也不影响规则、批次和发放链路。
- 页面不承接 券码上传、门店关联、预算配置和发放控制。
- 保存修改后必须回流活动详情页，并刷新本地快照，避免用户看到旧数据。
- 当活动状态为非生效中时，不允许继续编辑。

2.1.4.6.2 交互说明

序号	元件名称	交互方式	交互结果
1	商品券ID	查看	只读展示活动唯一标识
2	商品券类型	查看	只读展示当前券类型
3	外部商品ID	查看	只读展示外部商品系统的商品唯一标识
4	使用模式	查看	只读展示固定值 单券模式
5	券码分配模式	查看	只读展示固定值 系统自动生成 / 回传
6	门槛金额 / 减免金额 / 满减说明	查看	仅展示当前高风险配置快照
7	商品原价 / 适用商品组合 / 组合名称 / 可选单品数量 / 单品列表	查看	仅展示当前高风险配置快照
8	商品券图片	上传	上传商品券展示图片，需满足尺寸和格式要求
9	商品券背景图	上传	上传商品券背景图片，需满足尺寸和格式要求
10	商品券详情图	上传	最多上传 8 张详情图，超出上限阻止继续添加
11	商品券标题文案	输入	填写页面展示标题，需满足长度与字符限制
12	商品券副标题	输入	填写辅助展示文案，支持选填
13	规则摘要	输入	填写前台可读规则概述，需满足长度与字符限制
14	保存修改	点击	保存当前编辑内容并返回详情页刷新本地快照
15	取消	点击	放弃当前修改，存在未保存变更时需二次确认

2.1.4.6.3 字段说明

基础信息只读区：

序号	字段	数据类型	数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
1	商品券ID	文本	活动唯一标识; 提交后自动生成	否	当前活动唯一标识	提交后生成	系统生成	不可编辑	无	提交后只读
2	商品券类型	枚举	固定值 满减券 / 兑换券	否	当前券类型	无	系统生成	不可编辑	券类型字典	只读展示
3	外部商品ID	文本	活动唯一标识的外部商品编号; 活动产生1个及以上批次后只读	是	外部商品系统的商品唯一标识	无	系统快照	不可编辑	无	只读快照
4	使用模式	枚举	固定值 单券模式	否	当前使用模式	单券模式	系统生成	不可编辑	使用模式字典	只读展示
5	券码分配模式	枚举	固定值 系统自动生成 / 回传	否	当前券码分配模式	系统自动生成 / 回传	系统生成	不可编辑	券码分配模式字典	只读展示

高风险配置只读区：

序号	字段	数据类型	数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
1	门槛金额	金额	以元为单位; 最多2位小数; 大于0	否	满减券触发门槛	无	系统快照	不可编辑	无	仅展示当前值

序号	字段	数据类型	必须数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
2	减免金额	金额	以元为单位;最多2位小数;必须大于0,且不得大于门槛金额	否	满减券减免金额	无	系统快照	不可编辑	无	仅展示当前值
3	满减说明	文本	0-100个字符	否	满减券补充说明	无	系统快照	不可编辑	无	仅展示当前值
4	商品原价	金额	大于0且不超过100000.00;最多2位小数	否	兑换内容对应原价	无	系统快照	不可编辑	无	仅展示当前值
5	适用商品组合	配置区	至少1个组合;最多50个组合	否	可兑换商品组合配置	无	系统快照	不可编辑	无	仅展示当前值
6	组合名称	文本	1-15个字符	否	当前商品组合名称	无	系统快照	不可编辑	无	仅展示当前值
7	可选单品数量	数值	正整数;必须大于0;且不得大于当前组合下的单品总数	否	用户可选的单品数量	无	系统快照	不可编辑	无	仅展示当前值
8	单品列表	列表	至少1个	否	组合内包含的	无	系统快照	不可编辑	无	仅展示当前值

序号	字段	数据类型	数据限制 最多99个单品	是否必填	描述 含的单品列表	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
9	单品名称	文本	1-15个字符	否	单品展示名称	无	系统快照	不可编辑	无	仅展示当前值
10	单品价格	金额	以元为单位;最多2位小数;必须大于等于0	否	单品价格	无	系统快照	不可编辑	无	仅展示当前值
11	单品数量	数值	正整数;必须大于0;最多99	否	单品数量	无	系统快照	不可编辑	无	仅展示当前值
12	单品图片	图片	仅展示当前图片	否	单品展示图片	无	系统快照	不可编辑	无	仅展示当前值
13	小程序AppID	文本	与路径成对出现	否	单品跳转小程序标识	无	系统快照	不可编辑	无	仅展示当前值
14	小程序路径	文本	与AppID成对出现	否	单品跳转路径	无	系统快照	不可编辑	无	仅展示当前值

低风险可编辑区：

序号	字段	数据类型	数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
1	商品券图片	图片	仅支持图片上传;建议1:1;建议尺寸1080×1080;	是	商品券展示图片	无	用户上传	可编辑	无	无

序号	字段	数据类型	数据限制 数据不超过2M	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
			；建议PNG；需保留上下左右120px安全边距							
2	商品券背景图	图片	仅支持图片上传；建议宽高比65:77；建议尺寸1170×1326；大小不超过2M；建议JPG/PNG	是	商品券背景图片	无	用户上传	可编辑	无	无
3	商品券详情图	图片列表	最多8张；每张建议宽高比65:77；建议尺寸1170×1326；大小不超过2M；建议JPG/PNG	否	商品券详情图列表	无	用户上传	可编辑	无	无
4	商品券说明	文本	3-20个字符	是	页面说明	无	用户输入	可编辑	无	无

序号	标题文案	数据类型	字数限制支持	是否必填	展示文案	默认值	输入数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
			中文、英文、数字、空格及常用符号; 不支持表情符号和换行; 首尾空格自动去除							
5	商品券副标题	文本	0-30 个字符; 支持中文、英文、数字、空格及常用符号; 不支持表情符号和换行	否	辅助展示文案	无	用户输入	可编辑	无	无
6	规则摘要	文本	0-200 个字符; 支持中文、英文、数字、空格及常用符号; 不支持表情符号和换行	是	前台可读规则概述	无	用户输入	可编辑	无	无

序号	字段	数据类型	执行逻辑	是否	描述	默认	数据类型	数据类型	数据类型	数据类型
----	----	------	------	----	----	----	------	------	------	------

2.1.4.6.4 业务规则

- 修改页仅允许生效中状态进入。
- 商品券ID、商品券类型、外部商品ID、使用模式、券码分配模式 均为只读基础信息，不允许修改；其中 外部商品ID 在活动未产生批次时可编辑，产生 1 个及以上批次后在任何页面均只读。
- 高风险配置只读区只做当前快照展示，不开放编辑。
- 展示修正区仅允许修改展示类字段，不影响券规则和批次执行结果。
- 券码上传、门店关联、预算配置和发放控制不在本页范围内。
- 修改结果只影响页面展示，不影响已发、在途和使用中的券，也不影响规则、批次和发放链路。
- 保存修改后必须返回活动详情页并刷新本地快照，避免用户看到旧数据。
- 保存前必须完成图片规格、文本长度和状态条件校验；外部商品ID 仅在活动未产生批次时允许修改。
- 当活动状态为非生效中时，不允许进入本页。
- 取消操作若存在未保存变更，必须二次确认。

2.1.4.7 异常情况

异常场景	触发条件	系统处理	用户提示
状态不可修改	当前状态不是EFFECTIVE	阻止进入或只读展示	当前状态不可修改
必填项未填完	存在未填写项	阻止保存并定位字段	存在未填写项
图片格式不合法	图片格式或尺寸不符合要求	阻止保存并提示修正	图片格式不合法
修改内容与服务端规则冲突	保存失败	提示并保留当前草稿	保存失败，请重试
返回详情页失败	刷新失败	保留当前修改结果并提示重试刷新	刷新失败，请重试
用户取消修改	是否放弃当前修改	二次确认后返回上一页	已取消修改

2.1.5 活动详情页

2.1.5.1 功能描述

活动详情页用于查看单个商品券活动的只读快照，是活动从列表页进入后的只读总览页，也是状态分发页。该页完整展示活动基础信息、展示信息和批次概览，但不提供活动编辑能力，不提供批次维护能力，所有可执行动作均受状态控制。

2.1.5.2 产品流程

1. 用户从活动列表页、活动编辑页、活动修改页或批次管理页返回活动详情页。
2. 系统加载活动的只读快照，并展示基础信息、展示信息和批次概览。
3. 用户可通过状态核对当前活动是否处于可编辑或可执行阶段。
4. 用户可点击 返回、编辑、修改、批次管理 或 失效。
5. 系统按照状态规则跳转到对应页面，或在执行 失效 时弹出二次确认。
6. 从其他页面返回详情页时，系统应刷新当前快照，避免展示旧数据。

2.1.5.2.1 角色用例图

图文件	可编辑源文件	图示说明
Weixin摇一摇_活动详情页角色用例图_v1.0_20260511.png	Weixin摇一摇_活动详情页角色用例图_v1.0_20260511.drawio	运营人员、审核/管理角色、执行角色在详情页进行只读核对与入口分发的角色边界

2.1.5.2.2 产品流程图

图文件	可编辑源文件	图示说明
"E_rules_活动详情页流程图_v1.0_20260512.jpg"	详情页只读快照、批次概览、状态核对、编辑/修改/批次管理入口与失效确认的主流程	

2.1.5.3 前置条件

- 用户已登录并具备活动查看权限。
- 当前活动数据已存在且可被读取。
- 活动状态可为 草稿、审批中、生效中 或 已失效，系统按状态决定可执行入口。
- 详情页展示的是活动只读快照，不直接承接编辑或批次维护操作。
- 批次概览数据来自当前活动下的批次汇总，不在详情页中展开批次编辑。

2.1.5.4 目标用户

运营人员、审核/管理角色、执行角色。

2.1.5.5 后置条件

- 用户可返回活动列表页或跳转到受状态控制的关联页面。
- 用户完成查看或跳转后，不改变当前活动的业务状态。
- 从编辑页、修改页或批次管理页返回后，详情页应刷新为最新快照。

2.1.5.6 原型图 / UI 界面

页面名称	图文件	可编辑源文件	图示说明
活动详情页	见 Weixin摇一摇_活动详情页_v1.5_20260510.md	Weixin摇一摇_活动详情页_v1.5_20260510.md	活动只读快照、状态核对、批次概览、入口跳转

2.1.5.6.1 功能逻辑说明

1. 详情页展示活动的只读快照，不提供直接编辑能力。
2. 基础信息区展示 商品券名称、商品券ID、外部商品ID、商品券类型、使用模式、券码分配模式、状态。
3. 展示信息区展示 商品券主图、商品券标题文案、商品券副标题、商品券背景图、商品券详情图、规则摘要，兑换券还需展示 商品原价 和 适用商品组合。
4. 图片类字段默认缩略展示，点击后支持放大预览。
5. 适用商品组合默认展示摘要，必要时可展开查看明细，不在详情页做编辑结构。
6. 批次概览区仅展示批次汇总和库存汇总，不承担批次编辑职责。

- 7. 编辑、修改、批次管理、失效 等按钮必须随活动状态控制展示和可点击性；其中 审批中 仅保留查看入口，不显示编辑、修改和批次管理入口。
- 8. 从其它页面返回详情页时，系统必须刷新为最新快照，避免旧数据残留。
- 9. 详情页不承接 券码上传、门店关联、预算配置和发放控制。

2.1.5.6.2 交互说明

序号	元件名称	交互方式	交互结果
1	返回	点击	返回活动列表页
2	编辑	点击	进入活动编辑页
3	修改	点击	进入活动修改页
4	批次管理	点击	进入活动批次管理页
5	失效	点击	弹出二次确认，确认后执行失效流程
6	活动名称	查看	展示活动名称只读信息
7	商品券ID	查看	展示活动唯一标识只读信息
8	外部商品ID	查看	展示外部商品系统的商品唯一标识，活动产生 1 个及以上批次后只读
9	状态标签	查看	识别当前可执行入口
10	商品券主图 / 背景图 / 详情图	查看	缩略预览，点击可放大查看
11	批次概览	查看 / 跳转	查看批次汇总，跳转到批次管理页

2.1.5.6.3 字段说明

基础信息区：

序号	字段	数据类型	数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
1	商品券名称	文本	只读展示	否	活动名称	无	系统快照	不可编辑	无	无
2	商品券ID	文本	只读展示	否	活动唯一标识	无	系统快照	不可编辑	无	无
3	外部商品ID	文本	只读展示	是	外部商品系统的商品唯一标识	无	系统快照	不可编辑	无	无
4	商品券类型	枚举	只读展示	否	满减券 / 兑换券	无	系统快照	不可编辑	券类型字典	无
5	使用模式	枚举	只读展示 固定值 单券模式	否	系统固定值	单券模式	系统快照	不可编辑	使用模式字典	无
6	券码分配模式	枚举	只读展示 固定值 系统自动生成 / 回传	否	系统固定值	系统自动生成 / 回传	系统快照	不可编辑	券码分配模式字典	无
7	状态	枚举	只读展示	否	当前活动状态	无	系统快照	不可编辑	状态字典	草稿 / 审批中 / 生效中 / 已失效

展示信息区：

序号	字段	数据类型	数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
1	商品券主图	图片	只读预览	否	活动主视觉	无	系统快照	不可编辑	无	无
2	商品券标题文案	文本	只读展示	否	页面展示标题	无	系统快照	不可编辑	无	无
3	商品券副标题	文本	只读展示	否	辅助展示文案	无	系统快照	不可编辑	无	无
4	商品券背景图	图片	只读预览	否	背景视觉	无	系统快照	不可编辑	无	无
5	商品券详情图	图片列表	只读预览	否	详情补充图	无	系统快照	不可编辑	无	无
6	规则摘要	文本	只读展示	否	前台可读规则概述	无	系统快照	不可编辑	无	无
7	商品原价	金额	仅兑换券展示	否	兑换内容对应原价	无	系统快照	不可编辑	无	无
8	适用商品组合	配置区	仅兑换券展示	否	可兑换商品组合配置	无	系统快照	不可编辑	无	无

批次概览区：

序号	字段	数据类型	数据限制	是否必填	描述	默认值	数据来源	数据是否可编辑	数据字典	数据字典说明
1	批次数量	数值	只读展示	否	当前活动下批次数量	无	系统汇总	不可编辑	无	无
2	已申请库存总量	数值	只读展示	否	当前活动下已申请库存汇总	无	系统汇总	不可编辑	无	无
3	已通过校验库存总量	数值	只读展示	否	当前活动下已通过校验的库存汇总	无	系统汇总	不可编辑	无	无
4	当前可用库存总量	数值	只读展示	否	当前活动下可用库存汇总	无	系统汇总	不可编辑	无	无
5	最近一条批次状态	文本 / 标签	只读展示	否	最近一条批次的状态	无	系统汇总	不可编辑	批次状态字典	仅展示

2.1.5.6.4 业务规则

- 详情页是活动只读总览页，不承接直接编辑能力。
- 返回、编辑、修改、批次管理、失效 必须按状态控制显示和可点击性。
- 草稿 允许进入编辑页和批次管理页，审批中 仅允许查看详情，生效中 允许进入修改页和批次管理页，已失效 仅允许查看。
- 外部商品ID 作为活动主标识之一必须在详情页展示；活动未产生批次时可在编辑链路修改，产生 1 个及以上批次后在任何页面均只读。
- 失效 仅允许在 生效中 执行，并且必须二次确认。
- 批次概览只做汇总和跳转，不承担批次维护职责。
- 从编辑页、修改页或批次管理页返回时，必须刷新为最新快照。
- 详情页不承担 券码上传、门店关联、预算配置和发放控制。

2.1.5.7 异常情况

异常场景	触发条件	系统处理	用户提示
活动不存在	数据不存在或已删除	返回空态或错误页	活动不存在或已删除
无权限访问	无查看权限	按权限处理	当前角色无查看权限
状态加载失败	状态获取失败	提示重试	状态获取失败，请重试
批次概览数据为空	当前无批次数据	展示空状态	当前无批次数据
失效二次确认取消	用户取消失效	保持当前页面状态	已取消失效操作

2.1.6 批次管理页

2.1.6.1 功能描述

批次管理页是活动下批次预配置、库存约束、门店范围、事件通知和发放控制的统一入口。页面由活动摘要区、批次列表区、新增批次抽屉 / 弹层和批次详情只读区组成，用于把批次从可配置推进到可校验、可进入待提交审核过程态、可执行。页面不承接活动编辑能力，也不承接详情页的活动总览职责。券码相关能力统一采用系统自动生成 / 回传，不提供人工上传入口。

2.1.6.2 产品流程

1. 用户从活动列表页或活动详情页进入批次管理页。
2. 系统加载当前活动摘要、批次列表和当前活动可操作状态。
3. 用户点击 **新增批次**，打开新增批次抽屉或全屏弹层。
4. 用户在抽屉中按分区填写批次信息、库存配置、使用规则、券使用规则展示信息、用户商品券展示信息、小程序入口、公众号入口、视频号入口、事件通知配置和可用门店范围。
5. 用户点击 **保存并校验** 后，系统保存当前配置并自动生成 / 回传商品券ID、批次ID和券码结果。
6. 当活动仍处于 **草稿** 时，校验通过的批次在页面中可展示过程态 **待提交审核**；当活动提交审核后，批次状态按微信返回的正式状态展示。
7. 已完成批次可通过批次列表进入批次详情只读区查看全部配置结果。
8. 在 **发放中** 或 **已暂停** 等受控状态下，用户可对批次执行 **失效**，并必须先经过二次确认。

2.1.6.2.1 角色用例图

图文件	可编辑源文件	图示说明
Weixin摇一摇_批次管理页角色用例图_v1.0_20260511.png	Weixin摇一摇_批次管理页角色用例图_v1.0_20260511.drawio	围绕批次管理页的活动上下文查看、批次预配置、保存校验、发放控制、失效确认与只读查看的角色边界

2.1.6.2.2 产品流程图

图文件	可编辑源文件	图示说明
"E_rules_批次管理页流程图_v1.0_20260512.jpg"	批次管理页主流程、批次预配置、保存并校验、系统自动生成 / 回传、过程态待提交审核与失效二次确认的主流程	

2.1.6.3 前置条件

- 用户已登录并具备进入活动管理页面的权限。
- 当前活动存在，且活动状态允许进入批次管理页。
- 当前页面必须从活动列表页或活动详情页进入，不能脱离活动独立打开。
- 当前活动摘要、批次列表和批次详情必须属于同一活动上下文。
- 当活动处于 已失效 状态时，不允许进入批次管理页；当活动处于 审批中 状态时，不展示批次管理入口。

2.1.6.4 目标用户

产品经理、运营人员、审核管理角色、执行角色、门店协同角色。

2.1.6.5 后置条件

- 用户保存并校验后，系统刷新批次列表、批次状态标签和统计信息。
- 活动提交审核后，系统刷新批次状态并进入后续审核流。
- 用户在详情只读区查看完成批次时，不改变任何批次状态。
- 用户执行发放控制后，系统刷新批次统计和可用操作按钮。
- 页面只改变批次层配置和状态，不直接改写活动层基础信息。

2.1.6.6 原型图 / UI 界面

页面名称	图文件	可编辑源文件	图示说明
批次管理页	无独立冻结原型	无	以本章节结构为准，后续需同步原型

2.1.6.6.1 功能逻辑说明

1. 页面由活动摘要区、批次列表区、新增批次抽屉 / 弹层和批次详情只读区组成。
2. 活动摘要区仅展示当前活动上下文信息，不承载编辑入口，且包含 外部商品ID 的只读快照展示。
3. 批次列表区展示当前活动下的批次集合，并通过状态标签和行内按钮分发查看、失效等入口。
4. 新增批次时， 品牌ID 应置于最前方，随后依次维护批次信息、库存配置、使用规则、展示信息、门店范围和事件通知。
5. 商品券ID、批次ID 和 券码分配模式 统一放在 批次信息 区，均作为只读项展示，不散落到其他区块。
6. 券码相关能力统一采用系统自动生成 / 回传，不提供人工上传 Code 文件的入口。
7. 预配置 仅表示页面编辑态和保存前工作过程，不作为正式批次状态展示。
8. 当活动处于 草稿 时，系统可在批次列表中展示过程态 待提交审核；当活动不为草稿 时，批次状态按微信返回的正式状态展示。
9. 已完成批次通过批次详情只读区查看全部配置结果，不在列表中直接编辑复杂配置。
10. 详情只读区保留与新增批次相同的字段结构，但全部为只读展示。
11. 批次页的库存、门店、通知、使用规则与展示信息必须分区展示，避免混写为单一表单。

2.1.6.6.2 交互说明

序号	元件名称	交互方式	交互结果
1	活动摘要区	查看	确认当前批次所属活动上下文
2	新增批次	点击	打开新增批次抽屉或全屏单层
3	返回活动详情	点击	返回上级活动详情页
4	批次名称 / 批次ID	点击	打开批次详情只读区
5	保存并校验	点击	保存批次配置并触发自动生成 / 回传结果校验
6	失效	点击	弹出二次确认并正式触发失效操作
7	可用门店范围	选择	按门店范围控制可用门店策略
8	事件通知配置	编辑	保存批次级通知配置

2.1.6.6.3 字段说明

活动摘要区

字段	说明	展示方式	备注
活动名称	当前活动名称	只读文本	用于确认活动上下文
活动ID	当前活动唯一标识	只读文本	用于定位活动
外部商品ID	外部商品系统的商品唯一标识	只读文本	与活动主数据一致
活动状态	当前活动状态	状态标签	用于判断是否允许操作
已有批次数量	当前活动下批次数量	数值文本	用于快速判断批次数量
批次汇总库存	当前活动下批次库存汇总	数值文本	用于快速判断库存准备情况

批次列表区

字段	说明	展示方式	备注
批次名称	批次展示名称	只读文本	支持快速识别
商品券ID	微信回传的商品券标识	只读文本	非手工填写
批次ID	微信回传的批次标识	只读文本	非手工填写
批次状态	当前批次状态	状态标签	使用中文状态语义
总库存	批次总库存	数值	已保存配置
每日库存	批次每日库存	数值	选填配置项
每人限领	单用户限领次数	数值	选填配置项
是否已生成券码	当前批次券码是否已自动生成 / 回传	状态标签	由系统结果判断

批次信息

字段	说明	是否可编辑	类型	备注
品牌ID	微信支付分配给品牌方的唯一标识	是	文本	必填，置于最前方
商品券ID	微信回传的商品券标识	否	只读文本	系统回传
批次ID	微信回传的批次标识	否	只读文本	系统回传
券码分配模式	当前券码分配模式	否	只读枚举	固定为系统自动生成 / 回传
备注	批次补充说明	是	文本	选填，最多 20 个字符

库存配置

字段	说明	是否可编辑	类型	备注
总库存	批次总库存	是	数值	必填，1 - 100000000
每日库存	批次每日库存	是	数值	非必填，最大 100000000
用户总库存	单用户总库存	是	数值	必填，1 - 100

使用规则

字段	说明	是否可编辑	类型	备注
批次发放开始日期	批次发放开始日期	否	日期	由外部商品ID带出，不可改
批次发放结束日期	批次发放结束日期	否	日期	由外部商品ID带出，不可改
批次使用开始时间	批次使用开始时间	否	日期时间	默认时分秒为 00:00:00，不可改
批次使用结束时间	批次使用结束时间	否	日期时间	默认时分秒为 23:59:59，不可改
券生效后 N 天内可用	批次发放后的可用天数	是	正整数	非必填，最多 365 天
领券后需等待 N 天才生效	领券后等待生效天数	是	正整数	非必填，最多 30 天；填写前者时此项必填

满减券使用规则

字段	说明	是否可编辑	类型	备注
门槛金额	满减券使用门槛	是	金额	必填，前端按元填写，最多两位小数
固定减免金额	满减券固定减免金额	是	金额	必填，前端按元填写，最多两位小数

兑换券使用规则

字段	说明	是否可编辑	类型	备注
门槛金额	兑换券使用门槛	是	金额	必填，前端按元填写，最多两位小数
固定兑换金额	兑换券固定兑换金额	是	金额	必填，前端按元填写，最多两位小数

券使用规则展示信息

字段	说明	是否可编辑	类型	备注
券使用方式列表	券的使用方式	是	多选	必填，支持线下核销、小程序核销、APP核销
小程序AppID	小程序使用标识	是	文本	选择小程序核销时必填
APP的H5跳转路径	APP 跳转路径	是	文本	选择 APP 核销时必填
券使用说明	券使用说明文本	是	长文本	必填，最多 1000 个 UTF-8 字符
券可用门店信息	可用门店展示信息	是	长文本	必填，最多 1000 个 UTF-8 字符
APP跳转类型	APP 跳转方式	是	单选	选择 APP 核销时必填，支持 H5 / 口令链接
口令链接	APP 口令跳转内容	是	文本	选择口令链接时必填

用户商品券展示信息

字段	说明	是否可编辑	类型	备注
用户商品券码展示模式	用户侧券码展示方式	是	单选	必填，支持不展示、条形码、二维码

小程序入口

字段	说明	是否可编辑	类型	备注
小程序AppID	小程序入口标识	是	文本	非必填，若填写则其余项联动必填
小程序跳转路径	小程序入口路径	是	文本	非必填，若填写则其余项联动必填
入口文案	用户入口展示文案	是	文本	非必填，填写时最多 5 个 UTF-8 字符
引导文案	用户引导展示文案	是	文本	非必填，填写时最多 5 个 UTF-8 字符

公众号入口

字段	说明	是否可编辑	类型	备注
公众号入口	公众号相关入口配置	是	配置项	非必填

视频号入口

字段	说明	是否可编辑	类型	备注
视频号ID	视频号唯一标识	是	文本	非必填，若填写则其余项联动必填
视频号视频D	视频号视频唯一标识	是	文本	非必填，若填写则其余项联动必填
视频号封面图	视频号展示封面	是	图片	非必填，尺寸 716 × 402，不超过 2M，支持 JPG / PNG

事件通知配置

字段	说明	是否可编辑	类型	备注
事件通知AppID	通知触发方标识	是	文本	必填

可用门店范围

字段	说明	是否可编辑	类型	备注
可用门店范围	批次可用门店策略	是	单选	必填，支持无关联门店、所有门店可用、特定门店可用
关联门店列表	指定门店列表	是	列表	仅特定门店可用时开放

批次详情只读区

字段	说明	展示方式	备注
批次信息	品牌ID、商品券ID、批次ID、券码分配模式、备注	只读 / 分区文本	与新增批次字段结构一致
库存配置	总库存、每日库存、用户总库存	只读 / 分区文本	展示保存结果
使用规则	发放时间、使用时间、可用天数、等待天数	只读 / 分区文本	展示保存结果
展示信息	券使用方式、AppID、跳转路径、说明、门店信息、APP 跳转类型、口令链接	只读 / 分区文本	展示保存结果
门店范围	门店范围及关联门店结果	只读 / 分区文本	展示保存结果
通知配置	事件通知AppID	只读 / 分区文本	展示保存结果

2.1.6.6.4 业务规则

1. 批次归属于某一个活动，不能脱离活动独立存在。
2. 批次管理页只允许在活动状态允许时进入；当活动处于 已失效 时禁止进入，当活动处于 审批中 时不展示入口。
3. 预配置 仅表示页面编辑过程，不作为正式批次状态展示。
4. 保存并校验 必须先保存当前配置，再由系统自动生成 / 回传商品券ID、批次ID和券码结果。
5. 券码相关能力统一采用系统自动生成 / 回传，不得提供人工上传 Code 文件的入口。
6. 品牌ID 必须置于新增批次抽屉最前方。
7. 商品券ID、批次ID 和 券码分配模式 必须统一放在 批次信息 中，只读展示，不得散落到其他区块。
8. 总库存、用户总库存 为必填项；每日库存 为选填项。
9. 批次发放开始日期、批次发放结束日期、批次使用开始时间 和 批次使用结束时间 由外部商品ID带出，不可改。
10. 批次使用开始时间 默认时分秒为 00:00:00，批次使用结束时间 默认时分秒为 23:59:59，且跨度不得超过 365 天。
11. 券生效后 N 天内可用 最多 365 天；领券后需等待 N 天才生效 最多 30 天，且当前者填写时后者必填。
12. 批次发放结束日期 + 券生效后 N 天内可用 + 领券后需等待 N 天才生效 <= 批次使用结束时间，否则阻止保存。
13. 券使用方式列表、小程序AppID、APP的H5跳转路径、券使用说明、券可用门店信息、APP跳转类型 与 口令链接 按联动规则校验。
14. 用户商品券码展示模式 必填，且只能在不展示、条形码、二维码中选择一种。
15. 小程序入口、视频号入口 只在存在任一填写项时才要求其余联动字段必填。
16. 可用门店范围 必填；当选择 特定门店可用 时必须关联门店列表。
17. 事件通知AppID 必填，不允许留空。
18. 已完成批次仅允许通过只读详情查看，不允许再直接编辑复杂配置。
19. 当活动处于 草稿 时，校验通过的批次可展示过程态 待提交审核；当活动提交审核后，以及活动状态不为 草稿 时，批次状态按微信返回的正式状态为准。
20. 发放中、已暂停、已停止、已失效 等状态下仅允许执行与状态匹配的查看或失效操作，不允许越级操作。

2.1.6.7 异常情况

场景	提示	处理方式
非法状态进入批次管理页	当前状态不可操作	阻止进入或只读展示
活动已失效仍试图进入	当前活动不可进入	阻止进入
保存并校验失败	配置校验失败	保留当前内容并提示重试
商品券ID或批次ID未回传	系统结果未返回	阻止继续提交并提示重试
总库存不合法	库存超出范围	阻止保存并提示范围
时间窗口超长	使用时间跨度超过 365 天	阻止保存并提示调整
联动字段缺失	选择了对应方式但缺少联动字段	阻止保存并提示补齐
可用门店范围不合法	门店范围配置异常	阻止保存并提示修正
事件通知ApplD 缺失	必填项为空	阻止保存并提示补齐
试图在只读状态编辑	当前状态不可编辑	隐藏或阻止操作

3. 集成需求

本章仅描述与本产品直接相关的内部服务集成能力，不展开与本次范围无关的外部平台能力。所有集成能力都必须遵守：活动层与批次层分离、状态主源唯一、失败保留当前配置、接口失败可重试、操作必须留痕。

3.1 <活动服务集成：活动服务>

3.1.1 功能描述

用户在活动列表页、活动新增页、活动编辑页、活动修改页和活动详情页触发保存、提交、查询和状态刷新时，由前端调用活动服务完成活动基础信息的创建、更新、读取和状态返回，保证活动层数据始终由活动服务统一维护。

3.1.2 目标用户

产品经理、运营人员、审核管理角色、前端页面、活动服务。

3.1.3 业务流程

1. 用户在活动列表页或活动编辑相关页面发起保存、提交或查询动作。
2. 前端根据页面状态组装活动基础信息请求。
3. 活动服务校验字段、状态和权限后执行创建、更新或读取。
4. 活动服务返回最新活动信息、状态标签和必要的提示信息。
5. 前端刷新当前页面或跳转到下一页面，并保留最新活动状态。

3.1.4 原型图 / UI 界面 (如有)

无独立原型图。该集成能力嵌入活动列表页、活动新增页、活动编辑页、活动修改页和活动详情页中，由页面按钮触发。

3.1.5 交互说明

序号	元件名称	交互方式	交互结果
1	保存草稿	点击	调用活动服务保存待提交活动数据
2	提交审核	点击	调用活动服务提交活动审核并更新状态
3	保存修改	点击	调用活动服务保存展示修正结果
4	查看详情	点击	调用活动服务读取活动只读快照
5	列表刷新	自动	重新拉取活动列表和活动状态

3.1.6 业务规则

- 活动层状态必须以活动服务返回结果为准，列表页和详情页不得自行推导最终状态。
- 活动服务失败时应保留当前页面已填内容，不得清空草稿。
- 活动创建、编辑、修改和详情读取必须保持同一套活动主键，不得通过批次主键替代。
- 活动层接口与批次层接口必须分开设计，不通过单一接口承担双层职责。
- 仅活动层页面允许使用活动服务，批次页中的配置不得反向改写活动层字段。

3.2 <批次服务集成：批次服务>

3.2.1 功能描述

用户在批次管理页进行新建批次、查看批次、预配置、保存库存、保存门店范围、保存使用规则、发放控制和状态刷新时，由前端调用批次服务完成批次基础信息、状态、统计和发放控制的读写，保证批次层数据由批次服务统一维护。券码结果由系统自动生成 / 回传，不提供人工上传入口。

3.2.2 目标用户

执行角色、门店协同角色、运营人员、前端页面、批次服务。

3.2.3 业务流程

1. 用户从活动详情页或活动列表页进入批次管理页。
2. 前端请求批次服务获取当前活动摘要、批次列表和批次详情。
3. 用户在新增批次抽屉或批次详情只读区维护批次信息、库存配置、使用规则、展示信息、门店范围和通知配置。
4. 前端将配置结果提交给批次服务保存并校验，系统自动生成 / 回传商品券ID、批次ID和券码结果。
5. 当活动仍处于 草稿 时，前端在页面展示过程态 待提交审核；当活动提交审核后，批次正式状态按微信返回结果展示。
6. 当批次进入发放中或已暂停状态时，前端调用批次服务执行失效等受控动作。
7. 批次服务返回最新状态、统计信息和可用按钮结果，前端刷新页面。

3.2.4 原型图 / UI 界面 (如有)

无独立原型图。该集成能力嵌入批次管理页，由批次列表区、新增批次抽屉、批次详情只读区、门店范围区和通知配置区共同触发。

3.2.5 交互说明

序号	元件名称	交互方式	交互结果
1	新建批次	点击	调用批次服务创建新的批次预配置
2	批次行内查看	点击	调用批次服务读取批次详情
3	保存并校验	点击	调用批次服务保存批次配置并触发自动生成 / 回传结果校验
4	失效	点击	调用批次服务执行失效操作
5	列表刷新	自动	重新拉取批次列表、状态和统计信息

3.2.6 业务规则

- 批次状态必须以批次服务返回结果为准，批次列表和详情页不得自行推导正式状态。
- 批次服务失败时应保留当前页面配置结果和编辑态，不得清空已填写内容。
- 预配置 只是页面编辑概念，不得作为批次服务正式状态值展示。
- 批次页的库存、门店、展示信息、使用规则和通知能力必须由批次服务分别处理，不得混入单一保存接口。
- 券码结果由系统自动生成 / 回传，不提供人工上传入口。
- 批次页不提供 提交审核 按钮，活动的提审由活动层统一发起。
- EFFECTIVE 只作为活动层入口能力，不作为批次状态值。

3.3 <券码结果集成：系统自动生成与回传>

3.3.1 功能描述

用户在批次管理页点击保存并校验后，由前端调用券码结果集成能力，根据外部商品ID、批次配置和申请数量自动生成 / 回传券码结果，确保后续发放可使用的券码来源合法且可追溯。

3.3.2 目标用户

执行角色、运营人员、前端页面、券码结果生成能力。

3.3.3 业务流程

1. 用户在批次管理页完成批次配置并点击保存并校验。
2. 前端将批次基础信息、库存配置、使用规则和申请数量提交到券码结果生成能力。
3. 系统根据外部商品ID自动生成 / 回传券码结果。
4. 系统校验券码结果与批次配置的一致性。
5. 校验通过后回写批次状态；校验失败时返回失败原因并保留原有配置不变。

3.3.4 原型图 / UI 界面 (如有)

无独立原型图。入口位于批次管理页的保存并校验操作，由系统自动生成 / 回传结果触发。

3.3.5 交互说明

序号	元件名称	交互方式	交互结果
1	保存并校验	点击	触发券码结果自动生成 / 回传
2	结果状态	查看	展示生成成功或失败原因
3	自动生成时间	自动	记录券码结果生成时间
4	批次状态	自动	根据生成结果回写状态

3.3.6 业务规则

- 仅在批次配置完整且保存校验通过的前提下开放券码结果自动生成 / 回传能力。
- 券码结果必须与当前批次主键绑定，并可追溯。
- 券码结果生成失败时必须保留当前批次配置，不得清空已填信息。
- 券码结果自动生成 / 回传能力不得归入活动新增页、编辑页、修改页或详情页。

3.4 <门店关联集成：门店关联>

3.4.1 功能描述

用户在批次管理页为指定门店范围的批次配置门店范围时，由前端调用门店关联集成能力完成门店绑定、解绑、结果回写和数量统计，保证批次发放范围与门店范围一致。

3.4.2 目标用户

门店协同角色、执行角色、前端页面、门店关联能力。

3.4.3 业务流程

1. 用户在批次详情区或批次行内选择门店关联操作。
2. 前端请求门店关联能力加载当前已关联门店列表。
3. 用户新增、删除或调整门店关联关系。
4. 前端提交门店关联结果并保存。
5. 系统返回最新关联结果、关联门店数和提示信息。

3.4.4 原型图 / UI 界面 (如有)

无独立原型图。入口位于批次管理页的门店关联区和批次行内按钮。

3.4.5 交互说明

序号	元件名称	交互方式	交互结果
1	预配置门店关联	点击	打开门店绑定与解绑操作
2	关联门店列表	查看 / 编辑	调整当前批次关联门店
3	保存预配置门店关联	点击	保存门店关联结果
4	已关联门店数	查看	展示当前关联数量

3.4.6 业务规则

- 仅在门店范围为指定门店时开放门店关联能力。
- 门店关联结果必须与当前批次绑定，不得脱离批次单独存在。

- 门店关联保存失败时必须保留当前选择结果，提示用户重试。
- 门店关联能力不得在活动层页面开放。
- 门店关联结果必须可审计、可追踪。

3.5 <通知配置集成：通知配置>

3.5.1 功能描述

用户在批次管理页配置批次执行相关通知内容时，由前端调用通知配置集成能力完成配置读取、保存和回写，保证批次执行时的通知策略能够按当前批次配置生效。

3.5.2 目标用户

执行角色、运营人员、前端页面、通知配置能力。

3.5.3 业务流程

1. 用户在批次详情区进入通知配置区域。
2. 前端加载当前批次通知配置。
3. 用户修改通知配置后点击保存。
4. 系统保存配置并返回最新结果。
5. 页面刷新通知配置展示。

3.5.4 原型图 / UI 界面 (如有)

无独立原型图。入口位于批次管理页的通知配置区。

3.5.5 交互说明

序号	元件名称	交互方式	交互结果
1	通知配置	编辑	调整批次通知相关配置
2	保存通知配置	点击	保存当前批次通知设置
3	配置结果	查看	展示保存后的通知配置状态

3.5.6 业务规则

- 通知配置是配置对象，不应收缩为单一字段输入。
- 通知配置必须与当前批次绑定，不得脱离批次独立保存。
- 通知配置保存失败时应保留当前编辑内容。
- 通知配置能力必须与基础信息、预算配置和门店关联分区展示。
- 通知配置的生效结果需在批次状态变化后保持一致。

3.6 <操作留痕集成：操作留痕>

3.6.1 功能描述

用户在活动与批次页面执行保存、提交、上传、发放、暂停、失效和关联操作时，系统通过操作留痕集成能力记录关键动作、操作人、时间、结果和失败原因，满足审计和追溯要求。

3.6.2 目标用户

产品经理、审核管理角色、执行角色、测试角色、系统审计能力。

3.6.3 业务流程

- 1. 用户执行关键操作。
- 2. 系统在动作成功或失败后生成留痕记录。
- 3. 留痕记录写入操作记录数据。
- 4. 留痕结果写入留痕能力或后台查询能力。
- 5. 后续追溯时可按对象、时间和操作人查询。

3.6.4 原型图 / UI 界面 (如有)

无独立原型图。留痕信息写入留痕能力，活动详情页不再承接留痕展示区。

3.6.5 交互说明

序号	元件名称	交互方式	交互结果
1	操作完成	自动	生成留痕记录
2	操作失败	自动	记录失败原因
3	操作记录	查看	展示关键操作明细

3.6.6 业务规则

- 所有关键动作都必须留痕，不能仅记录成功操作。
- 留痕记录必须包含对象、动作、操作者、时间和结果。
- 留痕信息需要支持后续查询和追踪。
- 留痕集成不得影响主流程保存和发放的成功返回。
- 留痕失败应告警，但不能因为留痕失败阻断业务主流程，除非有强制审计要求。

4. 非功能性需求

4.1 性能需求

项目	要求
页面可用性	正式环境可用性不低于 99.9%，支持常规维护窗口内的计划性升级
同时在线用户	至少支持 100 个同时在线用户浏览和操作
同时编辑用户	至少支持 20 个并发编辑或保存操作场景
活动列表查询	常规筛选条件下响应时间不超过 3 秒；复杂组合筛选不超过 5 秒
活动详情加载	首次进入详情页的完整加载时间不超过 3 秒
活动保存 / 提交	新增、编辑、修改、提交审核类保存动作响应时间不超过 3 秒
批次列表加载	进入批次管理页后，批次列表和活动摘要初始加载时间不超过 3 秒
批次配置保存	保存批次基础信息、预算、门店关联、通知配置时响应时间不超过 3 秒
批次发放控制	发放、暂停、失效等控制动作响应时间不超过 5 秒
券码结果自动生成 / 回传	单次结果生成与合法性校验应在 30 秒内完成；如结果量过大，需在前端给出限制或分段提示
券码结果校验	校验通过或失败的结果应在生成完成后 10 秒内可见；异常情况下需给出可理解提示
页面刷新	保存或状态变更后，页面刷新时间不超过 3 秒，避免用户看到旧状态

说明：- 性能指标以后台管理常规业务场景为基线，后续若活动量级、券码量级或并发量级发生明显变化，需要重新评审基线。- 券码结果自动生成 / 回传属于批次侧的重操作，允许比普通表单保存更长的响应时间，但必须提供明确进度和结果反馈。- 列表、详情和批次页都应具备分页、筛选和局部刷新能力，避免一次性返回过大数据量。

4.2 安全需求

1. 需要登录认证，未登录用户不得进入任何业务页面。
2. 按角色控制页面可见按钮、可编辑字段和可访问入口，未授权操作必须阻止。
3. 活动层与批次层必须采用独立权限控制，批次管理能力不得被活动配置权限直接替代。
4. 敏感字段按权限隐藏或只读展示，不得在无权限情况下暴露完整内容。
5. 所有关键操作必须留痕，包括创建、保存、提交、结果生成 / 回传、发放、暂停、失效、关联与校验结果。
6. 券码结果自动生成 / 回传必须校验输入参数合法性、一致性和当前批次归属，防止越权生成。
7. 门店关联必须校验门店范围和当前批次范围，防止跨批次、跨活动操作。
8. 状态控制按钮必须与当前状态绑定，不得通过前端绕过状态限制。
9. 页面参数和接口参数必须做基础校验，防止非法状态注入、越界时间和空值越权。
10. 关键接口需要防重放、防重提交和防越权校验。
11. 操作成功与失败都要记录操作日志，失败日志必须包含失败原因和失败阶段。
12. 文件上传和导出如涉及外部存储，应遵守企业文件安全规范和最小权限原则。

4.3 监控需求

- 1. 业务监控：
 - 活动创建成功率
 - 活动提交审核成功率
 - 批次配置保存成功率
 - 券码结果生成成功率
 - 批次发放成功率
 - 失效、暂停、继续等控制动作成功率
- 2. 系统监控：
 - 页面平均响应时间
 - 接口平均响应时间
 - 接口错误率
 - 券码文件校验耗时
 - 列表查询耗时
 - 详情加载耗时
- 3. 告警规则：
 - 关键接口连续失败或错误率异常升高时触发告警
 - 券码上传校验失败率持续偏高时触发告警
 - 批次发放失败或暂停失败时触发告警
 - 单个页面响应时间持续超出基线时触发告警
- 4. 日志要求：
 - 记录操作者、时间、业务对象、动作、状态、结果、失败原因和请求来源
 - 关键日志保留期应满足审计要求
 - 日志查询应支持按活动、批次、时间和操作人检索

说明： - 监控应覆盖成功和失败，不只看成功率。 - 关键动作失败时必须能追溯到具体批次或活动。 - 若后续接入统一告警平台，应保持事件名称稳定，避免后续统计口径变化。

4.4 运行环境

类型	要求
基础设施	企业内网或云环境下的后台管理部署形态，支持常规扩容和独立测试环境
数据系统	关系型数据库、对象存储、必要时的缓存服务；券码文件需落入受控存储
操作系统	服务端以类 Linux 环境为主，客户端以 Windows 10 / Windows 11 为主
中间件	接口网关、任务调度能力、消息能力（如有通知或异步处理需要）、对象存储访问能力
客户端	电脑端浏览器为主，兼容主流 Chromium 内核浏览器；移动端仅做兼容性评估，不作为本次强制交付范围
时间口径	统一使用本地时区，默认中国标准时间
网络环境	企业内网或受控网络环境，支持正常访问管理后台和文件上传能力

说明： - 本次冻结范围以电脑端管理页面为主，不要求独立移动端适配交付。 - 券码结果自动生成 / 回传依赖后端生成能力和结果持久化能力，需保证稳定性和可追踪性。 - 如后续部署环境变化，应重新校验运行环境前提。

4.5 埋点需求（非必填）

事件类型	事件说明	记录规则	相关指标
页面曝光	活动列表、活动新增、活动编辑、活动修改、活动详情、批次管理页曝光	页面打开时记录页面名、用户、时间、来源入口	统计访问量与入口使用情况
点击	新建、查看、编辑、修改、批次管理、失效、发放、暂停、保存类按钮	记录按钮名、当前状态、用户、页面	统计关键操作转化
保存	保存草稿、保存修改、保存预配置、保存预算、保存门店、保存通知	记录页面、对象、状态、结果	追踪保存成功率
提交	提交审核、发起批次发放、保存并校验券码结果	记录业务对象、状态、结果、失败原因	追踪交付与校验成功率
生成	券码结果自动生成/回传	记录批次、结果、耗时	追踪生成成功率
状态变更	活动状态、批次状态变化	记录变更前/后状态、操作者、时间	追踪状态流转
异常	页面异常、接口异常、校验失败	记录异常类型、对象、阶段、原因	统计异常分布

说明： - 埋点为非必填，但如果接入埋点平台，建议至少覆盖页面曝光、关键按钮点击、保存、提交、上传和状态变更。 - 埋点字段应稳定，避免后续分析口径变化。 - 若埋点与审计日志重复，埋点侧偏业务统计，日志侧偏审计追踪。

4.6 其他需求

- 1. 兼容性：
 - 兼容主流浏览器的最新稳定版本。
 - 页面布局在常规电脑分辨率下可完整展示。
- 2. 可用性：
 - 按钮、状态和提示文案应清晰可理解，不应出现同一页面多种口径并存。
 - 页面应避免将活动层与批次层能力混写。
- 3. 可维护性：
 - 活动层、批次层、券码文件、门店关联和通知配置应分区维护。
 - 术语和状态口径应保持全局一致，后续版本不得随意改写。
- 4. 国际化：
 - 当前冻结范围以中文界面为主，不要求多语言交付。
- 5. 无障碍：
 - 基础按钮与输入区应具备常规可访问性，不强制引入额外无障碍定制，但不得明显阻碍键盘操作。
- 6. 数据迁移：
 - 如后续存在历史活动或批次迁移，需保留活动、批次、券码和留痕记录的对应关系。
- 7. 灰度发布：
 - 如采用灰度发布，需确保活动层和批次层版本一致，不允许仅单独发布一层造成状态错位。
- 8. 归档与追溯：

- PRD、原型、归档清单和绑定记录必须同轮更新，且可回溯到对应冻结版本。
9. 变更控制：
- 本次冻结后，后续变更必须通过版本号递增体现，不允许直接覆盖历史稿隐藏变更。

5. 数据治理-逻辑模型

5.1 编制逻辑模型视图



5.2 填写业务对象及相关属性

业务对象	逻辑实体	属性名称	属性说明	数据类型	是否必填	数据来源	备注
活动	活动	活动ID、名称、外部商品ID、类型、状态、使用模式、券码分配模式	活动层主对象	对象	是	系统/用户输入	活动层状态主源
批次	批次	批次ID、名称、状态、开始日期、结束日期	活动下执行单元	对象	是	系统/用户输入	批次状态主源
券码结果	券码结果	结果标识、结果状态、校验结果	批次待用资源	对象	否	系统生成/回传	批次管理页
门店关联	门店关联	门店ID、关联状态、关联结果	仅指定门店范围时启用	对象	否	门店系统	受控操作
操作记录	操作记录	操作类型、操作人、操作时间、结果	全链路留痕	对象	是	系统	审计留痕

6. 用户测试用例

测试用例ID	关联编号	测试类型	测试场景	前置条件	测试步骤	测试数据	预期结果
--------	------	------	------	------	------	------	------

测试用例 ID	关联编号	测试类型	测试场景探索活动	前置条件数据	输入步骤券名称、商品券 ID、状态和时间条件后查询	测试数据字段	预期符合条件的活动列表
TC-002	LIST-02	规则流程	活动日期窗覆盖范围按部分重叠命中	存在带非草稿批次的活动	输入与活动日期窗部分重叠的查询范围	时间区间	命中对应活动并展示覆盖窗口
TC-003	LIST-03	状态分发	列表页按状态进入正确入口	存在不同状态活动	点击查看、编辑、修改、批次管理、失效	不同状态活动	草稿可进入编辑和批次管理, 审批中仅可查看详情, 生效中可进入修改和批次管理, 已失效仅可查看
TC-004	ADD-01	正常流程	选择券类型进入对应新增页	用户具备活动创建权限	点击新增活动并选择满减券或兑换券	满减券 / 兑换券	进入对应创建表单页并锁定券类型
TC-005	ADD-02	规则流程	新增入口不处理草稿续填	同一活动存在草稿	点击新增活动	有草稿活动	仍进入全新新增流程, 不自动跳转编辑页
TC-006	ADD-03	正常流程	新增页保存草稿可跨天恢复	进入新增表单页	填写部分字段后保存草稿	不完整活动数据	保存成功且草稿可跨天恢复
TC-007	ADD-04	正常流程	新增页完成字段校验后提交审核	新增表单页字段已满足必填和联动规则且已完成批次门禁	填写字段并提交审核	满减券 / 兑换券完整数据	创建成功并进入审批中
TC-008	ADD-05	规则流程	批次门禁不足时禁止提交审核	活动未配置满足要求的批次	点击提交审核	无已通过校验的批次	提交按钮置灰或被拦截, 并提示前往批次管理
TC-009	EDIT-01	正常流程	草稿继续补全并保存	存在草稿活动	修改可编辑字段并保存	草稿活动	保存成功且仍处于生效前流程
TC-010	EDIT-02	规则流程	使用模式和券码分配模式保持只读	进入活动编辑页	检查并尝试修改固定字段	草稿活动	使用模式和券码分配模式不可改动
TC-011	EDIT-03	异常流程	返回时触	编辑页存	点击返回	未保存编	弹出确认

测试用例 ID	关联编号	测试类型	发布保存测试场景内容二次确认	存在保存前置条件更改	或关闭测试步骤	输入内容测试数据	提示、确认结果确认后丢弃或返回
TC-012	MODIFY-01	正常流程	生效中活动进行展示修正	活动状态为生效中	修改允许编辑的展示类字段并保存	生效中活动	保存成功，仅影响页面展示，不影响已发、在途和使用中的券
TC-013	MODIFY-02	规则流程	高风险字段保持只读	活动状态为生效中	尝试修改高风险字段	生效中活动	高风险字段不可编辑或不可进入
TC-014	DETAIL-01	只读流程	详情页查看只读快照	存在活动	打开详情页	目标活动	仅展示，不出现编辑动作
TC-015	DETAIL-02	状态控制	详情页入口按状态受控	存在不同状态活动	在详情页查看返回、编辑、修改、批次管理入口	不同状态活动	草稿可见编辑和批次管理，审批中仅可查看，生效中可见修改和批次管理，已失效仅可查看
TC-016	BATCH-01	正常流程	批次页保存并校验基础信息	活动为草稿或生效中	新建批次并配置品牌、库存、使用规则和基础信息	批次配置数据	配置成功；草稿活动下可显示待提交审核
TC-017	BATCH-02	规则流程	批次日期窗、库存、门店范围联动校验	批次为可配置状态	配置日期窗、库存和门店范围	批次配置数据	不合法配置被拦截并提示原因
TC-018	BATCH-03	校验流程	券码结果自动生成/回传与合法性校验	批次配置已保存并校验	保存并校验批次配置	合法/非法结果	合法结果通过，非法结果阻止保存
TC-019	BATCH-04	正常流程	门店范围保存并回显	门店范围允许配置门店	选择门店范围并保存结果	门店范围数据	保存成功并回显门店范围结果
TC-020	BATCH-05	正常流程	通知配置保存与回显	批次通知配置区域可编辑	修改通知配置并保存	通知配置数据	保存成功且页面回显最新配置
TC-021	BATCH-06	状态控制	查看与失效动作受状态限制	批次处于发放中、已暂停、已停止或	点击查看或失效	受限状态批次	查看统一进入只读区，失效需二次确

测试用例 ID	关联编号	测试类型	测试场景	已生效状态 前置条件	测试步骤	测试数据	认定按状态限制操作
TC-022	SEC-01	权限校验	无权限用户访问页面和按钮	当前用户无对应权限	进入列表页或批次页	无权限账号	页面或按钮按权限隐藏、置灰或拦截
TC-023	SEC-02	安全校验	非法参数、重复提交与状态注入阻断	页面具备提交动作	构造非法参数或重复点击提交	非法状态参数	系统拦截并提示，不产生脏数据
TC-024	LOG-01	数据一致性	关键操作留痕可追溯	具备保存、提交、上传、发放等操作权限	执行一项成功操作和一项失败操作	关键业务操作	操作记录中可查到操作者、时间、结果与失败原因
TC-025	PERF-01	非功能	关键页面响应性能满足基线	系统处于正常负载	打开列表页、详情页和批次页并执行保存	常规业务数据	响应时间满足性能要求，页面无明显卡顿
TC-026	EXT-01	规则流程	外部商品ID在未产生批次前可编辑，产生批次后全链路只读	活动未产生批次或已产生1个及以上批次	在新增、编辑、修改、批次、详情页查看并尝试修改外部商品ID	外部商品ID	未产生批次时可编辑且可提交；产生批次后任何页面均只读且不可修改
TC-027	EDIT-04	状态控制	审批中不可进入编辑页	活动状态为审批中	从列表页或详情页点击编辑	审批中活动	仅可查看详情，不可进入编辑页
TC-028	EDIT-05	规则流程	编辑页提交审核时提示缺失字段和批次门禁	活动处于草稿且存在字段缺失或批次门禁缺失	点击提交审核提示	缺失字段 / 未完成批次	页面定位到缺失字段，并提示批次门禁缺失，可直接跳转批次管理补齐

7. 附件一 产品需求文档（PRD）确认书

项目名称	Weixin摇一摇
文档名称	Weixin摇一摇产品需求文档 PRD / 需求规格说明
版本号	V2.18
IT 项目总监	待签核
IT 项目经理	待签核
业务需求确认意见	待签核

结论	() 通过 () 不通过
业务需求确认部门	待签核
业务需求确认人姓名	LEO
业务需求确认人签字	LEO
业务需求确认部门负责人签字	LEO

7.1 原型绑定记录

绑定项	要求	说明	记录位置
原型活链接	是	可打开、可点击、可预览的正式原型链接	docs/prototype/Wei xin摇一 摇/binding.md
对应 PRD 版本	是	记录关联的 PRD 冻结版本号	docs/prototype/Wei xin摇一 摇/binding.md
原型版本 / 页面范围	是	记录原型名称、页面范围、版本号或设计稿标识	docs/prototype/Wei xin摇一 摇/binding.md
源文件路径	是	记录 Figma / HTML / 其他可编辑源文件链接或路径	docs/prototype/Wei xin摇一 摇/binding.md
确认人 / 确认时间	是	记录冻结时的确认责任人和时间	docs/prototype/Wei xin摇一 摇/binding.md
留档结果	是	记录是否已归档到正式留档路径	docs/prototype/Wei xin摇一 摇/binding.md

7.2 PRD-原型一致性矩阵

功能点 / 场景	原型页面 / 路径	关键状态	关键交互	关联规则 / 异常	是否已覆盖
活动列表检索	Weixin摇一摇_活动列表页_v1.6_20260510.md	列表态	搜索、筛选、跳转	时间范围部分重叠	是
活动新增	Weixin摇一摇_活动新增页_v1.8_20260510.md	草稿/审批中	选券类型、填写、提交	新增入口不处理草稿续填, 提交前需满足批次门禁	是
活动编辑	Weixin摇一摇_活动编辑页_v1.8_20260510.md	草稿	继续补全、保存草稿、提交审核	审批中不可进入编辑页	是
活动修改	Weixin摇一摇_活动修改页_v1.3_20260510.md	生效中	展示修正	高风险字段只读	是
活动详情	Weixin摇一摇_活动详情页_v1.5_20260510.md	全部只读	查看、跳转	审批中仅可查看详情	是
批次管理	Weixin摇一摇_批次管理页_v1.7_20260510.md	草稿过程态 / 审批中 / 发放中 / 已暂停 / 已停止 / 已失效	保存并校验、查看、失效	券码自动生成 / 回传、门店范围、通知配置、库存与使用规则分区	是

7.3 原型归档记录

归档项	要求	说明	记录位置
归档清单	是	记录本次冻结归档的内容清单	archive-manifest.md
原型活链接	是	记录冻结时可回读的正式原型链接	archive-manifest.md
对应 PRD 版本	是	记录关联的 PRD 冻结版本号	archive-manifest.md
源文件 / 导出文件	是	记录 Figma / HTML / 导出包等位置	archive-manifest.md
关键页面预览图	是	记录冻结时的页面预览或导出证据	archive-manifest.md
归档确认人 / 时间	是	记录归档责任人和归档时间	archive-manifest.md