



JaneClone

DOCUMENTO TÉCNICO

Plataforma de gestión de turnos online para profesionales de la salud y el bienestar.

VERSIÓN

1.0 — MVP

FECHA

Mayo 2026

ESTADO

En producción

URL

janeclone.vercel.app

1. Visión General

JaneClone es una plataforma SaaS multi-tenant de gestión de turnos online para profesionales de la salud y el bienestar (psicólogos, kinesiólogos, nutricionistas, médicos, etc.).

Cada profesional registrado obtiene:

- Un **panel de gestión privado** para administrar su agenda, clientes, servicios y disponibilidad
- Una **página pública de reservas** bajo una URL personalizada (`/book/[slug]`) que puede compartir con sus pacientes

Los pacientes reservan sin necesidad de crear una cuenta. El sistema confirma el turno y notifica a ambas partes por email.

2. Actores del Sistema

ACTOR	DESCRIPCIÓN
Profesional (Tenant)	Usuario registrado. Gestiona su práctica desde el dashboard.
Paciente (Cliente)	Visitante anónimo que reserva un turno desde la página pública.
Sistema	Procesa lógica de negocio: validación de slots, pagos, emails automáticos.

3. Módulos Funcionales

3.1 Registro y Autenticación

Registro de profesionales

- El profesional completa: nombre completo, email, contraseña (mínimo 8 caracteres)
- El sistema genera automáticamente un `slug` único basado en el nombre (ej. `floresencia-lucchini`)
- La contraseña se almacena con hash `bcrypt` (12 rounds)
- Al registrarse, la cuenta queda activa inmediatamente

Login

- Autenticación con email + contraseña vía NextAuth.js (credentials provider)
- Sesión persistida con JWT
- Redirección automática a `/dashboard` tras login exitoso

Seguridad

Todos los rutas (`/dashboard/*`) y (`/api/*`) (excepto booking pública) requieren sesión activa

3.2 Dashboard del Profesional

URL base: `/dashboard`

3.2.1 Inicio (Home)

Muestra un resumen del día actual:

MÉTRICA	DESCRIPCIÓN
Turnos hoy	Cantidad de turnos confirmados para el día actual
Cientes totales	Total de clientes registrados en la cuenta
Cobrado hoy	Suma de servicios con <code>paymentStatus = PAID</code> del día
Cobros pendientes	Turnos <code>CONFIRMED</code> con <code>paymentStatus = UNPAID</code>

Lista cronológica de los turnos del día con: hora inicio/fin, nombre del cliente, servicio, precio, estado del turno, estado del pago, y acciones rápidas.

3.2.2 Agenda (`/dashboard/appointments`)

Lista completa de todos los turnos agrupados por fecha (más recientes primero, límite 50).

Por cada turno se muestra:

- Nombre del cliente
- Servicio y horario
- Precio
- Badge de estado del pago (`UNPAID` / `PAID` / `REFUNDED` / `FAILED`)
- Badge de estado del turno (`PENDING` / `CONFIRMED` / `CANCELLED` / `COMPLETED` / `NO_SHOW`)
- Menú de acciones (dropdown)

Acciones disponibles sobre un turno:

- Confirmar → `status = CONFIRMED`
- Completar → `status = COMPLETED`
- Marcar "No asistió" → `status = NO_SHOW`
- Marcar como pagado → `paymentStatus = PAID` (pago manual en efectivo)
- Cancelar → `status = CANCELLED` (libera el slot)
- Reactivar (solo si estaba cancelado) → `status = PENDING`

3.2.3 Clientes (`/dashboard/clients`)

Lista de todos los pacientes con: nombre, email, teléfono, cantidad de turnos, fecha del último turno.

Los clientes se crean automáticamente al momento de la primera reserva. Si el mismo email reserva nuevamente, se actualiza el perfil existente (upsert por `tenantId + email`).

Perfil de cliente (`/dashboard/clients/[id]`):

- Datos de contacto editables
- Historial completo de turnos
- Campo de notas internas (solo visible para el profesional)

3.2.4 Servicios (`/dashboard/services`)

CRUD completo de servicios ofrecidos.

Campo por servicio:

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
<code>name</code>	string	Nombre del servicio
<code>description</code>	string?	Descripción opcional
<code>duration</code>	int	Duración en minutos
<code>price</code>	int	Precio en centavos (ej. 500000 = \$5.000 ARS)
<code>color</code>	string	Color hex para identificación visual
<code>isActive</code>	boolean	Si aparece en el booking público

Un servicio desactivado no es visible para los pacientes pero conserva el historial de turnos.

3.2.5 Disponibilidad (`/dashboard/availability`)

El profesional configura su agenda semanal definiendo horarios por día de la semana.

Por cada día (Lunes a Domingo):

- Toggle activo/inactivo
- Hora de inicio (ej. `10:00`)
- Hora de fin (ej. `19:00`)

La configuración se guarda con upsert: si ya existe disponibilidad para ese día, se actualiza; si no, se crea.

Lógica de slots: El sistema genera slots de disponibilidad calculando:

1. Toma el rango horario del día (ej. 10:00–19:00)
2. Divide en bloques de la duración del servicio seleccionado
3. Elimina slots ya ocupados por otros turnos no cancelados
4. Elimina slots en el pasado (anteriores al momento actual)

3.2.6 Configuración (`/dashboard/settings`)

El profesional puede editar su perfil público:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre	Nombre que aparece en la página de reservas
Bio	Descripción breve de su especialidad
Teléfono	Contacto opcional
Dirección	Dirección del consultorio
Color de acento	Color principal de su página de reservas (personalización de marca)

El `slug` se genera una sola vez al registrarse y no es modificable desde la UI.

3.3 Flujo de Reserva (Paciente)

URL base: `/book/{slug}`

El flujo es completamente público — el paciente no necesita registrarse.

Paso 1: Selección de servicio — `/book/{slug}`

- Lista de servicios activos con: nombre, descripción, duración, precio
- Al seleccionar un servicio, avanza al paso 2

Paso 2: Selección de fecha y hora — `/book/[slug]/[serviceId]`

- Indicador de progreso (3 pasos: Fecha → Datos → Confirmado)
- Resumen del servicio seleccionado (nombre, duración, precio)
- Calendario semanal con días disponibles (según configuración de disponibilidad)
- Días sin disponibilidad configurada aparecen deshabilitados
- Al seleccionar un día, se cargan los slots horarios disponibles vía API
- Al seleccionar un slot horario, aparece el botón de continuar

Reglas de disponibilidad:

- No se muestran días anteriores al día actual
- No se muestran slots anteriores a la hora actual
- No se muestran slots ocupados por turnos existentes no cancelados

Paso 3: Formulario de datos — componente `BookingForm`

El paciente completa:

- Nombre completo (*requerido*)
- Email (*requerido*)
- Teléfono (*opcional*)
- Comentarios / consultas (*opcional*)

Al confirmar, el sistema:

1. Crea o actualiza el registro del cliente (upsert por `tenantId + email`)
2. Verifica que el slot siga disponible (prevención de race conditions)
3. Crea el turno con:
 - Si el servicio tiene precio > 0 y `STRIPE_ENABLED != false` → estado `PENDING`
 - Si el servicio es gratuito o pagos desactivados → estado `CONFIRMED`

Flujo de pago (cuando aplica):

- Se crea una preferencia en MercadoPago con los datos del servicio
- El paciente es redirigido al checkout de MercadoPago
- MercadoPago redirige según el resultado:
 - Éxito → `/book/[slug]/success?appointment_id=[id]`
 - Pago pendiente → `/book/[slug]/success?appointment_id=[id]&pending=1`
 - Cancelación → `/book/[slug]/cancel?appointment_id=[id]`

Paso 4a: Confirmación exitosa — `/book/[slug]/success`

- Muestra resumen del turno (profesional, servicio, fecha, hora, precio)
- Indica si el pago fue confirmado o está pendiente
- Email de confirmación enviado al paciente y al profesional

Paso 4b: Pago cancelado — `/book/[slug]/cancel`

- Informa que no se realizó ningún cobro
- El turno queda en estado `CANCELLED` (slot liberado)
- Opción de volver a elegir turno

3.4 Notificaciones por Email

El sistema envía emails automáticos en dos situaciones:

Email al paciente — Confirmación de turno

- Asunto: `Turno confirmado: [servicio] con [profesional]`
- Contenido: datos del turno (servicio, fecha, hora, lugar, precio), info del profesional
- Enviado cuando: turno gratuito confirmado, o pago aprobado por webhook de MP

Email al profesional — Nueva reserva

- Asunto: `Nueva reserva: [cliente] - [servicio]`
- Contenido: datos del cliente (nombre, email, teléfono), datos del turno (servicio, fecha, hora, notas), link al dashboard
- Enviado en las mismas condiciones que el email al paciente

Los emails se envían de forma asíncrona (fire-and-forget) para no bloquear la respuesta al usuario. Se usa Resend como proveedor.

4. Modelo de Datos

Entidades principales

```
Tenant (Profesional)
├─ id, name, slug (único), email (único), passwordHash
├─ bio, phone, address, timezone, currency
├─ logoUrl, accentColor
└─ → Services[], Availability[], Appointments[], Clients[]

Service (Servicio)
├─ id, tenantId, name, description
├─ duration (minutos), price (centavos), color
├─ isActive
└─ → Appointments[]

Availability (Disponibilidad semanal)
├─ id, tenantId
├─ dayOfWeek (0=Domingo ... 6=Sábado)
├─ startTime, endTime (formato "HH:mm")
└─ isActive

Client (Paciente)
├─ id, tenantId, name, email, phone, notes
└─ → Appointments[]

Appointment (Turno)
├─ id, tenantId, serviceId, clientId
├─ startTime, endTime (DateTime UTC)
├─ status: PENDING | CONFIRMED | CANCELLED | COMPLETED | NO_SHOW
├─ paymentStatus: UNPAID | PAID | REFUNDED | FAILED
├─ notes, stripeCheckoutSession (preference ID de MP)
└─ → Payment?

Payment (Registro de pago)
├─ id, appointmentId, amount (centavos), currency
├─ stripePaymentIntentId (ID de pago en MP)
└─ status: UNPAID | PAID | REFUNDED | FAILED
```

Reglas de integridad

- Un cliente se identifica unívocamente por `(tenantId, email)` — no puede haber dos clientes con el mismo email en la misma

- La disponibilidad es única por `(tenantId, dayOfWeek)`
- Un turno en estado `CANCELLED` libera el slot para nuevas reservas
- La eliminación de un tenant elimina en cascada todos sus datos (servicios, clientes, turnos, disponibilidad)

5. API REST

Todas las rutas `/api/**` (excepto `/api/register`, `/api/slots` y `/api/payments/webhook`) requieren sesión autenticada.

MÉTODO	ruta	DESCRIPCIÓN
POST	<code>/api/register</code>	Crear cuenta de profesional
POST	<code>/api/appointments</code>	Crear turno (público)
GET	<code>/api/appointments</code>	Listar turnos del profesional autenticado
PATCH	<code>/api/appointments/[id]</code>	Actualizar estado/pago de un turno
GET	<code>/api/slots</code>	Obtener slots disponibles para fecha+servicio
GET/POST/DELETE	<code>/api/services</code>	CRUD de servicios
PUT	<code>/api/availability</code>	Actualizar disponibilidad semanal
GET/POST	<code>/api/clients</code>	Listar / actualizar clientes
PUT	<code>/api/settings</code>	Actualizar perfil del profesional
POST	<code>/api/payments/checkout</code>	Crear preferencia de pago en MercadoPago
POST	<code>/api/payments/webhook</code>	Recibir notificaciones de pago de MercadoPago

6. Integraciones Externas

6.1 MercadoPago

- **Tipo:** Checkout Pro (hosted checkout)
- **Flujo:** Preferencia → Redirect → Webhook → Confirmación
- **Modo test:** Activado con `MP_ACCESS_TOKEN` que empiece con `TEST-`
- **Modo bypass:** Con `STRIPE_ENABLED=false` se omite el pago y el turno se confirma directamente
- **Webhook:** `POST /api/payments/webhook` recibe eventos `payment` con estados `approved`, `rejected`, `cancelled`

6.2 Resend (Email)

- **Uso:** Envío de emails transaccionales (confirmación al paciente + notificación al profesional)
- **Templates:** HTML inline sin dependencias externas
- **Modo local:** Con `FROM_EMAIL=...@resend.dev` funciona sin dominio propio

7. Configuración de Entornos

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	REQUERIDA
DATABASE_URL	Connection string PostgreSQL	Sí
NEXTAUTH_SECRET	Secret para firmar JWTs	Sí
NEXTAUTH_URL	URL base de la app	Sí
MP_ACCESS_TOKEN	Token de MercadoPago	Para pagos
NEXT_PUBLIC_MP_PUBLIC_KEY	Public key de MP (frontend)	Para pagos
STRIPE_ENABLED	"false" para bypass de pagos	Opcional
RESEND_API_KEY	API key de Resend	Para emails
FROM_EMAIL	Dirección remitente	Para emails
NEXT_PUBLIC_APP_URL	URL pública de la app	Sí

8. Stack Tecnológico

CAPA	TECNOLOGÍA
Framework	Next.js 16 (App Router, Turbopack)
Lenguaje	TypeScript
Base de datos	PostgreSQL (Neon serverless en producción)
ORM	Prisma 7
Autenticación	NextAuth.js 4 (credentials)
UI	Tailwind CSS + Radix UI + shadcn/ui
Íconos	Lucide React
Pagos	MercadoPago Checkout Pro
Emails	Resend (HTML inline templates)
Deploy	Vercel (Hobby plan)
Repositorios	GitHub (mleonangeli_meli/jane-clone , mleonangeli-ia/jane-clone)

9. Flujos de Estado de un Turno

```
[Reserva sin pago]
  → CONFIRMED → COMPLETED
    ↘ CANCELLED
    ↘ NO_SHOW

[Reserva con pago]
  → PENDING —[pago aprobado]→ CONFIRMED → COMPLETED
    ↘ [pago rechazado/expirado] → CANCELLED
    ↘ [cancelado por paciente] → CANCELLED

[Acciones manuales del profesional]
  Cualquier estado → CANCELLED (excepto ya cancelados)
  CANCELLED → PENDING (reactivación)
  CONFIRMED → NO_SHOW | COMPLETED
```

10. Alcance del MVP y Funcionalidad Futura

En producción actualmente ✓

- Registro y autenticación de profesionales
- Página pública de reservas con selección de servicio, fecha y hora
- Gestión de servicios, disponibilidad, clientes y turnos
- Confirmación de turnos con emails automáticos
- Integración con MercadoPago Checkout Pro
- Dashboard con métricas del día
- Acciones manuales sobre turnos (confirmar, completar, cobrar, cancelar)

Fuera del alcance del MVP (próximas versiones)

- Recordatorios automáticos por email/WhatsApp (24hs antes del turno)
- Posibilidad de que el paciente cancele o reagende su turno
- Múltiples profesionales bajo una misma cuenta (clínicas)
- Integración con Google Calendar / iCal
- Formularios de anamnesis / intake forms
- Reportes y facturación
- App móvil nativa
- Portal del paciente con historial de turnos
- Video consulta / telemedicina

11. Restricciones y Consideraciones

- **Multi-tenancy:** La separación de datos entre profesionales se garantiza por `tenantId` en todas las consultas. No existe aislamiento de BD (single DB, shared schema).
- **Concurrencia:** La detección de conflictos de horario en la creación de turnos no usa locks de DB; en escenarios de muy alta concurrencia podría haber doble booking. Para MVP es aceptable.

- **Zona horaria:** Todos los `DateTime` se almacenan en UTC. La conversión a zona horaria del profesional (default: `America/Argentina/Buenos_Aires`) se realiza en el frontend.
- **Slugs:** Son inmutables una vez creados. Cambiar el nombre del profesional no cambia la URL pública.