

## Trabajo Práctico 0 – Objetos

### Ajustando nuestro IDE + Objetos Anémicos (a.k.a.: programación procedural)

1. Cree una cuenta en Github (si aun no tiene). Cree su primer repositorio para comenzar a utilizarlo. Es posible utilizarlo desde el IDE o desde linea de comandos. Las acciones que utilizaremos en general son: git add, git commit y git push (este último sube los cambios locales a github).

2. Estudie en el IDE que utilice como formatear el código al guardar un archivo. Es decir, cada vez que grabemos los cambios los IDEs tienen la posibilidad de que formateen el código automáticamente. De esta forma, el formato es igual para todos los programadores.

3. Lea atentamente el siguiente artículo de Martin Fowler:

<https://www.martinfowler.com/bliki/AnemicDomainModel.html>

Luego, implemente una clase *Tiempo* y una clase *Main* (la cual instancia y utiliza la clase *Tiempo*), que impriman por consola (sysout), la fecha/hora de hoy en dos formatos diferentes: Largo, del tipo “Lunes 3 de Abril de 2020”. Y otro en formato corto del tipo: “03/04/2020”.

Debe implementarlo de dos formas diferentes: 1) Anémica (según lo que entiendan del artículo) y no anémica (según lo que entiendan del artículo).

En ambos casos deben explicar por que uno y el otro.