

NEUE REGELN FÜR UMWELTWERBUNG

Umweltaussagen auf Website und Broschüre

Handlungsempfehlungen für schmidt-boke.de und die Produktbroschüre QuinLine®
nach den neuen Regeln des UWG, gültig seit 27.09.2026

Das Wichtigste in Kürze

- | Drei Stellen auf der Website sollten **sofort** geändert werden: die Produktseite QuinLine® 84 (deutsch, englisch, französisch), die Kurztexte im Hauptmenü und der News-Beitrag zum Recycling-Kern.
- | Die **Produktbroschüre** ist in gutem Zustand. Drei Zusammenfassungen sollten konkreter werden.
- | Die vorhandene **Druckauflage** kann nach dieser Einschätzung weiter genutzt werden: Die konkreten Werte stehen in derselben Broschüre (Seiten 22, 23 und 30).
- | Grundregel für alle künftigen Texte: **Messwert statt Eigenschaftswort**, also „Uw bis 0,71 W/(m²K)“ statt „energieeffizient“.

Was die neuen Regeln verlangen

- | Pauschale Begriffe wie „nachhaltig“, „umweltfreundlich“, „grün“ oder „energieeffizient“ sind verboten, wenn sie nicht direkt daneben konkret erklärt und belegt werden.
- | Eine Umweltaussage über das ganze Produkt ist verboten, wenn sie nur einen Teil davon betrifft.
- | „Klimaneutral“ auf Basis von CO₂-Ausgleichszahlungen ist verboten.
- | Nachhaltigkeitsiegel nur mit unabhängiger Zertifizierung oder staatlicher Vergabe.
- | Zukunftsversprechen nur mit überprüfbarem Umsetzungsplan.

Grundlage: EU-Richtlinie 2024/825, in Deutschland umgesetzt im UWG. Gilt für Werbung gegenüber Verbrauchern, also auch für die Website (Seite „Private Bauherren“) und die Broschüre, die über Fachbetriebe an Bauherren geht.

Übersicht aller Maßnahmen

NR.	BEREICH	STELLE	MASSNAHME	PRIORITÄT
WEBSITE				
1	Website	QuinLine® 84, deutsch	„nachhaltiges Wohnen“ und „perfekte Energiebilanz“ durch Messwerte ersetzen	SOFORT
2	Website	QuinLine® 84, englisch und französisch	Dieselbe Änderung in beiden Sprachen	SOFORT
3	Website	Hauptmenü, deutsch und englisch	Kurztexte mit Uw-Werten statt Schlagworten	SOFORT
4	Website	News „... wird nachhaltig(er)“	Titel, Zitat und Satz zum Recycling-Anteil präzisieren	SOFORT
5	Website	Über uns	„Energieeffizienz“ durch Messwerte ersetzen	ZEITNAH
6	Website	Produkt-Übersicht	„energieeffizient“ durch Uw-Wert ersetzen	ZEITNAH
7	Website	Uw-Angaben	Glas-Bedingung nennen, „bis“ ergänzen, Einheit korrigieren	ZEITNAH
8	Website	Englische und französische Seiten	Punkte 5 bis 7 übertragen	ZEITNAH
9	Website	Referenz Weingut Bachmann	„nachhaltigem“ streichen	BEI GELEGENHEIT
10	Website	News-Beitrag, Startseite	Tippfehler beheben, „Marktführer“ belegen	BEI GELEGENHEIT
PRODUKTBROSCHÜRE QUINLINE®				
11	Broschüre	Seite 12	„Energieeffizienz“ durch Uw-Wert ersetzen	PDF ZEITNAH
12	Broschüre	Seite 5	Symboltext mit Werten je System	PDF ZEITNAH
13	Broschüre	Seite 30	„Niedrigenergieeffizient“ umbenennen	PDF ZEITNAH
14	Broschüre	Seiten 4, 11 und 21	Optionale Präzisierungen	BEI GELEGENHEIT
15	Broschüre	Neuaufgabe	Recycling-Kern und Stand-Datum aufnehmen	NEUAUFLAGE
ÜBERGREIFEND				
16	Alle Medien	Nachweis-Ordner	Beleg zu jeder Umwelt- und Energieaussage ablegen	ZEITNAH
17	Alle Medien	Freigabe-Regel	Kein Umweltbegriff ohne Zahl und Quelle	ZEITNAH
18	Alle Medien	Weitere Unterlagen	Noch nicht geprüfte Medien prüfen	ZEITNAH
19	Alle Medien	Rechtliche Prüfung	Neue Texte aus 1 bis 4 gegenlesen lassen	SOFORT
20	Kunden	Kundenmail an Fachbetriebe	Versenden, sobald 1 bis 4 online sind	NACH 1 BIS 4

Die meisten Seiten nennen bereits konkrete Messwerte. Die folgenden Stellen arbeiten dagegen mit Schlagworten ohne Beleg oder nennen Bestwerte ohne die zugehörige Bedingung.

1 QuinLine® 84 – deutsche Produktseite

SOFORT

/de/produkte/system-quinline-84/ · Überschrift, erster Absatz und Vorschautext für Google und Social Media

Warum: „Nachhaltiges Wohnen“ ist eine pauschale Umweltaussage ohne Erklärung. „Perfekt“ lässt sich nicht messen.

JETZT · Überschrift

Perfekte Energiebilanz in Größe

NEU · Überschrift

Passivhaustaugliche Wärmedämmung im Großformat

JETZT · Text

Das 5-Kammer-Profilsystem QuinLine® 84 liefert eine perfekte Energiebilanz und eröffnet durch ein Höchstmaß an Stabilität auch bei deckenhohen Elementen eine neue Dimension des nachhaltigen Wohnens.

NEU · Text

Das 5-Kammer-Profilsystem QuinLine® 84 erreicht einen U_w -Wert bis $0,71 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ und ist damit passivhaustauglich. Dank hoher Stabilität sind Elemente bis 7 m Breite und 2,80 m Höhe möglich.

* bei $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ und warmer Kante, Berechnung nach EN ISO 10077

JETZT · Vorschautext Google / Social Media

Das 5-Kammer-Profilsystem QuinLine® 84 liefert eine perfekte Energiebilanz bis zur Passivhaustauglichkeit und ermöglicht durch ein Höchstmaß an Stabilität neue Dimension bei Hebeschiebetüren. ...

NEU · Vorschautext Google / Social Media

QuinLine® 84: U_w bis $0,71 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, passivhaustauglich. Hebeschiebetüren bis 7 m Breite und 2,80 m Höhe.

2 QuinLine® 84 – englische und französische Produktseite

SOFORT

/en/product/system-quinline-84/ · /fr/des-produits/systeme-quinline-84/

Warum: Dieselbe Aussage steht übersetzt als „sustainable living“ und „habitat durable“. Die Regeln gelten EU-weit, also auch für die Märkte Benelux und Frankreich.

JETZT · englisch

Perfect energy balance in size
... delivers a perfect energy balance and opens
up a new dimension of sustainable living ...

NEU · englisch

Passive-house thermal insulation in large
formats
The 5-chamber profile system QuinLine® 84
achieves a U_w value of up to $0.71 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ and
is therefore suitable for passive houses. Thanks
to its high stability, elements up to 7 m wide
and 2.80 m high are possible.

* with $U_g = 0.4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ and warm-edge spacer, calculated according to EN ISO 10077

JETZT · französisch

Un bilan énergétique parfait en grand format
... fournit un bilan énergétique parfait et
inaugure une nouvelle génération d'habitat
durable ...

NEU · französisch

Isolation thermique compatible maison
passive, en grand format
Le système de profilés à 5 chambres QuinLine®
84 atteint un coefficient U_w jusqu'à $0,71$
 $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ et convient ainsi aux maisons
passives. Grâce à sa grande stabilité, il permet
des éléments jusqu'à 7 m de large et 2,80 m de
haut.

* avec $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ et intercalaire à bords chauds, calcul selon EN ISO 10077

3 Hauptmenü

SOFORT

Kurztexte unter den Produktnamen im Menü „Produkte“, erscheinen auf jeder Seite

Warum: Das Menü steht auf jeder Seite, ohne Messwert daneben. „Energieeffizienz“ zählt ausdrücklich zu den pauschalen Umweltaussagen.

JETZT · QuinLine® 84, deutsch

Zukunftsweisend für eine perfekte
Energiebilanz

NEU · QuinLine® 84, deutsch

U_w bis $0,71 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ – passivhaustauglich

JETZT · QuinLine® 74, deutsch

Energieeffizienz für Neubau und Sanierung

NEU · QuinLine® 74, deutsch

U_w bis $0,82 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ – für Neubau und
Sanierung

JETZT · QuinLine® 84, englisch

Pioneering the way to a perfect energy balance

NEU · QuinLine® 84, englisch

U_w up to $0.71 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ – suitable for passive
houses

4 News-Beitrag zum Recycling-Kern

SOFORT

/de/die-schmidt-hebeschiebetuer-wird-nachhaltiger/ · Titel (auch für Google und Social Media), Zitat, Satz zum Recycling-Anteil

Warum: Der Inhalt ist konkret und gut. Der Titel bezieht die Verbesserung aber auf die ganze Tür, tatsächlich betrifft der Recycling-Kern die Zargenprofile. Eine Aussage über das Ganze, die nur einen Teil betrifft, ist immer verboten. Der Titel erscheint zudem ohne Erklärung bei Google und in Social Media.

JETZT · Titel

Die SCHMIDT Hebeschiebetür wird nachhaltig(er)

NEU · Titel

Erste SCHMIDT Hebeschiebetüren mit Recycling-Kern in den Zargenprofilen

JETZT · Zitat

„Mit der Nutzung von recyceltem PVC senken wir unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich und leisten somit einen wichtigen Beitrag, die Bauwelt von morgen ein Stück nachhaltiger zu gestalten.“

NEU · Zitat

Variante A, mit Beleg: „Mit dem Rezyklat-Innenkern senken wir den CO₂-Ausstoß je Zargenprofil um [x] %.“ (Quelle: [Berechnung])
Variante B, ohne Beleg: Satz streichen.

- | Satz „Somit sind unsere SCHMIDT-QuinLine® Profilsysteme auf der Liste ... mit ≥ 55 % Recycling-PVC-Anteil vertreten“: klarstellen, welche Profile genau gelistet sind.
- | Die Webadresse (...-wird-nachhaltiger) kann bleiben.

5 Über uns

ZEITNAH

/de/unternehmen/ueber-uns/ · zweiter Absatz

Warum: „Energieeffizienz“ steht ohne Messwert. Auf der Seite gibt es keine Uw-Werte.

JETZT

... hochwertiger Hebeschiebetüren, die nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern auch höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Energieeffizienz gerecht werden.

NEU

... hochwertiger Hebeschiebetüren, die nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern auch höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Wärmedämmung gerecht werden:
Einbruchhemmung bis RC 3, Uw bis 0,71 W/(m²K).

6 Produkt-Übersicht

ZEITNAH

/de/produkte/ · Einleitung und Aufzählung

Warum: Die Werte stehen weiter unten auf der Seite. Direkt neben der Aussage sind sie eindeutig.

JETZT · Aufzählung

Energieeffizientes 5-Kammer-Profilssystem

NEU · Aufzählung

5-Kammer-Profilssystem mit U_w bis $0,71 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

JETZT · Einleitung

Höchster Wohnkomfort und Energieeffizienz mit Wärmedämmwerten bis zur Passivhaustauglichkeit

NEU · Einleitung

Höchster Wohnkomfort und Wärmedämmung mit U_w -Werten bis $0,71 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ – passivhaustauglich

7 Uw-Angaben mit Bedingung

ZEITNAH

Tabelle „Systemunterschiede“ (auf mehreren Seiten), Seite „Private Bauherren“, Aufzählungen auf den Produktseiten

Warum: Die Bestwerte gelten nur mit besonders gut dämmender Verglasung (Broschüre Seite 23). Auf der Website fehlt diese Bedingung, auf „Private Bauherren“ sogar das Wort „bis“.

- | **Tabelle „Systemunterschiede“:** Fußnote ergänzen: „ U_w -Werte bei $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ (QuinLine® 74) bzw. $U_g = 0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ (QuinLine® 84) und warmer Kante, Berechnung nach EN ISO 10077“. Eine Änderung im Baustein genügt.

JETZT · Private Bauherren

Die QuinLine® 74 Hebeschiebetür von SCHMIDT ist mit einem U_w $0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ für Niedrigenergiehäuser geeignet. Die QuinLine® 84 Hebeschiebetür kann höhere Glasdicken aufnehmen und liegt beim U-Wert bei U_w $0,71 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ und ist damit Passivhaustauglich.

NEU · Private Bauherren

Die QuinLine® 74 erreicht U_w -Werte bis $0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ und ist für Niedrigenergiehäuser geeignet. Die QuinLine® 84 kann höhere Glasdicken aufnehmen und erreicht U_w -Werte bis $0,71 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Schon mit $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ und warmer Kante liegt sie bei $0,78 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ und damit unter dem Passivhaus-Richtwert von $0,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

- | **Bezeichnung in der Tabelle:** „Niedrigenergieeffizient“ wird zu „Für Niedrigenergiehäuser“, englisch „Low-energy efficient“ wird zu „Suitable for low-energy houses“.
- | **Einheit korrigieren:** „ $U_w(\text{m}^2/\text{K})$ “ bzw. englisch „ $W(\text{m}^2/\text{K})$ “ wird zu „ $W/(\text{m}^2\text{K})$ “.

8 Übrige englische und französische Seiten

ZEITNAH

Die Punkte 5 bis 7 auf den englischen und französischen Seiten genauso umsetzen: Über uns, Produkte, Tabelle „Systemunterschiede“, Private Bauherren. Nicht wörtlich übersetzen, sondern dieselben Messwerte verwenden.

9 Referenz Weingut Bachmann

BEI GELEGENHEIT

/de/referenzen/weingut-bachmann/

Warum: Die Aussage betrifft die Einrichtung des Kunden, nicht das eigene Produkt. Geringes Risiko, aber ohne Nutzen.

JETZT

... einen harmonischen Rahmen für das Interieur, das vor allem aus nachhaltigem Holz besteht.

NEU

... einen harmonischen Rahmen für das Interieur, das vor allem aus Holz besteht.

10 Kleinigkeiten

BEI GELEGENHEIT

- | **News-Beitrag:** „CO₂-Fußabruck“ wird zu „CO₂-Fußabdruck“, „habe wir“ wird zu „haben wir“.
- | **Startseite:** „Willkommen beim Marktführer für Kunststoff-Hebeschiebetüren“. Eine Spitzenstellung muss im Streitfall belegbar sein, etwa mit Marktdaten. Sonst abschwächen, z. B. „Willkommen beim Spezialisten für Kunststoff-Hebeschiebetüren“.

Produktbroschüre QuinLine®

Geprüft: 11147_SCH_Pros_Produkt_DE_web_ES_X05 (32 Seiten, Stand 06/2024). Die Broschüre enthält keine Begriffe wie „nachhaltig“ oder „umweltfreundlich“, keine Klima- oder CO₂-Aussagen und keine Umweltsiegel. Die Uw-Werte stehen mit allen Bedingungen auf Seite 23. Weil die Broschüre über Fachbetriebe an Bauherren geht (Feld für den Händlerstempel auf der Rückseite), gelten die Regeln auch hier. Empfehlung: das PDF auf der Website und im Kunden-Login zeitnah aktualisieren, die gedruckte Fassung mit der nächsten Auflage.

11 Seite 12 – Einleitung Konfiguration

PDF ZEITNAH

JETZT

Höchster Wohnkomfort und Energieeffizienz mit Wärmedämmwerten bis zur Passivhaustauglichkeit

NEU

Höchster Wohnkomfort und Wärmedämmung mit Uw-Werten bis 0,71 W/(m²K) – passivhaustauglich (siehe Seite 22–23)

12 Seite 5 – Symbol Wärmedämmung

PDF ZEITNAH

Warum: Der Text fasst beide Systeme zusammen, obwohl nur die QuinLine® 84 passivhaustauglich ist.

JETZT

Passivhaustauglich/Niedrigenergiegebäude:
Hervorragende
Wärmedämmeigenschaften durch
thermisch getrennte Aluminium-Schwellen und
Zargenarmierungen

NEU

QuinLine® 84 passivhaustauglich (U_w bis $0,71 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$), QuinLine® 74 für
Niedrigenergiehäuser (U_w bis $0,82 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$) –
durch thermisch getrennte Aluminium-
Schwellen und Zargenarmierungen

13 Seite 30 – Vergleichstabelle

PDF ZEITNAH

JETZT

Niedrigenergieeffizient

NEU

Für Niedrigenergiehäuser

14 Optionale Präzisierungen

BEI GELEGENHEIT

- | **Seite 4:** „... exzellentem Schall- und Wärmeschutz bis hin zur Passivhaustauglichkeit“ wird zu „... Schalldämmung bis 44 dB und Wärmedämmung bis $U_w 0,71 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ – passivhaustauglich“.
- | **Seite 11:** Das Kundenzitat „... da das Licht mit seiner Wärme auch energiesparend ist“ kann bleiben. Es ist eine persönliche Erfahrung mit Begründung.
- | **Seite 21:** „Lange Lebensdauer“ der Folie mit einer Herstellerangabe belegen, etwa der Garantiedauer, falls vorhanden.

15 Chance für die Neuauflage

NEUAUFLAGE

- | **Recycling-Kern konkret aufnehmen:** welches Profil, welcher Anteil, seit wann, mit Quelle. Das ist eine belegbare Umweltaussage und damit erlaubt.
- | **Stand-Datum auf die Rückseite drucken,** z. B. „Stand 01/2027“. So ist später nachweisbar, welche Fassung wann galt.

Übergreifende Maßnahmen

16 Nachweis-Ordner anlegen

ZEITNAH

Zu jeder Umwelt- und Energieaussage den Beleg ablegen und eine verantwortliche Person festlegen. Im Streitfall muss jede Aussage belegbar sein.

- | ift-Prüfberichte zu Einbruchhemmung, Schalldämmung und Uf-Wert
- | Uw-Berechnungen nach EN ISO 10077
- | RAL-Gütezeichen und Liste der förderfähigen Profilsysteme (Recycling-PVC-Anteil)
- | gegebenenfalls CO₂-Berechnung zum Recycling-Kern

17 Freigabe-Regel für neue Texte

ZEITNAH

Kein Umweltbegriff ohne Zahl und Quelle direkt daneben. Das gilt für Website, Broschüren, Anzeigen, Angebotstexte, Social Media, Messe und Videos, einschließlich Untertiteln und Texteinblendungen. Vier Prüffragen vor jeder Freigabe:

- | Ist der Begriff konkret oder ein Schlagwort?
- | Steht der Messwert direkt daneben?
- | Gilt die Aussage für das ganze Produkt oder nur für einen Teil?
- | Liegt der Beleg im Nachweis-Ordner?

18 Noch nicht geprüfte Unterlagen

ZEITNAH

- | InScreen-Broschüre 2026 und Neuheiten-Broschüre
- | Magazin „Ausblicke“
- | Endkunden-Marketingmaterial im Kunden-Login, das Fachbetriebe an Bauherren weitergeben
- | Social Media (Facebook, Instagram, LinkedIn) und Videos, z. B. der Montagefilm
- | Übrige englische und französische Seiten

19 Rechtliche Prüfung

SOFORT

Die neuen Texte aus den Punkten 1 bis 4 vor der Veröffentlichung kurz von einer Kanzlei für Wettbewerbsrecht gegenlesen lassen.

20 Kundenmail an die Fachbetriebe

NACH 1 BIS 4

- | Ein Entwurf liegt vor. Erst versenden, wenn die Punkte 1 bis 4 online sind, denn die Mail nennt die Änderungen als erledigt.
- | Für Kunden in der Schweiz eine angepasste Fassung verwenden, weil das EU-Recht dort nicht direkt gilt.

Belegte Werte für künftige Texte

Diese Werte stehen in der Produktbroschüre (Seiten 22, 23 und 30) bzw. auf der Seite „Qualität“ und können in Texten verwendet werden, jeweils mit der genannten Bedingung.

AUSSAGE	WERT	BEDINGUNG / QUELLE
Wärmedämmung QuinLine® 74	U _w bis 0,82 W/(m²K)	U _g = 0,5 W/(m²K), warme Kante; Berechnung nach EN ISO 10077
Wärmedämmung QuinLine® 84	U _w bis 0,71 W/(m²K)	U _g = 0,4 W/(m²K), warme Kante; Berechnung nach EN ISO 10077
Passivhaustauglich QuinLine® 84	U _w = 0,78 W/(m²K)	bereits ab U _g = 0,5 W/(m²K) mit warmer Kante; Passivhaus-Richtwert U _w ≤ 0,80 W/(m²K)
Rahmen (Uf-Wert)	1,5 bzw. 1,3 W/(m²K)	QuinLine® 74 bzw. QuinLine® 84; Broschüre Seite 23
Schalldämmung	bis 44 dB	Broschüre Seiten 4 und 30
Einbruchhemmung	RC 1 N bis RC 3	nach DIN EN 1627, ift-zertifiziert
Profilqualität	RAL-Klasse A	Profil-Wanddicken nach DIN EN 12608; RAL-Gütezeichen seit 1984
Recycling-Kern	PVC-Rezyklat-Innenkern	in den Zargenprofilen; Umfang und Recycling-Anteil vor Verwendung prüfen

Referenzelement laut Broschüre Seite 23: 2-teilige Tür, 3,00 × 2,20 m. Prüfen, ob diese Angabe für beide Systeme gilt. Die Werte können je nach Fabrikat des Randverbundes abweichen.

Grundlage und Hinweis

- | **Website:** Auswertung des Seobility-Crawls vom 05.10.2026. 32 deutsche Seiten, davon 12 im Volltext und 20 über Textauszüge, sowie die Seite QuinLine® 84 auf Englisch und Französisch. Rechtstexte (Impressum, Datenschutz, AGB) ausgenommen.
- | **Broschüre:** Produktbroschüre QuinLine®, Datei 11147_SCH_Pros_Produkt_DE_web_ES_X05, alle 32 Seiten.
- | **Rechtsgrundlage:** EU-Richtlinie 2024/825 zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel, in Deutschland umgesetzt durch das Dritte Gesetz zur Änderung des UWG, gültig seit 27.09.2026.

Diese Unterlage ist eine fachliche Einschätzung und keine Rechtsberatung. Bei Zweifeln, vor allem zu den Punkten 1 bis 4, empfiehlt sich die Prüfung durch eine Kanzlei für Wettbewerbsrecht.