Entwurf: Vergleichstabelle auf der Seite „System QuinLine® 74“

Neu: Spalte „QuinLine® 74 Edge“. Spaltenbreiten neu verteilt: 31 % / 23 % / 23 % / 23 %. Gleiche Tabelle auch auf der Seite „System QuinLine® 84“.

Gelb markiert: neue Zeilen sowie Werte der Edge, die von der QuinLine® 74 abweichen

Rot gestrichelt umrandet: Wert noch fachlich bestätigen

Stand: 11.11.2026

Systemunterschiede	QuinLine® 74	QuinLine® 74 Edge	QuinLine® 84
Größe			
Höhe	**bis 2,50 m**	**bis 2,50 m**	**bis 2,70 m/2,80m**
Breite	**bis 7 m**	**bis 7 m**	**bis 7 m**
Bautiefe Flügel	**74 mm, Profilansicht 88 mm**	**74 mm, Profilansicht 92 mm**	**84 mm, Profilansicht 95 mm**
Bautiefe Zarge	**174 mm, Profilansicht 63 mm**	**174 mm, Profilansicht 63 mm**	**198 mm, Profilansicht 63 mm**
Aufnahme von Funktionsgläsern	**bis 46 mm**	**bis 50 mm**	**bis 56 mm**
Typen	**2-4 teilig**	**2-4 teilig**	**2-4 teilig (Schema E entfällt bei 3-teilig)**
Design			
Flügelüberschlag	**gerundet**	**geradlinig, 25 mm**	**gerundet**
Glas- und Mitteldichtleisten	**gerundet**	**kantig**	**gerundet**

Systemunterschiede	QuinLine® 74	QuinLine® 74 Edge	QuinLine® 84
Schwellen			
Standard-Alu-Bodenschwelle	✓	✓	✓
Standard-Alu-Bodenschwelle in schwarz	✓	✓	
Niedrigschwelle	✓	✓	✓
Renovierungsschwelle	✓	✓	
Alu-Bodenschwelle mit Außenanschlag	✓	✓	✓
Niedrigschwelle mit Außenanschlag	✓	✓	✓
Schwellen-Abdeckprofil 0°	✓	✓	✓
Wärme- und Schalldämmung			
Wärmedurchgangskoeffizient U_w-Wert	**Niedrigenergiehäuser U_w bis 0,82 W/(m²K)**	**Niedrigenergiehäuser U_w bis 0,82 W/(m²K)**	**Passivhaustauglich U_w bis 0,71 W/(m²K)**
Elektrischer Antrieb			
eVOMATIC®			✓
	Aktuell ausgewählt		Zum Produkt