



# Curso de HTML Y CSS

Profesora  
Nati Guida



14

# Clase

Formularios



# RESUMEN DE CONTENIDO

01

Formulario

02

Label

03

Input y Button

04

Validaciones





# FORMULARIO

# FORMULARIO

La etiqueta form nos permite crear un contexto de formulario.

```
<form action="{URL}" method="{METODO_HTTP}">
  // contenido
</form>
```

# METODOS HTTP

## GET

Corresponde al método GET HTTP. Los datos del formulario son adjuntados a la URI del atributo `action`, con un '?' como separador, y la URI resultante es enviada al servidor.

## POST


Corresponde al método POST HTTP. Los datos del formulario son incluidos en el cuerpo del formulario y son enviados al servidor.




**LABEL**

# LABEL

Esta etiqueta nos permite vincular un bloque HTML, a otro elemento. Es decir, cuando hagamos clic dentro del label, se activará el elemento asociado.



```
<label for="name">Nombre</label>
<input id="name" />
```







# INPUT Y BUTTON

# INPUT

El atributo type nos permite definir el tipo de input que vamos a utilizar. A lo largo de la clase vamos a ir viendo la mayoría de ellos.

```
<label for="first_name">Nombre</label>
<input
  id="first_name"
  type="text"
/>
```

# INPUT

El atributo name nos sirve para indicarle al servidor, cómo puede acceder al dato.

```
<label for="first_name">Nombre</label>
<input
  id="first_name"
  type="text"
  name="first_name"
/>
```

# INPUT

El atributo placeholder nos permite mostrar un texto de referencia cuando el input no tiene datos.

```
<label for="first_name">Nombre</label>
<input
  id="first_name"
  type="text"
  name="first_name"
  placeholder="Ingresa tu nombre"
/>
```

# INPUT

El atributo value nos permite agregar un valor por defecto.

```
<label for="first_name">Nombre</label>
<input
  id="first_name"
  type="text"
  name="first_name"
  placeholder="Ingresa tu nombre"
  value="Martina"
/>
```

# INPUT TEXT

Este input nos sirve para ingresar textos.

```
<label for="first_name">Nombre</label>  
<input id="first_name" type="text" />
```

# INPUT EMAIL

Este input nos sirve para ingresar emails.

```
<label for="email">Email</label>  
<input id="email" type="email" />
```

# INPUT PASSWORD

Este input nos sirve para ingresar contraseñas.

```
<label for="password">Contraseña</label>  
<input id="password" type="password" />
```



# INPUT NUMBER

Este input nos sirve para ingresar números.

```
<label for="age">Edad</label>  
<input id="age" type="number" />
```

# INPUT TEL

Este input nos sirve para ingresar teléfonos.

```
<label for="phone">Teléfono</label>  
<input id="phone" type="tel" />
```

# INPUT RADIO

Este input nos sirve para ingresar radio-buttons.

```
<label for="free">Free</label>
<input id="free" type="radio" name="suscription" value="free" />

<label for="premium">Premium</label>
<input id="premium" type="radio" name="suscription" value="premium" />
```

# INPUT CHECKBOX

Este input nos sirve para ingresar checkboxes.

```
<label for="service1">Servicio 1</label>
<input id="service1" type="checkbox" name="service1" value="service1" />

<label for="service2">Servicio 2</label>
<input id="service2" type="checkbox" name="service2" value="service2" />
```

# DESAFÍO

A partir de lo aprendido hasta el momento, realizar un formulario que cuente con:

- Nombre
- Email
- Colores favoritos
- Si es mayor de 18 años
- Numero favorito



# SELECT

Este input nos sirve para ingresar selectores.

```
<label for="country">País</label>
<select id="country" name="country">
  <option value="ar">Argentina</option>
  <option value="br">Brasil</option>
  <option value="co">Colombia</option>
</select>
```

# INPUT TEXTAREA

Este input nos sirve para ingresar textos largos.

```
<label for="message">Mensaje</label>  
<textarea id="message" />
```

# BUTTON

Los botones nos sirven para ejecutar acciones.

```
<button type="button">Acción</button>

<button type="submit">Enviar</button>

<button type="reset">Restaurar</button>
```





# VALIDACIONES

# REQUERIDO

El atributo required determina que ese input va a tener que estar completado.

```
<label for="email">Email</label>
<input
  id="email"
  type="email"
  name="email"
  placeholder="Ingresa tu email"
  required
/>
```

# MINIMO

El atributo minlength determina que ese input va a requerir un mínimo de caracteres.

```
<label for="email">Email</label>
<input
  id="email"
  type="email"
  name="email"
  placeholder="Ingresa tu email"
  required
  minlength="5"
/>
```

# MAXIMO

El atributo maxlength determina que ese input va a requerir un máximo de caracteres.

```
<label for="email">Email</label>
<input
  id="email"
  type="email"
  name="email"
  placeholder="Ingresa tu email"
  required
  minlength="5"
  maxlength="25"
/>
```

# DESAFÍO

Dado el desafío anterior, terminar el formulario, agregando nuevo inputs, y un botón de “enviar”.





# GRACIAS

¿Te quedaron dudas?

No te olvides que puedes encontrarnos en  
nuestro canal de [Slack](#).

También puedes mandarnos un email a  
[info@rocketcode.com.ar](mailto:info@rocketcode.com.ar).

Freepik.