# Feature set analysis for chess **3UNN** networks Tesis de Licenciatura

#### Martín Emiliano Lombardo

Departamento de Computación Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires

2024







#### Introducción

## Ajedrez


- Dos jugadores
- Suma cero



### Humano vs. Computadora




## Ajedrez como árbol




## Motores de ajedrez (Chess Engines)


- Exploran el árbol de juego (Minimax, MCTS, etc.)
- Utilizan funciones de evaluación en las hojas
- La evaluación se propaga hacia arriba, según el algoritmo







# (adelanto) Feature set: ¿Cómo transformar la posición a un vector?



## Motores de ajedrez (breve historia)

#### Plan

#### asdasd

- Text visible on slide 1
- Text visible on slide 2
- Text visible on slide 3
- Text visible on slide 4

asdasd

#### Contenido


- 1 Introducción
- 2 Engine
- 3 Feature set
  - Motivación
  - Definición
  - Operadores
  - Feature sets conocidos
  - Resumen
- 4 JUNN (NNUE)
- 5 Training
- 6 Experiments
- 7 Conclusión

# Engine

## Feature set

Motivación

# ¿Cómo transformar la posición a un vector?



#### Definición

Un feature set  $S_P$  se define con un conjunto S y un predicado asociado P(e), donde:

- **S** es un conjunto de conceptos (rol, color, celda, número, etc.).
- P(e) es un predicado que determina si e está presente (o activo) en la posición (implícita).
- Cada elemento en  $S_P$  es un *feature*.

**ĕ**00

Cada feature es un valor en el vector de entrada, valiendo 1 si está activo y 0 si no. Definición

# Ejemplos de S

Información posicional:

ŏ•o

Información sobre las piezas:

ROLES = { △ Pawn, △ Knight, ♠ Bishop, ☒ Rook, ∰ Queen, ♠ King Colors = {○ White, ● Black}

Definición

## Ejemplo completo



	Feature set	
	$(\text{Files} \times \text{Colors})_P$	$(\text{Files} \times \text{Roles})_Q$
Active features	$\langle a, \bigcirc \rangle, \langle a, \bullet \rangle, \langle c, \bullet \rangle,$	$\langle a, \triangle \rangle, \langle c, \Psi \rangle, \langle c, \Phi \rangle,$
	$\langle c, \bigcirc \rangle, \langle d, \bigcirc \rangle, \langle h, \bullet \rangle$	$\langle d,  \mathring{\triangle} \rangle,  \langle h,  \mathring{\underline{\mathbb{A}}} \rangle$

 $P(\langle f, c \rangle)$ : there is a piece in file f with color c.  $Q(\langle f, r \rangle)$ : there is a piece in file f with role r.

# Operación: Suma $\oplus$ (concatenación)

Hay veces que es útil combinar información de dos feature sets

$$S_P,\, T_Q$$
 : feature sets  $S_P\oplus T_Q=(S\cup T)_R$  where  $R(e)=egin{cases} P(e) & ext{if } e\in S \ Q(e) & ext{if } e\in T \end{cases}$ 

Operadores

# Operación: Producto $\times$ (and)

$$S_P imes T_Q = (S imes T)_R$$
 where  $R(\langle e_0, e_1 
angle) = P(e_0) \ \land \ Q(e_1)$ 

#### Feature set: ALL

La codificación más natural de una posición de ajedrez

ALL: 
$$(SQUARES \times ROLES \times COLORS)_P$$
  
 $P(\langle s, r, c \rangle)$ : there is a piece in square  $s$  with role  $r$  and color  $c$ 

- Es pequeño:  $64 \times 6 \times 2 = 768$  *features*
- Es completo: contiene toda la información de la posición
- Es muy rápido computar cuáles features están activas

#### Feature set: KING-ALL ó "KA"

Los engines modernos usan variaciones del siguiente feature set. Permite entender la posición en relación a la posición del rey:

$$ext{KING-ALL} = ext{SQUARE}_{\mathcal{K}} imes ext{ALL}$$
  $\mathcal{K}(s)$ :  $s$  is the square of the king of the side to move

- Es grande:  $64 \times 768 = 49152$  features
- Es muy rápido como All
- Entrenarlo require un dataset más grande y lleva más tiempo (no me meto acá)

#### Feature sets: resumen

- **S**: set of concepts (roles, colors, squares, files, ranks, etc.).
- **P**(e): predicate that defines when the feature e is present in the (implicit) position.
- **S**<sub>P</sub>: a feature set. Every element in  $S_P$  is a feature. Features that satisfy P are active.
- $S_P \times T_Q = (S \times T)_R$  where  $R(\langle e_0, e_1 \rangle) = P(e_0) \wedge Q(e_1)$
- $S_P \oplus T_Q = (S \cup T)_R$  where  $R(e) = \begin{cases} P(e) & \text{if } e \in S \\ Q(e) & \text{if } e \in T \end{cases}$

# (AUNN) NNUE

#### ЗИИИ: Efficiently Updatable Neural Networks

#### **З**UИИ: **N**eural **N**etworks

- El input es un vector one-hot generado por el feature set.
  - Debe tener pocos features activos (rala): introduce una cota superior.
- La red es una *feedforward* clásica con dos capas ocultas.

### **З**UИИ: **E**fficient **U**pdates




Figure: Partial tree of feature updates (removals and additions) for ( $SQUARES \times COLORS$ ) (white's point of view) in a simplified 3x3

#### ЗИИИ: Tradeoff

motivacion comparacion de burns

# Training

## **Experiments**

## Conclusión

## Ajedrez

asdasd