

부록 E. Claude Code 기본 사용법

Claude Code는 채팅창이 아니라 터미널에서 실행하는 AI 도구다. 내 컴퓨터의 파일을 직접 읽고, 수정하고, 실행한다. 이 부록에서는 Claude Code를 처음 켜는 방법부터 허가 요청에 응답하는 법까지 5장 실습에 필요한 기본기를 다룬다.

E.1 프로젝트 폴더에서 Claude Code 시작하기

Claude Code는 반드시 **작업할 폴더 안에서** 실행해야 한다. 폴더 밖에서 실행하면 파일을 읽지 못하거나 엉뚱한 위치에 파일을 만들 수 있다.

1단계 — 터미널을 열고 작업할 폴더로 이동한다.

```
% cd ~/book-practice
```

2단계 — 폴더 안에서 **claude** 명령어를 실행한다.

```
% claude
```

3단계 — 처음 실행 시 Anthropic 계정 로그인에 필요하다.

터미널에 아래와 같은 안내가 뜨면서 브라우저가 자동으로 열린다.

```
Opening browser for authentication...
```

브라우저가 자동으로 열리지 않으면 터미널에 표시된 URL을 복사해 브라우저 주소창에 직접 붙여넣는다.

Anthropic 계정이 없다면

브라우저에서 claude.ai로 이동해 계정을 먼저 만든다. 구글 계정이나 이메일로 가입할 수 있다. 가입 후 브라우저에 다시 표시된 인증 페이지로 돌아와 로그인한다.

로그인 완료 후

브라우저에서 인증이 끝나면 터미널로 돌아온다. 아래처럼 로그인 확인 메시지와 함께 > 프롬프트가 나타난다.

✓ Logged in as your@email.com

>

> 프롬프트가 보이면 대화를 시작할 수 있다.

📌 로그인 정보는 내 컴퓨터에 저장된다. 다음에 **claude**를 실행할 때는 로그인 과정이 반복되지 않는다.

⚠️ **주의:** Claude Code는 유료 서비스다. Anthropic 계정에 크레딧이 있거나 Pro 플랜을 사용 중이어야 한다. 사용량에 따라 비용이 청구되므로 요금제를 먼저 확인한다. 요금 정보는 anthropic.com/pricing에서 확인할 수 있다.

E.2 채팅과 다른 점 — 파일을 읽고 쓰는 AI 도구

claude.ai 채팅은 대화창 안에서 텍스트를 주고받는 도구다. Claude Code는 거기서 한 걸음 더 나아간다.

기능	claude.ai 채팅	Claude Code
텍스트 대화	✓	✓
파일 읽기	✗ (첨부만 가능)	✓ (내 컴퓨터 파일 직접 읽음)
파일 작성·수정	✗	✓
명령어 실행	✗	✓ (승인 후)
작업 폴더 기반	✗	✓

Claude Code가 강력한 이유는 파일과 명령어를 직접 다룰 수 있기 때문이다. “이미지 10장을 생성해서 **output/** 폴더에 저장해줘”라고 말하면 Claude Code가 스크립트를 작성하고 실행까지 한다.

E.3 첫 번째 대화: “이 폴더에 뭐가 있어?”로 시작하기

Claude Code에서 첫 대화는 작업 폴더 파악부터 시작하는 것이 좋다. 아래처럼 입력해본다.

이 폴더에 뭐가 있어?

Claude Code는 현재 폴더의 파일 목록을 읽고 내용을 요약해서 돌려준다.

현재 폴더에는 다음 파일들이 있습니다:

- generate.sh — 이미지 생성 스크립트
- prompts/ — 프롬프트 파일 모음 폴더
- output/ — 생성 이미지 저장 폴더 (현재 비어 있음)

이 응답 하나로 Claude Code가 내 프로젝트 구조를 파악했다는 것을 알 수 있다. 이후 대화에서는 파일 이름을 직접 언급하지 않아도 Claude Code가 알아서 필요한 파일을 찾아 작업한다.

이어서 시도해볼 대화 예시

generate.sh 파일 내용을 보여줘

프롬프트 파일을 읽고 이미지를 5장 생성해줘

📌 Claude Code는 대화 히스토리를 같은 세션 안에서 유지한다. 이전에 한 작업을 기억하므로 아까 만든 스크립트에 시드 고정 옵션을 추가해줘처럼 이어서 요청할 수 있다.

E.4 허가 요청이 뜨는 이유와 승인하는 법

Claude Code가 파일을 수정하거나 명령어를 실행할 때는 반드시 사용자의 승인을 먼저 구한다. 이것이 Claude.ai 채팅과 가장 다른 점이다.

허가 요청 예시

⚡ generate.sh를 실행하려 합니다.

bash generate.sh

[y] 허용 [n] 거부 [a] 항상 허용 ?

응답 방법

선택	의미
y	이번 한 번만 허용
n	거부 — Claude Code가 다른 방법을 제안함

선택	의미
a	이 세션 동안 같은 명령은 항상 허용

⚠ **주의:** 허가 요청이 번거롭게 느껴질 수 있다. 하지만 이 과정이 실수로 파일을 삭제하거나 의도하지 않은 명령을 실행하는 것을 막아준다. 내용을 읽고 승인하는 습관을 들인다.

허가 없이 실행되는 작업

파일을 읽기만 하는 작업은 허가 없이 진행된다. 파일 내용 조회, 폴더 구조 확인 등은 자동으로 처리된다.

E.5 자세한 내용은 공식 문서로

이 부록은 5장 실습 진입에 필요한 최소한의 내용만 다룬다. Claude Code의 슬래시 커맨드, MCP 서버 연결, 프로젝트 설정(CLAUDE.md) 등 고급 기능은 5장에서 직접 다루거나 공식 문서에서 확인한다.

- 공식 문서: claude.ai/code
- 슬래시 커맨드 목록: 대화창에서 `/help` 입력

이 부록에서 배운 것

항목	핵심 내용
실행 전 준비	작업 폴더로 이동 — <code>cd ~/book-practice</code>
실행	<code>claude</code>
계정 준비	Anthropic 계정 필요 — 없으면 claude.ai 에서 가입
최초 로그인	브라우저 자동으로 열림 → 계정 인증 → > 프롬프트 확인
브라우저 미실행 시	터미널에 표시된 URL을 복사해 브라우저에 직접 붙여넣기
로그인 유지	인증 정보 저장 — 다음 실행 시 재로그인 불필요
요금	유료 서비스 — anthropic.com/pricing 에서 요금제 확인
채팅과의 차이	파일 읽기·쓰기·명령어 실행 가능 (채팅은 텍스트만)
첫 대화	“이 폴더에 뭐가 있어?”로 구조 파악 후 작업 시작

항목	핵심 내용
허가 요청	파일 수정·명령 실행 시 승인 필요 — y(1회) / n(거부) / a(세션 내 항상 허용)
허가 불필요	파일 읽기·폴더 구조 확인 등 읽기 전용 작업은 자동 진행

기본 사용법을 확인했다면 5장으로 돌아가 MCP 연결과 이미지 생성 자동화 실습을 시작한다.