Pressions pneus piste

Pirelli & Michelin - récapitulatif à froid / sortie couvertures / à chaud

À froid : pneu et jante à température ambiante, avant couvertures.
Sortie couvertures : pression mesurée après préchauffage, avant de prendre la piste.
À chaud (Michelin) : cible après environ 6 tours de roulage - différente de la sortie couvertures.

Tableau récapitulatif rapide

Pneumatique	Avant froid	Arrière froid	Avant chaud	Arrière chaud
Pirelli Supercorsa V4 SC 120/70 + 190/55	2,0–2,2	1,6–1,8	2,1–2,4	1,7–1,9
Pirelli Superbike 120/70 + 200/60	2,1–2,2	Non publié	2,2–2,5	Non publié
Michelin Power Cup 2	2,1	1,5	2,4	1,7
Michelin Power Slick 2	2,1	1,5	2,4	1,7
Michelin Power Performance Cup	2,1	1,3	2,3–2,5	1,5–1,7

Pirelli : « chaud » = sortie couvertures. Michelin : « chaud » = cible après roulage.

1. Pirelli - gamme Racing

Diablo Supercorsa SC V4

Slick rainuré de compétition (SC1, SC2, SC3 avant ; plusieurs gommes arrière). Couvertures : 80 °C pendant 50 min minimum.

Position / dimension	À froid	Sortie couvertures
Avant 110/70	2,0–2,2	2,0–2,3
Avant 120/70	2,0–2,2	2,1–2,4
Arrière 140/70	1,7–1,9	1,8–2,0
Arrière 150/60, 160/60, 180/55, 180/60, 190/55, 200/55, 200/60	1,6–1,8	1,7–1,9

Source : catalogue technique Pirelli 2026.

Diablo Supercorsa SC V3

Ancienne génération. Plages historiques de la gamme SC, à confirmer sur la fiche de la référence V3.

Position	À froid	Sortie couvertures
Avant 120/70	2,0–2,2	2,1–2,4
Arrière 180/55 ou 190/55	1,6–1,8	1,7–1,9

Diablo Superbike - Slick

Gommes SC0, SC1, SC2, SC3, SCX, SCQ. Pressions définies par dimension, pas par gomme.

Position / dimension	À froid	Sortie couvertures
Avant 120/70	2,1–2,2	2,2–2,5
Arrière 120/70	1,6–1,8	1,7–1,9
Arrière 140/70	1,7–1,9	1,8–2,0
Arrière 160/60	1,6–1,8	1,7–1,9
Arrière 180/60, 190/60, 200/60, 200/65	Non publié	Non publié

Source : tableau officiel Diablo Superbike, catalogue Pirelli 2026.

Pressions pneus piste

Pirelli & Michelin - récapitulatif à froid / sortie couvertures / à chaud

Les gommes Pirelli

Gomme	Position habituelle	Caractéristique
SC0	Arrière	Très tendre, fortes températures
SC1	Avant / arrière	Tendre, performance
SC2	Avant / arrière	Intermédiaire
SC3	Avant / arrière	Plus endurante, polyvalente
SCX	Arrière	Très tendre, performance élevée
SCQ	Arrière	Qualification / performance maximale

La gomme ne change pas automatiquement la pression : la carcasse et la dimension restent déterminantes.

2. Michelin - gamme piste

Couvertures non obligatoires ; si utilisées : 90 °C pendant au moins 1 heure.

Pneumatique	Type	Avant froid	Avant chaud	Arrière froid	Arrière chaud
Power Cup 2	Homologué route, orienté piste	2,1	2,4	1,5	1,7
Power Slick 2	Slick piste	2,1	2,4	1,5	1,7
Power Performance Cup	Compétition	2,1 min.	2,3–2,5	1,3 min.	1,5–1,7
Power Performance Slick 24	Slick compétition	-	-	1,3 min.	1,6–1,8

« Chaud » = cible après environ 6 tours. Power Performance Slick Soft / Medium / Soft+ : valeurs à vérifier selon la dimension et la référence exacte. Source : Michelin - pressions piste et Power Performance.

3. Les trois mesures à ne pas confondre

1. À froid - avant les couvertures.
2. Sortie couvertures - pneu stabilisé à la température des couvertures.
3. Après roulage - pression réelle après plusieurs tours.

Ces trois valeurs ne sont pas identiques. Michelin publie surtout une cible après 6 tours ; Pirelli distingue à froid et sortie couvertures.