

# Ejercicio: opción múltiple

Una sola respuesta correcta por pregunta. Justificar la elección en la bitácora cuando la consigna lo pida.

**Las líneas de color rojo son mis respuestas.**

## Preguntas 1 a 4

1. En R, `c(1, 2, 3)` es:
  - a. Una función que suma  $1 + 2 + 3$
  - b. Un vector numérico de longitud 3**
  - c. Tres objetos independientes guardados juntos
  - d. Una matriz de tres filas
2. En R, ¿qué es el valor `1` escrito solo?
  - a. Un número, que no es lo mismo que un vector
  - b. Un vector numérico de longitud 1**
  - c. Un entero, incompatible con los decimales
  - d. Depende de si fue asignado a un nombre
3. `c(1, "a", TRUE)` en R devuelve:
  - a. Un error por mezclar tipos
  - b. Un vector con un número, un texto y un lógico
  - c. Un vector de texto: "1" "a" "TRUE"**
  - d. Un vector lógico de longitud 3
4. En Python, `[1, 2, 3] * 2` devuelve:
  - a. `[2, 4, 6]`
  - b. [1, 2, 3, 1, 2, 3]**
  - c. Un error de tipo
  - d. `[1, 2, 3, 2]`

## Preguntas 5 a 8

5. `edad = "35"` guarda:
  - a. El número 35
  - b. El texto "35"**
  - c. El número 35, con las comillas ignoradas
  - d. Un error, porque falta declarar el tipo
6. `NameError: name 'df' is not defined` significa que:

- a. El archivo `df.csv` no existe
  - b. El nombre `df` nunca fue creado en esta sesión**
  - c. `df` tiene el tipo equivocado
  - d. Falta importar pandas
7. En `pd.read_csv("datos.csv", sep=";")`, el `sep=";"` es:
- a. Una segunda columna que se quiere leer
  - b. Una instrucción sobre cómo interpretar el archivo**
  - c. El carácter que se va a eliminar del archivo
  - d. Un comentario para el lector del código
8. Un mismo archivo leído con `sep=","` y con `sep=";"` produce:
- a. Siempre la misma tabla
  - b. Dos tablas distintas: la lectura es una decisión**
  - c. Un error en uno de los dos casos, siempre
  - d. La misma tabla, con las columnas en otro orden

## Preguntas 9 a 12

9. `df["peso"] > 50` devuelve:
- a. La cantidad de pesos mayores a 50
  - b. Los valores de peso mayores a 50
  - c. Un True o False por cada fila**
  - d. Un único True si algún peso supera 50
10. La diferencia entre `len(x)` y `x.upper()` es que:
- a. La primera es una función aplicada al objeto; la segunda, un método del objeto**
  - b. Ninguna: son dos formas de escribir lo mismo
  - c. La segunda solo funciona en R
  - d. La primera es más rápida
11. Un compañero comparte un script que empieza con `pd.read_csv("C:/Users/jodavyt/datos.csv")`. En tu máquina:
- a. Funciona igual, porque la ruta está completa
  - b. Falla, porque esa carpeta no existe en tu computadora**
  - c. Funciona si tenés la misma versión de Windows
  - d. Funciona si copiás el archivo a tu escritorio
12. En un data frame, ¿qué comparte el mismo tipo de dato?
- a. Cada fila
  - b. Cada columna**
  - c. Toda la tabla
  - d. Ninguno: cada celda es independiente