Kriptovaluták elméleti háttere

Ladóczki Bence
docens
Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék (TMIT)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK)
ladoczki.bence@vik.bme.hu

2026. november 3.

1 KZG-polinomkötelezvények és az L2-rollupok

A korábbi, *Skálázás: Layer-2 megoldások, rollupok és az EIP-4844* alfejezetben láttuk, hogy a rollupok sok tranzakció adatát kötegekben teszik közzé az Ethereum alaprétegén. A KZG (Kate–Zaverucha–Goldberg) eljárás egy rövid, kriptográfiai kötelezvényt készít egy polinomhoz, majd rövid bizonyítékkal igazolja a polinom egy adott helyen felvett értékét. Az alábbi leírás az eredeti, 2010-es polinomkötelezvény- konstrukció lényeges lépéseit követi [1].

A bizonyítandó állítás. Legyen $\mathbb{F}_r$ egy r elemű véges test, és legyen

$$p(X) = \sum_{j=0}^{d} a_j X^j \in \mathbb{F}_r[X] \tag{1}$$

egy legfeljebb d fokú polinom. A polinomkötelezvény azt teszi lehetővé, hogy a kötelezvényt készítő fél egy rövid C értéket tegyen közzé, majd később megadjon egy z helyen felvett $y = p(z)$ értéket és egy rövid bizonyítékot. Az ellenőrzőnek nem kell megkapnia a teljes polinomot: azt ellenőrzi, hogy a közölt érték összhangban van-e a korábban közzétett kötelezvénnyel.

Nyilvános paraméterek és kötelezvény. A rendszer előkészítésekor egy megbízható vagy több résztvevő által végrehajtott ceremónia titkos $\tau \in \mathbb{F}_r$ értéket választ. A nyilvános paraméterek tartalmazzák a τ hatványaihoz tartozó görbepontokat, de magát τ értékét nem:

$$\mathrm{SRS} = \big([1]_1, [\tau]_1, \ldots, [\tau^d]_1; [1]_2, [\tau]_2\big). \tag{2}$$

Itt a szögletes zárójel a megfelelő csoport generátorával való skalárszorzást jelöli; G_1 és G_2 egy párosításra alkalmas elliptikusgörbe-csoport, az e bilineáris párosítás pedig $G_1 \times G_2$-ből egy G_T csoportba képez.

A kötelezvénykészítő a polinom együtthatóit a nyilvános paraméterekkel összesíti:

$$\boxed{C = [p(\tau)]_1 = \sum_{j=0}^{d} a_j [\tau^j]_1.} \tag{3}$$

Az eredmény egyetlen görbepont, mérete nem függ a polinom fokszámától. A titkos τ-t a ceremónia résztvevőinek meg kell semmisíteniük: ha valaki később ismeri ezt az értéket, hamis kötelezvényeket és értékbizonyítékokat készíthet.

Bizonyíték egy polinomértékre. Legyen z az a hely, ahol az értéket fel akarjuk nyitni, és legyen $y = p(z)$ a közölt érték. A polinomok maradéktételéből következik, hogy $p(X) - p(z)$ osztható $X - z$-vel. Ezért létezik egy $q_z(X)$ hányadospolinom, amelyre

$$p(X) - y = (X - z)q_z(X), \qquad q_z(X) = \frac{p(X) - y}{X - z}. \tag{4}$$

A bizonyíték ennek a hányadospolinomnak a rövid kötelezvénye:

$$\boxed{\pi = [q_z(\tau)]_1.} \tag{5}$$

Ellenőrzés párosítással. Az ellenőrző megnézi, hogy az alábbi egyenlőség teljesül-e:

$$\boxed{e\big(C - y[1]_1, [1]_2\big) \stackrel{?}{=} e\big(\pi, [\tau]_2 - z[1]_2\big).} \tag{6}$$

Ennek helyessége közvetlenül adódik a párosítás bilinearitásából és a polinomazonosságból:

$$e\big(C - y[1]_1, [1]_2\big) = e\big([p(\tau) - y]_1, [1]_2\big), \tag{7}$$

$$e\big(\pi, [\tau]_2 - z[1]_2\big) = e\big([q_z(\tau)]_1, [\tau - z]_2\big) \tag{8}$$

$$= e\big([(\tau - z)q_z(\tau)]_1, [1]_2\big) \tag{9}$$

$$= e\big([p(\tau) - y]_1, [1]_2\big). \tag{10}$$

Így az ellenőrző azt tanúsítja, hogy a nyilvános kötelezvényhez tartozó polinom valóban y értéket vesz fel z-nél. A bizonyíték és a kötelezvény is egy-egy görbepont, tehát a méretük a polinom fokszámától független; a bizonyíték előállítása és az ellenőrzés számítási költsége ettől még nem nulla.

Kapcsolat az EIP-4844 blobjaival. Az EIP-4844 a rollupok tranzakciós adatának közzétételére blobokat vezet be. A blob értékei egy véges testbeli polinomként is kezelhetők, amelyhez KZG-kötelezvény készül. Az L1-tranzakció a blob tartalmát közvetlenül nem teszi olvashatóvá az EVM számára, viszont a kötelezvényből számított, verziójelölővel ellátott hashértéket (versioned hash) rögzíti. Az EIP-4844 beépített pontérték-ellenőrző rutinja (precompile) ellenőrzi, hogy a megadott kötelezvényhez tartozó polinom a z pontban valóban y értéket vesz-e fel, és hogy a kötelezvény egyezik-e a tranzakcióban rögzített kivonattal [2].

Ennek rollupoknál két fontos szerepe van. Az optimista rollup csalásbizonyítéka egy blobból kiemelhet néhány adatértéket, és KZG-bizonyítékkal igazolhatja, hogy azok a korábban közzétett adathoz tartoznak. A zéró tudású rollup a saját állapotátmenet-bizonyítéka mellett igazolhatja azt is, hogy a rollup által használt adat megegyezik az L1-en közzétett blobadat kötelezvényével. A KZG tehát az adat és az értékek összetartozását ellenőrzi; önmagában nem bizonyítja a rollup tranzakcióinak helyes végrehajtását. Azt csalásbizonyíték vagy a rollup saját érvényességi bizonyítéka végzi.

Kapcsolat az adat-elérhetőségi mintavételezéssel. A KZG-kötelezvény önmagában nem teszi elérhetővé a blob teljes adatát, és nem is rejti el azt. A tényleges adatot a hálózatnak kell terjesztenie és ideiglenesen tárolnia. A PeerDAS a blobok kiterjesztett adatait kisebb cellákra bontja; a cellákhoz tartozó KZG- bizonyítékokkal egy csomópont úgy ellenőrizhet mintákat, hogy nem kell a teljes blobot letöltenie. Ez a kötelezvényhez kötött részadat-ellenőrzés segíti a rollupok számára szükséges adat-elérhetőség skálázását [3].

Lényeg röviden. A KZG tömör kriptográfiai kötelezvényt ad egy polinomhoz, és rövid bizonyítékot egy polinomérték helyességére. Az EIP-4844 ezt a tulajdonságot használja arra, hogy a rollupok nagy adatkötegeit olcsóbb blobokban rögzítse, miközben a kötelezvényhez kapcsolódó értékek később ellenőrizhetők. A rollup díjcsökkenését a blob-adatközzététel és annak külön díjpiaca adja; a KZG az adatokhoz tartozó rövid, ellenőrizhető kötelezvényt biztosítja.

Hivatkozások

[1] A. Kate, G. M. Zaverucha, I. Goldberg, *Constant-Size Commitments to Polynomials and Their Applications*, ASIACRYPT 2010, LNCS 6477, pp. 177–194. `https://www.iacr.org/archive/asiacrypt2010/6477178/6477178.pdf`

[2] Ethereum Improvement Proposals, *EIP-4844: Shard Blob Transactions*. `https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4844`

[3] Ethereum Improvement Proposals, *EIP-7594: PeerDAS – Peer Data Availability Sampling*. `https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7594`