

CSS 幽灵文字

① 准备 文字 和 背景 的结构样式

```
<div class="mask">  
  WELCOME  
</div>
```

```
.mask {  
  height: 100vh;  
  background-color: #000;  
  color: #fff;  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  font-size: 150px; ← 文字大小  
}
```



CSS 幽灵文字

② 拆解每个文字结构，定义变量，给每个文字设置动画

```
<div class="mask">  
  <span style="--i:1">W</span>  
  <span style="--i:2">E</span>  
  <span style="--i:3">L</span>  
  <span style="--i:4">C</span>  
  <span style="--i:5">O</span>  
  <span style="--i:6">M</span>  
  <span style="--i:7">E</span>  
</div>
```

定义变量



WELCOME

CSS 幽灵文字

② 拆解每个文字结构，定义变量，给每个文字设置动画

```
@keyframes blurOut {  
  0% {  
    opacity: 1;  
    filter: blur(0px);  
    transform: scale(1);  
  }  
  30% {  
    opacity: 0;  
    filter: blur(20px);  
    transform: scale(2);  
  }  
  60%, 100% {  
    opacity: 1;  
    filter: blur(0px);  
    transform: scale(1);  
  }  
}
```



← 设计动画
透明度 / 模糊度 / 缩放

CSS 幽灵文字

② 拆解每个文字结构，定义变量，给每个文字设置动画

```
.mask span {  
  animation:  
    blurOut 4s ease-in-out infinite;  
  animation-delay: calc(.2s*var(--i));  
}
```

基于CSS变量
添加动画延迟

