Ausstattungsvarianten VR88D K4R

Optionen und Bestellschlüssel, Doppelwellen-Zwangsmischer

Hersteller	Hagedorn Verfahrenstechnik GmbH
Werk	Krefeld
Maschinentyp	VR88D — Doppelwellen-Zwangsmischer
Modell	K4R
Bestellschlüssel	VR88D-K4R
Konstruktion	Sven Kallweit, Prüfingenieur

Aufbau des Bestellschlüssels

Der Bestellschlüssel setzt sich aus Maschinentyp, Modell und den Kurzzeichen der gewählten Optionen zusammen, getrennt durch Schrägstriche: VR88D-K4R-Option/Option. Die Grundausführung trägt die Kennung 00.

Die Kurzzeichen gelten ausschließlich innerhalb des Lieferprogramms der Hagedorn Verfahrenstechnik GmbH. Gleiche Kurzzeichen anderer Hersteller bezeichnen andere Ausstattungen.

Verfügbare Optionen

Option OW — Ölauffangwanne: geschweißte Auffangwanne aus 1.4301 unter dem Getriebeblock. Die Wanne ist vor jeder Reinigung zu entleeren; das Auffangvolumen deckt die vollständige Getriebefüllung ab.

Option EX — ATEX-Ausführung Zone 22: funkenarme Werkstoffpaarung, Potentialausgleich und Temperaturüberwachung am Getriebeflansch. Die ATEX-Ausführung schließt das Fahrwerk aus: in Zone 22 ist eine ortsfeste Aufstellung mit Potentialausgleich vorgeschrieben.

Option HK — Heizkreis: doppelwandiger Mantel mit Thermalölanschluss, Vorlauftemperatur bis 180 °C. Der Heizkreis erfordert bauseitig eine Thermalölstation; die Anschlussleistung erhöht sich um 6 kW.

Lieferbare Varianten

VR88D-K4R-00 ist die Grundausführung ohne Zusatzausstattung. Leergewicht 2240 kg, Gesamthöhe 1870 mm, Schutzart IP55.

VR88D-K4R-OW umfasst Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 60 kg auf 2300 kg, die Gesamthöhe um 55 mm auf 1925 mm. Das Auffangvolumen beträgt 42 l. Die Schutzart der Variante ist IP55.

VR88D-K4R-HK/OW umfasst Heizkreis (HK) und Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 190 kg auf 2430 kg, die Gesamthöhe um 55 mm auf 1925 mm. Das Auffangvolumen beträgt 42 l. Die Schutzart der Variante ist IP55.

VR88D-K4R-EX umfasst ATEX-Ausführung Zone 22 (EX). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 45 kg auf 2285 kg, die Gesamthöhe um 0 mm auf 1870 mm. Die Schutzart der Variante ist IP66.

Nicht lieferbare Kombinationen

Kombinationen, die in der Variantenliste nicht aufgeführt sind, werden für das Modell K4R nicht freigegeben. Sonderausführungen bedürfen der Freigabe durch Sven Kallweit.