Wartungsplan VR88D K4R

Baugruppen, Ersatzteile und Prüfintervalle

Hersteller	Hagedorn Verfahrenstechnik GmbH
Werk	Krefeld
Maschinentyp	VR88D — Doppelwellen-Zwangsmischer
Modell	K4R
Bestellschlüssel	VR88D-K4R
Konstruktion	Sven Kallweit, Prüfingenieur

Geltungsbereich

Dieser Wartungsplan gilt für alle Varianten des Modells K4R der Baureihe VR88D. Er ersetzt die Angaben der Betriebsanleitung nicht, sondern ergänzt sie um die baugruppenbezogenen Intervalle.

Die Prüfungen sind von unterwiesenem Personal durchzuführen und im Maschinenbuch zu dokumentieren. Die Abnahme der Erstprüfung erfolgte durch Beate Lindqvist (Prüfingenieurin).

Baugruppen und Ersatzteile

Die nachfolgend aufgeführten Baugruppen sind wartungsrelevant. Ersatzteile sind unter Angabe des Bestellschlüssels VR88D-K4R zu bestellen.

Baugruppe	Ersatzteilnummer	Prüfintervall	Tätigkeit
Spannsatz KN-30	SPA-0030	wöchentlich	Verschleißmaß prüfen
Trogdichtung TD-55	TRO-0055	2.000 h	Sichtprüfung auf Leckage
Stirnradgetriebe SG-120	STI-0120	500 h	Sichtprüfung auf Leckage

Konstruktive Herkunft der Baugruppen

An den Mischwellen des VR88D-K4R kommt der Spannsatz KN-30 zum Einsatz. Beate Lindqvist übertrug die Freigabe aus einer Prüfung an einem Pressenantrieb auf diese Anwendung; Anzugsmoment und Nachkontrolle nach 50 Betriebsstunden wurden unverändert übernommen.

Abweichend ist allein die Wellenschulter ausgeführt, die hier beidseitig anliegt. Die Konstruktion verantwortet Sven Kallweit.

Variantenbezogene Hinweise

Bei den Varianten VR88D-K4R-OW, VR88D-K4R-HK/OW ist die Auffangwanne vor jeder Reinigung zu entleeren.

Abweichende Wartungsumfänge der Optionen OW, EX, HK sind in den jeweiligen Ergänzungsblättern beschrieben. Für Rückfragen zur Konstruktion steht Sven Kallweit zur Verfügung.