# Ausstattungsvarianten VR88D K4RS

*Optionen und Bestellschlüssel, Doppelwellen-Zwangsmischer*

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Hagedorn Verfahrenstechnik GmbH |
| **Werk** | Krefeld |
| **Maschinentyp** | VR88D — Doppelwellen-Zwangsmischer |
| **Modell** | K4RS |
| **Bestellschlüssel** | VR88D-K4RS |
| **Konstruktion** | Ines Grabowski, Konstrukteurin Antriebstechnik |

## Aufbau des Bestellschlüssels

Der Bestellschlüssel setzt sich aus Maschinentyp, Modell und den Kurzzeichen der gewählten Optionen zusammen, getrennt durch Schrägstriche: VR88D-K4RS-Option/Option. Die Grundausführung trägt die Kennung 00.

Die Kurzzeichen gelten ausschließlich innerhalb des Lieferprogramms der Hagedorn Verfahrenstechnik GmbH. Gleiche Kurzzeichen anderer Hersteller bezeichnen andere Ausstattungen.

## Verfügbare Optionen

Option OW — Ölauffangwanne: geschweißte Auffangwanne aus 1.4301 unter dem Getriebeblock. Die Wanne ist vor jeder Reinigung zu entleeren; das Auffangvolumen deckt die vollständige Getriebefüllung ab.

Option HK — Heizkreis: doppelwandiger Mantel mit Thermalölanschluss, Vorlauftemperatur bis 180 °C. Der Heizkreis erfordert bauseitig eine Thermalölstation; die Anschlussleistung erhöht sich um 6 kW.

## Lieferbare Varianten

VR88D-K4RS-00 ist die Grundausführung ohne Zusatzausstattung. Leergewicht 2410 kg, Gesamthöhe 1870 mm, Schutzart IP55.

VR88D-K4RS-OW umfasst Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 60 kg auf 2470 kg, die Gesamthöhe um 55 mm auf 1925 mm. Das Auffangvolumen beträgt 42 l. Die Schutzart der Variante ist IP55.

VR88D-K4RS-HK umfasst Heizkreis (HK). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 130 kg auf 2540 kg, die Gesamthöhe um 0 mm auf 1870 mm. Die Schutzart der Variante ist IP55.

## Nicht lieferbare Kombinationen

Kombinationen, die in der Variantenliste nicht aufgeführt sind, werden für das Modell K4RS nicht freigegeben. Sonderausführungen bedürfen der Freigabe durch Ines Grabowski.