Technisches Datenblatt VR88D K4RS

Doppelwellen-Zwangsmischer, Bestellschlüssel VR88D-K4RS

Hersteller	Hagedorn Verfahrenstechnik GmbH
Werk	Krefeld
Maschinentyp	VR88D — Doppelwellen-Zwangsmischer
Modell	K4RS
Bestellschlüssel	VR88D-K4RS
Konstruktion	Ines Grabowski, Konstrukteurin Antriebstechnik

Einsatzbereich

Die Baureihe VR88D der Hagedorn Verfahrenstechnik GmbH dient für das Zwangsmischen pastöser und feuchter Massen im Chargenbetrieb. Das Modell K4RS ist die Baugröße 4, Trogmischer, Schwerlastwellen mit Panzerung.

Innerhalb der Baureihe VR88D stehen daneben die Modelle K4R zur Verfügung. Die Modelle sind in Aufstellmaß und Anschlussleistung nicht untereinander austauschbar.

Technische Grunddaten

Die nachfolgenden Werte gelten für die Grundausführung VR88D-K4RS-00 ohne Zusatzausstattung. Abweichungen je Variante sind im Abschnitt 'Ausführungsvarianten' angegeben.

Merkmal	Wert
Leergewicht Grundausführung	2410 kg
Gesamthöhe Grundausführung	1870 mm
Aufstellfläche	2.150 × 1.340 mm
Leistungsdaten	Chargenvolumen 400 l
Antrieb	Zwei Getriebemotoren je 22 kW
Steuerung	Steuerung SPX-11
Schutzart	IP55
Emissionsschalldruckpegel	85 dB(A)
Netzanschluss	690 V, 50 Hz

Ausführungsvarianten

Das Modell K4RS wird in 3 Ausführungen geliefert. Leergewicht und Gesamthöhe ergeben sich additiv aus der Grundausführung und den gewählten Optionen.

Variante	Ausstattung	Leergewicht	Gesamthöhe	Auffangvolumen	Schutzart
VR88D-K4RS-00	Grundausführung	2410 kg	1870 mm	—	IP55
VR88D-K4RS-OW	Ölauffangwanne	2470 kg	1925 mm	42 l	IP55

VR88D-K4RS-HK	Heizkreis	2540 kg	1870 mm	—	IP55

Aufstellbedingungen

Die Maschine ist auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufzustellen. Für die Grundausführung VR88D-K4RS-00 ist ein Fundament nach Aufstellplan vorzusehen.

Die Gewährleistung beträgt 12 Monate ab Inbetriebnahme. Ansprechpartner ist Ulrike Hagedorn (Leiterin Technischer Vertrieb).