Ausstattungsvarianten XTC27 B2BC

Optionen und Bestellschlüssel, Vakuum-Mischtrockner

Hersteller	Hagedorn Verfahrenstechnik GmbH
Werk	Krefeld
Maschinentyp	XTC27 — Vakuum-Mischtrockner
Modell	B2BC
Bestellschlüssel	XTC27-B2BC
Konstruktion	Dipl.-Ing. Reinhard Oswald, Konstruktionsleiter

Aufbau des Bestellschlüssels

Der Bestellschlüssel setzt sich aus Maschinentyp, Modell und den Kurzzeichen der gewählten Optionen zusammen, getrennt durch Schrägstriche: XTC27-B2BC-Option/Option. Die Grundausführung trägt die Kennung 00.

Die Kurzzeichen gelten ausschließlich innerhalb des Lieferprogramms der Hagedorn Verfahrenstechnik GmbH. Gleiche Kurzzeichen anderer Hersteller bezeichnen andere Ausstattungen.

Verfügbare Optionen

Option FW — Fahrwerk: vier lenkbare Schwerlastrollen mit Feststellbremse, Tragfähigkeit je Rolle 650 kg. Bei Ausführung mit Fahrwerk ist die Verankerung im Fundament entbehrlich; die zulässige Bodenlast steigt dadurch auf 1,8 kN je Rolle.

Option OW — Ölauffangwanne: geschweißte Auffangwanne aus 1.4301 unter dem Getriebeblock. Die Wanne ist vor jeder Reinigung zu entleeren; das Auffangvolumen deckt die vollständige Getriebefüllung ab.

Option EX — ATEX-Ausführung Zone 22: funkenarme Werkstoffpaarung, Potentialausgleich und Temperaturüberwachung am Getriebeflansch. Die ATEX-Ausführung schließt das Fahrwerk aus: in Zone 22 ist eine ortsfeste Aufstellung mit Potentialausgleich vorgeschrieben.

Option HK — Heizkreis: doppelwandiger Mantel mit Thermalölanschluss, Vorlauftemperatur bis 180 °C. Der Heizkreis erfordert bauseitig eine Thermalölstation; die Anschlussleistung erhöht sich um 6 kW.

Lieferbare Varianten

XTC27-B2BC-00 ist die Grundausführung ohne Zusatzausstattung. Leergewicht 1480 kg, Gesamthöhe 2240 mm, Schutzart IP55.

XTC27-B2BC-FW umfasst Fahrwerk (FW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 85 kg auf 1565 kg, die Gesamthöhe um 140 mm auf 2380 mm. Die Schutzart der Variante ist IP55.

XTC27-B2BC-FW/OW umfasst Fahrwerk (FW) und Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 145 kg auf 1625 kg, die Gesamthöhe um 195 mm auf 2435 mm. Das Auffangvolumen beträgt 42 l. Die Schutzart der Variante ist IP55.

XTC27-B2BC-EX/OW umfasst ATEX-Ausführung Zone 22 (EX) und Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 105 kg auf 1585 kg, die Gesamthöhe um 55 mm auf 2295 mm. Das Auffangvolumen beträgt 42 l. Die Schutzart der Variante ist IP66.

XTC27-B2BC-HK/FW umfasst Heizkreis (HK) und Fahrwerk (FW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 215 kg auf 1695 kg, die Gesamthöhe um 140 mm auf 2380 mm. Die Schutzart der Variante ist IP55.

Nicht lieferbare Kombinationen

Kombinationen, die in der Variantenliste nicht aufgeführt sind, werden für das Modell B2BC nicht freigegeben. Sonderausführungen bedürfen der Freigabe durch Dipl.-Ing. Reinhard Oswald.