Ausstattungsvarianten XTC27 B2BD

Optionen und Bestellschlüssel, Vakuum-Mischtrockner

Hersteller	Hagedorn Verfahrenstechnik GmbH
Werk	Krefeld
Maschinentyp	XTC27 — Vakuum-Mischtrockner
Modell	B2BD
Bestellschlüssel	XTC27-B2BD
Konstruktion	Ines Grabowski, Konstrukteurin Antriebstechnik

Aufbau des Bestellschlüssels

Der Bestellschlüssel setzt sich aus Maschinentyp, Modell und den Kurzzeichen der gewählten Optionen zusammen, getrennt durch Schrägstriche: XTC27-B2BD-Option/Option. Die Grundausführung trägt die Kennung 00.

Die Kurzzeichen gelten ausschließlich innerhalb des Lieferprogramms der Hagedorn Verfahrenstechnik GmbH. Gleiche Kurzzeichen anderer Hersteller bezeichnen andere Ausstattungen.

Verfügbare Optionen

Option FW — Fahrwerk: vier lenkbare Schwerlastrollen mit Feststellbremse, Tragfähigkeit je Rolle 650 kg. Bei Ausführung mit Fahrwerk ist die Verankerung im Fundament entbehrlich; die zulässige Bodenlast steigt dadurch auf 1,8 kN je Rolle.

Option OW — Ölauffangwanne: geschweißte Auffangwanne aus 1.4301 unter dem Getriebeblock. Die Wanne ist vor jeder Reinigung zu entleeren; das Auffangvolumen deckt die vollständige Getriebefüllung ab.

Option HK — Heizkreis: doppelwandiger Mantel mit Thermalölanschluss, Vorlauftemperatur bis 180 °C. Der Heizkreis erfordert bauseitig eine Thermalölstation; die Anschlussleistung erhöht sich um 6 kW.

Lieferbare Varianten

XTC27-B2BD-00 ist die Grundausführung ohne Zusatzausstattung. Leergewicht 1620 kg, Gesamthöhe 2240 mm, Schutzart IP55.

XTC27-B2BD-OW umfasst Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 60 kg auf 1680 kg, die Gesamthöhe um 55 mm auf 2295 mm. Das Auffangvolumen beträgt 42 l. Die Schutzart der Variante ist IP55.

XTC27-B2BD-FW/OW umfasst Fahrwerk (FW) und Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 145 kg auf 1765 kg, die Gesamthöhe um 195 mm auf 2435 mm. Das Auffangvolumen beträgt 42 l. Die Schutzart der Variante ist IP55.

XTC27-B2BD-HK umfasst Heizkreis (HK). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 130 kg auf 1750 kg, die Gesamthöhe um 0 mm auf 2240 mm. Die Schutzart der Variante ist IP55.

Nicht lieferbare Kombinationen

Kombinationen, die in der Variantenliste nicht aufgeführt sind, werden für das Modell B2BD nicht freigegeben. Sonderausführungen bedürfen der Freigabe durch Ines Grabowski.