Technisches Datenblatt XTC27 B2BD

Vakuum-Mischtrockner, Bestellschlüssel XTC27-B2BD

Hersteller	Hagedorn Verfahrenstechnik GmbH
Werk	Krefeld
Maschinentyp	XTC27 — Vakuum-Mischtrockner
Modell	B2BD
Bestellschlüssel	XTC27-B2BD
Konstruktion	Ines Grabowski, Konstrukteurin Antriebstechnik

Einsatzbereich

Die Baureihe XTC27 der Hagedorn Verfahrenstechnik GmbH dient für die Trocknung und Homogenisierung rieselfähiger Feststoffe unter Vakuum. Das Modell B2BD ist die Baugröße 2, zylindrischer Behälter, Doppelmantel.

Innerhalb der Baureihe XTC27 stehen daneben die Modelle B2BC, L7Q zur Verfügung. Die Modelle sind in Aufstellmaß und Anschlussleistung nicht untereinander austauschbar.

Technische Grunddaten

Die nachfolgenden Werte gelten für die Grundausführung XTC27-B2BD-00 ohne Zusatzausstattung. Abweichungen je Variante sind im Abschnitt 'Ausführungsvarianten' angegeben.

Merkmal	Wert
Leergewicht Grundausführung	1620 kg
Gesamthöhe Grundausführung	2240 mm
Aufstellfläche	1.840 × 1.240 mm
Leistungsdaten	Nutzvolumen 290 l, Gesamtvolumen 365 l
Antrieb	Drehstrom-Getriebemotor 15 kW, 1.450 U/min
Steuerung	Steuerung SPX-9
Schutzart	IP55
Emissionsschalldruckpegel	76 dB(A)
Netzanschluss	690 V, 50 Hz

Ausführungsvarianten

Das Modell B2BD wird in 4 Ausführungen geliefert. Leergewicht und Gesamthöhe ergeben sich additiv aus der Grundausführung und den gewählten Optionen.

Variante	Ausstattung	Leergewicht	Gesamthöhe	Auffangvolumen	Schutzart
XTC27-B2BD-00	Grundausführung	1620 kg	2240 mm	—	IP55
XTC27-B2BD-OW	Ölauffangwanne	1680 kg	2295 mm	42 l	IP55

XTC27-B2BD-FW/OW	Fahrwerk + Ölauffangwanne	1765 kg	2435 mm	42 l	IP55
XTC27-B2BD-HK	Heizkreis	1750 kg	2240 mm	—	IP55

Aufstellbedingungen

Die Maschine ist auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufzustellen. Für die Grundausführung XTC27-B2BD-00 ist ein Fundament nach Aufstellplan vorzusehen.

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Inbetriebnahme. Ansprechpartner ist Ulrike Hagedorn (Leiterin Technischer Vertrieb).