# Ausstattungsvarianten XTC27 L7Q

*Optionen und Bestellschlüssel, Vakuum-Mischtrockner*

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Hagedorn Verfahrenstechnik GmbH |
| **Werk** | Krefeld |
| **Maschinentyp** | XTC27 — Vakuum-Mischtrockner |
| **Modell** | L7Q |
| **Bestellschlüssel** | XTC27-L7Q |
| **Konstruktion** | Pawel Strzelecki, Prüfingenieur Abnahme |

## Aufbau des Bestellschlüssels

Der Bestellschlüssel setzt sich aus Maschinentyp, Modell und den Kurzzeichen der gewählten Optionen zusammen, getrennt durch Schrägstriche: XTC27-L7Q-Option/Option. Die Grundausführung trägt die Kennung 00.

Die Kurzzeichen gelten ausschließlich innerhalb des Lieferprogramms der Hagedorn Verfahrenstechnik GmbH. Gleiche Kurzzeichen anderer Hersteller bezeichnen andere Ausstattungen.

## Verfügbare Optionen

Option OW — Ölauffangwanne: geschweißte Auffangwanne aus 1.4301 unter dem Getriebeblock. Die Wanne ist vor jeder Reinigung zu entleeren; das Auffangvolumen deckt die vollständige Getriebefüllung ab.

Option EX — ATEX-Ausführung Zone 22: funkenarme Werkstoffpaarung, Potentialausgleich und Temperaturüberwachung am Getriebeflansch. Die ATEX-Ausführung schließt das Fahrwerk aus: in Zone 22 ist eine ortsfeste Aufstellung mit Potentialausgleich vorgeschrieben.

Option HK — Heizkreis: doppelwandiger Mantel mit Thermalölanschluss, Vorlauftemperatur bis 180 °C. Der Heizkreis erfordert bauseitig eine Thermalölstation; die Anschlussleistung erhöht sich um 6 kW.

## Lieferbare Varianten

XTC27-L7Q-00 ist die Grundausführung ohne Zusatzausstattung. Leergewicht 3150 kg, Gesamthöhe 2980 mm, Schutzart IP55.

XTC27-L7Q-OW umfasst Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 60 kg auf 3210 kg, die Gesamthöhe um 55 mm auf 3035 mm. Das Auffangvolumen beträgt 42 l. Die Schutzart der Variante ist IP55.

XTC27-L7Q-EX/OW umfasst ATEX-Ausführung Zone 22 (EX) und Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 105 kg auf 3255 kg, die Gesamthöhe um 55 mm auf 3035 mm. Das Auffangvolumen beträgt 42 l. Die Schutzart der Variante ist IP66.

XTC27-L7Q-HK/OW umfasst Heizkreis (HK) und Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 190 kg auf 3340 kg, die Gesamthöhe um 55 mm auf 3035 mm. Das Auffangvolumen beträgt 42 l. Die Schutzart der Variante ist IP55.

## Nicht lieferbare Kombinationen

Kombinationen, die in der Variantenliste nicht aufgeführt sind, werden für das Modell L7Q nicht freigegeben. Sonderausführungen bedürfen der Freigabe durch Pawel Strzelecki.