Technisches Datenblatt XTC27 L7Q

Vakuum-Mischtrockner, Bestellschlüssel XTC27-L7Q

Hersteller	Hagedorn Verfahrenstechnik GmbH
Werk	Krefeld
Maschinentyp	XTC27 — Vakuum-Mischtrockner
Modell	L7Q
Bestellschlüssel	XTC27-L7Q
Konstruktion	Pawel Strzelecki, Prüfingenieur Abnahme

Einsatzbereich

Die Baureihe XTC27 der Hagedorn Verfahrenstechnik GmbH dient für die Trocknung und Homogenisierung rieselfähiger Feststoffe unter Vakuum. Das Modell L7Q ist die Baugröße 4, konischer Behälter, Langsamläufer.

Innerhalb der Baureihe XTC27 stehen daneben die Modelle B2BC, B2BD zur Verfügung. Die Modelle sind in Aufstellmaß und Anschlussleistung nicht untereinander austauschbar.

Technische Grunddaten

Die nachfolgenden Werte gelten für die Grundausführung XTC27-L7Q-00 ohne Zusatzausstattung. Abweichungen je Variante sind im Abschnitt 'Ausführungsvarianten' angegeben.

Merkmal	Wert
Leergewicht Grundausführung	3150 kg
Gesamthöhe Grundausführung	2980 mm
Aufstellfläche	2.460 × 1.560 mm
Leistungsdaten	Nutzvolumen 620 l, Gesamtvolumen 760 l
Antrieb	Drehstrom-Getriebemotor 22 kW, 980 U/min
Steuerung	Steuerung SPX-11
Schutzart	IP55
Emissionsschalldruckpegel	79 dB(A)
Netzanschluss	690 V, 50 Hz

Ausführungsvarianten

Das Modell L7Q wird in 4 Ausführungen geliefert. Leergewicht und Gesamthöhe ergeben sich additiv aus der Grundausführung und den gewählten Optionen.

Variante	Ausstattung	Leergewicht	Gesamthöhe	Auffangvolumen	Schutzart
XTC27-L7Q-00	Grundausführung	3150 kg	2980 mm	—	IP55
XTC27-L7Q-OW	Ölauffangwanne	3210 kg	3035 mm	42 l	IP55

XTC27-L7Q-EX/OW	ATEX-Ausführung Zone 22 + Ölauffangwanne	3255 kg	3035 mm	42 l	IP66
XTC27-L7Q-HK/OW	Heizkreis + Ölauffangwanne	3340 kg	3035 mm	42 l	IP55

Aufstellbedingungen

Die Maschine ist auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufzustellen. Für die Grundausführung XTC27-L7Q-00 ist ein Fundament nach Aufstellplan vorzusehen.

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Inbetriebnahme. Ansprechpartner ist Ulrike Hagedorn (Leiterin Technischer Vertrieb).