Ausstattungsvarianten QH4L P6V

Optionen und Bestellschlüssel, Kettenförderer-Modul

Hersteller	Ostmark Fördertechnik AG
Werk	Magdeburg
Maschinentyp	QH4L — Kettenförderer-Modul
Modell	P6V
Bestellschlüssel	QH4L-P6V
Konstruktion	Dipl.-Ing. Reinhard Oswald, Konstruktionsleiter

Aufbau des Bestellschlüssels

Der Bestellschlüssel setzt sich aus Maschinentyp, Modell und den Kurzzeichen der gewählten Optionen zusammen, getrennt durch Schrägstriche: QH4L-P6V-Option/Option. Die Grundausführung trägt die Kennung 00.

Die Kurzzeichen gelten ausschließlich innerhalb des Lieferprogramms der Ostmark Fördertechnik AG. Gleiche Kurzzeichen anderer Hersteller bezeichnen andere Ausstattungen.

Verfügbare Optionen

Option FW — Fahrwerk: Verfahrwagen auf Schiene S24 mit Energiekette. Der Verfahrwagen setzt eine durchgehende Schiene S24 voraus; die Schiene gehört nicht zum Lieferumfang.

Option OW — Ölauffangwanne: Tropfblech unter dem Kettentrieb mit Ablasshahn. Das Tropfblech ist bei Kettenschmierung mit Haftöl zwingend; bei Trockenlaufketten entfällt es.

Option RS — Rücklaufsperre: Klemmrollenfreilauf an der Antriebswelle. Die Rücklaufsperre ist bei Steigungen über drei Grad vorgeschrieben und blockiert den Handbetrieb entgegen der Förderrichtung.

Option HK — Hubkonsole: pneumatischer Hubtisch im Umsetzerrahmen, Hub 120 mm. Die Hubkonsole benötigt Druckluft von 6 bar und erhöht die Taktzeit um 0,8 Sekunden je Umsetzvorgang.

Lieferbare Varianten

QH4L-P6V-00 ist die Grundausführung ohne Zusatzausstattung. Leergewicht 890 kg, Gesamthöhe 760 mm, Schutzart IP54.

QH4L-P6V-OW umfasst Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 22 kg auf 912 kg, die Gesamthöhe um 35 mm auf 795 mm. Das Auffangvolumen beträgt 9 l. Die Schutzart der Variante ist IP54.

QH4L-P6V-RS/OW umfasst Rücklaufsperre (RS) und Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 36 kg auf 926 kg, die Gesamthöhe um 35 mm auf 795 mm. Das Auffangvolumen beträgt 9 l. Die Schutzart der Variante ist IP54.

QH4L-P6V-FW/RS umfasst Fahrwerk (FW) und Rücklaufsperre (RS). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 132 kg auf 1022 kg, die Gesamthöhe um 160 mm auf 920 mm. Die Schutzart der Variante ist IP54.

QH4L-P6V-HK/OW umfasst Hubkonsole (HK) und Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 118 kg auf 1008 kg, die Gesamthöhe um 155 mm auf 915 mm. Das Auffangvolumen beträgt 9 l. Die Schutzart der Variante ist IP54.

Nicht lieferbare Kombinationen

Kombinationen, die in der Variantenliste nicht aufgeführt sind, werden für das Modell P6V nicht freigegeben. Sonderausführungen bedürfen der Freigabe durch Dipl.-Ing. Reinhard Oswald.