Technisches Datenblatt QH4L P6V

Kettenförderer-Modul, Bestellschlüssel QH4L-P6V

Hersteller	Ostmark Fördertechnik AG
Werk	Magdeburg
Maschinentyp	QH4L — Kettenförderer-Modul
Modell	P6V
Bestellschlüssel	QH4L-P6V
Konstruktion	Dipl.-Ing. Reinhard Oswald, Konstruktionsleiter

Einsatzbereich

Die Baureihe QH4L der Ostmark Fördertechnik AG dient für den Palettentransport über kurze Strecken im Schwerlastbereich. Das Modell P6V ist die Dreistrang-Kettenförderer, Modullänge 2.400 mm.

Innerhalb der Baureihe QH4L stehen daneben die Modelle P6VX, T2L zur Verfügung. Die Modelle sind in Aufstellmaß und Anschlussleistung nicht untereinander austauschbar.

Technische Grunddaten

Die nachfolgenden Werte gelten für die Grundausführung QH4L-P6V-00 ohne Zusatzausstattung. Abweichungen je Variante sind im Abschnitt 'Ausführungsvarianten' angegeben.

Merkmal	Wert
Leergewicht Grundausführung	890 kg
Gesamthöhe Grundausführung	760 mm
Aufstellfläche	2.400 × 1.250 mm
Leistungsdaten	Nutzlast 1.500 kg, Fördergeschwindigkeit 0,2 m/s
Antrieb	Drehstrom-Getriebemotor 2,2 kW
Steuerung	Steuerung OMC-2
Schutzart	IP54
Emissionsschalldruckpegel	70 dB(A)
Netzanschluss	690 V, 50 Hz

Ausführungsvarianten

Das Modell P6V wird in 5 Ausführungen geliefert. Leergewicht und Gesamthöhe ergeben sich additiv aus der Grundausführung und den gewählten Optionen.

Variante	Ausstattung	Leergewicht	Gesamthöhe	Auffangvolumen	Schutzart
QH4L-P6V-00	Grundausführung	890 kg	760 mm	—	IP54
QH4L-P6V-OW	Ölauffangwanne	912 kg	795 mm	9 l	IP54

QH4L-P6V-RS/OW	Rücklaufsperre + Ölauffangwanne	926 kg	795 mm	9 l	IP54
QH4L-P6V-FW/RS	Fahrwerk + Rücklaufsperre	1022 kg	920 mm	—	IP54
QH4L-P6V-HK/OW	Hubkonsole + Ölauffangwanne	1008 kg	915 mm	9 l	IP54

Aufstellbedingungen

Die Maschine ist auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufzustellen. Für die Grundausführung QH4L-P6V-00 ist ein Fundament nach Aufstellplan vorzusehen.

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Inbetriebnahme. Ansprechpartner ist Steffi Marwitz (Leiterin Anwendungstechnik).