Ausstattungsvarianten QH4L P6VX

Optionen und Bestellschlüssel, Kettenförderer-Modul

Hersteller	Ostmark Fördertechnik AG
Werk	Magdeburg
Maschinentyp	QH4L — Kettenförderer-Modul
Modell	P6VX
Bestellschlüssel	QH4L-P6VX
Konstruktion	Pawel Strzelecki, Prüfingenieur Abnahme

Aufbau des Bestellschlüssels

Der Bestellschlüssel setzt sich aus Maschinentyp, Modell und den Kurzzeichen der gewählten Optionen zusammen, getrennt durch Schrägstriche: QH4L-P6VX-Option/Option. Die Grundausführung trägt die Kennung 00.

Die Kurzzeichen gelten ausschließlich innerhalb des Lieferprogramms der Ostmark Fördertechnik AG. Gleiche Kurzzeichen anderer Hersteller bezeichnen andere Ausstattungen.

Verfügbare Optionen

Option OW — Ölauffangwanne: Tropfblech unter dem Kettentrieb mit Ablasshahn. Das Tropfblech ist bei Kettenschmierung mit Haftöl zwingend; bei Trockenlaufketten entfällt es.

Option RS — Rücklaufsperre: Klemmrollenfreilauf an der Antriebswelle. Die Rücklaufsperre ist bei Steigungen über drei Grad vorgeschrieben und blockiert den Handbetrieb entgegen der Förderrichtung.

Option HK — Hubkonsole: pneumatischer Hubtisch im Umsetzerrahmen, Hub 120 mm. Die Hubkonsole benötigt Druckluft von 6 bar und erhöht die Taktzeit um 0,8 Sekunden je Umsetzvorgang.

Lieferbare Varianten

QH4L-P6VX-00 ist die Grundausführung ohne Zusatzausstattung. Leergewicht 1210 kg, Gesamthöhe 760 mm, Schutzart IP54.

QH4L-P6VX-OW umfasst Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 22 kg auf 1232 kg, die Gesamthöhe um 35 mm auf 795 mm. Das Auffangvolumen beträgt 9 l. Die Schutzart der Variante ist IP54.

QH4L-P6VX-RS/OW umfasst Rücklaufsperre (RS) und Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 36 kg auf 1246 kg, die Gesamthöhe um 35 mm auf 795 mm. Das Auffangvolumen beträgt 9 l. Die Schutzart der Variante ist IP54.

QH4L-P6VX-HK/RS umfasst Hubkonsole (HK) und Rücklaufsperre (RS). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 110 kg auf 1320 kg, die Gesamthöhe um 120 mm auf 880 mm. Die Schutzart der Variante ist IP54.

Nicht lieferbare Kombinationen

Kombinationen, die in der Variantenliste nicht aufgeführt sind, werden für das Modell P6VX nicht freigegeben. Sonderausführungen bedürfen der Freigabe durch Pawel Strzelecki.