Technisches Datenblatt QH4L P6VX

Kettenförderer-Modul, Bestellschlüssel QH4L-P6VX

Hersteller	Ostmark Fördertechnik AG
Werk	Magdeburg
Maschinentyp	QH4L — Kettenförderer-Modul
Modell	P6VX
Bestellschlüssel	QH4L-P6VX
Konstruktion	Pawel Strzelecki, Prüfingenieur Abnahme

Einsatzbereich

Die Baureihe QH4L der Ostmark Fördertechnik AG dient für den Palettentransport über kurze Strecken im Schwerlastbereich. Das Modell P6VX ist die Dreistrang-Kettenförderer, Modullänge 3.600 mm, verstärkter Rahmen.

Innerhalb der Baureihe QH4L stehen daneben die Modelle P6V, T2L zur Verfügung. Die Modelle sind in Aufstellmaß und Anschlussleistung nicht untereinander austauschbar.

Technische Grunddaten

Die nachfolgenden Werte gelten für die Grundausführung QH4L-P6VX-00 ohne Zusatzausstattung. Abweichungen je Variante sind im Abschnitt 'Ausführungsvarianten' angegeben.

Merkmal	Wert
Leergewicht Grundausführung	1210 kg
Gesamthöhe Grundausführung	760 mm
Aufstellfläche	3.600 × 1.250 mm
Leistungsdaten	Nutzlast 2.000 kg, Fördergeschwindigkeit 0,2 m/s
Antrieb	Drehstrom-Getriebemotor 3,0 kW
Steuerung	Steuerung OMC-2
Schutzart	IP54
Emissionsschalldruckpegel	72 dB(A)
Netzanschluss	400 V, 50 Hz

Ausführungsvarianten

Das Modell P6VX wird in 4 Ausführungen geliefert. Leergewicht und Gesamthöhe ergeben sich additiv aus der Grundausführung und den gewählten Optionen.

Variante	Ausstattung	Leergewicht	Gesamthöhe	Auffangvolumen	Schutzart
QH4L-P6VX-00	Grundausführung	1210 kg	760 mm	—	IP54
QH4L-P6VX-OW	Ölauffangwanne	1232 kg	795 mm	9 l	IP54

QH4L-P6VX-RS/OW	Rücklaufsperre + Ölauffangwanne	1246 kg	795 mm	9 l	IP54
QH4L-P6VX-HK/RS	Hubkonsole + Rücklaufsperre	1320 kg	880 mm	—	IP54

Aufstellbedingungen

Die Maschine ist auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufzustellen. Für die Grundausführung QH4L-P6VX-00 ist ein Fundament nach Aufstellplan vorzusehen.

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Inbetriebnahme. Ansprechpartner ist Steffi Marwitz (Leiterin Anwendungstechnik).