Ausstattungsvarianten QH4L T2L

Optionen und Bestellschlüssel, Kettenförderer-Modul

Hersteller	Ostmark Fördertechnik AG
Werk	Magdeburg
Maschinentyp	QH4L — Kettenförderer-Modul
Modell	T2L
Bestellschlüssel	QH4L-T2L
Konstruktion	Hartmut Zeller, Konstrukteur Baugruppen

Aufbau des Bestellschlüssels

Der Bestellschlüssel setzt sich aus Maschinentyp, Modell und den Kurzzeichen der gewählten Optionen zusammen, getrennt durch Schrägstriche: QH4L-T2L-Option/Option. Die Grundausführung trägt die Kennung 00.

Die Kurzzeichen gelten ausschließlich innerhalb des Lieferprogramms der Ostmark Fördertechnik AG. Gleiche Kurzzeichen anderer Hersteller bezeichnen andere Ausstattungen.

Verfügbare Optionen

Option OW — Ölauffangwanne: Tropfblech unter dem Kettentrieb mit Ablasshahn. Das Tropfblech ist bei Kettenschmierung mit Haftöl zwingend; bei Trockenlaufketten entfällt es.

Option RS — Rücklaufsperre: Klemmrollenfreilauf an der Antriebswelle. Die Rücklaufsperre ist bei Steigungen über drei Grad vorgeschrieben und blockiert den Handbetrieb entgegen der Förderrichtung.

Lieferbare Varianten

QH4L-T2L-00 ist die Grundausführung ohne Zusatzausstattung. Leergewicht 540 kg, Gesamthöhe 680 mm, Schutzart IP54.

QH4L-T2L-OW umfasst Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 22 kg auf 562 kg, die Gesamthöhe um 35 mm auf 715 mm. Das Auffangvolumen beträgt 9 l. Die Schutzart der Variante ist IP54.

QH4L-T2L-RS umfasst Rücklaufsperre (RS). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 14 kg auf 554 kg, die Gesamthöhe um 0 mm auf 680 mm. Die Schutzart der Variante ist IP54.

Nicht lieferbare Kombinationen

Kombinationen, die in der Variantenliste nicht aufgeführt sind, werden für das Modell T2L nicht freigegeben. Sonderausführungen bedürfen der Freigabe durch Hartmut Zeller.