Technisches Datenblatt QH4L T2L

Kettenförderer-Modul, Bestellschlüssel QH4L-T2L

Hersteller	Ostmark Fördertechnik AG
Werk	Magdeburg
Maschinentyp	QH4L — Kettenförderer-Modul
Modell	T2L
Bestellschlüssel	QH4L-T2L
Konstruktion	Hartmut Zeller, Konstrukteur Baugruppen

Einsatzbereich

Die Baureihe QH4L der Ostmark Fördertechnik AG dient für den Palettentransport über kurze Strecken im Schwerlastbereich. Das Modell T2L ist die Zweistrang-Kettenförderer für Gitterboxen, Modullänge 1.800 mm.

Innerhalb der Baureihe QH4L stehen daneben die Modelle P6V, P6VX zur Verfügung. Die Modelle sind in Aufstellmaß und Anschlussleistung nicht untereinander austauschbar.

Technische Grunddaten

Die nachfolgenden Werte gelten für die Grundausführung QH4L-T2L-00 ohne Zusatzausstattung. Abweichungen je Variante sind im Abschnitt 'Ausführungsvarianten' angegeben.

Merkmal	Wert
Leergewicht Grundausführung	540 kg
Gesamthöhe Grundausführung	680 mm
Aufstellfläche	1.800 × 900 mm
Leistungsdaten	Nutzlast 800 kg, Fördergeschwindigkeit 0,3 m/s
Antrieb	Drehstrom-Getriebemotor 1,1 kW
Steuerung	Steuerung OMC-1
Schutzart	IP54
Emissionsschalldruckpegel	66 dB(A)
Netzanschluss	400 V, 50 Hz

Ausführungsvarianten

Das Modell T2L wird in 3 Ausführungen geliefert. Leergewicht und Gesamthöhe ergeben sich additiv aus der Grundausführung und den gewählten Optionen.

Variante	Ausstattung	Leergewicht	Gesamthöhe	Auffangvolumen	Schutzart
QH4L-T2L-00	Grundausführung	540 kg	680 mm	—	IP54
QH4L-T2L-OW	Ölauffangwanne	562 kg	715 mm	9 l	IP54

QH4L-T2L-RS	Rücklaufsperre	554 kg	680 mm	—	IP54

Aufstellbedingungen

Die Maschine ist auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufzustellen. Für die Grundausführung QH4L-T2L-00 ist ein Fundament nach Aufstellplan vorzusehen.

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Inbetriebnahme. Ansprechpartner ist Steffi Marwitz (Leiterin Anwendungstechnik).