Ausstattungsvarianten XTC27 H3M

Optionen und Bestellschlüssel, Rollenbahn-Umsetzer

Hersteller	Ostmark Fördertechnik AG
Werk	Magdeburg
Maschinentyp	XTC27 — Rollenbahn-Umsetzer
Modell	H3M
Bestellschlüssel	XTC27-H3M
Konstruktion	Dr. Ömer Yildiz, Leiter Versuchsfeld

Aufbau des Bestellschlüssels

Der Bestellschlüssel setzt sich aus Maschinentyp, Modell und den Kurzzeichen der gewählten Optionen zusammen, getrennt durch Schrägstriche: XTC27-H3M-Option/Option. Die Grundausführung trägt die Kennung 00.

Die Kurzzeichen gelten ausschließlich innerhalb des Lieferprogramms der Ostmark Fördertechnik AG. Gleiche Kurzzeichen anderer Hersteller bezeichnen andere Ausstattungen.

Verfügbare Optionen

Option FW — Fahrwerk: Verfahrwagen auf Schiene S24 mit Energiekette. Der Verfahrwagen setzt eine durchgehende Schiene S24 voraus; die Schiene gehört nicht zum Lieferumfang.

Option HK — Hubkonsole: pneumatischer Hubtisch im Umsetzerrahmen, Hub 120 mm. Die Hubkonsole benötigt Druckluft von 6 bar und erhöht die Taktzeit um 0,8 Sekunden je Umsetzvorgang.

Option OW — Ölauffangwanne: Tropfblech unter dem Kettentrieb mit Ablasshahn. Das Tropfblech ist bei Kettenschmierung mit Haftöl zwingend; bei Trockenlaufketten entfällt es.

Option RS — Rücklaufsperre: Klemmrollenfreilauf an der Antriebswelle. Die Rücklaufsperre ist bei Steigungen über drei Grad vorgeschrieben und blockiert den Handbetrieb entgegen der Förderrichtung.

Lieferbare Varianten

XTC27-H3M-00 ist die Grundausführung ohne Zusatzausstattung. Leergewicht 640 kg, Gesamthöhe 820 mm, Schutzart IP54.

XTC27-H3M-HK umfasst Hubkonsole (HK). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 96 kg auf 736 kg, die Gesamthöhe um 120 mm auf 940 mm. Die Schutzart der Variante ist IP54.

XTC27-H3M-FW/RS umfasst Fahrwerk (FW) und Rücklaufsperre (RS). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 132 kg auf 772 kg, die Gesamthöhe um 160 mm auf 980 mm. Die Schutzart der Variante ist IP54.

XTC27-H3M-HK/OW umfasst Hubkonsole (HK) und Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 118 kg auf 758 kg, die Gesamthöhe um 155 mm auf 975 mm. Das Auffangvolumen beträgt 9 l. Die Schutzart der Variante ist IP54.

Nicht lieferbare Kombinationen

Kombinationen, die in der Variantenliste nicht aufgeführt sind, werden für das Modell H3M nicht freigegeben. Sonderausführungen bedürfen der Freigabe durch Dr. Ömer Yildiz.