Technisches Datenblatt XTC27 H3M

Rollenbahn-Umsetzer, Bestellschlüssel XTC27-H3M

Hersteller	Ostmark Fördertechnik AG
Werk	Magdeburg
Maschinentyp	XTC27 — Rollenbahn-Umsetzer
Modell	H3M
Bestellschlüssel	XTC27-H3M
Konstruktion	Dr. Ömer Yildiz, Leiter Versuchsfeld

Einsatzbereich

Die Baureihe XTC27 der Ostmark Fördertechnik AG dient für das Umsetzen von Paletten zwischen zwei Rollenbahnsträngen. Das Modell H3M ist die Umsetzer mit Kettenquertransport, Nutzlast 1.200 kg.

Innerhalb der Baureihe XTC27 stehen daneben die Modelle H3MZ zur Verfügung. Die Modelle sind in Aufstellmaß und Anschlussleistung nicht untereinander austauschbar.

Technische Grunddaten

Die nachfolgenden Werte gelten für die Grundausführung XTC27-H3M-00 ohne Zusatzausstattung. Abweichungen je Variante sind im Abschnitt 'Ausführungsvarianten' angegeben.

Merkmal	Wert
Leergewicht Grundausführung	640 kg
Gesamthöhe Grundausführung	820 mm
Aufstellfläche	1.400 × 1.250 mm
Leistungsdaten	Nutzlast 1.200 kg, Umsetzleistung 60 Paletten/h
Antrieb	Getriebemotor 1,5 kW
Steuerung	Steuerung OMC-2
Schutzart	IP54
Emissionsschalldruckpegel	68 dB(A)
Netzanschluss	400 V, 50 Hz

Ausführungsvarianten

Das Modell H3M wird in 4 Ausführungen geliefert. Leergewicht und Gesamthöhe ergeben sich additiv aus der Grundausführung und den gewählten Optionen.

Variante	Ausstattung	Leergewicht	Gesamthöhe	Auffangvolumen	Schutzart
XTC27-H3M-00	Grundausführung	640 kg	820 mm	—	IP54
XTC27-H3M-HK	Hubkonsole	736 kg	940 mm	—	IP54

XTC27-H3M-FW/RS	Fahrwerk + Rücklaufsperre	772 kg	980 mm	—	IP54
XTC27-H3M-HK/OW	Hubkonsole + Ölauffangwanne	758 kg	975 mm	9 l	IP54

Aufstellbedingungen

Die Maschine ist auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufzustellen. Für die Grundausführung XTC27-H3M-00 ist ein Fundament nach Aufstellplan vorzusehen.

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Inbetriebnahme. Ansprechpartner ist Steffi Marwitz (Leiterin Anwendungstechnik).