Ausstattungsvarianten XTC27 H3MZ

Optionen und Bestellschlüssel, Rollenbahn-Umsetzer

Hersteller	Ostmark Fördertechnik AG
Werk	Magdeburg
Maschinentyp	XTC27 — Rollenbahn-Umsetzer
Modell	H3MZ
Bestellschlüssel	XTC27-H3MZ
Konstruktion	Sven Kallweit, Prüfingenieur

Aufbau des Bestellschlüssels

Der Bestellschlüssel setzt sich aus Maschinentyp, Modell und den Kurzzeichen der gewählten Optionen zusammen, getrennt durch Schrägstriche: XTC27-H3MZ-Option/Option. Die Grundausführung trägt die Kennung 00.

Die Kurzzeichen gelten ausschließlich innerhalb des Lieferprogramms der Ostmark Fördertechnik AG. Gleiche Kurzzeichen anderer Hersteller bezeichnen andere Ausstattungen.

Verfügbare Optionen

Option HK — Hubkonsole: pneumatischer Hubtisch im Umsetzerrahmen, Hub 120 mm. Die Hubkonsole benötigt Druckluft von 6 bar und erhöht die Taktzeit um 0,8 Sekunden je Umsetzvorgang.

Option OW — Ölauffangwanne: Tropfblech unter dem Kettentrieb mit Ablasshahn. Das Tropfblech ist bei Kettenschmierung mit Haftöl zwingend; bei Trockenlaufketten entfällt es.

Option RS — Rücklaufsperre: Klemmrollenfreilauf an der Antriebswelle. Die Rücklaufsperre ist bei Steigungen über drei Grad vorgeschrieben und blockiert den Handbetrieb entgegen der Förderrichtung.

Lieferbare Varianten

XTC27-H3MZ-00 ist die Grundausführung ohne Zusatzausstattung. Leergewicht 710 kg, Gesamthöhe 820 mm, Schutzart IP54.

XTC27-H3MZ-HK umfasst Hubkonsole (HK). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 96 kg auf 806 kg, die Gesamthöhe um 120 mm auf 940 mm. Die Schutzart der Variante ist IP54.

XTC27-H3MZ-OW/RS umfasst Ölauffangwanne (OW) und Rücklaufsperre (RS). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 36 kg auf 746 kg, die Gesamthöhe um 35 mm auf 855 mm. Das Auffangvolumen beträgt 9 l. Die Schutzart der Variante ist IP54.

Nicht lieferbare Kombinationen

Kombinationen, die in der Variantenliste nicht aufgeführt sind, werden für das Modell H3MZ nicht freigegeben. Sonderausführungen bedürfen der Freigabe durch Sven Kallweit.