Ausstattungsvarianten NB7X D1F

Optionen und Bestellschlüssel, Nabenpressen-Automat

Hersteller	Pleickner Werke KG
Werk	Schweinfurt
Maschinentyp	NB7X — Nabenpressen-Automat
Modell	D1F
Bestellschlüssel	NB7X-D1F
Konstruktion	Dr. Ömer Yildiz, Leiter Versuchsfeld

Aufbau des Bestellschlüssels

Der Bestellschlüssel setzt sich aus Maschinentyp, Modell und den Kurzzeichen der gewählten Optionen zusammen, getrennt durch Schrägstriche: NB7X-D1F-Option/Option. Die Grundausführung trägt die Kennung 00.

Die Kurzzeichen gelten ausschließlich innerhalb des Lieferprogramms der Pleickner Werke KG. Gleiche Kurzzeichen anderer Hersteller bezeichnen andere Ausstattungen.

Verfügbare Optionen

Option FW — Fahrwerk: zwei Bockrollen und zwei Lenkrollen, Polyamidlauffläche. Im verfahrbaren Zustand ist die Pressenachse nicht freizugeben; die Verriegelung erfolgt über den Endschalter am Bremsbügel.

Option OW — Ölauffangwanne: Blechwanne unter Hydraulikaggregat und Pressenständer. Das Auffangvolumen entspricht dem Inhalt des Hydraulikaggregats zuzüglich zehn Prozent Reserve.

Option HK — Hubkonsole: höhenverstellbare Werkstückkonsole mit Spindeltrieb, Verstellbereich 240 mm. Die Hubkonsole verringert die nutzbare Einbauhöhe um 240 mm, wenn sie in der oberen Raststellung steht.

Option SK — Schallkapsel: zweischalige Kapsel mit Sichtfenster und Wartungsklappe. Mit Schallkapsel sinkt der Emissionsschalldruckpegel um 9 dB(A); die Kapsel ist mit dem Fahrwerk nicht kombinierbar.

Lieferbare Varianten

NB7X-D1F-00 ist die Grundausführung ohne Zusatzausstattung. Leergewicht 1280 kg, Gesamthöhe 2340 mm, Schutzart IP54.

NB7X-D1F-OW umfasst Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 38 kg auf 1318 kg, die Gesamthöhe um 40 mm auf 2380 mm. Das Auffangvolumen beträgt 25 l. Die Schutzart der Variante ist IP54.

NB7X-D1F-FW/OW umfasst Fahrwerk (FW) und Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 90 kg auf 1370 kg, die Gesamthöhe um 135 mm auf 2475 mm. Das Auffangvolumen beträgt 25 l. Die Schutzart der Variante ist IP54.

NB7X-D1F-HK/OW umfasst Hubkonsole (HK) und Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 112 kg auf 1392 kg, die Gesamthöhe um 40 mm auf

2380 mm. Das Auffangvolumen beträgt 25 l. Die Schutzart der Variante ist IP54.

NB7X-D1F-SK/OW umfasst Schallkapsel (SK) und Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 203 kg auf 1483 kg, die Gesamthöhe um 250 mm auf 2590 mm. Das Auffangvolumen beträgt 25 l. Die Schutzart der Variante ist IP54.

Nicht lieferbare Kombinationen

Kombinationen, die in der Variantenliste nicht aufgeführt sind, werden für das Modell D1F nicht freigegeben. Sonderausführungen bedürfen der Freigabe durch Dr. Ömer Yildiz.