Wartungsplan NB7X D1F

Baugruppen, Ersatzteile und Prüfintervalle

Hersteller	Pleickner Werke KG
Werk	Schweinfurt
Maschinentyp	NB7X — Nabenpressen-Automat
Modell	D1F
Bestellschlüssel	NB7X-D1F
Konstruktion	Dr. Ömer Yildiz, Leiter Versuchsfeld

Geltungsbereich

Dieser Wartungsplan gilt für alle Varianten des Modells D1F der Baureihe NB7X. Er ersetzt die Angaben der Betriebsanleitung nicht, sondern ergänzt sie um die baugruppenbezogenen Intervalle.

Die Prüfungen sind von unterwiesenem Personal durchzuführen und im Maschinenbuch zu dokumentieren. Die Abnahme der Erstprüfung erfolgte durch Beate Lindqvist (Prüfingenieurin).

Baugruppen und Ersatzteile

Die nachfolgend aufgeführten Baugruppen sind wartungsrelevant. Ersatzteile sind unter Angabe des Bestellschlüssels NB7X-D1F zu bestellen.

Baugruppe	Ersatzteilnummer	Prüfintervall	Tätigkeit
Spannsatz KN-30	SPA-0030	500 h	Sichtprüfung auf Leckage
Hydraulikaggregat HA-11	HYD-0011	täglich	Sichtprüfung auf Leckage
Presswerkzeugaufnahme PW-60	PRE-0060	4.000 h	Schraubverbindungen nachziehen

Konstruktive Herkunft der Baugruppen

Der Spannsatz KN-30 ist im NB7X-D1F verbaut und wurde im Rahmen der Baumusterprüfung durch Beate Lindqvist freigegeben. Der Spannsatz überträgt 1.150 Nm reibschlüssig und ersetzt die zuvor verwendete Passfederverbindung.

Die Freigabe umfasst das Anzugsmoment von 59 Nm je Spannschraube sowie die vorgeschriebene Nachkontrolle nach den ersten 50 Betriebsstunden. Die Konstruktion verantwortet Dr. Ömer Yildiz.

Variantenbezogene Hinweise

Bei den Varianten NB7X-D1F-OW, NB7X-D1F-FW/OW, NB7X-D1F-HK/OW, NB7X-D1F-SK/OW ist die Auffangwanne vor jeder Reinigung zu entleeren.

Abweichende Wartungsumfänge der Optionen FW, OW, HK, SK sind in den jeweiligen Ergänzungsblättern beschrieben. Für Rückfragen zur Konstruktion steht Dr. Ömer Yildiz zur Verfügung.