Ausstattungsvarianten NB7X D1FH

Optionen und Bestellschlüssel, Nabenpressen-Automat

Hersteller	Pleickner Werke KG
Werk	Schweinfurt
Maschinentyp	NB7X — Nabenpressen-Automat
Modell	D1FH
Bestellschlüssel	NB7X-D1FH
Konstruktion	Sven Kallweit, Prüfingenieur

Aufbau des Bestellschlüssels

Der Bestellschlüssel setzt sich aus Maschinentyp, Modell und den Kurzzeichen der gewählten Optionen zusammen, getrennt durch Schrägstriche: NB7X-D1FH-Option/Option. Die Grundausführung trägt die Kennung 00.

Die Kurzzeichen gelten ausschließlich innerhalb des Lieferprogramms der Pleickner Werke KG. Gleiche Kurzzeichen anderer Hersteller bezeichnen andere Ausstattungen.

Verfügbare Optionen

Option OW — Ölauffangwanne: Blechwanne unter Hydraulikaggregat und Pressenständer. Das Auffangvolumen entspricht dem Inhalt des Hydraulikaggregats zuzüglich zehn Prozent Reserve.

Option HK — Hubkonsole: höhenverstellbare Werkstückkonsole mit Spindeltrieb, Verstellbereich 240 mm. Die Hubkonsole verringert die nutzbare Einbauhöhe um 240 mm, wenn sie in der oberen Raststellung steht.

Option SK — Schallkapsel: zweischalige Kapsel mit Sichtfenster und Wartungsklappe. Mit Schallkapsel sinkt der Emissionsschalldruckpegel um 9 dB(A); die Kapsel ist mit dem Fahrwerk nicht kombinierbar.

Lieferbare Varianten

NB7X-D1FH-00 ist die Grundausführung ohne Zusatzausstattung. Leergewicht 1395 kg, Gesamthöhe 2340 mm, Schutzart IP54.

NB7X-D1FH-OW umfasst Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 38 kg auf 1433 kg, die Gesamthöhe um 40 mm auf 2380 mm. Das Auffangvolumen beträgt 25 l. Die Schutzart der Variante ist IP54.

NB7X-D1FH-HK/OW umfasst Hubkonsole (HK) und Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 112 kg auf 1507 kg, die Gesamthöhe um 40 mm auf 2380 mm. Das Auffangvolumen beträgt 25 l. Die Schutzart der Variante ist IP54.

NB7X-D1FH-SK umfasst Schallkapsel (SK). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 165 kg auf 1560 kg, die Gesamthöhe um 210 mm auf 2550 mm. Die Schutzart der Variante ist IP54.

Nicht lieferbare Kombinationen

Kombinationen, die in der Variantenliste nicht aufgeführt sind, werden für das Modell D1FH nicht freigegeben. Sonderausführungen bedürfen der Freigabe durch Sven Kallweit.