Technisches Datenblatt NB7X D1FH

Nabenpressen-Automat, Bestellschlüssel NB7X-D1FH

Hersteller	Pleickner Werke KG
Werk	Schweinfurt
Maschinentyp	NB7X — Nabenpressen-Automat
Modell	D1FH
Bestellschlüssel	NB7X-D1FH
Konstruktion	Sven Kallweit, Prüfingenieur

Einsatzbereich

Die Baureihe NB7X der Pleickner Werke KG dient für das Ein- und Auspressen von Lagersitzen in Radnaben. Das Modell D1FH ist die Einständerpresse mit Hubtisch und Werkstückerkennung.

Innerhalb der Baureihe NB7X stehen daneben die Modelle D1F zur Verfügung. Die Modelle sind in Aufstellmaß und Anschlussleistung nicht untereinander austauschbar.

Technische Grunddaten

Die nachfolgenden Werte gelten für die Grundausführung NB7X-D1FH-00 ohne Zusatzausstattung. Abweichungen je Variante sind im Abschnitt 'Ausführungsvarianten' angegeben.

Merkmal	Wert
Leergewicht Grundausführung	1395 kg
Gesamthöhe Grundausführung	2340 mm
Aufstellfläche	1.180 × 1.060 mm
Leistungsdaten	Presskraft 400 kN, Hub 320 mm
Antrieb	Hydraulikaggregat 15 kW, 250 bar
Steuerung	Steuerung PLC-6K
Schutzart	IP54
Emissionsschalldruckpegel	80 dB(A)
Netzanschluss	400 V, 50 Hz

Ausführungsvarianten

Das Modell D1FH wird in 4 Ausführungen geliefert. Leergewicht und Gesamthöhe ergeben sich additiv aus der Grundausführung und den gewählten Optionen.

Variante	Ausstattung	Leergewicht	Gesamthöhe	Auffangvolumen	Schutzart
NB7X-D1FH-00	Grundausführung	1395 kg	2340 mm	—	IP54
NB7X-D1FH-OW	Ölauffangwanne	1433 kg	2380 mm	25 l	IP54
NB7X-D1FH-HK/OW	Hubkonsole + Ölauffangwanne	1507 kg	2380 mm	25 l	IP54

NB7X-D1FH-SK	Schallkapsel	1560 kg	2550 mm	—	IP54

Aufstellbedingungen

Die Maschine ist auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufzustellen. Für die Grundausführung NB7X-D1FH-00 ist ein Fundament nach Aufstellplan vorzusehen.

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Inbetriebnahme. Ansprechpartner ist Harald Pleickner (Technischer Geschäftsführer).