Ausstattungsvarianten ZM3K B2BC

Optionen und Bestellschlüssel, Zahnkranz-Montagezelle

Hersteller	Pleickner Werke KG
Werk	Schweinfurt
Maschinentyp	ZM3K — Zahnkranz-Montagezelle
Modell	B2BC
Bestellschlüssel	ZM3K-B2BC
Konstruktion	Dr. Ömer Yildiz, Leiter Versuchsfeld

Aufbau des Bestellschlüssels

Der Bestellschlüssel setzt sich aus Maschinentyp, Modell und den Kurzzeichen der gewählten Optionen zusammen, getrennt durch Schrägstriche: ZM3K-B2BC-Option/Option. Die Grundausführung trägt die Kennung 00.

Die Kurzzeichen gelten ausschließlich innerhalb des Lieferprogramms der Pleickner Werke KG. Gleiche Kurzzeichen anderer Hersteller bezeichnen andere Ausstattungen.

Verfügbare Optionen

Option FW — Fahrwerk: zwei Bockrollen und zwei Lenkrollen, Polyamidlauffläche. Im verfahrbaren Zustand ist die Pressenachse nicht freizugeben; die Verriegelung erfolgt über den Endschalter am Bremsbügel.

Option OW — Ölauffangwanne: Blechwanne unter Hydraulikaggregat und Pressenständer. Das Auffangvolumen entspricht dem Inhalt des Hydraulikaggregats zuzüglich zehn Prozent Reserve.

Option SK — Schallkapsel: zweischalige Kapsel mit Sichtfenster und Wartungsklappe. Mit Schallkapsel sinkt der Emissionsschalldruckpegel um 9 dB(A); die Kapsel ist mit dem Fahrwerk nicht kombinierbar.

Lieferbare Varianten

ZM3K-B2BC-00 ist die Grundausführung ohne Zusatzausstattung. Leergewicht 960 kg, Gesamthöhe 1980 mm, Schutzart IP54.

ZM3K-B2BC-FW umfasst Fahrwerk (FW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 52 kg auf 1012 kg, die Gesamthöhe um 95 mm auf 2075 mm. Die Schutzart der Variante ist IP54.

ZM3K-B2BC-OW umfasst Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 38 kg auf 998 kg, die Gesamthöhe um 40 mm auf 2020 mm. Das Auffangvolumen beträgt 25 l. Die Schutzart der Variante ist IP54.

ZM3K-B2BC-SK/OW umfasst Schallkapsel (SK) und Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 203 kg auf 1163 kg, die Gesamthöhe um 250 mm auf 2230 mm. Das Auffangvolumen beträgt 25 l. Die Schutzart der Variante ist IP54.

Nicht lieferbare Kombinationen

Kombinationen, die in der Variantenliste nicht aufgeführt sind, werden für das Modell B2BC nicht freigegeben. Sonderausführungen bedürfen der Freigabe durch Dr. Ömer Yildiz.