Technisches Datenblatt ZM3K B2BC

Zahnkranz-Montagezelle, Bestellschlüssel ZM3K-B2BC

Hersteller	Pleickner Werke KG
Werk	Schweinfurt
Maschinentyp	ZM3K — Zahnkranz-Montagezelle
Modell	B2BC
Bestellschlüssel	ZM3K-B2BC
Konstruktion	Dr. Ömer Yildiz, Leiter Versuchsfeld

Einsatzbereich

Die Baureihe ZM3K der Pleickner Werke KG dient für das lagerichtige Fügen von Zahnkränzen auf Radnaben. Das Modell B2BC ist die Grundzelle mit einem Fügeplatz und Handbeschickung.

Innerhalb der Baureihe ZM3K stehen daneben die Modelle G5T zur Verfügung. Die Modelle sind in Aufstellmaß und Anschlussleistung nicht untereinander austauschbar.

Technische Grunddaten

Die nachfolgenden Werte gelten für die Grundausführung ZM3K-B2BC-00 ohne Zusatzausstattung. Abweichungen je Variante sind im Abschnitt 'Ausführungsvarianten' angegeben.

Merkmal	Wert
Leergewicht Grundausführung	960 kg
Gesamthöhe Grundausführung	1980 mm
Aufstellfläche	1.420 × 1.420 mm
Leistungsdaten	Fügekraft 160 kN, Taktzeit 42 s
Antrieb	Servospindelpresse 7,5 kW
Steuerung	Steuerung PLC-4K
Schutzart	IP54
Emissionsschalldruckpegel	71 dB(A)
Netzanschluss	400 V, 50 Hz

Ausführungsvarianten

Das Modell B2BC wird in 4 Ausführungen geliefert. Leergewicht und Gesamthöhe ergeben sich additiv aus der Grundausführung und den gewählten Optionen.

Variante	Ausstattung	Leergewicht	Gesamthöhe	Auffangvolumen	Schutzart
ZM3K-B2BC-00	Grundausführung	960 kg	1980 mm	—	IP54
ZM3K-B2BC-FW	Fahrwerk	1012 kg	2075 mm	—	IP54
ZM3K-B2BC-OW	Ölauffangwanne	998 kg	2020 mm	25 l	IP54

ZM3K-B2BC-SK/OW	Schallkapsel + Ölauffangwanne	1163 kg	2230 mm	25 l	IP54

Aufstellbedingungen

Die Maschine ist auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufzustellen. Für die Grundausführung ZM3K-B2BC-00 ist ein Fundament nach Aufstellplan vorzusehen.

Die Gewährleistung beträgt 12 Monate ab Inbetriebnahme. Ansprechpartner ist Harald Pleickner (Technischer Geschäftsführer).