Ausstattungsvarianten ZM3K G5T

Optionen und Bestellschlüssel, Zahnkranz-Montagezelle

Hersteller	Pleickner Werke KG
Werk	Schweinfurt
Maschinentyp	ZM3K — Zahnkranz-Montagezelle
Modell	G5T
Bestellschlüssel	ZM3K-G5T
Konstruktion	Dr. Ömer Yildiz, Leiter Versuchsfeld

Aufbau des Bestellschlüssels

Der Bestellschlüssel setzt sich aus Maschinentyp, Modell und den Kurzzeichen der gewählten Optionen zusammen, getrennt durch Schrägstriche: ZM3K-G5T-Option/Option. Die Grundausführung trägt die Kennung 00.

Die Kurzzeichen gelten ausschließlich innerhalb des Lieferprogramms der Pleickner Werke KG. Gleiche Kurzzeichen anderer Hersteller bezeichnen andere Ausstattungen.

Verfügbare Optionen

Option OW — Ölauffangwanne: Blechwanne unter Hydraulikaggregat und Pressenständer. Das Auffangvolumen entspricht dem Inhalt des Hydraulikaggregats zuzüglich zehn Prozent Reserve.

Option SK — Schallkapsel: zweischalige Kapsel mit Sichtfenster und Wartungsklappe. Mit Schallkapsel sinkt der Emissionsschalldruckpegel um 9 dB(A); die Kapsel ist mit dem Fahrwerk nicht kombinierbar.

Option HK — Hubkonsole: höhenverstellbare Werkstückkonsole mit Spindeltrieb, Verstellbereich 240 mm. Die Hubkonsole verringert die nutzbare Einbauhöhe um 240 mm, wenn sie in der oberen Raststellung steht.

Lieferbare Varianten

ZM3K-G5T-00 ist die Grundausführung ohne Zusatzausstattung. Leergewicht 1740 kg, Gesamthöhe 2120 mm, Schutzart IP54.

ZM3K-G5T-OW umfasst Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 38 kg auf 1778 kg, die Gesamthöhe um 40 mm auf 2160 mm. Das Auffangvolumen beträgt 25 l. Die Schutzart der Variante ist IP54.

ZM3K-G5T-SK/OW umfasst Schallkapsel (SK) und Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 203 kg auf 1943 kg, die Gesamthöhe um 250 mm auf 2370 mm. Das Auffangvolumen beträgt 25 l. Die Schutzart der Variante ist IP54.

ZM3K-G5T-HK/OW umfasst Hubkonsole (HK) und Ölauffangwanne (OW). Gegenüber der Grundausführung steigt das Leergewicht um 112 kg auf 1852 kg, die Gesamthöhe um 40 mm auf 2160 mm. Das Auffangvolumen beträgt 25 l. Die Schutzart der Variante ist IP54.

Nicht lieferbare Kombinationen

Kombinationen, die in der Variantenliste nicht aufgeführt sind, werden für das Modell G5T nicht freigegeben. Sonderausführungen bedürfen der Freigabe durch Dr. Ömer Yildiz.