Technisches Datenblatt ZM3K G5T

Zahnkranz-Montagezelle, Bestellschlüssel ZM3K-G5T

Hersteller	Pleickner Werke KG
Werk	Schweinfurt
Maschinentyp	ZM3K — Zahnkranz-Montagezelle
Modell	G5T
Bestellschlüssel	ZM3K-G5T
Konstruktion	Dr. Ömer Yildiz, Leiter Versuchsfeld

Einsatzbereich

Die Baureihe ZM3K der Pleickner Werke KG dient für das lagerichtige Fügen von Zahnkränzen auf Radnaben. Das Modell G5T ist die Doppelzelle mit Drehtisch und zwei Fügeplätzen.

Innerhalb der Baureihe ZM3K stehen daneben die Modelle B2BC zur Verfügung. Die Modelle sind in Aufstellmaß und Anschlussleistung nicht untereinander austauschbar.

Technische Grunddaten

Die nachfolgenden Werte gelten für die Grundausführung ZM3K-G5T-00 ohne Zusatzausstattung. Abweichungen je Variante sind im Abschnitt 'Ausführungsvarianten' angegeben.

Merkmal	Wert
Leergewicht Grundausführung	1740 kg
Gesamthöhe Grundausführung	2120 mm
Aufstellfläche	2.260 × 1.680 mm
Leistungsdaten	Fügekraft 250 kN, Taktzeit 28 s
Antrieb	Servospindelpresse 15 kW
Steuerung	Steuerung PLC-4K
Schutzart	IP54
Emissionsschalldruckpegel	75 dB(A)
Netzanschluss	400 V, 50 Hz

Ausführungsvarianten

Das Modell G5T wird in 4 Ausführungen geliefert. Leergewicht und Gesamthöhe ergeben sich additiv aus der Grundausführung und den gewählten Optionen.

Variante	Ausstattung	Leergewicht	Gesamthöhe	Auffangvolumen	Schutzart
ZM3K-G5T-00	Grundausführung	1740 kg	2120 mm	—	IP54
ZM3K-G5T-OW	Ölauffangwanne	1778 kg	2160 mm	25 l	IP54
ZM3K-G5T-SK/OW	Schallkapsel + Ölauffangwanne	1943 kg	2370 mm	25 l	IP54

ZM3K-G5T-HK/OW	Hubkonsole + Ölauffangwanne	1852 kg	2160 mm	25 l	IP54

Aufstellbedingungen

Die Maschine ist auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufzustellen. Für die Grundausführung ZM3K-G5T-00 ist ein Fundament nach Aufstellplan vorzusehen.

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Inbetriebnahme. Ansprechpartner ist Harald Pleickner (Technischer Geschäftsführer).