

IST 363

PARTICIPATION ACTIVITY 3

LAB CORRECTIONS

Write the result after the following SASS is compiled.

SASS	What does it compile to?
<pre>1. \$primary-color: #3498db; \$font-size: 16px; body { color: \$primary-color; font-size: \$font-size; }</pre>	<pre>body { color: #3498db; font-size: 16px; }</pre>
<pre>2. .navbar { background: #333; ul { list-style: none; li { display: inline-block; a { color: #fff; text-decoration: none; } } } }</pre>	<pre>.navbar { background: #333; } .navbar ul { list-style: none; } .navbar ul li { display: inline-block; } .navbar ul li a { color: #fff; text-decoration: none; }</pre>

<p>3.</p> <pre> @mixin flex-center { display: flex; justify-content: center; align-items: center; } .container { @include flex-center; height: 100vh; } </pre>	<pre> .container { display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; } </pre>
<p>4.</p> <p>_variable.scss file</p> <pre> \$color: #ff6347; </pre> <p>_mixins.scss file</p> <pre> @mixin box-shadow { box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1); } </pre> <pre> @import 'variables'; @import 'mixins'; .card { background: \$color; @include box-shadow; } </pre>	<pre> .card { background: #ff6347; box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1); } </pre>
<p>5.</p>	

<pre>%base-style { font-family: 'Arial', sans-serif; color: #333; } .header { @extend %base-style; font-size: 24px; } .footer { @extend %base-style; font-size: 16px; }</pre>	<pre>.header { font-family: "Arial", sans-serif; color: #333; } .header { font-size: 24px; } .footer { font-size: 16px; }</pre>
---	---