

Hotel El Dorado — permanencia corta

Estado al 07/09 · consolida lo acordado hasta ahora, con lo que falta confirmar antes de dibujar la distribución final.

Plano del topógrafo

Levantamiento recibido de GIGAR Inversiones, C.A. (Asesoría Minera) — Topografía Keilin R., Dibujo Luis G., Revisado Michelangelo C.

Archivo original: [github.com/mmanueltoro/produccion-studio · hotel-el-dorado/topografia/PROYECTO_HOTEL_EL_DORADO_topografia.pdf](https://github.com/mmanueltoro/produccion-studio/blob/master/hotel-el-dorado/topografia/PROYECTO_HOTEL_EL_DORADO_topografia.pdf)

⚠ **Contradicción sin resolver:** el plano del topógrafo mide **20 × 25 m** por coordenadas UTM (N742452–742472, E650258–650283 ≈ 500 m²). El cliente indicó **60 × 120 m** (7.200 m²). Hipótesis de trabajo: 60×120 m sería el lote completo, y el rectángulo rojo del plano (20×25 m) el área de construcción autorizada dentro de ese lote — **pendiente de confirmación.**

DATO	VALOR
Coordenadas UTM (Norte)	742452 – 742472 (20 m)
Coordenadas UTM (Este)	650258 – 650283 (25 m)
Curvas de nivel	139,1–139,2 (norte) a 139,6–139,9 (sur)
Desnivel del terreno	≈ 0,5–0,8 m, sube hacia el sur
Acceso al hotel	Sin definir — depende de la calle (pendiente)

Programa del hotel

- **Tipología:** auto-hotel de permanencia corta, dos plantas.
- **Meta de habitaciones:** máxima densidad, 24+ unidades.
- **Unidad tipo:** garaje privado en planta baja (tamaño de un puesto de carro) + pasillo/escalera privada interior + habitación en planta alta sobre el mismo garaje.
- **Puerta de garaje:** estilo granero, con acabado de ladrillo decorativo.
- **Circulación de servicio:** pasillo central en planta baja, independiente del acceso del huésped, para que el personal de limpieza acceda a las habitaciones sin pasar por el garaje.
- **Lavandería:** área con máquinas de lavado y bombas de agua.
- **Internet:** servicio de conectividad para todas las habitaciones.
- **Estructura de techo:** metálica, tubo estructural 100 × 100 mm (a confirmar cálculo con el número final de unidades).

Módulo de habitación — dimensiones de trabajo

ELEMENTO	MEDIDA
Garaje (ancho × fondo)	3,00 × 5,50 m
Escalera privada	dentro del garaje, hacia la habitación
Pasillo de servicio central	1,50 m de ancho
Profundidad total del edificio (2 hileras + pasillo)	≈ 12,50 m

Pendiente antes de trazar la distribución final:

- Confirmar si 20×25 m es el área de construcción dentro de un lote de 60×120 m, o si hay que levantar topografía nueva sobre los 60×120 m completos.
- Definir el punto de acceso (norte o sur) según la calle real.
- Con el terreno confirmado: veredicto de cuántas unidades caben realmente (en 20×25 m no alcanzan las 24+ con este módulo — verificado por cálculo, no a ojo).